



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

*DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA,
TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA*

*Corso di Laurea Magistrale
in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio*

Tesi di Laurea

AGGIORNAMENTO DELLE CURVE DI POSSIBILITÀ
PLUVIOMETRICA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN
RELAZIONE ALLA VARIABILITÀ CLIMATICA

Relatore: Chiar.mo Prof. Roberto Ranzi

Correlatore: Dott. Marco Peli

Laureando: Cristian Tedoldi

Matricola n. 719452

Anno Accademico 2023/2024

Allegato A

Si riportano di seguito le tabelle con i valori di altezza di precipitazione massima per durata assegnata per ciascuna stazione:

PRECIPITAZIONI INTENSE A APRICA					
Longitudine = 2°19'		Latitudine = 46°07'		Quota (m s.l.m.) = 1948	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1995-2021	1	3	6	12	24
1995	16.0	30.0	30.0	33.8	35.0
1996	16.6	22.8	37.6	57.2	71.2
1997	8.2	14.8	24.8	35.2	45.8
1998	22.0	22.0	22.0	22.0	30.0
1999	10.2	16.4	24.8	44.2	61.0
2000	45.2	62.4	76.8	100.6	155.8
2001	22.4	33.0	51.0	68.6	83.2
2002	31.8	36.2	57.6	112.0	187.8
2003	22.8	34.6	45.2	51.8	63.6
2004	18.0	22.2	34.0	56.4	80.2
2005	35.4	40.0	40.0	52.4	71.2
2006	19.2	31.8	43.6	64.6	74.8
2007	24.0	25.4	34.4	34.6	50.6
2008	22.6	35.8	41.4	66.4	96.6
2009	26.4	32.2	52.2	67.2	88.8
2010	23.0	33.4	50.2	69.4	82.6
2011	16.2	35.4	58.8	101.8	132.0
2012	17.2	46.0	65.0	91.4	104.6
2013	22.8	33.2	55.6	93.4	109.2
2014	19.4	39.8	53.6	77.2	134.6
2015	14.2	26.6	36.2	50.8	76.6
2016	25.6	36.8	56.6	78.4	83.4
2017	28.2	40.8	45.8	45.8	60.8
2018	17.0	33.6	57.0	93.8	139.6
2019	20.8	30.0	34.4	59.0	78.0
2020	41.6	45.4	54.4	86.2	160.0
2021	25.0	38.8	46.2	73.0	82.8
Numerosità	27	27	27	27	27
Media	22.66	33.31	45.53	66.19	90.36

PRECIPITAZIONI INTENSE A BERGAMO					
Longitudine = 2°48'		Latitudine = 45°42'		Quota (m s.l.m.) = 366	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Bergamo		
ANNO	DURATA (h)				
1936-2021	1	3	6	12	24
1936	21.6	31.6	0.0	46.0	74.6
1937	55.0	56.6	0.0	69.6	87.6
1938	51.4	54.6	54.8	0.0	0.0
1939	45.4	52.4	77.8	109.0	151.0
1940	39.4	48.0	73.0	97.6	141.6
1941	27.8	29.2	30.6	44.0	46.0
1942	28.0	37.0	42.0	47.0	75.0
1943	20.0	31.4	36.0	43.6	56.4
1944	31.0	42.4	58.6	74.2	78.0
1945	19.0	32.6	43.5	53.6	60.0
1946	23.0	26.2	40.0	46.2	48.0
1947	33.0	43.0	43.4	43.4	66.8
1948	26.0	35.0	55.0	56.0	67.0
1949	38.2	45.8	45.8	57.6	75.6
1950	38.2	53.6	53.6	63.6	71.4
1951	27.8	30.6	45.8	63.2	116.4
1952	27.8	42.0	45.8	56.4	67.8
1953	40.6	49.8	57.2	62.4	69.4
1954	17.8	23.4	25.2	39.0	49.4
1955	30.8	40.6	46.2	54.4	54.8
1956	15.0	20.0	27.4	41.6	62.4
1957	29.4	42.8	45.2	45.4	66.6
1958	20.2	29.6	33.6	44.6	58.4
1959	60.0	87.8	107.0	109.0	109.0
1960	41.2	52.4	58.0	86.4	103.0
1961	35.2	39.8	39.8	47.0	58.4
1963	36.8	55.2	55.2	74.2	119.0
1964	32.6	34.2	45.6	54.4	69.8
1965	35.2	48.0	51.6	56.6	75.8
1966	33.8	49.4	67.8	74.6	86.6
1967	21.8	25.6	32.4	46.2	60.6
1968	53.0	54.2	61.6	68.2	78.0
1969	33.4	41.0	41.4	42.6	51.8
1970	36.0	47.8	68.2	73.8	85.6
1971	21.8	24.0	46.0	56.4	68.6
1972	35.0	56.6	64.6	66.8	79.6
1973	40.0	45.4	46.0	61.8	95.8
1974	20.2	20.2	25.6	40.2	59.0
1975	32.2	39.4	44.6	44.6	50.1
1976	29.6	34.8	43.4	62.2	62.2
1977	33.8	36.0	36.8	63.4	79.8
1978	20.8	40.2	47.8	48.2	61.0
1979	20.0	40.0	49.4	84.8	109.6
1981	27.0	29.4	44.8	70.8	110.8
1982	20.0	31.6	44.6	60.6	67.0
1984	26.0	36.0	49.6	55.8	55.8
1985	15.1	21.7	22.2	34.2	50.6
1986	11.8	14.8	21.0	27.4	41.6
1987	21.8	32.2	38.8	51.8	56.0
1988	19.8	35.0	55.0	73.4	119.8
1990	27.6	35.8	39.4	49.8	59.4

1991	43.4	60.0	64.8	64.8	71.4
1993	25.8	40.2	62.4	102.0	135.0
1996	22.6	49.0	63.2	64.6	69.8
1999	28.0	54.0	75.4	116.4	119.2
2000	22.2	29.8	47.6	59.8	63.6
2001	24.4	35.6	44.0	57.2	61.0
2002	38.8	86.8	97.8	102.0	119.0
2003	19.4	20.4	24.0	33.0	44.2
2004	34.6	55.8	70.6	75.2	75.6
2005	49.0	92.6	110.2	110.6	144.4
2006	27.0	38.8	39.2	44.2	44.2
2007	37.8	59.6	59.8	63.4	66.6
2008	37.8	39.6	54.0	76.2	90.4
2009	25.8	35.0	42.6	49.6	52.6
2010	18.6	32.8	45.6	57.0	67.4
2011	38.2	39.2	44.6	63.4	70.8
2012	68.2	73.4	79.2	81.2	86.6
2013	32.6	40.4	41.0	50.4	61.4
2014	38.8	50.0	56.4	66.8	79.8
2015	27.0	35.8	44.0	50.0	59.0
2016	63.0	78.2	82.4	100.8	104.4
2017	45.2	50.8	50.8	58.2	62.8
2018	45.2	52.0	53.6	68.8	99.2
2019	36.4	50.8	54.4	58.6	71.2
2020	41.0	50.0	72.8	73.4	75.4
2021	23.4	32.6	40.8	44.2	53.4
Numerosità	77	77	75	76	76
Media	31.98	42.73	51.33	62.31	76.54

PRECIPITAZIONI INTENSE A BEZZECA					
Longitudine = 1°83'		Latitudine = 45°54'		Quota (m s.l.m.) = 698	
Bacino imbrifero del Lago di Garda			Provincia di Trento		
ANNO	DURATA (h)				
1931-2005	1	3	6	12	24
1931	13.0	24.0	34.0	55.0	81.5
1934	28.0	40.6	0.0	66.4	88.2
1935	22.7	30.8	34.0	54.4	75.0
1936	45.8	55.2	63.4	75.2	0.0
1938	18.0	22.4	35.2	40.0	69.4
1939	41.6	70.4	83.0	87.8	101.2
1940	32.2	40.2	46.0	57.4	106.0
1941	27.2	31.6	42.0	51.2	63.0
1942	23.0	33.0	44.0	57.0	99.0
1943	20.6	26.8	33.2	45.6	51.4
1944	14.8	16.4	25.2	42.0	54.4
1945	26.4	36.4	43.2	49.0	91.6
1946	20.6	22.4	33.4	65.0	82.4
1947	16.0	36.2	50.4	65.8	81.4
1948	20.0	38.0	54.0	67.0	70.0

1949	29.0	35.8	41.0	42.2	62.4
1950	18.0	27.4	50.4	57.6	79.0
1951	10.6	24.0	52.6	70.4	111.0
1954	9.0	21.2	39.2	60.2	89.0
1955	21.4	28.2	29.0	31.0	59.4
1956	53.4	57.6	60.6	61.0	61.6
1957	24.4	33.0	49.0	53.2	84.6
1958	23.0	33.0	47.0	64.2	95.0
1959	30.0	37.6	53.0	73.6	117.0
1960	28.8	30.0	42.8	64.0	77.6
1963	18.4	24.2	32.8	43.0	74.4
1964	22.2	26.2	44.0	63.0	83.4
1965	27.8	27.8	27.8	45.0	71.6
1966	28.5	51.1	52.2	81.5	112.5
1967	44.4	46.6	46.6	62.4	82.8
1968	18.8	29.4	32.4	37.0	61.6
1969	11.2	21.6	21.8	23.2	38.0
1970	13.2	24.4	29.0	50.4	76.6
1971	17.0	25.2	0.0	59.2	68.0
1972	11.6	19.2	30.6	42.8	64.6
1973	24.4	26.0	33.8	43.0	57.4
1974	17.0	29.8	38.0	41.4	43.2
1975	23.0	29.0	31.2	48.4	66.2
1976	34.4	38.0	55.0	98.0	125.4
1977	25.2	30.0	43.8	71.6	77.2
1978	23.2	23.2	23.2	34.0	45.6
1979	11.8	32.8	55.4	78.4	120.6
1980	14.6	30.8	47.4	67.8	102.0
1981	21.0	30.4	38.6	62.6	91.8
1982	33.6	51.8	61.4	61.8	94.2
1983	28.2	29.6	41.2	55.0	56.4
1984	51.4	52.2	52.4	54.0	62.2
1985	44.8	45.8	45.8	54.8	82.8
1986	16.6	28.2	37.6	43.6	84.8
1987	25.2	29.6	33.8	41.6	56.8
1988	20.0	40.0	58.4	68.4	74.4
1989	17.4	25.0	42.0	51.0	61.2
1990	24.4	32.4	34.8	45.6	59.8
1991	30.0	58.0	82.6	95.6	95.8
1992	17.0	24.0	42.2	66.8	92.6
1993	22.2	32.8	43.2	71.2	89.8
1994	18.2	31.8	38.4	50.4	65.4
1995	14.8	19.6	27.0	47.6	60.2
1996	22.0	41.4	55.2	60.4	76.4
1997	36.0	39.6	59.8	75.2	106.4
1998	28.6	32.2	34.2	48.6	84.4
1999	34.4	62.6	63.4	75.6	93.2
2000	43.8	44.4	44.4	62.4	87.2
2001	35.6	47.6	49.2	50.4	87.0
2002	25.2	34.0	41.6	63.0	118.8
2004	24.8	33.0	44.2	54.6	90.8
2005	19.6	33.4	47.4	60.0	68.4
merosità	67	67	65	67	66
Media	24.76	34.13	43.84	57.71	79.74

PRECIPITAZIONI INTENSE A BORGONATO					
Longitudine = 2°25'		Latitudine = 45°37'		Quota (m s.l.m.) = 214	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1935-2005	1	3	6	12	24
1935	27.8	48.8	53.4	66.0	79.2
1936	68.0	95.0	96.6	98.2	99.4
1937	36.4	38.8	40.6	54.8	59.2
1938	30.8	31.4	0.0	48.8	76.0
1939	41.8	56.6	68.6	83.8	110.8
1940	23.0	27.4	53.2	60.0	85.2
1941	29.0	44.0	45.8	46.2	0.0
1942	22.0	26.0	35.0	42.0	70.0
1943	18.6	19.0	23.2	33.6	46.2
1944	23.8	32.2	40.0	51.8	52.8
1945	32.2	35.4	37.4	44.2	58.4
1946	30.2	30.6	52.4	61.2	61.4
1947	24.6	31.6	32.6	32.6	32.6
1948	24.0	27.0	27.0	34.0	39.0
1950	31.0	46.2	46.2	46.2	55.6
1951	40.0	42.0	61.0	63.6	90.4
1952	19.0	24.4	26.8	29.0	43.2
1953	20.2	28.2	40.0	56.4	92.4
1954	16.8	24.6	25.0	34.4	39.0
1955	42.0	57.4	57.8	57.8	67.0
1956	17.8	19.0	27.8	37.8	49.0
1957	26.0	26.0	46.4	46.4	53.6
1958	22.0	25.8	43.0	57.4	69.0
1959	48.2	50.6	64.4	81.2	85.6
1960	27.0	41.6	63.4	83.4	99.4
1961	42.2	53.4	61.6	72.8	82.0
1962	16.0	27.0	37.6	45.4	56.2
1963	43.2	51.6	55.4	56.0	65.4
1964	24.6	40.4	45.0	51.0	67.6
1965	19.4	26.8	31.0	45.0	61.8
1966	31.2	43.2	44.0	65.0	79.0
1967	22.0	27.0	35.6	76.6	120.6
1968	45.4	46.0	46.0	46.0	54.4
1969	15.2	34.6	39.8	40.4	49.4
1970	19.0	24.4	34.0	49.0	63.6
1971	16.2	27.2	32.0	33.8	37.8
1972	17.6	29.4	35.2	45.0	46.2
1973	41.0	62.8	79.4	84.0	85.2
1974	27.2	38.0	41.2	41.4	41.4
1975	23.0	23.0	32.8	48.2	55.2
1976	26.2	36.2	39.2	56.8	57.2
1977	31.4	32.2	39.0	39.0	71.2
1979	37.0	62.6	113.6	152.6	167.2
1980	24.8	35.0	40.0	54.8	60.0
1981	18.6	22.4	29.0	50.6	63.4
1984	17.6	29.6	39.0	41.0	64.0
1985	21.3	37.5	42.6	46.3	57.4
1986	30.4	35.4	35.6	35.6	42.6
1992	25.2	44.6	50.0	59.2	84.0
1993	21.8	47.0	57.2	57.4	69.6
1994	24.6	33.4	37.0	51.6	58.0

1994	24.6	33.4	37.0	51.6	58.0
1996	25.2	49.6	52.2	52.2	82.0
1997	33.6	44.2	46.2	46.4	56.2
2000	29.8	47.0	61.2	75.6	75.6
2002	48.2	53.2	60.0	60.0	60.0
2003	35.4	45.6	56.4	81.6	122.8
2004	45.0	52.4	64.4	66.0	70.8
2005	42.8	58.4	72.0	72.4	95.2
Numerosità	58	58	57	58	57
Media	29.04	38.81	47.24	56.03	69.08

PRECIPITAZIONI INTENSE A BORMIO					
Longitudine = 2°05'		Latitudine = 46°28'		Quota (m s.l.m.) = 1225	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1933-2021	1	3	6	12	24
1933	11.5	20.5	25.5	48.3	70.5
1934	10.2	15.0	20.0	28.4	39.2
1935	10.0	18.0	30.0	57.4	63.0
1936	11.4	17.0	24.0	32.4	36.0
1937	12.0	17.8	20.0	37.4	51.2
1938	9.6	15.0	24.0	28.8	43.4
1939	8.8	15.8	25.2	45.6	77.6
1940	10.2	18.2	23.4	27.4	38.0
1941	8.6	11.8	16.8	17.4	26.2
1942	22.0	27.0	27.0	32.0	50.0
1943	5.8	13.6	18.0	22.2	23.4
1944	15.0	34.0	56.2	67.8	76.4
1945	11.0	14.6	24.2	33.6	65.6
1946	13.6	22.8	31.0	39.2	53.8
1947	10.2	22.8	37.6	39.4	55.8
1948	8.0	14.0	21.0	37.0	43.0
1949	11.0	18.0	27.4	30.0	42.6
1950	10.0	17.6	22.6	30.0	46.8
1951	14.2	28.6	28.6	37.0	57.8
1952	10.0	17.2	25.8	37.6	47.4
1953	8.8	15.2	22.0	26.8	35.6
1954	15.8	22.0	38.0	62.6	84.4
1955	6.6	14.0	19.4	25.2	30.2
1956	9.2	17.4	29.6	41.4	51.2
1957	9.4	14.4	22.2	32.4	40.2
1958	12.8	12.8	22.0	31.8	39.6
1959	7.2	13.2	18.4	24.4	30.4
1960	11.8	18.5	33.0	49.2	80.8
1961	7.0	12.0	18.4	23.8	33.0
1962	12.4	18.8	20.0	26.6	40.0
1963	9.0	17.6	18.2	29.4	61.0
1964	10.0	27.0	31.0	46.4	48.6
1965	9.4	15.4	24.6	37.8	47.2
1966	13.8	20.8	27.0	39.2	53.4
1967	15.0	19.8	24.0	36.6	55.2
1968	10.0	19.0	33.6	38.8	59.4
1969	8.0	14.8	18.0	25.4	39.2

1970	13.0	20.4	20.8	28.6	52.4
1971	11.6	17.0	20.0	35.4	56.2
1972	9.8	14.0	24.2	31.8	38.4
1973	15.2	18.0	26.0	31.6	49.0
1974	9.2	14.6	23.2	32.4	34.8
1975	11.0	20.2	22.0	30.4	49.8
1976	12.6	21.6	32.6	53.4	76.0
1978	10.2	19.0	24.0	38.6	64.8
1979	10.4	22.6	32.2	33.2	50.0
1980	8.0	16.0	25.2	44.4	63.4
1981	10.0	20.4	25.4	58.0	90.6
1982	8.2	16.6	22.6	34.6	60.0
1983	12.0	25.6	33.6	40.0	67.0
1984	17.6	17.8	23.8	32.0	40.6
1985	10.6	24.2	44.1	64.9	72.9
1986	7.0	18.0	22.4	33.4	53.2
1987	13.6	25.0	43.8	75.0	92.2
1988	10.6	21.8	31.4	47.6	73.2
1989	7.4	15.6	22.4	27.8	41.0
1990	7.4	13.6	25.4	41.4	62.8
1991	8.6	17.2	29.0	40.4	61.4
1992	33.0	59.6	66.4	69.6	69.6
1993	12.4	22.8	36.0	63.8	67.2
1995	16.0	30.0	30.0	33.8	35.0
1996	9.0	17.6	30.6	49.2	75.0
1997	18.2	22.4	26.6	39.8	61.4
1998	10.6	20.2	20.6	26.6	42.0
1999	17.0	22.0	30.0	56.8	73.4
2000	11.0	24.4	35.8	45.4	68.0
2001	12.6	23.2	26.8	38.0	59.0
2002	12.4	19.2	24.0	37.0	69.4
2003	11.4	16.8	27.6	45.6	59.0
2004	8.0	13.0	19.6	31.6	39.6
2005	14.8	19.6	31.4	39.0	52.0
2006	27.2	31.2	31.4	35.2	35.4
2007	8.4	18.0	26.8	40.6	61.4
2008	29.4	33.2	33.2	36.0	52.8
2009	11.2	20.2	27.6	45.0	72.6
2010	14.4	20.0	25.8	34.2	53.4
2011	8.2	17.6	21.6	32.0	47.4
2012	15.8	28.0	32.6	38.2	52.8
2013	9.4	17.6	35.0	48.6	55.0
2014	12.6	22.8	28.6	35.6	52.2
2015	23.0	23.6	25.6	40.2	65.6
2016	13.6	26.4	41.8	47.2	52.6
2017	14.0	27.4	40.8	66.2	84.4
2018	22.6	25.2	35.0	63.8	108.8
2019	14.2	21.4	29.4	49.2	56.4
2020	10.4	23.0	31.8	51.4	73.8
2021	10.2	24.0	39.4	47.4	51.4
Numerosità	87	87	87	87	87
Media	12.12	20.25	27.97	39.87	55.56

PRECIPITAZIONI INTENSE A BOZZOLO					
Longitudine = 1°59'		Latitudine = 45°06'		Quota (m s.l.m.) = 33	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Mantova		
ANNO	DURATA (h)				
1933-2021	1	3	6	12	24
1951	43.0	71.4	89.4	92.4	94.8
1952	40.0	40.4	40.6	42.4	73.0
1953	38.0	48.4	56.6	65.0	108.8
1954	48.8	55.2	55.2	55.2	55.2
1955	23.6	39.0	46.8	54.0	69.0
1956	35.2	58.4	64.2	64.4	71.2
1957	13.4	18.4	26.0	31.8	34.8
1958	37.0	58.2	58.2	58.4	58.4
1959	35.0	39.8	43.0	68.8	101.8
1960	66.6	77.0	101.0	105.4	105.4
1961	30.0	48.0	52.4	55.8	88.8
1962	27.4	28.0	38.4	49.0	66.8
1963	31.0	38.4	40.8	55.4	65.4
1964	32.4	36.8	36.8	50.0	68.8
1965	20.4	28.8	45.6	47.4	47.4
1966	16.0	24.2	43.0	60.0	79.4
1967	69.0	117.0	123.8	124.4	124.4
1968	43.0	51.0	51.2	51.2	51.2
1973	12.0	28.0	37.4	38.0	41.2
1974	13.8	23.2	27.2	28.2	29.8
1975	26.2	37.4	44.8	45.0	46.0
1976	19.8	23.8	28.8	30.6	38.0
1977	27.2	31.2	45.6	52.4	92.8
1978	13.6	35.4	51.0	63.0	69.2
1980	19.6	27.6	32.6	37.0	48.2
1981	24.6	56.0	62.4	63.2	63.2
1982	27.8	45.8	66.2	78.4	100.8
1984	32.4	44.6	46.0	49.2	95.8
1985	19.9	23.5	30.2	40.4	53.9
1986	20.0	40.4	56.8	58.8	63.0
Numerosità	30	30	30	30	30
Media	30.22	43.18	51.40	57.17	70.22

PRECIPITAZIONI INTENSE A BRENO					
Longitudine = 2°09'		Latitudine = 45°58'		Quota (m s.l.m.) = 312	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1931-2021	1	3	6	12	24
1931	10.2	27.8	31.5	51.0	60.2
1932	15.6	22.0	26.0	29.8	44.2
1933	30.2	36.6	0.0	54.3	86.7
1934	20.0	23.0	0.0	33.0	49.6
1935	17.0	28.0	42.8	52.6	61.8
1936	35.8	50.6	55.6	62.4	0.0
1937	19.8	0.0	22.2	0.0	30.6
1938	15.2	33.0	34.4	0.0	56.0
1939	19.2	21.4	34.2	46.0	53.4
1940	15.0	20.6	27.0	35.4	50.2

1941	19.4	29.0	34.8	0.0	0.0
1942	16.0	31.0	39.0	52.0	70.0
1943	16.6	22.0	26.6	26.8	34.6
1944	17.6	23.2	25.6	28.4	44.4
1946	18.6	19.0	31.8	38.4	53.2
1947	32.4	34.6	44.2	46.4	51.8
1948	27.0	32.0	34.0	43.0	65.0
1950	27.6	32.4	34.0	36.4	39.0
1951	24.0	32.6	32.8	56.0	61.2
1952	31.2	38.6	0.0	38.8	52.0
1953	28.2	0.0	34.2	38.2	41.6
1954	11.8	17.0	21.4	36.8	47.6
1955	22.2	26.6	26.6	34.2	61.0
1956	31.4	34.6	45.0	49.6	55.0
1957	21.4	25.4	26.2	36.2	43.2
1958	28.0	28.2	33.0	37.4	55.8
1959	11.8	22.2	27.0	42.6	61.0
1960	27.0	47.4	70.0	101.0	120.0
1961	13.0	22.8	26.2	38.0	55.4
1962	16.8	21.0	22.4	26.4	44.2
1963	26.2	39.8	44.4	47.0	51.0
1964	22.6	27.6	33.6	36.2	53.2
1965	14.0	18.8	26.2	47.0	59.4
1966	16.0	32.2	33.6	39.4	62.2
1967	27.6	28.6	28.6	32.6	44.6
1968	15.2	23.6	25.8	32.4	60.4
1969	14.0	19.8	24.6	32.6	58.2
1970	45.0	46.0	58.4	58.4	81.0
1971	31.4	42.4	42.4	48.6	73.8
1973	23.8	28.2	45.6	67.4	79.6
1974	28.8	40.8	47.8	61.4	67.4
1976	17.4	29.8	37.2	48.0	60.8
1977	23.0	30.0	34.8	50.8	56.4
1978	19.0	45.8	45.8	56.2	75.6
1979	19.2	26.2	41.6	52.0	91.0
1980	17.6	25.4	34.0	47.2	86.0
1981	22.8	29.2	39.2	62.0	75.2
1982	16.6	36.8	50.4	55.6	70.6
1984	23.2	33.6	34.0	45.4	56.6
1985	22.8	33.8	36.4	40.7	54.9
1987	19.6	28.0	30.0	31.4	55.0
1988	13.8	37.2	49.6	52.0	67.0
1989	21.2	23.2	27.8	33.6	33.6
1993	15.2	26.8	44.2	53.4	68.0
1994	26.0	33.8	40.8	44.0	58.8
1995	18.4	22.2	32.0	48.2	60.8
1996	33.8	44.0	57.8	58.2	100.2
1997	24.4	29.6	49.0	75.0	108.8
1998	19.8	33.6	33.8	33.8	61.0
1999	15.6	27.6	37.4	67.2	84.0
2000	27.4	53.4	69.8	84.4	84.6
2001	16.2	20.8	27.6	29.8	34.6
2002	18.0	20.6	23.4	31.4	48.2
2003	22.8	27.8	46.0	50.8	59.6
2004	15.4	27.0	27.0	36.6	49.2
2005	39.0	48.6	51.8	52.8	58.2
2006	8.4	16.3	19.7	22.8	26.3
2007	20.0	31.8	33.0	34.8	63.8
2008	19.6	29.2	32.4	39.6	50.4
2009	13.0	22.4	28.0	39.2	72.2
2017	37.4	57.8	58.6	62.2	62.6
2019	20.2	26.0	35.6	40.8	49.0
2020	22.4	40.2	63.0	77.6	126.4
2021	39.0	53.2	59.0	75.2	92.2
Numerosità	74	72	71	71	72
Media	21.79	30.86	37.33	46.57	61.68

Longitudine = 2°03'		Latitudine = 45°20'		Quota (m s.l.m.) = 63	
Bacino imbrifero tra Oglio e Mincio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1934-1978	1	3	6	12	24
1934	37.4	52.8	0.0	68.0	110.2
1935	19.6	25.8	26.0	0.0	47.0
1936	19.0	44.0	66.0	76.6	79.8
1937	27.6	29.2	29.8	0.0	39.0
1944	20.0	38.0	54.0	57.0	62.4
1945	23.6	39.4	45.2	55.0	57.2
1952	8.8	16.6	30.8	51.4	53.0
1953	50.6	56.2	58.8	62.8	0.0
1954	15.0	19.8	21.0	40.2	46.8
1955	19.0	22.6	23.6	32.8	54.0
1956	23.2	25.6	25.8	25.8	30.0
1957	22.2	36.8	36.8	36.8	48.2
1958	32.2	35.8	35.8	51.2	64.2
1959	40.0	50.6	50.6	61.2	63.4
1960	37.6	57.6	59.2	78.0	79.2
1961	28.6	43.4	45.8	53.8	107.0
1962	13.8	30.2	30.4	31.8	33.4
1963	23.6	28.2	28.2	34.4	51.8
1964	35.0	57.0	86.4	98.2	104.0
1965	29.2	33.6	36.0	36.4	59.0
1966	15.0	34.0	50.2	62.2	104.0
1968	34.0	54.0	58.6	58.6	59.6
1969	30.0	37.0	42.8	42.8	63.2
1970	17.0	25.0	29.0	44.4	61.8
1971	18.8	18.8	20.4	36.0	41.6
1972	25.0	43.4	43.4	45.6	53.2
1973	51.0	59.6	63.8	66.2	76.8
1974	16.2	16.4	22.2	30.8	34.8
1975	28.2	31.0	31.2	36.2	49.8
1976	38.0	58.2	58.2	58.2	58.8
1978	29.4	41.2	44.6	44.8	45.0
Numerosità	31	31	30	29	30
Media	26.73	37.48	41.82	50.94	61.27

PRECIPITAZIONI INTENSE A CAMPO MORO					
Longitudine = 2°32'		Latitudine = 46°18'		Quota (m s.l.m.) = 1906	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1961-2011	1	3	6	12	24
1961	8.8	23.0	34.2	36.2	47.4
1962	19.0	30.0	32.6	32.6	47.4
1963	10.4	14.0	21.0	36.2	55.6
1964	8.0	14.2	21.1	31.4	45.0
1965	16.0	25.0	31.4	47.8	75.4
1966	10.2	17.4	31.8	42.4	62.2
1967	7.0	17.6	25.8	29.6	42.8
1970	29.0	40.6	40.8	43.6	52.0
1971	14.6	21.2	26.6	43.0	55.8
1973	13.0	23.0	34.8	42.0	73.8

1974	10.4	18.6	25.0	36.8	41.2
1975	11.0	17.0	30.0	30.0	32.8
1977	13.0	18.0	29.6	32.8	55.6
1978	9.0	13.6	17.4	34.2	48.0
1981	12.6	26.8	31.0	58.4	90.4
1983	11.6	20.6	32.6	50.6	41.0
1984	9.4	15.0	21.2	26.6	73.6
1985	16.1	22.4	39.2	53.8	73.6
1986	13.0	16.8	27.0	35.0	46.4
1987	13.2	17.0	22.2	30.2	103.4
1988	16.0	24.6	43.0	76.6	44.2
1989	30.2	36.8	36.8	40.4	38.4
1990	14.6	25.6	29.4	38.2	45.2
1991	12.6	19.0	31.0	55.8	88.0
1995	11.8	22.8	29.2	38.4	48.8
1996	14.2	21.0	28.8	52.2	62.8
1997	18.0	24.0	40.2	58.2	72.8
1998	19.8	21.4	24.4	37.2	64.4
1999	17.0	27.8	48.0	88.0	115.8
2000	38.6	39.6	45.4	63.6	100.2
2001	28.8	38.6	52.4	67.0	86.0
2002	23.8	42.4	63.0	78.0	120.2
2003	31.2	45.6	59.4	82.4	86.2
2004	15.4	20.2	25.4	40.6	50.0
2005	17.6	25.2	32.6	39.8	40.6
2006	11.2	17.8	23.6	34.8	42.6
2007	15.2	20.6	30.2	45.0	45.4
2008	9.2	16.0	31.2	48.0	59.2
2010	26.0	34.0	55.0	70.8	72.0
2011	16.4	26.8	32.0	44.4	60.6
Numerosità	40	40	40	40	40
Media	16.07	24.04	33.41	46.82	62.67

PRECIPITAZIONI INTENSE A CAMPO TARTANO					
Longitudine = 2°48'		Latitudine = 46°08'		Quota (m s.l.m.) = 1040	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1930-1985	1	3	6	12	24
1930	17.8	43.5	61.2	61.2	67.0
1931	32.0	47.2	50.0	59.0	89.0
1932	11.0	20.0	37.0	53.0	64.0
1933	24.5	41.1	45.3	56.5	74.6
1934	9.8	13.6	25.0	46.0	67.0
1935	16.0	24.0	41.0	60.0	95.8
1936	26.6	29.0	35.6	0.0	0.0
1937	21.6	24.0	50.6	71.0	107.6
1955	18.6	21.2	28.4	39.6	46.8
1956	25.6	55.2	71.6	78.6	79.0
1957	24.2	24.6	37.0	59.0	72.6
1958	27.4	30.0	36.0	65.4	91.4
1959	17.0	18.6	31.0	52.8	80.8
1960	20.4	30.8	52.0	87.0	131.8

1961	34.0	61.0	64.2	68.0	68.0
1962	19.8	24.4	32.0	32.2	47.4
1963	15.0	21.6	33.4	49.6	82.4
1971	34.6	35.4	51.6	73.6	89.6
1972	13.6	20.8	27.4	36.6	38.6
1973	17.8	25.0	36.0	51.6	83.6
1974	14.4	36.8	46.4	60.4	69.0
1975	20.4	21.4	31.2	45.4	63.4
1979	18.4	46.4	64.2	79.0	101.8
1980	14.0	23.0	36.0	53.8	61.6
1985	19.2	19.2	24.7	31.8	32.0
Numerosità	25	25	25	24	24
Media	20.55	30.31	41.95	57.13	75.20

PRECIPITAZIONI INTENSE A CERESARA					
Longitudine = 1°53'		Latitudine = 45°16'		Quota (m s.l.m.) = 43	
Bacino imbrifero fra Oglio e Mincio			Provincia di Mantova		
ANNO	DURATA (h)				
1933-2004	1	3	6	12	24
1933	13.0	26.0	30.2	38.0	44.0
1934	33.6	58.2	0.0	0.0	62.8
1935	23.0	0.0	25.0	0.0	50.0
1936	18.2	28.4	0.0	35.8	38.0
1937	16.4	18.6	24.4	27.4	32.4
1938	31.2	34.2	34.4	43.0	53.8
1939	23.2	0.0	23.6	39.2	61.0
1940	18.4	24.4	34.2	35.4	40.4
1941	16.4	30.6	44.8	0.0	58.8
1942	26.0	28.0	28.0	28.0	53.0
1943	14.4	19.0	27.8	30.8	51.0
1944	30.6	31.4	31.4	31.4	37.0
1946	15.0	23.8	30.0	32.6	37.4
1949	27.0	38.0	40.8	40.8	60.2
1950	35.0	43.6	48.8	48.8	50.8
1951	22.2	46.4	52.6	53.2	53.2
1953	23.4	35.8	44.2	51.6	75.6
1954	24.6	24.6	24.6	33.0	34.8
1955	27.4	31.8	50.6	52.0	55.4
1956	40.0	69.0	102.0	121.6	126.6
1957	25.0	37.0	37.0	37.0	42.2
1958	32.2	35.8	35.8	51.2	64.2
1959	19.6	39.6	39.8	41.8	58.2
1960	45.0	60.8	67.4	82.6	83.4
1961	30.4	46.0	49.4	54.0	65.0
1962	11.4	15.2	21.6	33.0	40.0
1963	22.0	32.4	32.4	48.2	70.8
1964	26.4	27.6	28.8	30.8	47.4
1965	30.0	41.8	45.4	45.6	54.6
1966	21.8	32.3	41.2	53.4	94.6
1967	90.0	131.0	143.6	144.8	145.0
1968	27.0	38.0	39.4	39.4	40.4
1995	29.0	39.4	49.8	55.2	55.2
1996	23.4	27.8	36.1	49.4	61.3
2002	24.8	48.0	51.0	56.8	58.0
2003	12.6	19.6	19.6	19.6	26.4
2004	23.0	35.4	55.4	73.4	77.2
Numerosità	37	35	35	34	37
Media	26.29	37.70	42.60	48.79	58.38

PRECIPITAZIONI INTENSE A CEVO					
Longitudine = 2°23'		Latitudine = 46°04'		Quota (m s.l.m.) = 1096	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1995-2021	1	3	6	12	24
1995	27.8	30.3	30.8	47.4	55.8
1996	15.6	20.2	33.0	46.4	69.0
1997	21.4	23.2	25.8	28.2	28.6
1998	22.4	38.4	39.0	46.2	75.2
1999	15.6	22.4	38.4	43.6	76.6
2000	14.8	18.0	30.4	40.4	57.0
2001	18.6	28.8	32.0	46.2	77.4
2004	15.8	23.0	37.2	42.2	47.0
2005	32.2	32.2	36.0	49.0	53.6
2006	28.2	37.4	37.4	51.6	65.8
2007	21.4	39.0	43.4	48.0	81.2
2008	25.4	33.2	43.2	58.6	70.6
2009	39.2	41.4	41.8	55.8	87.6
2010	15.8	31.4	47.4	65.2	83.0
2011	27.4	57.6	89.8	103.8	107.2
2012	21.0	34.0	46.6	61.6	67.4
2013	21.2	27.0	45.6	76.8	91.6
2014	38.2	38.2	38.2	39.6	72.8
2015	37.8	42.6	43.4	51.2	52.0
2016	15.6	20.6	30.8	39.6	55.6
2017	38.8	60.2	60.8	68.2	98.8
2018	14.4	21.4	34.6	60.0	110.0
2019	18.8	26.2	36.2	59.4	80.2
2020	27.8	54.6	66.2	73.8	117.2
2021	15.2	27.2	39.8	59.8	69.6
Numerosità	25	25	25	25	25
Media	23.62	33.14	41.91	54.50	74.03

PRECIPITAZIONI INTENSE A CHIARI					
Longitudine = 2°31'		Latitudine = 45°31'		Quota (m s.l.m.) = 148	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1933-2021	1	3	6	12	24
1933	21.2	28.5	31.5	32.2	42.0
1934	33.4	0.0	49.4	77.4	95.4
1936	10.4	17.0	30.0	42.4	60.4
1937	55.0	56.6	64.6	64.8	66.6
1950	32.4	32.8	32.8	44.8	48.0
1951	41.6	45.0	57.6	68.6	68.6
1952	43.0	57.0	59.0	0.0	51.6
1953	21.4	40.8	56.2	72.0	82.8
1954	35.0	45.2	45.2	46.0	47.2
1955	28.2	43.4	56.2	70.8	95.2
1956	30.6	33.4	45.0	76.8	83.6
1957	30.0	43.0	45.0	46.6	78.6
1958	55.0	56.6	57.6	86.4	105.0
1959	32.4	40.2	45.6	58.2	80.0
1960	34.2	54.0	66.0	89.2	93.6

1961	36.0	40.4	50.6	59.4	61.4
1962	41.2	42.0	42.2	42.2	61.2
1963	28.6	34.6	37.0	47.6	57.0
1964	24.2	40.4	51.4	58.0	64.2
1965	28.0	40.8	42.6	49.2	75.4
1966	24.8	32.2	36.0	60.0	74.4
1968	40.6	68.4	80.8	81.6	86.8
1971	36.0	36.2	37.0	44.0	44.2
1972	40.2	53.0	59.4	59.4	59.4
1973	20.0	31.0	48.0	52.0	69.2
1974	22.2	28.2	28.2	28.2	30.4
1975	37.5	67.2	72.6	72.6	74.0
1979	48.0	80.0	120.0	144.0	160.0
1980	20.0	34.8	48.8	48.8	71.2
1981	25.2	30.6	40.0	40.4	53.4
1982	26.8	30.6	32.6	52.0	56.6
1983	13.6	23.0	34.0	35.0	50.6
1985	29.2	39.5	50.6	50.8	53.7
1986	23.6	37.8	40.4	40.6	45.6
1987	24.6	31.4	31.4	31.4	35.4
1988	27.0	39.4	61.2	69.2	69.2
1989	20.0	23.8	30.0	43.4	51.2
1990	35.8	60.8	73.4	83.4	85.4
1991	15.4	28.0	30.6	35.4	47.4
1992	23.8	30.4	31.6	52.0	63.2
1993	48.4	53.4	70.6	97.4	112.2
1994	33.0	68.2	72.0	74.0	79.2
1996	18.2	22.8	24.4	29.4	30.8
1997	16.4	27.6	33.8	42.8	43.0
1998	23.2	38.6	46.0	50.4	51.0
1999	24.6	38.0	48.8	48.8	48.8
2000	26.0	34.8	40.4	43.6	43.8
2001	23.0	35.4	41.2	42.2	43.4
2002	24.4	29.4	41.2	44.2	46.2
2003	19.8	34.4	37.4	43.0	48.0
2004	24.8	48.0	62.2	67.0	67.2
2005	31.6	41.4	45.6	57.6	62.2
2006	68.0	71.0	71.4	76.8	97.6
2007	26.6	29.6	49.6	60.6	83.2
2008	35.2	38.2	52.4	60.4	73.0
2009	46.6	52.4	56.0	57.4	64.4
2010	52.0	62.6	84.6	98.6	98.6
2011	48.6	80.0	93.0	93.2	93.2
2012	34.6	35.2	37.2	40.6	62.8
2013	34.8	36.0	37.4	39.2	63.0
2014	49.8	57.2	58.4	74.8	87.8
2015	39.4	43.4	43.6	43.6	48.0
2016	40.6	49.0	63.8	66.6	96.2
2017	24.4	34.8	48.4	55.8	66.6
2018	37.0	64.2	71.0	84.6	89.8
2019	43.2	43.4	43.4	44.8	65.8
2020	39.4	43.8	46.2	48.2	80.4
2021	31.4	40.0	41.2	41.4	41.4
nerosità	68	67	68	67	68
Media	32.08	42.55	50.20	57.97	67.45

PRECIPITAZIONI INTENSE A CLUSONE					
Longitudine = 2°30'		Latitudine = 45°54'		Quota (m s.l.m.) = 648	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Bergamo		
ANNO	DURATA (h)				
1931-2021	1	3	6	12	24
1931	26.0	30.0	40.5	71.0	111.5
1932	33.0	0.0	42.3	0.0	97.5
1933	43.0	59.5	77.5	97.5	150.0
1934	16.0	25.2	36.0	58.6	70.8
1936	31.8	0.0	0.0	46.2	63.8
1937	33.0	43.0	53.8	0.0	94.0
1949	35.0	40.4	52.6	57.0	70.6
1950	48.6	55.6	74.0	83.0	94.4
1951	19.0	34.4	44.6	60.6	106.4
1952	16.6	27.2	56.0	74.8	100.6
1953	45.0	71.4	87.8	107.2	130.2
1954	21.0	30.0	42.4	68.4	93.2
1955	41.0	58.8	58.8	59.4	67.2
1956	23.6	28.0	34.2	46.2	74.0
1957	19.4	28.6	45.0	54.6	82.6
1958	30.6	40.8	46.0	63.4	83.6
1959	30.6	34.6	35.0	51.6	89.6
1960	19.0	37.2	50.2	74.2	106.0
1961	33.2	37.8	57.2	62.6	71.2
1962	23.4	24.6	30.2	42.8	61.4
1963	31.0	39.8	54.0	68.8	76.4
1964	26.8	30.2	55.4	82.4	109.0
1965	23.8	43.8	46.6	48.6	63.8
1966	30.8	41.6	52.6	63.4	80.6
1967	18.0	30.2	35.4	59.4	105.8
1968	34.0	49.6	73.8	75.6	77.2
1970	33.2	33.2	44.6	77.6	109.4
1971	24.0	35.0	50.6	65.8	78.4
1972	27.6	29.8	41.0	52.2	74.8
1973	33.2	43.8	56.6	60.6	96.0
1974	17.2	30.8	36.6	43.8	59.2
1975	24.6	40.0	40.8	41.8	58.0
1976	21.0	30.4	53.0	80.0	114.4
1977	20.2	30.4	43.4	81.2	110.6
1978	22.0	40.0	51.8	93.6	97.4
1979	22.0	50.0	90.0	127.4	170.0
1980	17.4	33.8	53.2	65.4	117.0
1981	32.0	66.4	73.0	81.8	108.4
1982	29.4	37.2	40.6	56.4	83.4
1984	22.0	26.0	28.8	42.0	67.4
1985	26.4	28.8	32.4	40.2	40.8
1986	28.9	48.7	52.6	59.5	70.3
1995	16.0	30.0	30.0	33.8	35.0
1996	16.6	22.8	37.6	57.2	71.2
1998	26.6	49.8	58.2	76.6	106.6
1999	25.8	42.0	50.0	80.8	107.8
2005	40.0	72.2	85.4	85.4	113.6
2006	60.8	70.0	71.6	71.6	71.6
2007	26.6	28.8	33.2	52.2	86.4
2008	35.4	38.6	45.4	58.6	70.6
2009	41.6	43.6	54.6	90.2	137.2

2010	41.6	48.8	63.0	93.0	109.6
2011	34.8	46.2	49.4	65.4	113.8
2012	36.2	50.8	59.0	66.8	102.2
2013	22.6	29.2	44.6	82.8	105.6
2014	38.0	53.0	56.0	89.0	140.0
2015	49.6	54.2	56.4	58.0	59.2
2016	39.2	41.2	51.2	52.6	63.8
2017	36.2	42.2	55.2	63.2	83.0
2018	30.2	49.0	54.4	85.6	138.6
2019	59.8	60.2	65.4	94.8	95.4
2020	31.8	47.2	57.4	70.0	102.0
2021	40.6	40.6	47.2	72.2	97.8
Numerosità	63	61	62	61	63
Media	30.23	41.10	51.55	67.97	92.03

PRECIPITAZIONI INTENSE A CODERA					
Longitudine = 2°59'		Latitudine = 46°14'		Quota (m s.l.m.) = 824	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1935-1982	1	3	6	12	24
1935	13.0	22.8	26.4	36.6	64.4
1936	21.2	25.2	26.0	26.6	47.0
1944	24.0	26.8	43.0	53.5	69.0
1948	25.0	35.0	64.0	69.0	70.0
1951	23.6	27.4	40.8	70.2	85.0
1952	23.6	40.2	0.0	40.8	54.2
1953	20.0	26.4	37.6	41.0	46.0
1954	25.2	33.0	45.8	63.2	76.8
1955	27.0	37.0	41.8	43.0	69.0
1956	26.0	30.0	47.8	54.0	58.0
1957	37.0	53.6	65.6	85.2	85.2
1958	20.0	27.0	50.6	72.8	98.4
1959	34.8	35.0	51.6	55.0	57.2
1960	29.0	39.0	55.4	61.8	87.4
1961	24.2	29.2	36.4	48.0	63.4
1962	13.0	28.4	48.2	50.4	56.2
1963	44.2	48.6	55.0	74.6	86.8
1964	13.8	18.2	30.2	40.6	56.0
1965	24.2	34.0	55.0	97.6	121.0
1968	18.0	32.2	57.8	69.0	104.6
1969	21.0	34.2	36.6	59.0	69.0
1970	36.0	44.4	50.6	97.4	99.8
1971	34.0	58.0	86.0	94.0	101.4
1972	22.0	31.0	34.0	36.0	46.6
1973	35.0	38.2	57.2	61.4	70.4
1974	23.4	38.0	55.0	61.4	61.4
1975	19.0	26.4	29.4	48.6	48.6
1978	18.4	31.8	44.4	63.6	92.4
1982	53.2	59.4	63.4	70.0	80.4
Numerosità	29	29	28	29	29
Media	25.82	34.84	47.70	60.15	73.30

PRECIPITAZIONI INTENSE A CREMONA					
Longitudine = 2°26'		Latitudine = 45°08'		Quota (m s.l.m.) = 45	
Bacino imbrifero fra Oglio e Adda			Provincia di Cremona		
ANNO	DURATA (h)				
1930-2021	1	3	6	12	24
1930	30.5	41.4	0.0	61.4	65.6
1931	17.5	18.5	25.7	29.8	40.0
1932	32.5	0.0	36.2	37.0	42.0
1933	22.0	30.0	36.0	46.5	52.2
1934	24.0	27.2	34.0	59.2	65.0
1935	17.0	31.6	33.4	39.0	44.4
1936	15.2	23.0	34.0	43.0	45.8
1937	18.6	21.0	28.4	33.2	33.4
1938	18.4	36.6	52.6	79.2	97.0
1939	22.2	29.2	38.0	41.8	0.0
1940	29.6	33.8	34.4	40.6	61.2
1941	13.6	24.0	36.4	40.6	45.2
1942	14.0	24.0	27.0	27.0	41.0
1943	14.2	15.8	21.0	31.4	37.6
1944	14.6	25.6	40.0	50.4	52.4
1945	26.6	40.0	58.6	78.4	93.0
1948	17.0	22.0	28.0	35.0	41.0
1949	18.6	32.0	39.0	42.0	45.0
1951	20.0	38.0	45.6	65.0	98.0
1952	13.6	17.0	26.8	35.6	53.6
1953	22.2	34.0	38.0	49.0	83.6
1954	15.8	21.6	23.4	26.8	32.6
1955	22.2	26.8	26.8	37.2	46.2
1956	27.8	40.0	51.4	62.8	67.0
1957	35.6	35.8	40.0	50.6	73.8
1958	37.0	58.2	58.2	58.4	58.4
1959	37.4	45.8	53.6	89.0	89.4
1960	36.0	50.6	65.0	89.8	91.6
1961	35.1	39.0	40.6	41.0	51.8
1962	13.0	20.0	24.0	39.0	45.4
1963	64.0	80.0	80.0	80.0	80.2
1964	41.8	46.8	52.4	63.6	69.2
1965	19.4	29.0	34.0	40.2	55.4
1966	28.0	41.2	42.8	46.4	81.8
1967	37.4	39.6	44.4	67.4	73.0
1968	19.4	28.0	44.6	47.0	50.8
1969	11.0	22.2	29.4	33.2	51.6
1970	35.6	38.2	38.6	48.0	64.2
1971	11.4	16.4	25.0	41.8	48.4
1972	22.4	24.4	31.4	42.4	54.2
1973	35.2	39.0	40.2	44.4	44.8
1974	26.6	26.6	37.4	60.0	81.6
1975	27.4	36.8	36.8	36.8	46.0
1976	37.0	41.4	58.8	60.6	70.8
1977	30.4	60.0	65.8	67.8	69.4
1978	50.0	56.2	58.2	62.4	70.2
1979	30.0	83.0	157.8	182.2	198.4
1980	14.4	24.8	38.4	47.8	59.6
1981	33.4	36.8	39.6	39.6	49.6
1982	37.8	39.8	39.8	45.2	59.4
1983	44.0	47.8	51.4	66.4	72.6

1984	13.0	21.2	31.4	44.0	81.0
1985	19.3	20.4	29.6	44.6	54.4
1986	20.2	21.8	26.8	26.8	27.0
1987	13.2	29.0	30.4	33.2	54.4
1988	31.4	35.8	35.8	38.6	40.8
1989	18.2	25.0	27.0	29.2	29.2
1990	23.4	40.2	41.8	58.4	67.0
1991	25.0	36.6	68.8	77.0	80.0
1992	23.6	40.4	54.2	81.4	100.2
1993	17.6	30.0	36.8	48.4	53.4
1994	31.2	39.2	68.6	69.6	70.4
1995	51.8	120.0	157.1	168.9	172.9
1996	43.2	64.6	65.4	73.8	94.6
1997	19.0	27.8	37.4	46.2	55.6
1998	27.2	37.6	39.0	39.0	44.0
1999	27.8	48.6	68.8	69.6	69.6
2000	20.8	47.8	62.4	70.6	70.6
2001	21.6	23.2	29.2	30.2	44.6
2002	36.0	56.0	74.4	91.4	91.8
2003	19.2	26.2	26.4	31.6	37.2
2004	34.4	43.6	52.8	55.4	55.6
2005	46.6	75.8	85.0	85.0	85.0
2014	22.4	43.2	50.8	62.4	78.4
2015	23.2	39.8	53.6	66.2	84.6
2016	23.0	26.4	27.0	34.6	42.4
2017	61.6	77.8	81.2	83.0	91.4
2018	48.8	76.0	86.6	87.0	87.2
2019	36.8	38.2	38.2	47.2	56.6
2020	48.0	48.2	48.2	48.2	48.2
2021	12.0	17.4	23.0	25.6	33.2
rosità	81	80	80	81	80
dia	27.13	37.98	46.26	54.94	64.32

PRECIPITAZIONI INTENSE A DEZZO DI SCALVE					
Longitudine = 2°21'		Latitudine = 45°58'		Quota (m s.l.m.) = 750	
Bacino imbrifero del Mella			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1963-2021	1	3	6	12	24
1963	12.8	25.0	47.6	60.0	110.0
1964	33.0	47.0	60.0	90.2	106.6
1965	18.2	30.0	44.0	72.6	101.0
1966	24.5	36.6	40.6	60.6	92.4
1967	14.0	24.6	30.8	48.6	71.6
1968	21.0	54.2	75.0	86.4	101.4
1969	33.8	56.8	58.4	59.4	67.2
1970	18.4	23.2	44.0	84.0	135.4
1971	43.0	48.0	49.4	83.0	130.2
1972	24.0	34.6	46.4	57.4	75.0
1973	47.0	54.0	63.8	103.0	159.0
1974	28.0	51.8	86.8	87.2	87.8
1975	20.0	30.0	45.6	60.8	67.8
1976	35.4	52.4	63.4	90.2	130.0
1978	22.0	45.0	60.6	100.0	154.0

1979	21.0	39.2	73.2	108.2	149.0
1981	24.2	40.0	52.4	71.6	120.6
1982	27.0	32.6	47.6	76.6	115.0
1998	34.8	57.0	78.4	114.0	168.6
2005	22.2	25.6	32.8	45.4	55.4
2006	38.4	45.0	61.8	100.0	127.6
2007	44.0	49.8	53.0	63.6	105.0
2008	50.0	74.4	75.6	82.6	106.2
2009	27.2	33.8	53.6	88.4	152.8
2010	35.0	70.4	91.4	111.6	145.4
2011	26.0	44.0	74.8	107.6	195.2
2012	54.8	79.6	87.4	90.8	131.6
2013	25.2	44.6	59.2	109.0	133.6
2014	21.8	44.4	51.2	75.6	121.8
2015	23.0	38.6	45.0	54.0	80.6
2016	28.8	37.4	55.6	72.6	96.2
2017	31.6	50.2	56.6	88.6	141.2
2018	70.2	90.6	92.0	92.6	175.8
2019	26.0	46.0	48.8	87.6	118.6
2020	32.6	60.6	89.6	99.6	139.8
2021	28.0	51.4	85.0	129.0	143.0
erosità	36	36	36	36	36
edia	30.19	46.34	60.59	83.68	119.79

PRECIPITAZIONI INTENSE A EDOLO					
Longitudine = 2°07'		Latitudine = 46°10'		Quota (m s.l.m.) = 690	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1934-2021	1	3	6	12	24
1934	19.6	0.0	23.0	37.4	46.8
1935	10.0	22.6	34.0	40.0	69.0
1936	4.0	6.4	20.0	36.0	50.4
1937	18.8	21.4	32.4	48.0	66.4
1938	10.0	19.2	26.8	54.0	84.0
1949	22.4	28.0	37.6	45.4	56.0
1951	8.0	14.6	25.0	34.0	41.0
1952	28.0	28.2	28.8	48.2	64.2
1953	13.2	21.6	34.4	39.6	42.4
1954	14.8	25.4	45.0	68.0	80.4
1955	17.8	24.4	25.8	44.6	55.0
1956	12.0	18.0	31.4	44.4	49.2
1957	16.6	38.0	40.2	46.6	57.4
1958	18.4	27.8	28.4	41.8	51.0
1959	28.4	28.6	28.8	38.8	76.0
1960	14.8	26.8	41.8	76.0	109.0
1961	21.0	40.6	56.2	58.0	61.0
1963	17.6	22.0	43.8	57.2	73.2
1964	29.0	38.2	38.6	45.2	61.0
1965	11.0	21.2	26.8	40.4	66.4
1967	12.4	22.2	32.8	47.2	51.2
1968	16.0	27.6	33.6	35.4	52.6
1969	11.0	20.0	30.6	35.0	111.0

1970	31.4	45.0	50.6	66.0	90.0
1971	14.2	19.8	34.0	42.6	56.4
1972	11.0	16.0	26.2	46.0	64.8
1973	19.4	23.6	41.0	50.8	78.0
1974	12.6	17.2	35.8	56.0	57.0
1982	17.4	21.8	40.0	43.0	72.0
2004	11.8	19.0	26.4	35.8	55.0
2005	14.2	23.2	24.8	33.8	36.0
2006	22.0	28.0	33.2	35.6	47.0
2007	15.4	16.6	24.6	40.8	77.0
2008	25.6	29.2	33.4	47.8	62.4
2009	18.2	19.8	30.4	50.0	63.8
2010	13.8	21.4	31.2	43.0	72.4
2011	16.0	28.2	49.4	77.2	120.2
2012	19.2	22.6	35.2	46.0	68.4
2013	14.2	37.8	55.8	86.6	97.0
2014	9.4	16.6	28.6	48.4	71.4
2015	20.6	30.6	39.0	50.4	57.8
2016	18.2	21.2	31.4	41.4	53.6
2017	15.6	27.6	29.8	55.6	102.4
2018	22.4	40.2	43.2	66.2	126.4
2019	16.8	25.6	43.6	74.2	91.2
2020	20.8	21.8	36.0	58.6	84.6
2021	24.8	39.6	44.4	61.6	65.8
Numerosità	47	46	47	47	47
Media	17.02	25.11	34.76	49.33	69.05

PRECIPITAZIONI INTENSE A FONTANELLA					
Longitudine = 2°38'		Latitudine = 45°28'		Quota (m s.l.m.) = 105	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1956-1996	1	3	6	12	24
1956	24.2	34.6	50.4	58.4	68.0
1957	20.4	23.8	26.4	33.2	52.8
1958	8.2	12.4	20.6	31.8	40.0
1959	12.2	24.4	35.2	54.4	78.2
1960	26.8	34.6	37.4	45.4	56.0
1961	26.4	34.0	50.4	50.8	55.8
1962	14.0	23.0	27.2	30.2	47.8
1963	35.6	50.6	53.0	54.0	57.4
1964	40.6	43.0	73.0	90.6	104.0
1965	40.8	43.0	43.0	43.0	59.4
1966	32.0	41.4	41.4	62.2	74.8
1967	35.6	35.6	45.8	49.8	50.6
1968	39.2	63.2	75.2	75.6	83.6
1969	19.4	23.0	33.8	46.8	67.4
1970	18.2	33.8	35.4	44.0	60.0
1971	41.4	43.4	43.8	44.6	55.6
1972	28.2	46.0	54.8	54.8	54.8
1973	12.2	22.6	28.8	41.0	41.2
1974	19.2	28.4	31.2	31.8	32.0
1975	26.8	35.8	37.0	37.0	46.8

1976	33.2	33.2	35.4	47.4	47.4
1979	20.0	39.0	58.8	83.0	96.0
1980	32.0	40.0	40.0	41.6	75.8
1985	16.6	20.8	24.1	26.6	33.3
1987	27.8	35.8	35.8	48.2	69.2
1988	23.2	37.4	44.8	50.4	65.4
1989	26.0	30.4	41.0	54.2	65.8
1990	36.4	59.0	66.0	74.4	80.2
1991	20.8	24.6	24.6	40.8	59.8
1992	27.8	36.2	38.6	48.0	64.8
1993	33.0	42.6	64.4	95.8	110.0
1994	42.4	47.6	57.6	70.8	77.4
1995	29.4	33.4	52.2	55.2	74.2
1996	22.6	37.4	53.2	72.8	86.5
umerosità	34	34	34	34	34
Media	26.84	35.71	43.54	52.61	64.47

PRECIPITAZIONI INTENSE A FUSINE					
Longitudine = 2°42'		Latitudine = 46°09'		Quota (m s.l.m.) = 1160	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1935-1986	1	3	6	12	24
1935	13.0	22.0	30.0	51.6	75.2
1936	11.0	14.6	20.0	31.0	46.0
1938	17.8	21.8	28.6	38.0	55.0
1939	11.0	20.8	28.0	35.4	52.6
1940	11.2	23.0	34.4	60.4	60.8
1941	12.8	16.0	20.0	24.4	31.0
1947	11.0	24.4	36.4	38.2	57.6
1948	12.0	16.0	21.0	41.0	54.0
1951	9.0	17.6	22.2	23.8	23.8
1952	10.0	16.2	24.6	29.8	46.6
1953	7.6	16.4	23.0	30.6	32.6
1955	7.6	15.4	21.0	32.2	37.8
1958	22.8	28.2	28.8	28.8	35.0
1959	20.8	21.0	28.6	47.4	80.8
1960	7.6	25.4	40.0	72.8	87.0
1961	19.2	24.0	27.0	29.4	37.6
1962	7.6	13.0	19.0	28.8	43.6
1963	5.8	10.0	18.0	28.4	49.4
1964	9.6	18.2	23.6	31.6	37.0
1965	6.4	15.6	21.4	34.6	42.4
1966	13.8	22.8	23.6	31.2	52.2
1967	24.2	26.0	28.2	28.6	54.0
1968	8.0	14.6	26.0	35.0	54.6
1969	5.6	10.6	11.0	20.6	33.8
1970	10.0	17.0	21.0	28.2	43.4
1971	18.4	21.0	21.4	34.0	48.4
1972	9.0	11.0	19.6	37.0	54.0
1973	16.0	20.0	32.0	39.0	64.2
1974	9.4	18.8	27.2	36.8	40.8
1975	10.0	15.4	24.0	33.0	36.0

1980	17.4	20.0	27.4	34.4	57.4
1981	13.2	18.0	27.4	50.4	71.4
1982	8.4	14.2	18.2	29.4	45.4
1983	6.0	15.0	29.0	42.8	67.2
1984	6.0	18.4	28.4	35.6	56.8
1985	11.1	23.6	38.8	60.4	71.9
1986	12.0	18.4	23.4	26.4	40.6
Numerosità	37	37	37	37	37
Media	11.68	18.50	25.46	36.24	50.75

PRECIPITAZIONI INTENSE A GAVARDO					
Longitudine = 2°01'		Latitudine = 45°35'		Quota (m s.l.m.) = 200	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1970-2021	1	3	6	12	24
1970	29.4	48.0	63.6	71.0	73.4
1971	42.2	42.2	42.2	52.0	73.0
1972	31.8	31.8	38.0	56.2	64.8
1973	28.4	45.2	60.0	80.4	94.0
1974	20.6	29.8	48.2	58.4	59.8
1975	30.6	39.2	45.0	67.6	89.2
1976	60.2	65.2	65.2	75.4	95.8
1977	24.8	36.6	44.2	72.6	87.2
1979	23.0	30.4	40.0	61.6	75.8
1980	24.4	39.8	59.4	81.6	96.4
1981	20.2	32.2	36.4	60.0	96.0
1982	20.2	44.8	53.8	73.2	75.2
1983	25.4	31.6	32.0	55.2	68.4
1984	27.0	45.0	66.0	73.0	97.2
1985	26.5	48.4	58.8	76.1	110.2
1986	24.2	30.6	30.6	56.0	100.0
1988	32.8	55.0	57.2	57.6	63.8
1989	35.8	60.8	75.8	75.8	75.8
1990	25.2	55.2	63.8	70.4	105.8
1991	27.6	42.0	47.2	58.0	92.2
1992	15.8	36.0	52.6	60.2	79.0
1993	34.2	53.8	58.0	59.2	70.2
1994	21.4	49.2	50.0	76.6	103.2
1995	31.2	42.2	48.4	52.0	66.2
1996	19.6	44.6	51.8	65.2	69.6
1997	34.2	41.4	59.8	63.6	64.2
2002	33.8	72.2	94.2	94.2	96.4
2003	25.4	46.6	59.0	65.8	65.8
2020	44.4	56.0	56.2	56.2	57.3
2021	39.5	42.6	42.6	44.8	44.8
erosità	30	30	30	30	30
media	29.33	44.61	53.33	65.66	80.36

PRECIPITAZIONI INTENSE A GAVER					
Longitudine = 2°00'		Latitudine = 45°56'		Quota (m s.l.m.) = 1625	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1932-2005	1	3	6	12	24
1932	14.2	18.0	25.5	47.7	71.2
1933	23.5	30.8	49.0	84.0	115.0
1934	20.4	38.8	44.4	74.4	114.4
1938	24.2	43.0	62.6	65.0	99.6
1939	23.2	32.0	42.6	58.0	64.0
1940	24.2	39.2	48.4	61.4	90.8
1941	18.8	28.4	43.8	57.2	79.8
1944	12.0	32.0	40.0	51.0	58.0
1945	18.0	24.2	27.6	44.4	54.2
1947	16.0	20.8	31.0	55.6	81.0
1948	16.0	27.0	37.0	50.0	61.0
1949	19.0	19.8	27.6	32.8	46.0
1950	11.8	15.8	26.6	35.6	57.6
1951	9.0	27.0	48.0	84.4	101.0
1952	18.4	25.2	29.0	47.4	65.6
1953	20.0	40.0	46.8	71.0	84.6
1954	12.2	20.0	37.6	64.4	108.4
1957	15.2	26.4	41.4	57.4	74.6
1958	15.6	24.8	36.0	74.0	89.4
1959	20.2	24.0	41.8	69.4	120.6
1963	17.8	34.2	37.0	52.2	73.0
1964	13.2	30.0	42.2	53.0	89.0
1965	24.2	37.4	56.4	81.4	108.4
1966	18.2	34.0	63.0	105.0	143.0
1967	25.0	41.8	43.6	56.0	97.6
1968	19.0	29.2	42.0	58.8	86.8
1969	18.0	26.0	30.6	45.6	86.0
1970	33.6	46.2	49.8	50.0	87.2
1971	23.0	32.6	32.8	58.0	85.6
1972	23.6	27.0	43.0	67.0	115.0
1973	18.4	26.6	42.0	64.6	77.0
1974	22.6	43.2	50.4	50.4	74.4
1975	22.4	31.4	34.0	60.0	99.8
1976	13.4	26.8	50.2	82.0	101.6
1977	25.6	35.2	40.8	64.8	73.6
1978	24.4	41.0	48.6	69.8	102.4
1979	20.4	42.0	73.0	118.4	151.0
1980	25.0	46.0	79.0	122.0	208.0
1981	18.0	40.4	70.0	110.0	145.0
1982	19.2	49.8	63.4	69.2	78.6
1984	24.8	34.6	48.4	69.2	96.4
1985	19.9	38.6	53.8	73.2	100.1
1986	20.2	31.0	41.0	45.0	61.4
1987	42.8	58.2	66.4	72.0	87.8
1988	27.6	35.6	47.4	57.4	73.8
1989	22.2	39.4	54.0	73.0	105.6
1990	18.6	37.8	53.8	61.8	105.2
1991	21.4	27.2	38.0	63.2	101.6
1992	20.4	38.4	64.6	97.0	148.6
1993	28.4	48.6	72.2	92.8	124.6
1994	18.6	34.0	51.2	67.0	76.8
1995	32.2	32.2	41.0	57.6	73.0
1996	20.0	31.8	48.8	58.6	94.4
1997	32.4	42.2	59.0	96.0	172.4

2000	30.4	63.2	83.4	102.8	116.8
2001	18.8	34.8	48.6	60.6	73.0
2002	28.8	42.4	66.4	114.0	162.0
2003	20.0	37.0	44.4	79.8	126.6
2004	22.0	33.0	42.6	70.8	98.8
2005	36.2	41.0	51.2	64.2	77.2
Numerosità	60	60	60	60	60
Media	21.38	34.32	47.58	68.32	96.60

PRECIPITAZIONI INTENSE A GEROLA ALTA					
Longitudine = 2°54'		Latitudine = 46°04'		Quota (m s.l.m.) = 1050	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1933-2021	1	3	6	12	24
1935	18.4	31.8	46.8	78.0	132.0
1936	10.8	31.8	43.4	59.2	72.4
1937	24.6	27.4	47.0	70.6	117.0
1938	23.4	35.4	43.4	68.0	97.4
1939	24.0	41.0	59.4	65.0	87.4
1940	22.0	29.0	37.0	58.0	78.0
1941	34.2	62.4	65.0	65.4	0.0
1942	14.0	22.0	41.0	66.0	79.0
1943	14.4	26.0	33.0	43.0	78.6
1951	22.0	49.2	55.0	79.0	121.0
1952	23.0	33.2	38.8	62.0	69.2
1953	30.0	62.4	65.6	107.8	108.2
1954	28.0	49.0	65.8	95.0	162.0
1955	15.4	29.4	70.8	97.4	125.0
1956	21.0	45.0	64.0	83.2	99.6
1957	27.0	36.0	57.0	104.4	148.8
1958	29.6	37.0	69.0	106.0	152.2
1959	22.6	28.0	53.0	90.0	146.2
1960	26.4	53.4	77.4	130.0	200.0
2007	29.4	47.8	60.0	94.6	124.6
2011	29.6	52.8	70.8	79.6	95.4
Numerosità	21	21	21	21	20
Media	23.32	39.52	55.39	81.06	114.70

PRECIPITAZIONI INTENSE A GHEDI					
Longitudine = 2°10'		Latitudine = 46°24'		Quota (m s.l.m.) = 85	
Bacino imbrifero fra Oglio e Mincio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1936-2003	1	3	6	12	24
1936	20.0	65.0	76.6	86.4	95.4
1937	38.8	41.2	49.2	49.6	57.0
1938	40.4	40.6	0.0	58.6	77.8
1939	42.8	47.4	52.2	73.8	114.2
1940	73.0	84.0	94.0	98.6	107.2

1941	31.4	31.8	47.4	47.6	0.0
1942	11.0	26.0	28.0	29.0	38.0
1943	38.4	46.8	46.8	46.8	53.0
1944	30.8	32.2	46.8	48.2	51.0
1945	28.6	50.0	84.0	88.0	114.4
1946	21.4	29.0	30.6	36.0	42.0
1947	13.4	21.4	22.8	39.0	48.4
1948	43.0	45.0	45.0	45.0	45.0
1951	21.0	34.6	40.8	46.2	46.2
1952	22.4	0.0	33.6	34.4	38.6
1953	24.6	44.6	59.4	61.2	78.6
1954	23.6	31.4	31.6	37.8	42.4
1955	31.0	40.6	42.0	42.6	42.6
1956	15.0	16.6	16.6	21.4	26.8
1957	21.0	22.6	30.4	52.6	52.6
1958	18.0	25.6	26.6	38.8	41.2
1959	39.0	43.2	43.2	58.6	62.0
1960	18.4	23.8	28.2	40.2	44.6
1961	45.0	50.0	62.2	62.2	62.2
1962	15.0	21.2	29.2	39.0	41.6
1963	27.8	28.0	31.0	47.6	63.0
1964	29.0	37.0	53.0	73.4	81.6
1965	24.0	29.0	37.8	41.0	45.8
1966	34.1	41.0	51.0	57.6	83.6
1967	28.0	40.0	51.0	53.8	54.0
1968	52.0	59.0	60.0	60.2	60.4
1969	20.0	43.6	44.6	45.2	75.2
1970	27.2	27.4	34.4	44.0	58.6
1971	20.0	29.8	30.4	36.0	43.8
1972	18.6	32.6	33.8	47.2	54.6
1973	25.4	52.0	56.2	62.0	75.6
1974	40.0	46.6	47.6	50.2	50.6
1975	27.4	28.2	28.8	31.6	51.2
1976	27.2	30.4	30.4	64.0	84.2
1977	27.0	34.4	38.4	52.0	57.0
1979	20.0	26.8	40.2	61.0	73.4
1980	27.6	28.4	41.6	60.0	74.8
1981	17.4	31.0	36.4	36.4	54.0
1982	27.0	27.4	31.4	43.8	60.0
1983	21.6	27.0	27.4	32.0	50.4
1984	19.4	25.6	28.0	43.4	46.0
1985	15.1	24.0	27.1	38.9	43.3
1986	51.2	60.6	60.6	61.0	61.0
1994	19.0	19.0	29.4	41.6	41.6
1995	19.0	24.6	31.4	36.8	38.4
1996	20.0	26.2	38.0	38.0	38.0
2003	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
popolazione	52	51	51	52	51
reddi	27.45	35.48	41.23	49.15	58.01

PRECIPITAZIONI INTENSE A GORNO					
Longitudine = 2°37'		Latitudine = 45°52'		Quota (m s.l.m.) = 640	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Bergamo		
ANNO	DURATA (h)				
1953-1978	1	3	6	12	24
1953	47.8	65.4	80.6	98.4	111.8
1954	41.6	41.8	48.4	63.4	119.4
1955	37.6	51.0	58.8	80.8	103.6
1956	20.4	25.4	40.8	68.0	88.8
1957	19.4	28.6	45.0	54.6	82.6
1958	25.4	29.6	50.0	77.0	97.6
1959	51.6	74.0	77.0	120.0	148.0
1960	42.0	69.2	78.2	91.8	138.6
1961	30.4	78.0	94.6	104.0	105.0
1962	35.2	49.8	53.8	53.8	53.8
1963	25.0	56.0	73.8	81.0	84.2
1964	32.0	39.0	69.8	96.8	127.4
1965	25.8	45.4	53.8	66.0	100.0
1966	50.8	86.8	96.8	120.6	143.8
1968	25.0	33.0	43.8	72.0	99.0
1970	46.4	53.2	66.4	86.0	122.4
1971	36.0	48.0	51.2	86.0	113.4
1972	35.0	51.6	56.0	73.6	75.8
1973	50.0	53.4	60.8	78.0	146.0
1974	66.2	110.8	113.0	113.0	113.0
1975	41.2	43.0	44.0	53.2	59.2
1976	28.8	46.8	63.2	93.8	122.2
1978	38.0	65.0	97.6	120.0	129.6
Numerosità	23	23	23	23	23
Media	37.03	54.12	65.97	84.86	108.05

PRECIPITAZIONI INTENSE A INTROBIO					
Longitudine = 3°00'		Latitudine = 45°58'		Quota (m s.l.m.) = 600	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Lecco		
ANNO	DURATA (h)				
1935-1985	1	3	6	12	24
1935	30.4	0.0	38.0	57.4	101.0
1936	22.6	34.0	37.6	41.6	74.6
1937	23.4	35.8	63.0	73.8	108.6
1938	50.0	84.0	26.0	151.0	0.0
1939	32.4	42.8	43.6	69.0	90.2
1940	19.6	26.0	40.4	59.0	98.2
1941	49.0	56.8	66.0	73.0	95.8
1942	18.0	31.0	35.0	58.0	88.0
1943	27.2	42.4	44.4	48.6	54.8
1944	33.0	51.8	57.6	77.2	80.2
1945	34.0	37.4	56.0	85.0	100.6
1946	26.4	46.8	55.8	55.8	69.0
1947	21.4	41.4	50.0	85.6	130.0
1948	41.0	52.0	59.0	59.0	86.0
1949	20.0	37.0	58.0	63.8	80.0
1950	54.0	78.6	94.4	107.4	113.6

1951	22.6	37.4	51.4	76.8	108.0
1952	42.0	57.2	62.6	78.4	118.6
1953	35.2	55.6	70.4	125.2	127.0
1954	30.0	44.2	59.0	99.8	120.4
1955	38.0	71.2	98.0	110.2	121.0
1956	27.0	46.0	62.6	73.2	97.0
1957	30.2	32.8	38.0	62.0	78.0
1958	25.0	40.0	59.0	86.0	152.0
1959	34.0	45.0	56.2	90.2	96.6
1960	30.4	49.6	63.4	82.0	105.0
1961	51.0	86.2	86.6	87.8	92.6
1962	40.0	41.0	45.2	45.2	61.2
1963	34.4	34.6	35.4	44.0	53.8
1964	34.4	35.0	50.4	73.2	97.6
1965	17.4	27.6	47.0	51.8	65.0
1967	18.8	32.0	45.0	66.0	93.6
1968	22.0	46.0	56.0	79.2	102.0
1969	23.0	37.0	56.0	76.6	95.2
1971	34.0	34.2	42.2	61.4	76.4
1972	17.0	31.4	41.4	50.0	63.4
1973	30.0	42.8	43.2	58.0	89.0
1974	55.8	98.6	0.0	120.6	125.6
1975	20.0	26.4	33.0	36.0	53.0
1976	18.0	31.8	54.2	84.8	89.8
1980	14.0	19.0	31.2	44.8	59.2
1985	9.1	15.3	21.0	37.5	50.0
Numerosità	42	41	41	42	41
Media	29.90	44.29	52.03	73.00	91.75

PRECIPITAZIONI INTENSE A LAGO CANCANO					
Longitudine = 2°08'		Latitudine = 46°31'		Quota (m s.l.m.) = 2000	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1936-2011	1	3	6	12	24
1936	9.9	14.0	16.6	0.0	29.0
1938	11.0	16.6	26.6	34.2	51.6
1939	7.8	19.6	29.6	46.4	59.0
1940	9.8	20.8	37.0	39.4	47.2
1941	10.0	12.6	17.0	21.4	33.6
1942	14.0	24.0	36.0	47.0	73.0
1943	9.2	19.0	21.0	27.0	34.2
1949	11.6	19.6	20.0	23.6	65.0
1951	9.0	22.0	32.0	44.2	58.4
1952	15.0	21.0	31.4	42.4	53.4
1953	16.8	22.8	28.4	32.4	41.4
1954	11.0	33.0	51.0	74.4	96.8
1955	9.6	23.6	34.0	49.0	54.2
1956	13.6	23.2	34.0	48.4	57.8
1957	13.6	16.2	29.2	43.0	57.6
1958	23.2	23.2	23.4	35.2	42.4
1959	9.4	16.4	22.0	46.8	74.0
1960	10.4	25.0	42.4	64.4	94.0
1961	12.6	16.8	19.2	26.4	40.8
1962	8.0	16.4	24.4	31.4	60.8

1963	15.6	18.0	26.4	39.0	59.0
1964	11.0	27.6	32.0	40.4	46.4
1965	10.4	16.2	24.4	37.2	50.2
1966	10.0	22.6	37.2	52.0	85.6
1967	13.4	15.4	24.0	40.6	66.6
1968	10.0	21.4	38.2	45.8	48.4
1969	12.6	19.4	19.4	31.2	48.6
1970	10.0	21.0	29.4	45.4	60.8
1971	11.0	16.8	29.6	34.8	65.6
1972	10.0	14.0	20.0	39.2	54.0
1973	11.0	24.0	33.2	39.6	55.8
1974	8.8	17.6	15.8	27.8	32.2
1975	11.2	28.4	49.2	93.0	116.0
1977	11.2	20.8	34.6	62.4	76.0
1978	11.6	16.6	27.2	33.8	58.4
1980	10.0	16.0	29.0	48.0	77.4
1981	9.4	19.4	25.6	48.4	85.8
1982	15.0	21.6	24.8	25.2	36.6
1983	12.2	26.0	37.0	66.0	100.0
1984	6.4	12.8	20.0	36.0	57.0
1985	14.5	27.8	45.9	76.0	84.0
1987	23.6	23.6	26.2	34.6	45.4
1988	10.8	21.4	32.0	50.2	80.0
1989	8.0	11.8	18.0	27.2	41.6
1990	7.8	14.6	24.8	34.6	34.6
1991	8.6	16.4	24.6	31.8	53.2
1992	9.8	18.0	31.4	40.6	55.4
1993	10.8	23.8	42.6	60.8	77.6
1994	11.4	21.6	27.8	37.0	48.8
1995	8.4	13.4	21.2	30.2	35.8
1996	13.8	19.0	25.4	48.2	59.0
1997	15.6	22.4	38.2	50.2	59.4
1998	12.6	16.0	19.8	29.8	40.0
1999	12.8	23.8	38.6	72.6	84.8
2000	20.0	22.0	37.2	54.6	80.6
2001	11.8	24.0	32.6	38.0	52.6
2002	11.6	23.8	46.0	78.8	132.8
2003	10.4	19.6	29.2	53.2	83.2
2004	7.0	12.4	17.8	20.2	21.8
2005	13.0	16.8	21.6	25.8	30.4
2007	10.6	17.6	22.2	33.6	58.0
2008	7.4	8.6	11.8	15.0	21.2
2009	4.2	6.8	10.4	14.6	23.2
2011	12.2	22.0	36.4	58.8	62.4
osità	64	64	64	63	64
lia	11.45	19.51	28.65	42.53	58.91

PRECIPITAZIONI INTENSE A LAGO D'ARNO					
Longitudine = 2°02'		Latitudine = 46°02'		Quota (m s.l.m.) = 1820	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1931-1978	1	3	6	12	24
1931	12.0	26.5	37.0	66.0	106.0
1932	30.6	45.5	46.0	0.0	75.0

1933	28.5	45.6	45.8	72.5	107.0
1934	17.2	25.2	32.0	65.8	83.8
1935	18.2	26.0	39.0	69.4	76.8
1936	15.4	20.0	21.0	32.2	56.2
1937	25.2	44.0	55.4	55.8	58.0
1938	16.8	22.6	33.4	61.0	90.4
1939	13.4	19.4	32.6	41.4	63.0
1940	16.0	25.0	41.0	65.4	92.4
1941	18.6	27.0	45.4	58.2	67.6
1942	23.0	35.0	49.0	77.0	109.0
1943	17.0	33.0	42.8	44.8	56.2
1944	20.6	42.6	57.4	67.4	73.8
1945	22.6	46.0	51.4	53.2	55.0
1946	12.0	21.8	24.0	45.2	68.4
1947	18.4	22.4	30.8	37.4	46.4
1948	31.0	59.0	69.0	77.0	109.0
1949	15.4	17.4	21.0	34.8	46.8
1950	37.2	37.2	37.2	41.6	63.6
1951	16.8	23.0	39.6	63.6	88.0
1952	19.6	38.4	50.4	74.3	128.8
1953	14.8	22.6	38.0	65.8	80.6
1954	15.4	32.2	56.8	68.6	84.4
1955	14.4	24.4	36.4	45.0	68.2
1956	21.2	44.6	52.2	60.4	80.2
1957	30.2	33.0	37.0	40.6	69.2
1958	17.4	25.4	29.6	49.6	61.4
1959	21.0	21.6	27.2	43.2	59.0
1960	23.0	49.0	77.8	119.0	151.4
1961	24.4	33.4	38.0	57.4	85.0
1962	11.4	24.0	37.8	46.4	66.2
1963	18.2	26.2	33.6	54.8	84.8
1964	12.0	16.0	23.8	36.8	81.0
1965	27.4	43.2	55.6	76.0	109.0
1966	21.2	36.6	52.2	85.3	121.6
1967	22.6	30.0	43.0	69.6	121.0
1968	14.0	28.0	44.6	65.2	83.0
1969	22.8	28.0	35.0	55.4	89.0
1970	24.6	27.0	31.2	44.6	82.0
1971	21.0	35.0	38.8	49.6	90.0
1972	10.6	18.0	27.2	45.2	65.2
1974	6.4	15.0	17.4	30.0	41.2
1975	17.5	20.5	29.2	37.8	60.6
1978	17.0	32.4	41.0	58.8	94.6
Numerosità	45	45	45	44	45
Media	19.42	30.42	40.10	57.03	81.11

PRECIPITAZIONI INTENSE A LAGO DELLA VACCA					
Longitudine = 2°01'		Latitudine = 45°57'		Quota (m s.l.m.) = 2409	
Bacino imbrifero del Chiese			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1987-2021	1	3	6	12	24
1987	17.0	37.0	46.4	54.2	64.4
1988	18.6	25.8	37.0	42.8	55.6
1989	18.8	27.0	36.4	52.6	74.6

1990	25.0	31.4	43.2	51.6	90.2
1991	17.8	22.8	34.6	47.8	78.0
1992	18.8	24.2	41.6	54.0	57.2
1993	20.2	33.0	39.0	60.2	86.6
1994	20.4	32.2	45.4	64.6	77.6
1995	15.4	21.0	28.8	41.8	71.2
1997	23.6	47.2	48.0	67.4	106.0
1998	15.0	25.2	39.8	48.8	77.4
1999	19.8	38.4	47.6	85.2	113.8
2000	17.2	43.8	64.6	81.4	92.6
2001	21.6	29.0	45.2	85.2	148.4
2002	15.0	22.2	27.4	46.0	63.4
2003	21.8	38.8	49.0	61.8	68.6
2004	13.4	20.0	32.6	44.8	61.6
2005	38.2	48.4	52.6	57.0	62.2
2013	30.6	48.8	52.2	75.0	95.0
2014	40.0	47.4	49.8	52.4	75.6
2015	23.0	28.0	37.0	41.0	51.8
2016	14.8	26.8	41.4	53.0	55.8
2017	37.4	57.8	58.6	62.2	62.6
2018	29.6	45.2	74.8	103.4	123.4
2019	20.2	26.0	35.6	40.8	49.0
2020	22.4	40.2	63.0	77.6	126.4
2021	39.0	53.2	59.0	75.2	92.2
Numerosità	27	27	27	27	27
Media	22.76	34.84	45.58	60.29	80.79

PRECIPITAZIONI INTENSE A LAGO TRUZZO					
Longitudine = 3°09'		Latitudine = 46°21'		Quota (m s.l.m.) = 2065	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1933-1962	1	3	6	12	24
1933	13.5	30.0	43.5	80.0	134.0
1934	20.0	31.2	37.6	70.0	111.2
1935	24.2	28.0	50.0	82.0	102.6
1936	29.6	59.0	85.0	94.2	113.0
1937	15.0	44.0	77.4	108.0	125.0
1938	28.4	39.6	54.2	75.2	112.0
1939	17.0	40.2	58.0	72.8	98.6
1940	23.2	44.0	64.4	89.2	130.4
1941	24.0	30.0	43.4	45.2	55.4
1942	25.0	28.0	51.0	80.0	113.0
1943	19.2	34.8	45.0	78.4	109.8
1944	35.0	50.0	74.8	87.8	88.0
1945	13.0	30.0	41.4	74.0	105.8
1946	31.0	36.0	39.6	51.0	69.0
1947	17.4	25.4	35.2	50.0	80.0
1948	16.0	30.0	52.0	73.0	106.0
1949	14.6	30.0	38.4	41.4	59.0
1958	23.2	27.6	45.2	70.8	109.0
1959	20.0	23.0	35.4	42.0	69.0
1960	27.0	45.8	84.0	112.0	116.0
1961	20.0	27.2	34.2	39.0	63.4
1962	18.0	35.0	46.4	67.2	76.8
merosità	22	22	22	22	22
Media	21.56	34.95	51.64	71.96	97.59

PRECIPITAZIONI INTENSE A LANZADA					
Longitudine = 2°35'		Latitudine = 46°16'		Quota (m s.l.m.) = 983	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1930-2011	1	3	6	12	24
1930	16.5	24.4	24.6	33.4	51.2
1931	21.0	31.0	40.7	46.7	61.5
1932	10.0	18.0	24.5	31.7	54.2
1933	12.0	21.5	40.0	59.6	76.6
1934	11.8	22.4	30.2	0.0	46.2
1935	14.8	17.0	20.2	34.4	57.0
1936	17.4	0.0	19.0	28.8	39.6
1937	13.8	24.4	34.6	46.0	63.0
1938	10.0	20.0	26.6	38.8	52.2
1939	13.8	18.2	20.0	39.2	59.2
1940	13.2	21.8	34.4	47.4	49.8
1941	11.0	15.0	18.4	24.4	28.4
1943	14.0	26.2	35.2	42.6	47.6
1944	14.6	15.4	27.6	40.0	43.8
1945	15.0	18.0	31.0	38.6	62.4
1946	13.0	19.0	30.0	32.4	44.8
1947	14.4	16.4	21.6	27.2	45.8
1948	13.0	21.0	34.0	44.0	74.0
1949	14.0	19.0	22.6	28.4	41.0
1950	10.2	13.0	22.4	30.6	49.6
1951	14.0	20.0	29.0	48.4	68.0
1952	16.8	17.0	27.4	42.0	51.2
1953	12.0	18.0	25.0	33.0	40.2
1954	16.0	21.2	35.2	51.6	76.6
1955	13.2	20.0	29.0	41.0	51.2
1956	12.0	24.0	33.4	49.4	69.0
1957	20.4	35.4	36.0	41.8	56.0
1958	13.2	17.2	33.2	51.0	62.8
1959	11.0	18.0	26.2	39.6	63.8
1960	15.0	23.8	38.6	56.4	69.8
1961	18.0	25.4	31.2	31.8	44.6
1962	17.2	23.0	25.4	31.0	47.4
1963	15.2	18.8	32.4	33.0	57.0
1964	16.0	19.2	29.6	40.4	55.4
1965	9.8	19.2	27.2	44.4	62.4
1966	16.2	20.4	32.8	42.0	62.0
1967	8.0	21.8	26.0	35.2	51.0
1968	9.0	18.0	29.6	44.2	72.8
1969	11.4	21.6	25.4	34.2	50.0
1970	15.6	19.6	26.6	48.4	58.0
1971	17.0	21.0	36.0	57.0	72.6
1973	27.2	29.2	33.6	44.0	76.4
1974	15.0	23.0	28.8	35.8	39.8
1978	8.0	19.0	27.8	34.4	62.8
1980	7.0	20.0	34.6	51.0	92.6
1981	10.0	24.4	30.0	47.0	80.6
1982	8.0	20.4	27.0	35.6	50.0
1983	10.0	21.4	34.0	63.0	102.6
1985	18.3	27.4	46.6	69.6	79.1
1986	16.6	26.6	32.6	37.6	51.0
1992	18.0	24.6	35.8	52.6	61.6

1995	17.8	21.6	23.0	28.2	34.2
1997	15.4	18.4	26.0	40.8	73.8
1998	15.2	24.4	31.4	37.0	52.0
1999	12.6	24.6	34.4	45.0	51.6
2000	14.6	31.6	39.8	49.2	65.6
2001	18.6	27.6	33.0	42.4	68.8
2002	15.8	19.6	34.3	57.9	106.0
2003	31.9	44.4	58.0	78.2	81.7
2004	19.4	22.1	28.7	36.1	53.7
2005	16.1	27.9	39.2	41.1	43.5
2007	14.1	20.5	28.2	41.4	48.4
2008	25.4	26.3	31.8	49.9	60.9
2010	18.2	23.8	28.2	40.4	60.2
2011	11.8	22.6	31.8	49.2	79.4
erosità	65	64	65	64	65
media	14.70	22.12	30.64	42.46	59.48

PRECIPITAZIONI INTENSE A LECCO					
Longitudine = 3°04'		Latitudine = 45°51'		Quota (m s.l.m.) = 212	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Lecco		
ANNO	DURATA (h)				
1933-2021	1	3	6	12	24
1933	20.0	36.2	0.0	43.2	54.4
1934	27.6	40.2	45.8	47.0	76.8
1935	26.8	30.0	36.0	52.4	57.4
1936	11.2	12.0	21.6	32.0	37.2
1937	24.8	45.6	52.6	72.2	105.4
1938	51.0	77.0	96.6	110.0	0.0
1939	82.0	106.0	118.0	134.2	147.0
1940	62.6	66.4	68.4	68.6	85.8
1941	47.4	53.0	53.2	56.0	59.0
1942	43.0	61.0	68.0	77.0	77.0
1944	23.0	35.8	44.0	53.0	59.4
1945	30.6	46.6	46.8	65.0	77.0
1946	24.0	33.6	40.6	59.6	75.4
1947	25.4	46.4	59.2	74.2	105.8
1948	32.0	42.0	49.0	52.0	57.0
1950	32.0	39.0	44.6	54.8	74.2
1951	45.0	54.0	56.8	91.0	131.0
1952	32.4	36.4	52.2	74.6	100.4
1953	33.0	58.0	78.0	88.2	92.4
1954	26.4	34.0	48.6	52.8	61.6
1955	34.0	45.0	51.8	52.8	79.6
1956	31.8	36.6	50.4	68.0	89.6
1957	35.0	66.2	79.2	87.2	90.2
1958	39.4	50.0	76.4	86.6	100.8
1961	32.4	40.8	59.4	67.8	80.0
1962	32.4	33.6	44.6	53.2	95.2
1963	41.4	67.2	84.6	89.0	100.0
1964	40.8	48.6	56.2	58.6	75.0
1965	39.0	43.0	53.0	68.0	107.0
1966	35.0	43.6	52.2	67.6	90.8
1967	24.6	39.6	41.8	41.8	55.6
2009	60.4	72.0	72.0	93.8	114.2
2010	30.2	54.8	71.6	73.4	73.4

2011	38.2	38.4	38.4	38.8	48.8
2014	44.2	57.4	57.8	66.6	81.0
2015	28.0	43.6	43.6	54.4	63.6
2016	37.8	39.4	50.8	50.8	69.2
2017	43.6	43.8	85.2	94.2	131.4
2018	39.4	60.4	75.2	96.0	108.6
2019	23.6	39.2	50.0	62.2	70.0
2020	47.2	53.2	69.4	69.6	84.0
2021	30.4	50.6	68.4	85.0	92.0
nerosità	42	42	41	42	41
ledia	35.93	48.10	58.83	68.65	83.76

PRECIPITAZIONI INTENSE A LIZZOLA ALTA					
Longitudine = 2°26'		Latitudine = 46°01'		Quota (m s.l.m.) = 1235	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Bergamo		
ANNO	DURATA (h)				
1934-1961	1	3	6	12	24
1934	18.4	24.0	44.0	60.0	96.4
1935	18.6	37.0	47.4	72.0	104.0
1936	24.0	0.0	32.0	45.2	60.0
1937	16.8	26.0	44.6	71.8	111.0
1944	23.0	30.0	36.2	60.8	70.6
1945	20.8	43.6	55.8	61.0	93.0
1947	24.8	33.2	45.0	77.0	103.0
1949	14.8	27.0	40.0	48.0	64.0
1950	22.8	24.4	36.6	60.0	87.0
1951	24.0	31.0	47.0	82.0	118.0
1952	27.0	32.8	47.0	72.4	95.4
1953	22.4	46.0	72.4	78.8	92.6
1954	20.0	27.4	49.0	72.0	133.0
1955	15.6	22.4	38.6	76.4	98.6
1956	17.6	38.6	43.4	63.2	83.4
1957	19.8	28.4	49.0	83.0	122.0
1958	17.4	28.0	55.0	93.4	120.4
1959	8.0	11.4	24.2	41.0	67.4
1960	15.4	21.6	33.2	49.6	55.8
1961	17.2	19.4	29.0	33.4	52.0
Numerosità	20	19	20	20	20
Media	19.42	29.06	43.47	65.05	91.38

PRECIPITAZIONI INTENSE A MADONNA DI CAMPIGLIO					
Longitude = 1°37'		Latitude = 46°14'		Quota (m s.l.m.) = 1553	
Bacino imbrifero del Sarca			Provincia di Trento		
ANNO	DURATA (h)				
1932-1970	1	3	6	12	24
1932	13.7	16.2	30.0	51.0	71.0
1933	11.5	25.5	40.0	62.7	80.5
1934	19.0	26.4	35.0	61.2	93.6
1935	10.0	22.4	34.0	56.0	72.2

1936	17.6	20.2	21.8	31.4	40.2
1937	11.4	30.0	40.0	47.2	50.4
1938	17.4	18.8	22.6	35.2	54.8
1939	11.2	20.2	26.6	45.0	55.0
1940	12.8	19.4	29.2	48.0	63.0
1941	10.4	13.0	22.6	30.6	46.6
1942	16.0	26.0	40.0	52.0	83.0
1949	12.4	22.0	40.0	58.2	81.4
1950	29.8	29.8	32.6	37.8	43.8
1951	9.2	20.0	37.2	65.0	91.4
1952	10.6	22.0	42.0	64.4	79.8
1953	31.0	42.2	47.6	0.0	60.0
1954	18.6	24.0	45.0	54.6	82.4
1955	14.0	21.0	28.2	41.0	46.4
1956	11.4	19.0	26.2	41.8	56.4
1957	19.0	23.2	37.8	54.8	58.4
1958	19.4	25.6	41.8	60.4	97.0
1959	10.4	20.0	35.8	58.4	97.0
1960	18.6	34.4	60.6	97.2	136.0
1961	16.2	23.8	25.2	25.6	44.8
1962	12.8	18.2	26.6	35.6	49.4
1963	14.0	17.2	28.4	48.0	66.2
1964	55.0	61.4	65.6	67.2	72.2
1965	17.4	23.0	36.6	49.4	67.6
1966	46.0	60.0	110.0	121.4	121.6
1967	18.2	22.0	33.0	38.8	47.2
1969	10.6	21.0	36.4	46.8	51.0
1970	13.4	19.0	34.0	53.0	77.0
Numerosità	32	32	32	31	32
Media	17.47	25.22	37.89	52.89	69.92

PRECIPITAZIONI INTENSE A MALGA BISSINA					
Longitudine = 1°57'		Latitudine = 46°02'		Quota (m s.l.m.) = 1792	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Trento		
ANNO	DURATA (h)				
1961-1988	1	3	6	12	24
1961	15.0	20.2	30.6	50.8	91.4
1962	11.4	21.4	35.0	56.0	84.6
1964	10.8	22.8	29.2	46.4	75.0
1965	14.4	19.8	30.2	78.0	109.0
1966	23.0	69.0	83.0	139.6	184.0
1967	12.0	31.0	43.6	49.6	65.0
1968	13.0	24.6	39.0	66.4	98.6
1969	11.0	19.2	32.8	48.0	95.0
1970	15.0	33.0	54.6	69.9	83.6
1971	18.0	28.8	35.0	53.2	76.8
1972	14.0	21.0	41.8	56.0	80.2
1973	13.0	22.6	45.0	63.6	91.4
1975	15.0	33.4	42.4	44.6	70.4
1976	14.2	24.0	41.0	73.0	102.0
1977	20.2	32.4	47.4	70.0	96.2
1978	23.0	46.0	56.6	60.0	80.0
1979	14.2	25.4	45.2	84.0	125.0
1980	19.2	28.8	52.0	95.0	180.6
1981	18.8	31.6	47.6	76.2	115.0
1982	37.4	42.2	59.0	60.4	66.6
1983	19.4	27.6	28.8	51.2	97.0

1984	18.2	24.0	31.0	42.0	70.0
1985	18.6	24.6	29.4	56.4	85.4
1986	19.2	26.6	26.6	35.0	65.4
1987	19.0	41.0	56.6	63.2	81.8
1988	21.6	21.8	37.6	59.0	89.8
Unerosità	26	26	26	26	26
Media	17.25	29.34	42.35	63.37	94.61

PRECIPITAZIONI INTENSE A MALGA BOAZZO					
Longitudine = 1°56'		Latitudine = 46°00'		Quota (m s.l.m.) = 1200	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Trento		
ANNO	DURATA (h)				
1961-1988	1	3	6	12	24
1961	16.0	23.0	31.0	42.0	65.6
1962	22.4	26.8	32.0	50.0	76.2
1967	13.0	30.0	43.0	60.6	87.6
1968	20.4	27.2	40.6	62.4	99.4
1969	13.0	23.0	40.6	55.0	96.4
1970	18.2	28.4	31.4	54.6	85.6
1972	15.6	25.6	40.8	81.6	109.4
1973	17.0	27.0	49.8	71.2	100.4
1975	27.6	33.0	47.2	46.8	70.6
1976	15.0	30.6	53.0	84.2	107.4
1977	19.0	39.4	43.6	63.8	77.8
1978	20.0	38.4	40.0	52.0	73.2
1979	13.6	22.0	43.6	81.4	110.2
1980	18.6	27.2	43.6	84.0	166.8
1981	19.6	39.0	66.8	114.4	161.8
1982	16.0	26.6	29.2	40.6	74.0
1983	16.2	24.0	27.8	46.0	86.2
1984	9.4	18.0	25.6	44.6	60.8
1985	22.4	29.8	54.2	75.2	97.6
1986	18.6	24.8	35.0	42.6	46.8
1987	31.8	49.2	60.2	62.6	90.2
1988	15.6	34.0	56.0	66.8	105.4
umerosità	22	22	22	22	22
Media	18.14	29.41	42.50	62.84	93.15

PRECIPITAZIONI INTENSE A MANTOVA					
Longitudine = 1°38'		Latitudine = 45°09'		Quota (m s.l.m.) = 50	
Bacino imbrifero del Mincio			Provincia di Mantova		
ANNO	DURATA (h)				
1933-2021	1	3	6	12	24
1933	16.5	22.5	32.0	40.1	0.0
1934	24.0	47.0	68.4	79.6	0.0
1935	28.8	32.8	36.8	0.0	74.2
1936	25.4	0.0	0.0	0.0	31.0
1937	24.4	43.0	54.0	54.4	56.6
1938	52.0	58.6	62.6	62.8	0.0
1939	25.0	29.6	31.6	37.2	48.6
1940	20.0	27.0	32.8	35.6	39.0

1941	28.6	29.2	0.0	29.6	35.4
1942	23.0	34.0	41.0	68.0	92.0
1943	14.0	21.8	35.0	41.0	46.0
1944	42.6	43.6	43.6	46.4	55.4
1945	30.4	30.8	31.2	31.2	35.6
1946	25.0	38.4	39.4	45.4	48.6
1947	28.0	28.2	34.2	34.2	34.4
1948	28.0	31.0	32.0	39.0	58.0
1949	27.0	27.6	27.6	28.4	44.8
1950	19.0	22.8	22.8	22.8	27.8
1951	18.4	23.0	32.4	48.2	48.8
1952	15.0	15.2	26.2	31.2	56.0
1953	28.2	30.0	33.2	43.4	0.0
1954	27.0	27.6	27.6	27.6	27.6
1955	23.4	23.4	23.4	28.0	35.4
1956	45.0	74.4	105.0	115.0	118.2
1957	20.4	33.0	34.2	34.8	35.6
1958	43.6	47.8	48.0	48.0	48.0
1959	28.0	29.0	29.0	35.6	62.0
1960	16.4	24.2	33.4	49.6	49.6
1962	19.4	21.0	32.6	34.2	57.0
1963	24.6	26.4	33.8	37.8	52.0
1964	17.4	22.2	26.6	26.6	38.8
1965	20.6	27.2	32.4	46.0	54.6
1966	15.0	29.0	46.6	49.5	90.8
1968	33.6	37.6	45.2	46.2	46.2
1969	28.0	52.0	59.0	59.2	61.6
1970	15.8	17.4	21.4	21.6	28.4
1971	19.4	21.6	30.0	38.2	38.4
1972	20.4	28.0	35.2	35.4	46.0
1973	37.0	39.8	39.8	40.4	47.8
1974	23.0	31.2	31.6	33.6	35.4
1975	24.8	25.8	26.4	34.8	49.0
1976	31.6	36.6	36.8	36.8	49.2
1977	58.2	89.0	93.2	102.2	115.6
1978	46.2	59.0	59.2	59.2	59.2
1979	18.0	18.6	23.4	30.2	52.6
1980	16.6	19.2	27.0	38.0	56.8
1981	27.0	38.4	48.6	50.0	50.0
1982	35.6	46.2	59.4	65.4	77.8
1983	38.4	39.4	39.4	39.4	44.4
1984	23.4	39.4	40.6	43.4	44.4
1985	14.4	18.1	29.4	35.7	38.2
1986	51.6	56.6	57.2	69.2	74.4
1991	15.4	24.0	25.0	41.0	56.0
1992	35.6	58.2	59.6	72.0	79.8
1995	18.8	19.6	19.6	21.2	30.0
1996	24.2	34.6	37.0	51.2	61.8
1997	28.0	33.0	47.8	55.4	55.6
2004	42.0	74.2	84.0	98.0	105.4
2005	29.4	31.0	39.2	41.8	50.2
2006	15.8	26.0	41.6	75.8	92.4
2007	9.4	21.4	37.4	55.4	61.4
2009	45.4	51.8	52.2	52.2	52.2
2010	52.6	66.8	70.0	98.8	117.0
2012	28.6	30.2	32.6	42.2	46.6

2013	21.4	24.8	29.2	38.2	52.2
2014	33.4	38.4	43.6	48.2	68.8
2015	21.0	24.2	40.8	68.4	78.2
2016	58.2	65.6	67.8	67.8	69.2
2017	22.2	26.2	39.6	41.0	42.2
2018	26.4	35.6	35.6	35.6	36.8
2019	42.2	46.6	55.0	67.2	79.2
2020	27.8	28.6	37.6	51.8	63.2
2021	46.8	51.2	51.6	51.6	51.6
Numerosità	73	72	71	71	69
Media	28.11	35.38	41.39	47.96	56.04

PRECIPITAZIONI INTENSE A MARTINENGO					
Longitudine = 2°41'		Latitudine = 45°34'		Quota (m s.l.m.) = 153	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Bergamo		
ANNO	DURATA (h)				
1956-1977	1	3	6	12	24
1956	22.6	28.2	35.2	39.4	44.2
1958	22.0	24.4	31.8	52.0	64.4
1959	29.6	49.6	55.6	57.6	75.0
1960	26.0	44.6	56.0	74.2	76.6
1962	36.6	40.8	41.8	41.8	41.8
1963	21.8	28.0	30.0	42.2	43.6
1964	21.6	45.0	56.0	69.6	84.0
1966	56.6	66.0	70.6	71.0	87.4
1967	16.6	22.0	38.0	42.4	48.0
1968	47.4	50.0	50.0	50.0	53.8
1969	21.2	24.2	34.0	52.8	61.4
1970	31.0	38.0	50.2	51.6	65.0
1971	12.4	16.2	23.4	31.0	51.8
1972	29.0	30.2	33.4	33.6	43.0
1973	35.8	37.8	38.0	43.0	48.4
1974	28.6	32.2	32.6	32.8	36.0
1975	28.0	33.6	40.8	41.8	52.6
1976	30.0	37.8	54.4	63.6	64.0
1977	26.0	30.0	39.6	46.2	70.2
Numerosità	19	19	19	19	19
Media	28.57	35.72	42.71	49.29	58.48

PRECIPITAZIONI INTENSE A MEMMO					
Longitudine = 2°09'		Latitudine = 45°48'		Quota (m s.l.m.) = 1000	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1930-1994	1	3	6	12	24
1930	19.8	26.2	36.0	49.5	73.2
1931	27.6	35.0	39.5	58.0	65.6
1933	20.0	26.0	39.0	61.0	94.0
1934	39.4	70.4	77.0	73.0	93.0
1936	29.6	43.6	44.0	0.0	69.8
1938	11.6	24.0	35.6	68.0	102.0

1939	24.2	51.6	72.2	74.0	94.2
1940	22.4	43.0	62.8	79.2	105.2
1941	20.4	25.6	41.8	42.2	58.2
1942	17.0	22.0	36.0	59.0	89.0
1949	18.6	27.0	36.0	45.8	53.4
1950	16.4	23.6	40.0	66.0	89.4
1951	16.0	27.0	40.6	69.0	104.6
1952	43.4	46.6	63.0	76.6	106.4
1953	39.0	47.4	62.8	69.2	98.0
1954	44.4	47.8	58.6	100.0	140.0
1955	20.0	28.4	38.4	57.0	80.0
1956	29.4	35.0	66.4	69.0	83.0
1957	25.4	32.4	36.6	59.4	103.0
1959	27.6	37.4	56.0	80.0	144.8
1961	25.0	39.4	44.4	71.2	71.6
1962	27.4	28.0	30.0	46.8	51.0
1963	47.6	52.0	57.4	59.6	71.0
1964	20.8	32.2	37.2	45.0	104.0
1965	39.0	54.0	54.0	60.0	68.2
1966	30.8	62.0	92.2	92.2	136.8
1967	21.2	24.2	47.6	75.2	118.8
1968	42.0	68.4	81.8	89.0	92.8
1970	38.0	43.6	43.8	67.8	111.4
1971	33.6	38.8	42.0	64.6	78.8
1972	16.0	35.0	77.0	99.0	123.6
1973	15.8	27.6	44.2	72.2	78.6
1974	17.8	24.8	37.6	50.8	53.8
1975	38.4	38.8	40.4	45.0	65.8
1977	21.6	36.2	48.2	56.6	61.2
1980	14.8	42.0	54.0	73.0	138.2
1985	14.5	17.1	18.0	25.7	28.9
1987	13.0	20.6	30.2	32.6	41.6
1989	17.0	27.6	30.8	44.8	57.8
1990	17.2	31.6	37.6	63.2	112.6
1991	15.2	22.4	34.6	54.8	85.2
1992	19.8	23.2	36.8	58.8	74.6
1994	14.4	26.2	37.2	48.0	62.2
erosità	43	43	43	42	43
edia	24.96	35.71	47.43	63.14	86.87

PRECIPITAZIONI INTENSE A MONZAMBANO					
Longitudine = 1°45'		Latitudine = 45°23'		Quota (m s.l.m.) = 90	
Bacino imbrifero del Mincio			Provincia di Mantova		
ANNO	DURATA (h)				
1950-2021	1	3	6	12	24
1950	20.0	27.2	27.8	27.8	27.8
1951	30.0	35.4	39.0	57.6	57.6
1952	10.0	18.2	21.8	27.0	50.4
1953	24.0	34.2	45.0	62.0	63.0
1954	22.4	22.8	23.0	25.8	29.6
1955	35.4	53.2	56.6	74.0	74.0
1956	20.6	24.0	38.4	52.6	54.0
1957	14.6	34.0	51.0	51.2	51.2
1958	17.8	21.4	37.8	37.8	45.0
1959	26.6	27.0	36.2	38.0	47.8

1960	40.0	46.0	71.6	71.8	72.0
1961	32.0	41.6	45.8	46.0	46.0
1962	19.4	21.0	32.6	34.2	57.0
1963	31.0	31.2	43.2	52.6	62.2
1964	24.6	24.6	24.6	30.0	41.8
1965	23.6	33.0	35.2	37.6	44.0
1966	23.4	33.0	43.2	55.0	57.8
1967	36.0	57.4	61.6	68.6	68.6
1968	29.0	40.8	43.0	43.0	51.6
1969	15.4	33.4	36.4	48.6	54.2
1970	21.0	23.0	29.8	32.0	33.8
1971	22.4	30.4	30.4	30.4	33.0
1972	30.4	38.8	40.4	41.4	53.0
1973	20.0	35.0	47.0	55.0	58.4
1974	21.2	24.0	33.4	42.6	44.8
1975	32.8	33.8	35.0	40.6	40.6
1976	45.6	47.4	47.4	47.4	53.8
1977	28.5	29.0	31.5	38.0	54.8
1979	17.6	19.6	26.0	30.0	49.6
1980	20.0	22.4	22.4	30.6	56.8
1983	45.2	47.0	49.6	50.0	50.0
1984	48.0	61.0	64.2	70.6	100.0
1986	40.6	42.6	53.2	83.6	87.0
1988	21.8	32.8	36.0	45.0	51.0
1989	30.2	49.8	69.8	72.8	72.8
1990	22.6	43.6	49.6	75.4	93.6
1995	35.8	38.4	38.4	38.4	62.2
1996	28.0	52.2	52.8	52.8	52.8
1997	16.8	24.2	33.0	53.6	56.8
1998	20.6	32.0	41.6	42.8	50.2
1999	20.2	37.4	38.0	47.4	51.0
2000	27.4	31.6	34.6	44.8	57.2
2001	14.8	20.6	29.2	33.6	35.2
2002	25.4	35.8	36.0	36.0	36.0
2003	10.6	17.2	26.8	34.4	39.2
2005	39.4	44.4	57.8	57.8	71.6
2006	15.0	27.2	33.0	44.4	52.6
2007	37.2	41.6	44.0	78.2	82.4
2008	27.2	47.0	85.8	89.8	92.6
2009	26.6	37.8	43.8	45.8	45.8
2010	39.6	46.6	49.8	53.4	93.2
2011	17.4	20.6	25.6	34.8	48.2
2012	33.2	50.8	55.4	56.8	56.8
2013	36.0	40.6	42.4	59.6	68.6
2014	31.6	45.2	54.0	86.2	91.8
2015	23.2	40.4	55.6	57.0	66.8
2016	45.6	53.0	56.0	58.0	58.2
2017	34.2	35.4	35.4	36.0	36.8
2018	32.8	34.0	44.6	47.4	63.2
2019	24.0	25.0	47.4	48.4	49.0
2020	36.6	36.8	43.8	48.6	63.8
2021	20.4	36.0	41.2	43.6	52.4
Numerosità	62	62	62	62	62
Media	27.15	35.35	42.35	49.29	56.82

PRECIPITAZIONI INTENSE A ORZINUOVI					
Longitudine = 2°71'		Latitudine = 45°24'		Quota (m s.l.m.) = 88	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1936-2005	1	3	6	12	24
1936	20.4	22.0	36.4	45.4	60.8
1937	42.0	47.0	51.8	64.6	72.4
1938	27.4	28.0	41.8	67.4	85.4
1939	33.6	48.2	58.4	59.0	59.0
1940	22.4	22.8	25.8	27.6	43.0
1941	14.4	17.4	35.2	44.4	60.2
1942	34.0	35.0	35.0	35.0	50.0
1943	29.2	31.6	31.6	31.6	39.6
1944	31.6	37.4	45.6	52.8	54.8
1948	19.0	19.0	22.0	28.0	41.0
1952	24.0	0.0	0.0	28.8	53.6
1953	24.6	40.2	44.6	56.0	75.0
1954	34.8	34.8	34.8	34.8	47.2
1955	26.2	29.4	35.2	37.2	39.6
1956	22.4	28.0	36.4	48.6	53.4
1957	11.0	16.0	27.0	37.8	50.0
1958	17.4	32.0	37.8	45.0	56.4
1959	31.8	36.4	44.6	69.6	70.6
1960	27.4	32.0	52.0	67.0	68.4
1961	58.6	72.0	72.0	72.0	72.0
1962	24.2	36.6	39.8	40.6	40.6
1963	18.0	31.0	36.6	40.2	53.8
1964	29.4	41.2	64.8	76.2	82.2
1965	22.0	29.2	30.8	46.0	55.0
1966	50.0	61.0	72.0	74.8	74.8
1967	39.8	47.2	56.4	61.4	61.4
1969	23.0	32.0	41.0	49.2	67.0
1970	15.0	28.0	38.8	59.2	78.0
1972	11.0	24.0	36.0	40.2	58.2
1996	15.0	21.8	26.8	36.6	41.8
1997	43.2	46.8	48.4	59.6	60.2
1998	26.0	45.0	51.8	54.2	58.2
1999	26.2	27.0	37.2	59.6	77.4
2000	22.2	29.4	46.2	56.0	59.4
2001	27.8	41.8	41.8	41.8	50.2
2002	32.0	51.8	58.8	83.4	87.2
2003	17.6	26.4	32.0	38.2	44.0
2004	21.2	22.8	28.0	35.2	54.8
2005	22.6	28.8	41.0	50.2	57.4
Numerosità	39	38	38	39	39
Media	26.63	34.24	42.01	50.13	59.33

PRECIPITAZIONI INTENSE A PANTANO D'AVIO					
Longitudine = 1°59'		Latitudine = 46°10'		Quota (m s.l.m.) = 2108	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1995-2021	1	3	6	12	24
1995	8.2	9.6	12.6	17.2	19.0
1996	27.6	27.6	27.6	27.6	31.8

1997	7.6	16.4	25.0	38.2	62.4
1998	5.2	8.6	14.2	25.4	37.2
1999	9.0	15.0	24.6	39.2	57.0
2000	32.4	49.8	70.0	116.0	158.4
2001	20.8	38.0	48.8	55.6	101.0
2002	47.8	60.6	65.0	90.8	142.2
2003	17.0	29.2	44.8	64.2	68.2
2004	23.0	30.6	41.2	52.6	72.8
2005	12.6	21.0	28.2	41.8	46.8
2006	23.6	44.2	71.8	98.2	117.8
2007	20.4	27.4	38.2	43.8	79.8
2008	19.8	34.6	47.0	77.2	112.6
2009	28.2	77.6	104.2	129.4	151.8
2010	17.4	21.0	34.6	54.2	82.4
2011	13.6	32.4	55.6	74.8	123.8
2012	18.6	36.2	64.0	88.8	103.2
2013	17.2	36.2	62.2	116.4	134.4
2014	20.6	39.6	46.6	66.4	86.8
2015	22.8	29.8	34.2	39.6	52.2
2016	19.6	24.2	36.6	43.0	63.2
2017	23.6	35.4	38.8	44.2	58.8
2018	20.2	42.6	73.0	94.0	114.8
2019	30.4	35.6	36.6	56.6	69.8
2020	29.4	48.0	70.6	82.2	151.4
2021	17.0	31.6	55.4	85.8	99.2
merosità	27	27	27	27	27
Media	20.50	33.44	47.09	65.30	88.84

PRECIPITAZIONI INTENSE A PEJO					
Longitudine = 1°47'		Latitudine = 46°21'		Quota (m s.l.m.) = 1574	
Bacino imbrifero dell'Adige			Provincia di Trento		
ANNO	DURATA (h)				
1932-2007	1	3	6	12	24
1932	11.6	16.0	18.8	28.8	32.0
1933	8.6	19.0	30.0	60.0	78.6
1936	10.4	18.0	22.2	24.4	29.2
1937	21.8	21.8	23.2	29.8	34.6
1938	9.0	18.0	33.6	39.0	57.4
1939	10.0	20.6	28.2	36.0	55.2
1940	8.0	16.8	25.4	44.2	61.2
1941	8.0	13.0	22.8	24.2	28.6
1942	10.4	16.4	25.4	26.4	32.0
1943	9.0	16.0	23.0	34.0	39.0
1945	9.0	13.6	20.8	32.8	57.0
1946	10.6	23.0	34.8	41.4	54.4
1955	8.2	14.0	18.6	26.2	31.6
1957	9.4	21.0	31.8	34.8	36.8
1959	7.2	16.0	25.0	27.8	52.8
1960	14.0	30.4	48.4	78.8	104.8
1962	7.6	18.2	22.2	23.8	27.8
1963	8.8	15.2	22.2	28.0	36.4
1964	9.0	16.2	21.8	26.8	35.0
1965	7.0	19.4	27.8	30.2	35.4
1966	9.4	15.2	0.0	0.0	85.0
1967	14.4	14.4	20.0	26.4	26.4
1969	10.4	15.2	15.4	22.4	24.6

1970	12.2	14.0	21.4	29.6	41.0
1971	8.4	12.4	20.0	24.6	40.0
1972	8.0	16.2	20.6	34.6	55.0
1973	21.6	25.2	28.8	38.6	62.0
1974	7.0	14.0	21.6	29.4	34.8
1975	18.0	23.0	28.4	28.8	42.0
1976	10.6	22.4	32.4	50.2	83.8
1977	8.2	16.0	23.6	39.2	44.8
1979	16.0	16.6	27.4	51.4	92.6
1980	6.8	16.0	27.8	54.2	88.0
1981	11.8	18.0	30.6	56.4	79.2
1982	15.2	21.6	25.2	42.4	47.8
1983	13.2	18.2	32.2	48.4	72.0
1984	13.2	22.2	25.6	31.6	39.8
1985	11.4	21.2	38.2	54.4	59.2
1986	9.2	19.2	31.4	50.0	81.0
1987	35.2	41.4	41.6	50.6	71.4
1988	16.6	20.0	28.4	39.8	64.2
1989	12.2	22.0	27.4	37.8	49.2
1990	11.8	24.6	26.8	45.6	63.2
1991	24.4	25.4	29.2	36.4	54.6
1992	13.8	21.0	38.0	56.8	76.6
1994	12.2	21.6	34.6	41.2	56.6
1995	9.4	19.0	30.6	51.2	55.6
1996	20.0	28.0	28.4	33.4	47.8
1997	11.2	17.4	29.2	46.4	52.8
1998	13.2	14.2	22.4	31.2	41.4
2000	14.8	29.8	37.8	56.2	85.8
2001	16.0	21.2	26.4	30.6	40.6
2002	11.4	17.2	27.2	51.2	89.4
2006	10.4	19.8	26.4	36.0	41.6
2007	7.8	14.0	22.4	29.8	52.4
nerosità	55	55	54	54	55
media	12.05	19.28	27.29	38.60	53.85

PRECIPITAZIONI INTENSE A PESCHIERA DEL GARDA					
Longitudine = 1°46'		Latitudine = 45°25'		Quota (m s.l.m.) = 67	
Bacino imbrifero del Lago di Garda			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1930-2003	1	3	6	12	24
1930	29.5	36.0	42.0	42.0	64.0
1931	20.0	22.0	25.7	36.0	45.0
1932	26.0	30.0	34.3	0.0	0.0
1933	18.0	27.7	0.0	36.0	41.4
1934	79.0	0.0	0.0	0.0	114.2
1935	33.4	44.8	0.0	47.8	50.2
1936	16.6	21.2	0.0	0.0	0.0
1937	14.0	20.2	28.2	0.0	42.0
1947	23.0	32.2	35.8	40.6	44.2
1948	20.0	35.0	35.0	35.0	50.0
1951	25.6	31.6	42.4	49.6	49.6
1952	16.8	18.4	21.4	30.2	53.2
1953	17.0	30.0	33.2	43.4	0.0
1954	28.6	29.4	29.4	29.4	29.4

1955	18.0	35.6	44.0	48.4	72.6
1956	22.8	25.4	25.4	32.8	33.0
1957	26.4	35.0	49.2	49.2	49.4
1958	24.6	39.2	54.0	59.0	69.6
1959	45.8	49.0	49.0	49.0	72.4
1960	40.2	48.6	84.0	84.8	85.0
1961	40.0	67.2	67.4	69.0	107.0
1962	21.0	27.0	45.6	46.2	72.0
1963	15.6	27.6	42.8	75.8	80.4
1964	29.2	55.0	63.6	66.2	77.2
1965	29.8	32.8	36.2	51.6	51.6
1966	35.8	42.0	58.6	65.0	68.6
1967	33.0	64.0	73.0	77.0	77.4
1968	38.0	54.8	58.8	60.0	71.8
1969	12.4	18.8	22.2	24.8	35.4
1972	17.0	24.8	42.0	57.0	61.8
1973	18.4	23.6	27.6	42.0	44.0
1974	10.8	21.0	25.2	36.8	50.0
1975	33.4	43.2	44.0	44.0	44.0
1976	29.2	39.4	41.0	41.0	50.6
1977	23.2	26.4	30.0	52.8	56.0
1979	15.6	21.8	26.0	31.0	45.2
1980	26.6	26.8	30.0	37.6	51.0
1981	30.8	55.0	55.2	57.6	61.6
1982	26.0	37.0	38.6	38.6	42.6
1984	27.6	31.2	31.4	40.3	58.4
1985	17.0	23.8	25.7	44.4	71.4
1986	21.6	25.8	29.2	37.6	37.6
1991	24.0	42.6	52.6	54.4	72.6
1992	28.2	41.8	46.6	60.4	84.8
1993	30.2	41.0	44.6	56.6	71.0
1994	20.0	30.4	43.6	47.8	78.0
1995	26.4	36.2	36.4	36.4	37.8
1996	34.6	39.8	40.8	45.0	46.2
1997	16.2	27.0	33.6	41.4	45.8
1998	20.0	39.0	41.6	43.6	50.4
1999	21.4	33.4	37.6	48.6	50.6
2000	19.4	31.8	37.2	38.2	38.2
2001	18.4	20.0	24.6	32.8	42.0
2002	19.2	27.6	33.6	33.8	35.2
2003	15.0	19.4	33.0	33.4	33.4
Numerosità	55	54	51	51	52
Media	25.28	33.89	40.25	46.70	57.05

PRECIPITAZIONI INTENSE A PIEVE S GIACOMO					
Longitudine = 2°16'		Latitudine = 45°07'		Quota (m s.l.m.) = 39	
Bacino imbrifero fra Oglio e Adda			Provincia di Cremona		
ANNO	DURATA (h)				
1949-2021	1	3	6	12	24
1949	33.2	52.6	64.0	64.2	70.4
1951	24.8	35.0	42.4	53.4	60.0
1954	16.4	21.6	28.2	33.6	33.6
1955	51.4	53.0	53.0	53.0	53.0
1956	15.0	15.8	32.0	46.0	47.6

1957	17.4	31.4	42.0	52.8	61.6
1958	15.6	24.8	36.0	74.0	89.4
1959	30.8	33.8	40.2	53.0	73.4
1960	30.0	54.6	67.0	67.8	71.0
1961	33.0	45.0	49.0	56.0	73.0
1962	50.0	100.0	103.0	104.0	105.0
1963	85.0	101.0	101.2	101.4	104.0
1964	26.4	26.4	33.6	46.2	66.6
1965	46.4	47.6	47.6	51.8	68.4
1966	43.6	47.6	50.4	51.8	78.8
1967	21.0	21.8	26.8	36.2	38.4
1968	21.4	26.4	38.4	38.6	40.6
1969	23.6	24.0	27.0	33.0	35.0
1970	13.8	18.2	18.6	24.0	29.0
1971	14.0	20.0	29.2	46.4	50.6
1972	23.8	30.8	31.2	41.0	47.6
1973	24.2	32.2	58.4	66.0	66.6
1974	24.0	24.8	31.4	50.2	68.4
1975	22.0	23.4	30.4	32.0	51.0
1976	61.0	85.2	95.8	95.8	95.8
1979	39.0	68.6	100.4	153.0	184.6
1980	18.0	31.6	34.6	48.0	60.4
1981	23.2	27.2	39.6	39.8	43.2
1982	24.6	40.4	54.6	60.6	72.4
1983	24.0	24.2	24.2	24.6	46.2
1984	37.8	37.8	40.0	55.0	93.0
1985	15.3	20.1	30.0	35.3	47.6
1986	20.6	25.0	34.4	36.4	41.8
1991	32.8	54.4	54.4	54.4	60.2
1992	30.6	75.2	120.6	121.4	121.4
2011	23.2	27.2	50.4	73.6	86.2
2012	36.2	42.2	46.0	59.6	60.0
2013	20.2	25.4	35.8	43.0	51.6
2014	28.6	49.0	56.0	56.0	56.6
2015	58.2	97.2	101.8	101.8	101.8
2016	19.6	23.4	25.4	32.0	32.2
2017	20.4	27.2	28.6	29.0	33.8
2018	42.4	46.8	54.2	59.8	61.2
2019	26.4	29.4	32.4	39.8	45.8
2020	30.6	40.0	42.0	42.0	46.8
2021	35.8	36.6	36.6	36.6	36.6
Numeroosità	46	46	46	46	46
Media	29.90	40.13	48.23	55.95	64.40

PRECIPITAZIONI INTENSE A PINZOLO					
Longitudine = 1°41'		Latitudine = 46°10'		Quota (m s.l.m.) = 776	
Bacino imbrifero del Sarca			Provincia di Trento		
ANNO	DURATA (h)				
1955-2018	1	3	6	12	24
1955	20.4	27.8	30.0	45.8	61.0
1957	13.8	15.8	28.0	50.0	91.4
1960	29.8	35.0	54.4	86.4	124.4
1961	17.6	22.0	26.6	43.0	51.4
1963	16.2	27.6	29.0	37.0	54.8

1964	17.8	21.0	35.4	46.6	64.8
1965	12.6	23.2	29.0	38.4	51.8
1966	15.0	33.0	55.0	96.6	163.0
1967	13.4	20.0	30.8	45.6	72.4
1968	20.0	31.0	31.0	43.0	81.0
1969	8.8	15.0	27.0	32.0	41.6
1970	8.0	14.6	20.0	30.0	57.8
1975	7.0	16.0	27.8	37.6	59.2
1976	19.0	27.0	37.4	64.8	108.4
1977	10.4	16.6	34.4	56.0	78.8
1978	37.0	43.2	43.4	48.4	77.0
1979	9.6	17.6	34.4	63.4	98.0
1980	18.4	28.6	54.0	84.2	137.2
1981	18.6	32.0	42.2	71.4	108.2
1982	10.6	22.6	28.8	46.0	62.4
1983	14.4	39.4	60.4	61.4	69.2
1984	12.2	20.8	34.2	55.0	70.2
1985	40.8	48.7	57.2	59.2	63.4
1986	13.4	18.0	33.0	47.2	55.2
1987	20.0	35.4	42.6	50.0	92.0
1988	8.4	15.0	28.4	45.8	74.6
1989	17.2	17.2	31.0	52.2	71.8
1990	13.4	18.2	30.0	54.6	74.4
1991	11.6	20.2	30.0	47.4	75.2
1992	20.0	21.2	34.4	57.8	81.8
1993	13.8	24.0	39.6	73.6	96.6
1994	15.0	19.0	30.0	39.0	63.6
1995	9.2	18.0	29.2	46.8	47.8
1996	13.6	25.2	31.0	43.2	75.2
1997	15.6	24.2	38.2	63.0	108.2
1998	22.0	23.4	32.6	48.0	79.2
2008	15.8	29.6	38.8	62.6	89.4
2011	26.2	34.2	45.0	60.0	91.2
2012	19.4	24.2	37.8	54.4	87.0
2013	16.4	26.6	42.4	77.6	86.0
2014	14.6	28.4	34.0	64.0	119.6
2015	27.6	33.8	34.0	43.2	65.6
2016	14.0	24.8	33.6	35.0	50.4
2017	28.2	37.2	39.2	66.0	96.8
2018	24.4	32.2	51.8	84.2	142.8
rosità	45	45	45	45	45
dia	17.14	25.52	36.38	54.61	81.60

PRECIPITAZIONI INTENSE A PIUBEGA					
Longitudine = 1°55'		Latitudine = 45°14'		Quota (m s.l.m.) = 50	
Bacino imbrifero fra Oglio e Mincio			Provincia di Mantova		
ANNO	DURATA (h)				
1970-2005	1	3	6	12	24
1970	17.6	20.6	29.0	32.2	33.6
1971	23.6	27.2	27.2	27.6	27.6
1972	30.0	31.4	51.6	63.0	73.0
1973	26.0	38.6	70.4	72.0	77.8
1974	22.2	28.4	30.6	48.4	66.0

1975	16.8	28.4	45.6	48.4	48.6
1976	40.0	40.0	40.0	40.0	49.8
1977	28.6	28.8	34.4	44.0	66.6
1978	20.2	23.6	34.0	42.0	48.2
1979	33.0	34.0	36.0	38.4	60.6
1980	14.2	29.8	44.0	62.4	66.0
1981	81.0	122.0	124.6	124.6	137.4
1982	24.0	46.2	51.6	68.0	89.2
1984	44.4	45.4	53.2	54.6	65.2
1985	29.5	29.5	31.0	34.3	54.1
1986	34.0	47.2	51.8	52.0	52.0
1987	21.4	32.4	36.2	45.8	58.8
1988	26.0	34.2	39.2	49.2	51.2
1989	20.2	26.8	32.2	34.2	57.0
1990	35.8	46.4	46.4	47.6	57.6
1991	17.6	27.6	34.0	45.0	52.0
1992	16.2	21.4	25.0	29.2	40.2
1993	26.4	41.4	50.8	74.0	75.6
1994	26.2	37.2	37.2	37.2	64.0
1995	29.2	48.6	73.4	77.6	79.4
1996	17.2	34.6	38.5	61.8	68.3
1998	33.6	41.0	44.6	45.2	48.2
1999	24.4	28.2	40.0	51.2	54.8
2000	29.4	41.8	52.8	55.4	55.6
2001	10.4	20.0	25.0	33.0	40.6
2002	27.6	43.2	53.6	56.0	56.6
2003	31.6	36.8	36.8	36.8	38.8
2004	35.6	69.8	77.2	77.6	78.0
2005	31.8	51.2	56.2	66.2	77.8
erosità	34	34	34	34	34
edia	27.81	38.34	45.71	52.20	60.89

PRECIPITAZIONI INTENSE A RIVA DEL GARDA					
Longitudine = 1°37'		Latitudine = 45°53'		Quota (m s.l.m.) = 70	
Bacino imbrifero del Lago di Garda			Provincia di Trento		
ANNO	DURATA (h)				
1930-2018	1	3	6	12	24
1930	22.0	46.0	46.0	48.0	48.0
1931	18.7	24.7	32.0	54.0	71.0
1932	27.0	39.0	40.0	48.5	61.0
1933	17.7	36.0	45.0	66.6	77.2
1934	34.6	0.0	0.0	0.0	67.0
1935	17.8	22.4	27.0	38.5	58.0
1936	17.4	22.8	23.2	43.2	55.4
1937	21.6	40.4	0.0	0.0	41.0
1938	19.0	26.0	26.2	45.4	67.6
1939	16.0	30.4	32.8	47.6	59.6
1940	15.0	22.0	40.8	63.0	84.2
1941	18.2	43.8	66.2	72.6	72.8
1942	21.0	24.0	25.0	26.0	39.0
1943	12.2	21.6	22.8	26.8	43.0
1944	11.6	17.6	26.8	41.4	59.4
1945	14.0	20.6	28.8	38.4	63.6
1946	17.0	23.8	35.6	39.6	50.0

1947	16.4	16.8	38.4	65.6	70.4
1948	16.0	21.0	30.0	36.0	51.0
1950	21.8	22.8	25.2	40.2	48.8
1952	12.2	27.2	32.4	40.0	75.6
1953	18.0	25.8	29.6	35.2	49.4
1954	13.8	21.6	35.8	39.2	62.2
1955	11.6	19.0	26.0	32.6	41.2
1956	12.6	28.4	31.6	31.6	41.4
1957	16.4	28.4	33.4	42.6	60.0
1958	18.6	23.6	34.8	42.2	51.2
1959	28.8	36.0	41.6	58.4	78.2
1960	27.4	41.2	74.2	84.6	91.4
1961	17.2	24.6	24.6	42.8	57.6
1962	23.6	25.2	28.2	37.2	49.2
1963	23.8	25.0	27.2	43.6	50.2
1965	22.2	22.8	30.2	46.4	49.8
1967	19.6	21.6	27.0	35.6	56.0
1968	28.0	40.4	41.0	49.0	72.0
1969	19.0	44.2	50.6	51.2	58.0
1970	31.4	35.4	57.6	58.2	83.4
1971	15.8	24.0	26.6	34.6	52.0
1973	21.8	23.0	33.8	47.4	60.8
1974	35.0	57.4	59.4	63.2	63.6
1975	18.8	19.0	25.0	40.0	56.4
1976	22.6	28.0	52.0	76.8	96.8
1977	26.8	28.8	35.6	46.8	63.2
1978	16.8	26.0	32.8	40.2	60.8
1979	16.2	20.0	27.4	54.6	91.8
1980	10.0	14.0	24.2	37.0	53.6
1981	23.4	34.2	36.4	51.2	61.4
1982	21.2	24.6	32.2	55.0	66.0
1983	21.0	24.2	39.6	59.0	65.6
1984	29.2	34.8	39.8	39.8	46.6
1985	29.4	36.0	38.0	40.8	69.6
1986	28.2	33.0	40.6	43.0	84.8
1987	17.2	24.6	27.2	44.2	84.8
1988	30.8	30.8	43.4	47.6	66.4
1989	19.6	22.6	28.4	39.0	55.0
1990	17.8	24.2	28.0	35.8	56.6
1991	21.0	40.0	75.6	83.4	88.6
1993	20.4	26.8	41.4	71.2	80.2
1994	17.8	36.2	38.0	41.4	56.0
1995	13.4	19.2	29.2	46.2	51.0
1996	24.2	26.2	31.8	38.4	48.0
1998	19.0	32.2	40.4	42.8	48.0
1999	20.4	28.8	39.2	62.2	73.2
2000	22.8	24.2	34.0	52.6	58.2
2001	35.6	41.4	44.8	52.6	53.0
2003	31.4	36.4	36.4	55.4	66.8
2004	29.4	38.0	46.2	46.4	65.8
2005	25.0	27.6	36.0	46.4	57.2
2006	21.0	34.2	61.8	74.4	75.6
2007	29.2	32.0	32.0	51.2	91.6
2008	27.4	38.0	48.6	56.8	61.4
2010	31.4	34.0	36.4	59.8	85.6
2011	30.6	31.0	31.2	41.6	50.2

2012	24.0	33.4	49.2	49.8	57.8
2013	22.2	23.8	34.6	54.8	74.6
2014	43.4	47.4	52.6	67.6	107.2
2015	26.2	27.4	34.4	34.8	37.2
2016	26.4	31.4	43.0	47.8	47.8
2017	25.2	31.6	36.2	44.6	49.4
2018	17.8	23.6	41.2	66.0	99.4
umerosità	80	79	78	78	80
Media	21.83	29.19	37.21	48.67	63.18

PRECIPITAZIONI INTENSE A RONCONE					
Longitudine = 1°47'		Latitudine = 45°59'		Quota (m s.l.m.) = 839	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Trento		
ANNO	DURATA (h)				
1932-1965	1	3	6	12	24
1932	25.5	0.0	35.5	62.0	100.5
1933	26.7	34.0	42.0	69.5	87.4
1934	39.0	59.0	62.0	65.8	80.2
1935	18.0	31.8	46.0	0.0	59.8
1936	23.8	28.4	43.2	53.0	0.0
1937	13.6	22.8	44.0	78.6	90.4
1942	22.0	30.0	49.0	69.0	109.0
1943	14.0	22.4	23.8	32.6	47.2
1944	10.6	17.6	29.0	39.8	44.6
1945	19.4	24.2	35.0	62.8	94.4
1946	16.0	24.0	41.8	67.8	98.8
1947	20.0	23.4	35.0	39.6	61.6
1948	10.0	14.0	22.0	23.0	24.0
1956	25.8	30.8	35.2	41.0	59.2
1957	35.6	42.6	42.8	53.0	84.2
1958	18.0	21.2	36.0	52.2	65.2
1959	37.2	37.8	47.4	72.6	111.4
1960	31.2	36.6	64.2	105.0	124.8
1961	12.4	23.6	31.0	55.2	85.4
1962	13.2	22.8	43.2	50.6	55.6
1963	21.2	48.0	67.8	79.6	98.6
1964	20.0	24.0	30.6	53.6	72.0
1965	21.2	33.2	47.4	70.8	95.2
Numerosità	23	22	23	22	22
Media	21.50	29.65	41.47	58.96	79.52

PRECIPITAZIONI INTENSE A S CATERINA VALFURLA					
Longitudine = 1°58'		Latitudine = 46°24'		Quota (m s.l.m.) = 1740	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1952-2021	1	3	6	12	24
1952	10.4	23.2	34.4	49.6	67.0
1953	14.6	17.8	28.6	36.0	40.6
1955	11.0	19.2	32.8	47.0	55.0
1956	12.6	23.0	31.4	37.6	48.8

1957	11.6	15.0	20.6	23.2	46.2
1958	9.0	17.4	27.8	38.4	47.2
1959	10.6	19.4	27.2	31.6	45.2
1960	13.8	26.2	41.0	73.6	109.0
1961	15.0	25.0	35.4	39.0	55.6
1962	12.2	15.6	19.2	30.6	45.2
1963	9.6	19.8	26.6	46.6	60.6
1968	16.0	38.6	51.6	79.2	107.8
1969	10.0	15.0	27.0	48.6	83.0
1970	13.0	23.0	24.2	39.8	48.4
1971	15.0	25.4	30.0	46.8	57.2
1972	8.0	15.0	19.0	27.8	45.8
1973	13.2	21.6	31.6	42.0	70.2
1974	11.2	16.6	24.0	35.2	54.6
1975	12.2	26.4	36.4	38.6	54.6
1980	12.6	22.6	30.4	48.2	68.4
1981	10.0	18.0	28.0	46.0	74.4
1982	14.4	24.8	32.8	36.4	51.0
1983	16.0	21.6	33.0	54.0	73.0
1984	8.0	15.4	25.0	31.0	49.0
1985	15.9	33.0	56.1	81.2	0.0
1986	15.0	17.6	27.6	38.0	54.6
1988	14.2	24.6	42.2	59.0	65.6
1989	9.6	16.0	18.2	30.4	48.8
1990	12.0	21.8	26.2	36.0	39.2
1991	11.8	14.4	22.4	39.4	62.6
1992	7.2	17.4	29.8	48.6	60.2
1993	11.2	20.4	33.6	49.6	67.0
1994	20.6	39.6	40.6	41.2	57.2
1996	9.0	16.8	23.6	39.0	58.2
1997	10.0	23.8	32.8	44.6	58.0
1998	19.8	22.4	28.4	32.4	53.2
1999	14.8	30.4	35.6	67.0	87.6
2000	12.4	23.0	35.8	53.6	77.8
2001	13.8	27.6	31.8	39.8	51.2
2002	14.0	24.6	37.8	57.4	110.6
2003	18.8	36.0	53.2	76.8	85.2
2004	10.4	23.2	34.8	56.6	69.2
2005	20.2	25.6	34.2	59.4	61.4
2006	11.0	19.4	33.6	52.2	66.0
2007	12.6	18.2	23.4	34.8	56.8
2008	5.2	8.4	10.4	13.8	17.4
2009	8.6	19.2	38.0	53.0	58.6
2011	9.6	20.8	33.2	52.0	99.2
2012	11.2	20.0	34.2	52.2	54.6
2013	9.8	22.2	37.2	67.6	81.4
2014	14.8	30.6	40.4	42.6	55.2
2015	15.2	21.2	25.8	33.8	39.8
2016	11.4	22.2	37.0	47.4	55.6
2017	11.8	18.8	29.8	52.8	70.0
2018	25.4	26.2	30.8	52.4	100.0
2019	15.0	20.6	29.6	35.0	48.4
2020	14.8	23.0	35.8	55.6	89.4
2021	12.0	25.6	33.6	52.8	61.4
Numerosità	58	58	58	58	57
Media	12.74	22.07	31.65	46.12	62.79

PRECIPITAZIONI INTENSE A S FRANCESCO A MESE					
Longitudine = 3°05'		Latitudine = 46°18'		Quota (m s.l.m.) = 286	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1930-1961	1	3	6	12	24
1930	21.4	45.5	62.5	75.2	79.6
1931	22.5	36.5	46.5	65.0	80.0
1932	14.7	27.5	45.0	63.8	97.5
1933	22.5	44.0	81.0	142.0	182.0
1934	13.4	20.0	36.0	0.0	79.0
1935	24.0	34.4	57.0	78.8	133.2
1936	15.2	26.0	38.0	45.2	71.8
1937	36.8	37.2	38.0	67.0	130.0
1938	11.2	19.2	31.2	44.0	71.8
1939	19.0	32.0	54.4	96.0	131.2
1940	18.4	35.0	46.8	54.0	90.0
1941	18.4	34.4	43.6	49.6	50.6
1942	22.0	37.0	44.0	77.0	97.0
1943	28.0	46.2	55.0	73.0	105.6
1944	20.6	21.4	40.4	51.6	65.8
1945	20.0	36.0	53.0	75.0	103.2
1946	20.0	48.4	61.0	70.6	72.2
1947	26.6	51.0	56.2	60.2	70.6
1948	37.0	46.0	74.0	115.0	146.0
1950	23.4	39.6	62.0	102.3	123.0
1951	29.0	34.4	41.0	79.0	124.0
1952	31.2	37.0	45.0	72.0	113.2
1953	41.0	50.6	58.8	83.6	0.0
1954	18.0	43.0	66.0	99.8	124.6
1955	12.6	28.4	41.4	63.6	81.0
1956	18.6	24.6	36.8	46.4	59.0
1958	23.4	36.0	44.6	52.4	77.0
1959	25.0	26.4	26.4	44.4	71.2
1960	21.6	32.8	63.4	84.0	104.0
1961	17.2	22.8	28.2	39.0	51.0
Numerosità	30	30	30	29	29
Media	22.42	35.11	49.24	71.36	96.04

PRECIPITAZIONI INTENSE A S MARTINO DE CALVI					
Longitudine = 2°47'		Latitudine = 45°57'		Quota (m s.l.m.) = 540	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Bergamo		
ANNO	DURATA (h)				
1941-1973	1	3	6	12	24
1941	16.0	24.4	32.6	58.0	73.6
1942	17.0	22.0	38.0	63.0	69.0
1946	23.6	44.4	46.2	63.2	86.2
1947	22.0	45.6	53.0	68.0	120.2
1949	35.0	35.0	39.0	42.2	51.6
1950	41.6	44.6	44.6	52.8	74.2
1951	33.4	58.8	61.2	61.4	93.6
1952	25.0	38.4	51.0	83.0	101.0
1953	24.2	37.6	63.8	70.0	79.8
1954	23.0	32.0	37.4	66.0	115.0

1955	28.0	29.5	31.8	63.2	79.6
1956	50.0	64.2	65.4	66.2	95.2
1957	35.6	51.2	72.0	93.6	107.6
1958	26.0	35.0	46.0	73.0	96.4
1959	40.4	40.4	44.4	85.4	95.4
1960	41.0	63.0	82.2	95.0	140.0
1961	39.6	54.4	57.4	66.4	69.4
1962	27.2	29.2	35.0	41.4	72.6
1963	31.0	48.6	68.0	106.0	151.0
1964	25.4	37.6	66.0	100.0	137.2
1965	24.2	27.0	41.4	60.2	105.6
1966	25.0	37.0	53.2	68.4	90.0
1967	26.8	29.8	51.0	86.8	124.4
1968	35.0	55.0	74.0	91.0	108.0
1969	39.0	50.8	53.4	57.0	102.4
1970	22.0	33.0	42.2	72.6	107.8
1971	18.0	32.0	47.0	77.0	113.8
1972	20.0	27.0	48.4	71.2	76.4
1973	28.0	62.0	77.2	93.0	164.0
erosità	29	29	29	29	29
edia	29.07	41.02	52.51	72.24	100.03

PRECIPITAZIONI INTENSE A SALO'					
Longitudine = 1°55'		Latitudine = 45°36'		Quota (m s.l.m.) = 75	
Bacino imbrifero del Lago di Garda			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1956-1972	1	3	6	12	24
1956	20.6	29.0	33.4	49.2	54.6
1957	20.6	24.0	38.0	53.0	89.0
1958	20.2	33.6	53.2	74.6	93.6
1959	41.0	80.0	81.2	81.4	84.6
1960	25.0	39.8	44.4	80.8	83.0
1961	37.0	40.0	40.0	64.6	101.0
1962	14.8	20.8	25.4	34.6	40.0
1963	47.2	51.0	53.0	82.4	82.8
1964	12.4	30.0	45.0	90.6	104.0
1966	24.2	34.8	51.6	57.0	89.0
1967	33.0	36.0	36.0	37.6	73.4
1968	38.4	44.2	47.4	53.6	84.4
1969	22.6	30.0	45.0	67.0	74.2
1970	15.0	27.0	28.6	39.8	44.4
1971	18.0	22.2	29.6	44.0	56.0
1972	36.0	64.0	70.2	84.0	106.0
erosità	16	16	16	16	16
edia	26.63	37.90	45.13	62.14	78.75

PRECIPITAZIONI INTENSE A SCAIS					
Longitudine = 2°32'		Latitudine = 46°05'		Quota (m s.l.m.) = 1500	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1935-2005	1	3	6	12	24
1935	20.0	54.0	77.4	115.0	184.0
1936	23.0	44.2	51.4	51.8	71.8
1937	19.0	42.0	58.0	108.0	158.0
1938	20.8	40.0	71.0	81.0	105.0
1939	40.0	64.0	89.0	108.8	138.0
1940	20.7	23.4	34.0	60.0	78.4
1941	13.8	26.0	44.0	61.4	85.0
1942	25.0	42.0	62.0	102.0	153.0
1943	17.0	26.0	45.6	73.0	100.6
1944	37.0	54.6	66.4	92.2	105.6
1945	18.0	37.0	57.6	65.6	101.0
1948	23.0	35.0	46.0	63.0	110.0
1949	20.0	29.0	42.0	60.6	85.6
1950	28.8	42.0	68.4	82.8	108.6
1951	17.0	36.0	47.4	84.0	164.0
1952	26.0	54.4	59.4	81.0	94.6
1958	19.0	34.8	52.2	116.8	171.0
1959	19.0	31.0	47.4	95.0	159.6
1960	21.4	51.2	72.4	140.0	208.0
1961	32.0	58.4	69.0	72.8	87.4
1969	15.4	26.6	49.0	77.2	131.8
1970	20.0	42.4	53.6	63.4	77.2
1971	24.0	45.0	55.6	70.6	98.2
1972	13.0	21.0	30.0	42.8	53.6
1973	18.0	34.0	56.8	99.6	142.8
1974	16.8	29.6	50.2	71.6	78.8
1975	12.0	25.6	44.4	63.4	92.8
1978	16.2	25.0	43.8	59.6	82.2
1980	27.0	42.0	66.0	113.6	219.0
1981	26.2	34.2	93.4	97.4	169.4
1982	24.0	48.6	63.8	103.0	136.8
1984	32.0	46.0	61.2	99.0	132.6
1985	29.5	38.2	57.3	86.0	99.8
1992	12.8	20.8	34.0	47.0	50.4
1993	14.0	24.8	38.8	61.2	89.4
1994	11.0	15.6	24.8	34.2	45.2
1995	16.2	27.2	39.6	46.6	49.8
1996	14.0	20.0	37.8	61.8	92.6
1997	12.0	25.2	36.6	59.2	88.6
1998	16.6	25.8	28.4	48.6	63.2
1999	12.6	24.8	40.0	73.8	106.8
2000	11.2	22.8	36.8	63.6	84.2
2001	13.0	17.0	26.2	41.2	46.2
2002	27.5	47.0	87.0	161.5	310.0
2003	10.4	21.0	36.4	62.4	85.4
2004	21.5	42.0	63.0	100.0	124.5
2005	46.0	59.0	91.5	131.5	137.0
erosità	47	47	47	47	47
edia	20.71	35.66	53.33	79.89	113.99

PRECIPITAZIONI INTENSE A SONDRIO					
Longitudine = 2°37'		Latitudine = 46°10'		Quota (m s.l.m.) = 298	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1937-2011	1	3	6	12	24
1937	20.2	20.4	32.6	50.2	70.8
1938	9.2	18.6	28.8	34.2	55.4
1939	9.0	19.2	32.4	39.0	52.2
1940	25.8	30.4	40.8	61.6	77.0
1941	13.8	21.6	26.6	31.6	41.6
1942	17.2	22.2	28.6	43.0	58.2
1943	14.2	28.2	34.2	36.2	41.4
1946	14.6	36.2	47.8	51.0	72.2
1947	23.4	40.0	41.4	57.8	86.6
1948	22.4	35.6	41.8	60.2	75.4
1949	48.8	62.0	62.4	67.2	79.6
1950	11.0	19.8	26.4	35.4	67.2
1951	11.4	22.2	33.6	58.6	84.8
1952	26.2	37.4	38.4	43.6	60.4
1953	10.4	15.4	24.6	39.0	48.4
1954	12.4	18.0	33.6	54.2	89.8
1955	12.6	21.2	21.2	35.2	47.2
1956	16.0	28.6	43.4	45.4	59.2
1957	20.0	39.8	43.8	44.2	61.6
1958	32.4	40.2	41.6	44.8	55.0
1959	15.0	21.0	30.8	45.2	68.6
1960	21.0	21.2	38.6	61.2	80.6
1961	45.4	61.8	65.4	65.4	65.4
1962	14.2	28.0	35.4	38.0	59.2
1963	15.6	19.4	26.6	37.4	50.6
1964	12.6	18.6	27.0	42.0	42.0
1965	12.6	17.4	24.6	37.4	64.8
1966	16.4	16.8	29.0	49.2	66.6
1967	10.0	16.8	26.4	44.4	56.2
1968	10.2	16.6	28.6	39.0	66.2
1969	7.0	11.4	21.0	36.6	50.2
1970	10.8	25.2	40.6	59.2	84.4
1971	24.6	37.0	48.8	55.8	67.0
1972	10.2	14.8	22.6	31.8	51.8
1973	9.8	21.8	29.8	46.2	70.4
1974	9.8	16.4	27.6	36.6	40.8
1975	30.4	36.0	36.0	42.0	55.6
1977	11.2	19.2	28.2	41.4	69.4
1978	9.6	23.6	36.6	41.8	47.0
1979	12.0	21.2	41.0	71.0	88.6
1985	21.9	26.7	38.6	56.5	65.1
1995	9.0	20.0	31.0	44.8	60.7
1996	15.2	22.2	32.4	53.8	66.4
1997	32.8	41.0	44.8	53.8	67.0
1998	20.8	26.2	28.8	38.2	54.6
1999	23.8	50.2	57.8	62.6	70.8
2000	17.4	31.2	31.6	48.2	66.6
2001	21.6	32.6	37.8	44.6	47.0
2002	13.4	21.6	32.4	54.2	92.8
2003	13.4	14.8	25.2	45.4	64.8

2004	12.0	16.3	26.4	28.8	36.9
2005	16.1	23.9	32.1	34.0	39.3
2006	16.9	19.7	25.6	31.1	41.9
2007	10.7	16.0	24.5	34.3	56.7
2009	17.8	29.0	41.2	67.4	113.0
2010	11.2	16.9	29.5	45.8	59.8
2011	13.4	21.0	28.2	32.6	41.2
Numerosità	57	57	57	57	57
Media	16.96	25.80	34.32	46.14	62.70

PRECIPITAZIONI INTENSE A SONICO					
Longitudine = 2°06'		Latitudine = 46°09'		Quota (m s.l.m.) = 1090	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
2005-2011	1	3	6	12	24
2005	15.2	21.6	24.4	43.0	47.8
2006	25.2	29.8	38.2	38.2	39.8
2007	12.8	16.8	27.4	42.0	73.2
2008	21.2	24.2	31.4	45.2	63.6
2009	22.2	31.0	36.6	47.6	74.6
2010	8.8	17.6	30.2	37.8	65.4
2011	23.6	29.2	52.0	73.6	120.2
Numerosità	7	7	7	7	7
Media	18.43	24.31	34.31	46.77	69.23

PRECIPITAZIONI INTENSE A STUETTA					
Longitudine = 3°06'		Latitudine = 46°28'		Quota (m s.l.m.) = 1850	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1933-1961	1	3	6	12	24
1933	10.7	21.5	36.8	65.5	96.0
1934	18.0	35.0	42.0	71.0	118.6
1935	25.4	47.0	56.0	87.8	190.4
1936	27.8	0.0	41.2	74.2	108.8
1937	12.8	19.8	40.6	53.0	92.8
1938	14.2	34.0	47.2	69.2	90.2
1939	14.0	22.8	28.6	45.0	75.0
1940	9.0	26.4	57.6	75.4	83.4
1941	17.6	19.6	24.0	42.0	51.2
1942	31.0	37.0	52.0	81.0	115.0
1943	9.8	21.4	36.0	59.0	78.0
1944	28.0	53.2	58.4	72.4	82.0
1945	13.0	20.2	26.4	37.4	55.4
1946	22.4	27.4	34.2	46.0	52.2
1947	16.6	22.8	32.0	47.4	67.4
1948	13.0	25.0	39.0	62.0	95.0
1949	13.0	19.0	24.0	26.0	45.4
1950	23.0	34.0	64.0	86.0	99.2
1952	24.0	34.6	55.2	77.0	118.0
1953	18.2	31.0	42.0	71.6	74.0
1954	14.6	31.0	51.4	90.4	120.6
1955	18.2	35.0	46.4	60.6	89.2
1960	18.0	39.2	54.2	75.6	99.0
1961	11.4	28.0	31.0	45.4	62.0
Numerosità	24	23	24	24	24
Media	17.65	29.78	42.51	63.37	89.95

PRECIPITAZIONI INTENSE A TEMU'					
Longitudine = 1°59'		Latitudine = 46°15'		Quota (m s.l.m.) = 1100	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1956-1979	1	3	6	12	24
1956	22.0	24.4	36.2	49.8	58.8
1957	15.8	16.0	23.2	25.0	38.6
1958	11.2	16.8	22.0	25.8	41.6
1959	15.8	20.2	21.6	34.6	56.2
1960	11.2	25.2	40.4	78.2	124.0
1961	14.6	21.6	27.2	31.2	53.0
1962	14.0	29.4	30.0	34.2	44.6
1963	15.0	30.2	65.8	91.2	107.0
1964	17.4	22.6	26.6	30.2	47.6
1965	10.4	21.0	30.2	56.8	70.0
1966	10.8	16.6	31.6	59.6	79.8
1967	20.0	38.0	56.6	62.6	65.0
1968	13.6	20.0	36.0	42.8	60.4
1969	10.0	17.0	23.0	42.0	83.0
1970	17.8	27.0	37.8	51.6	58.8
1971	20.2	24.0	51.0	59.0	68.4
1973	15.0	23.8	27.6	36.8	58.0
1974	13.2	19.4	22.2	31.8	44.6
1975	12.6	18.4	21.6	32.6	49.4
1977	30.2	36.4	36.4	42.4	44.4
1978	12.4	24.8	32.4	42.0	66.4
1979	12.4	23.4	30.8	41.8	74.0
Posità	22	22	22	22	22
Media	15.25	23.46	33.19	45.55	63.35

PRECIPITAZIONI INTENSE A TIONE DI TRENTO					
Longitudine = 1°43'		Latitudine = 46°02'		Quota (m s.l.m.) = 563	
Bacino imbrifero del Sarca			Provincia di Trento		
ANNO	DURATA (h)				
1930-2018	1	3	6	12	24
1930	15.6	23.8	35.5	50.0	79.7
1931	15.4	19.0	27.0	52.0	75.5
1932	13.7	16.8	30.0	51.0	71.0
1933	20.0	41.5	42.0	65.0	85.0
1934	15.0	32.0	52.4	73.8	88.4
1935	17.0	26.0	36.5	50.4	62.5
1937	18.0	25.0	38.0	61.5	64.0
1938	17.0	18.0	0.0	63.8	82.4
1939	17.5	27.5	38.9	54.5	75.0
1940	12.5	31.0	40.0	54.8	86.8
1941	13.2	24.5	29.0	39.0	58.5
1942	22.0	40.0	54.2	70.2	80.6
1943	14.8	20.0	31.0	47.2	56.6
1944	26.0	29.4	36.4	46.6	50.2
1945	14.0	24.2	32.4	48.0	84.0
1946	14.0	30.4	33.6	44.9	58.1
1947	13.0	24.0	37.4	47.0	66.2

1948	13.0	22.0	35.0	43.0	56.0
1949	20.2	20.2	24.6	29.0	52.8
1950	12.0	23.0	29.8	41.8	62.0
1951	11.0	21.0	40.8	66.0	92.4
1952	13.0	27.8	41.2	57.2	90.6
1953	15.0	17.6	30.6	49.2	70.0
1954	11.6	21.0	40.4	47.4	57.8
1955	15.0	22.4	28.2	45.0	64.4
1956	23.0	27.8	28.4	50.0	74.4
1957	24.8	24.8	36.8	55.6	76.0
1958	16.4	30.6	45.8	64.4	76.4
1959	28.4	28.6	45.2	68.4	111.4
1960	20.4	30.0	53.8	88.0	116.0
1961	17.0	25.2	30.2	52.8	89.6
1962	20.4	23.2	31.2	45.6	62.6
1963	13.4	23.8	36.4	53.0	90.0
1964	9.6	22.6	35.4	53.0	81.4
1966	27.0	36.0	63.0	111.0	144.0
1967	14.0	26.0	40.0	55.6	62.6
1968	27.0	36.6	52.0	75.0	137.0
1969	17.0	25.6	27.8	54.0	73.6
1970	28.0	30.6	34.0	63.0	100.2
1971	19.4	28.6	36.0	57.6	75.6
1972	12.6	20.6	37.2	43.6	81.0
1973	22.4	27.6	42.0	54.4	71.8
1974	17.6	31.2	41.4	50.4	55.4
1975	36.0	38.6	42.0	72.0	88.8
1976	29.0	43.0	73.4	122.0	143.0
1977	14.4	18.6	32.4	60.4	75.8
1978	20.4	42.0	51.4	52.6	70.4
1979	11.8	24.2	52.6	69.4	101.8
1980	13.0	16.6	26.6	46.8	60.6
1981	22.6	30.8	41.6	56.8	94.6
1982	30.2	38.4	39.4	43.4	72.4
1983	27.0	35.6	38.2	41.4	74.0
1984	9.6	19.8	30.2	39.2	60.0
1985	30.8	56.8	80.4	87.2	97.8
1986	14.2	17.4	27.2	49.2	77.2
1987	16.2	25.2	35.8	63.6	82.8
1988	27.0	27.8	37.8	42.2	74.0
1989	12.0	19.4	30.2	51.2	70.4
1990	22.6	33.6	53.4	64.4	100.8
1991	17.6	26.8	49.0	68.6	105.8
1992	21.0	25.4	35.8	59.6	84.8
1994	18.0	26.6	38.2	48.6	63.0
1995	19.4	29.6	32.8	46.8	49.0
1996	20.8	24.4	30.4	47.6	71.6
1997	22.2	30.4	49.0	66.2	115.4
1998	14.0	17.0	29.2	37.0	61.2
2001	20.4	31.0	42.4	43.2	69.4
2002	18.6	30.2	41.2	68.0	129.4
2003	22.8	31.2	57.4	96.2	139.6
2004	15.8	22.6	33.8	42.0	58.4
2005	17.2	25.0	34.4	51.6	58.8
2006	20.8	32.0	38.6	53.0	59.6
2007	12.4	23.0	34.4	41.2	69.2

2009	22.8	24.2	35.6	56.0	89.4
2010	31.8	47.2	49.2	67.8	101.6
2011	23.0	36.0	37.6	45.4	59.2
2012	35.6	48.6	48.8	61.6	90.4
2013	19.4	37.0	55.4	92.6	103.4
2014	17.0	26.0	41.8	59.2	109.6
2015	19.4	23.6	29.4	42.8	58.2
2016	16.6	24.6	33.0	43.0	54.2
2017	24.8	42.8	48.4	63.4	95.6
2018	44.8	52.6	60.4	95.4	158.8
merosità	83	83	82	83	83
Media	19.29	28.35	39.76	57.26	81.32

PRECIPITAZIONI INTENSE A TIRANO					
Longitudine = 2°18'		Latitudine = 46°13'		Quota (m s.l.m.) = 652	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1930-2021	1	3	6	12	24
1930	7.4	13.0	15.8	28.0	41.2
1931	12.0	20.5	26.0	38.0	58.0
1932	12.0	17.0	24.0	33.0	44.0
1933	12.7	15.0	27.5	38.2	57.1
1934	13.8	18.0	25.4	32.6	46.4
1935	13.0	38.4	0.0	48.0	57.0
1942	18.0	29.0	47.0	52.0	53.0
1943	6.2	20.4	30.4	34.0	36.2
1946	12.0	21.4	37.0	42.2	54.4
1950	47.4	56.8	58.2	58.2	68.4
1951	27.0	27.8	33.0	49.6	69.6
1952	17.0	25.6	32.0	44.6	53.0
1953	28.4	29.2	0.0	33.0	44.0
1954	13.2	21.0	39.0	67.4	91.0
1955	16.8	17.6	17.6	31.8	35.4
1956	10.8	19.6	30.4	36.8	44.0
1957	13.2	18.8	19.2	31.0	44.6
1958	12.0	15.0	20.4	28.0	33.4
1959	53.4	54.8	54.8	54.8	59.0
1960	18.0	29.0	36.4	62.8	83.8
1961	17.0	23.4	29.0	29.0	36.2
1962	20.8	21.2	23.2	30.0	43.6
1963	26.0	28.0	28.0	36.4	45.6
1964	11.2	19.6	24.2	33.2	34.0
1965	37.4	38.0	38.0	38.0	44.0
1966	22.2	22.4	22.8	39.4	64.0
1967	20.8	25.6	26.6	36.0	40.4
1968	10.6	17.0	33.2	41.2	49.0
1969	14.8	15.0	19.6	36.2	39.6
1970	20.0	33.0	36.0	39.8	42.6
1971	25.2	26.4	41.2	43.0	49.4
1972	25.0	27.0	27.0	29.2	47.0
1973	12.6	15.0	21.2	25.0	38.4
1974	9.4	17.4	21.6	26.4	31.6
1994	12.0	20.8	31.2	38.7	45.4

1995	17.8	27.8	28.6	35.8	47.1
1996	10.0	18.6	25.6	46.1	66.9
1998	19.8	33.0	35.6	35.6	54.0
1999	8.2	18.6	28.0	52.1	74.1
2000	23.4	35.8	35.8	49.6	77.6
2001	13.4	24.2	35.2	47.6	58.4
2002	19.2	28.6	36.4	60.4	100.6
2003	9.6	16.4	27.2	39.8	47.4
2004	8.4	12.0	16.2	23.4	31.2
2005	19.2	21.8	34.0	35.6	37.0
2006	11.4	16.8	24.4	24.6	30.6
2007	15.0	15.2	21.2	34.0	60.2
2008	16.4	34.0	34.8	49.2	52.2
2009	14.4	23.2	30.2	54.0	95.0
2010	31.4	36.2	36.2	43.8	66.0
2011	13.2	25.4	29.2	32.2	46.0
2012	20.7	32.3	40.9	44.2	64.8
2013	22.7	26.6	36.6	55.5	67.2
2014	18.2	26.4	34.8	59.1	97.4
2015	10.7	20.7	29.5	32.3	37.9
2016	21.1	39.0	56.8	66.2	72.8
2017	12.2	21.6	28.6	38.2	47.0
2018	11.0	20.8	40.4	65.4	109.0
2019	11.4	20.0	27.0	48.8	58.8
2020	14.0	27.4	38.0	59.0	70.4
2021	45.6	45.8	45.8	63.0	69.8
Numerosità	61	61	59	61	61
Media	17.83	25.01	31.42	41.98	55.14

PRECIPITAZIONI INTENSE A TREPALLE					
Longitudine = 2°17'		Latitudine = 46°32'		Quota (m s.l.m.) = 2150	
Bacino imbrifero dell'Inn			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1958-1985	1	3	6	12	24
1958	12.8	16.0	26.0	28.4	39.2
1959	10.0	15.2	17.6	25.6	33.2
1960	9.0	20.2	32.8	49.2	64.0
1964	7.2	14.6	18.6	19.2	24.0
1965	8.4	12.8	22.8	39.8	47.4
1967	14.6	21.0	25.0	25.2	36.0
1968	24.6	28.4	31.6	32.4	34.6
1969	10.0	16.0	23.4	24.0	35.0
1970	12.4	25.0	27.6	42.2	44.8
1971	11.0	13.0	21.0	33.2	36.4
1972	10.4	18.0	24.8	34.4	62.6
1973	13.0	18.0	32.6	49.8	52.0
1980	7.0	15.0	27.0	44.0	67.4
1984	10.0	20.0	27.8	31.4	37.8
1985	11.0	23.2	41.1	70.1	77.5
Numerosità	15	15	15	15	15
Media	11.43	18.43	26.65	36.59	46.13

PRECIPITAZIONI INTENSE A TREVIGLIO					
Longitudine = 2°51'		Latitudine = 45°31'		Quota (m s.l.m.) = 126	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Bergamo		
ANNO	DURATA (h)				
1934-2002	1	3	6	12	24
1934	30.0	49.8	56.4	96.2	107.6
1935	23.2	27.8	37.2	39.4	52.8
1936	27.0	28.6	36.0	50.0	70.0
1937	28.4	41.6	51.2	51.8	63.8
1938	28.4	32.4	33.4	57.4	104.0
1939	68.0	82.0	91.2	91.2	91.2
1940	27.0	40.2	53.6	63.0	63.6
1941	10.0	17.4	24.0	32.6	36.4
1943	13.6	20.0	22.0	24.6	28.2
1946	22.6	32.8	40.4	43.8	44.4
1947	21.4	38.4	46.4	56.8	83.0
1949	15.6	34.2	47.2	51.2	65.8
1950	25.2	30.2	30.2	30.2	35.0
1951	28.0	34.4	44.0	46.0	83.0
1952	18.4	18.6	19.6	27.8	45.6
1953	35.0	44.6	54.0	63.4	68.0
1954	25.0	29.8	31.0	39.2	48.2
1955	57.6	68.0	75.4	79.0	85.2
1956	15.6	20.0	32.6	36.2	40.0
1957	27.6	28.2	28.8	39.6	61.2
1958	16.8	37.4	52.0	62.4	72.2
1959	31.4	36.2	54.0	55.2	55.2
1960	26.0	30.2	49.0	56.6	60.8
1961	53.0	63.0	63.4	63.4	63.4
1962	16.4	27.4	28.0	28.0	40.0
1963	29.8	35.8	40.4	45.6	45.8
1964	21.2	30.4	37.4	42.4	61.8
1965	20.6	23.8	28.8	39.6	61.2
1966	29.0	54.6	62.0	68.4	78.0
1967	26.0	40.8	51.8	64.6	66.2
1968	27.0	38.8	53.0	54.6	59.9
1969	33.4	36.0	36.0	36.0	43.6
1970	33.0	36.0	70.0	73.6	81.8
1971	19.0	20.4	21.0	32.0	44.6
1972	26.4	39.4	45.6	47.0	47.2
1973	36.0	41.0	56.0	58.4	58.6
1974	43.4	52.4	56.4	56.4	56.4
1975	27.6	32.8	32.8	35.8	50.8
1976	30.2	34.6	44.6	57.4	58.2
1978	10.6	14.4	20.0	33.0	42.4
1979	29.8	34.0	43.8	79.0	110.0
1980	14.0	23.4	33.4	37.4	59.0
1981	15.0	34.0	53.2	61.4	81.4
1982	28.6	35.6	47.6	59.2	61.0
1983	58.4	108.0	121.4	121.8	122.0
1984	26.0	43.4	59.4	61.4	71.8
1985	46.0	70.2	72.5	72.5	72.5
1986	11.6	19.0	28.0	41.8	55.6

1996	24.0	38.0	51.2	60.0	64.6
1997	14.8	31.8	38.0	48.2	57.0
1998	38.4	47.8	48.2	50.0	50.6
1999	28.6	38.4	54.0	84.4	91.0
2000	34.8	43.4	43.4	53.0	62.4
2001	37.2	48.2	48.6	57.2	64.0
2002	20.2	33.4	47.2	63.2	84.6
Numerosità	55	55	55	55	55
Media	27.85	38.05	46.30	54.19	64.23

PRECIPITAZIONI INTENSE A VAL MORTA					
Longitudine = 2°25'		Latitudine = 46°03'		Quota (m s.l.m.) = 1780	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Bergamo		
ANNO	DURATA (h)				
1936-1965	1	3	6	12	24
1936	20.0	28.0	34.4	47.0	76.4
1937	12.0	21.0	39.2	64.0	101.0
1938	18.4	20.0	34.6	56.0	84.4
1939	22.0	41.0	52.4	69.0	102.8
1940	12.4	25.2	35.4	56.8	70.6
1941	17.2	23.2	34.0	50.4	69.6
1942	26.0	39.0	47.0	68.0	96.0
1943	22.0	37.0	45.0	55.4	58.8
1944	17.4	35.6	43.6	67.8	74.4
1945	16.5	26.0	38.0	47.5	90.4
1946	10.4	18.0	29.4	46.4	73.0
1947	14.2	28.4	39.8	57.4	94.2
1948	15.0	34.0	39.0	64.0	91.0
1949	21.4	33.0	49.0	57.4	59.0
1950	24.4	26.4	27.8	44.4	63.4
1951	20.0	35.4	39.0	58.0	88.0
1952	21.2	26.4	33.8	58.4	73.6
1953	13.8	27.4	46.8	57.0	63.0
1954	18.0	23.6	38.0	57.6	75.0
1955	20.0	20.2	30.0	57.2	78.2
1956	15.6	30.0	42.2	65.0	82.0
1957	15.6	28.2	41.4	65.4	103.8
1958	19.0	32.2	44.6	87.2	118.4
1959	29.2	33.8	42.6	56.8	96.2
1960	18.4	34.6	50.6	83.8	118.0
1961	18.6	23.0	36.0	50.4	67.0
1962	18.0	23.6	28.2	52.0	82.6
1963	19.2	37.0	50.4	64.8	102.0
1965	19.0	30.0	47.4	72.0	132.0
umerosità	29	29	29	29	29
Media	18.44	29.01	39.99	59.90	85.68

PRECIPITAZIONI INTENSE A VALLE RATTI					
Longitudine = 2°58'		Latitudine = 46°12'		Quota (m s.l.m.) = 915	
Bacino imbrifero dell'Adda			Provincia di Sondrio		
ANNO	DURATA (h)				
1935-1985	1	3	6	12	24
1935	23.0	32.0	33.8	45.0	80.0
1936	10.4	24.0	0.0	38.0	55.0
1937	40.2	55.6	58.8	65.8	71.2
1938	28.0	31.2	34.2	52.6	81.8
1939	13.0	29.8	31.4	44.0	68.4
1940	19.0	29.2	49.0	67.8	88.2
1941	21.0	34.4	37.2	47.6	57.0
1942	24.0	36.0	50.0	90.0	97.0
1943	19.4	29.0	35.6	60.0	65.4
1944	23.2	31.6	47.0	60.4	85.2
1945	28.0	34.0	52.0	84.4	102.8
1947	19.0	21.4	33.2	47.4	80.4
1948	32.0	32.0	36.0	59.0	82.0
1951	18.0	29.4	42.0	73.2	101.0
1952	19.2	25.4	32.8	51.0	54.2
1953	22.0	37.2	39.4	42.6	43.6
1954	26.4	44.2	51.6	66.4	110.0
1955	31.8	42.2	48.6	52.8	74.4
1956	41.0	41.0	47.2	58.4	72.0
1957	18.4	35.4	69.0	86.0	86.0
1958	34.2	34.4	36.4	44.2	65.8
1959	19.0	24.0	27.6	45.0	80.0
1960	18.2	26.2	42.4	50.0	54.4
1961	22.0	30.0	36.6	42.2	67.0
1962	10.8	23.6	37.8	44.6	57.0
1963	22.4	32.0	41.0	52.6	64.6
1964	17.0	19.8	25.0	30.6	44.6
1965	27.2	36.8	45.0	55.0	80.0
1966	19.8	30.0	35.0	50.6	64.0
1967	33.0	45.4	50.4	53.0	63.2
1968	31.6	35.6	47.2	60.2	89.6
1969	18.4	25.4	33.6	46.8	76.4
1970	28.2	52.0	69.6	109.0	109.4
1971	22.6	34.2	56.0	59.2	75.4
1972	17.0	19.0	25.2	41.2	50.8
1973	28.2	29.0	42.0	58.0	72.4
1974	14.4	26.4	38.0	44.4	49.0
1975	28.0	29.6	33.4	45.4	53.0
1978	25.0	47.0	78.8	106.0	108.4
1982	20.0	30.0	45.0	85.6	95.2
1983	20.0	33.0	41.2	47.0	65.0
1985	26.2	45.4	61.0	86.9	0.0
Numerosità	42	42	41	42	41
Media	23.34	32.95	43.34	58.33	74.17

PRECIPITAZIONI INTENSE A VEROLANUOVA					
Longitudine = 2°22'		Latitudine = 45°19'		Quota (m s.l.m.) = 64	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Brescia		
ANNO	DURATA (h)				
1930-1962	1	3	6	12	24
1930	17.7	18.8	28.0	39.5	43.5
1931	45.5	46.0	48.0	52.3	64.6
1932	23.0	41.0	42.5	0.0	0.0
1933	18.0	0.0	0.0	22.7	38.5
1934	28.8	32.0	60.0	77.8	90.6
1935	19.0	36.8	47.4	0.0	0.0
1936	26.0	33.0	48.6	61.8	65.0
1937	29.8	32.4	40.2	0.0	58.0
1950	29.6	32.2	33.6	35.4	35.8
1951	41.2	45.6	45.6	45.6	60.6
1952	22.2	40.6	0.0	0.0	58.6
1953	42.0	57.4	64.6	71.4	85.0
1954	22.6	27.6	29.8	30.6	40.6
1955	25.8	29.0	32.0	47.4	53.2
1956	16.0	19.0	31.2	37.0	45.6
1958	23.8	38.6	47.6	56.0	68.6
1959	39.0	41.4	54.0	57.0	65.0
1960	34.8	38.0	65.2	99.6	102.0
1961	22.8	32.6	32.6	32.6	40.0
1962	38.2	53.4	54.2	55.2	55.2
umerosità	20	19	18	16	18
Media	28.29	36.60	44.73	51.37	59.47

PRECIPITAZIONI INTENSE A VILMINORE DI SCALVE					
Longitudine = 2°25'		Latitudine = 45°58'		Quota (m s.l.m.) = 1118	
Bacino imbrifero dell'Oglio			Provincia di Bergamo		
ANNO	DURATA (h)				
1931-2021	1	3	6	12	24
1931	29.5	56.4	113.0	160.2	186.5
1932	19.0	49.0	91.0	157.0	240.0
1933	37.0	83.0	125.0	153.0	197.0
1934	15.0	29.0	38.0	62.4	80.0
1935	31.0	74.8	89.0	112.0	158.0
1936	15.2	25.0	30.0	46.0	64.2
1937	12.8	37.0	66.8	85.4	128.0
1938	26.6	28.8	48.8	70.0	112.0
1939	24.0	31.0	49.0	94.0	123.0
1940	26.0	34.8	83.0	127.0	160.4
1941	12.8	22.8	37.6	61.4	81.6
1942	21.0	36.0	60.0	91.0	124.0
1943	24.0	30.0	36.0	55.8	60.2
1944	19.2	39.4	58.0	63.6	72.0
1945	19.8	27.0	43.8	68.4	99.2
1946	19.6	43.6	52.6	80.2	98.0
1947	23.8	37.4	49.0	64.2	99.2
1949	25.0	41.6	55.6	72.6	97.0
1950	32.2	44.2	56.4	74.6	105.6

1951	40.0	57.0	65.4	87.0	136.0
1952	25.0	31.2	76.0	102.0	136.8
1953	24.8	41.6	62.2	74.0	112.0
1954	32.2	34.6	60.0	111.0	173.6
1955	13.2	30.0	36.4	83.0	102.4
1956	21.8	29.4	44.6	56.8	62.8
1957	26.4	32.0	57.0	90.4	128.6
1960	21.6	36.0	61.0	107.0	144.0
1961	21.4	33.2	45.6	61.6	78.2
1962	18.8	27.8	29.8	51.2	81.2
1963	23.0	41.4	69.6	79.4	143.0
1964	21.2	35.4	58.0	85.4	104.0
2017	9.8	24.2	35.2	36.4	36.8
2018	57.0	65.8	89.2	168.0	292.8
2019	35.8	60.4	60.8	82.0	110.4
2020	38.6	63.4	99.6	158.8	193.0
2021	55.0	67.2	89.8	112.2	128.4
Numerosità	36	36	36	36	36
Media	25.53	41.15	61.74	90.14	123.61

Allegato B

Si riportano di seguito le statistiche fondamentali di ogni stazione, i momenti calcolati con le tre distribuzioni e i risultati del test di Kolmogorov.

N.B. Per un errore di stampa l'unità di misura del parametro di posizione, α , della distribuzione GEV e quello di scala, a , della distribuzione di Gumbel sono indicati in 1/mm invece di mm.

Tabelle caratteristiche principali e parametri a APRICA

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	27	27	27	27	27
Min	8.2	14.8	22.0	22.0	30.0
Max	45.2	62.4	76.8	112.0	187.8
Media (mm)	22.66	33.31	45.53	66.19	90.36
Dev. St. n-1 (mm)	8.42	9.77	13.17	23.33	39.08
CV	0.371	0.293	0.289	0.352	0.432
Skewness	1.01	0.61	0.13	0.13	0.83
Curtosi	1.47	2.04	-0.15	-0.67	0.29
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.200	0.455	0.629	1.147	1.680

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	22.66	33.31	45.53	66.19	90.36
L2	4.57	5.34	7.57	13.57	21.71
L3	0.83	0.16	-0.05	0.49	4.21
L4	1.16	1.33	0.73	1.15	4.03
t3	0.18	0.03	-0.01	0.04	0.19
t4	0.25	0.25	0.10	0.09	0.19

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.59	6.41	10.13	17.74	28.98
u (mm)	19.43	29.61	39.68	55.95	73.64

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.019	0.231	0.297	0.221	-0.037
α (l/mm)	6.47	9.15	13.46	23.13	30.22
ξ (mm)	18.80	29.76	40.90	57.08	71.76

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.081	0.152	0.127	0.086	0.117
D_GEV	0.087	0.103	0.111	0.048	0.113
D_LogNorm	0.084	0.140	0.113	0.084	0.105
D_cr	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.06	3.46	3.78	4.13	4.42
σ _{ln(x)}	0.360	0.287	0.284	0.342	0.414
γ(X)	1.166	0.905	0.892	1.101	1.378

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.56	7.62	10.27	18.18	30.46
u (mm)	18.87	28.91	39.60	55.70	72.78

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.023	0.107	0.236	0.238	0.058
α (l/mm)	6.76	8.60	12.84	22.76	32.66
ξ (mm)	18.91	29.18	40.60	57.48	73.28

m1 =	21.58	+/-	1.73	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.037	(-)
CV=	0.347	+/-	0.041	
	m2 =	+/-	85.46	(mm² h-n2)
n2 =	0.897	+/-	0.050	(-)
	k GEV=	(-)	0.138	(-)

Tabelle caratteristiche principali e parametri a BORGONATO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	58	58	57	58	57
Min	15.2	19.0	23.2	29.0	32.6
Max	68.0	95.0	113.6	152.6	167.2
Media (mm)	29.04	38.81	47.24	56.03	69.08
Dev. St. n-1 (mm)	10.53	13.75	16.99	20.07	24.13
CV	0.362	0.354	0.360	0.358	0.349
Skewness	1.18	1.31	1.56	2.20	1.54
Curto si	1.85	3.39	3.74	8.34	3.95
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.009	0.100	0.117	0.120	0.123

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	29.04	38.81	47.24	56.03	69.08
<i>L2</i>	5.73	7.43	8.93	10.08	12.72
<i>L3</i>	1.24	1.31	2.07	2.55	2.79
<i>L4</i>	0.63	0.76	1.63	2.15	2.53
<i>t3</i>	0.22	0.18	0.23	0.25	0.22
<i>t4</i>	0.11	0.10	0.18	0.21	0.20

<i>Parametri Gumbel</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>PWM</i>					
<i>a (l/mm)</i>	8.19	10.67	13.11	13.71	18.29
<i>u (mm)</i>	24.31	32.64	39.67	48.11	58.52

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.070	-0.010	-0.094	-0.126	-0.076
<i>α (1/mm)</i>	7.72	10.62	11.73	12.76	17.02
<i>ξ (mm)</i>	24.01	32.56	39.28	46.86	57.88

m1 =	28.94	+/-	1.39	(mm h-n1)
n1 =	0.271	+/-	0.017	(-)
CV=	0.354	+/-	0.029	
m2 =	945	+/-	83.45	(mm² h-n2)
n2 =	0.540	+/-	0.007	(-)
k _{GEV} =	-0.075	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_{EV1}</i>	0.066	0.071	0.073	0.071	0.061
<i>D_{GEV}</i>	0.063	0.074	0.049	0.064	0.056
<i>D_{LogNorm}</i>	0.064	0.067	0.074	0.073	0.064
<i>D_{cr}</i>	0.160	0.160	0.162	0.160	0.162

<i>Parametri Log-Norm</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>MM</i>					
$\mu_{ln(X)}$	3.31	3.60	3.79	3.97	4.18
$\sigma_{ln(X)}$	0.351	0.344	0.349	0.347	0.339
$\gamma(X)$	1.135	1.107	1.125	1.121	1.090

<i>Parametri Gumbel</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>MM</i>					
<i>a (l/mm)</i>	8.20	10.71	13.24	15.64	18.80
<i>u (mm)</i>	24.30	32.62	39.60	47.00	58.22

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.007	-0.027	-0.062	-0.126	-0.058
α (1/mm)	8.14	10.33	12.13	12.83	17.31
ξ (mm)	24.29	32.56	39.46	46.81	58.03

Tabelle caratteristiche principali e parametri a BORMIO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	87	87	87	87	87
Min	5.8	11.8	16.8	17.4	23.4
Max	33.0	59.6	66.4	75.0	108.8
Media (mm)	12.12	20.25	27.97	39.87	55.56
Dev. St. n-1 (mm)	4.79	6.45	8.11	11.91	16.07
CV	0.395	0.319	0.290	0.299	0.289
Skewness	2.17	2.89	1.91	0.95	0.55
Curtosi	5.90	15.15	6.04	0.56	0.47
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.054	0.078	0.091	0.139	0.189

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	12.12	20.25	27.97	39.87	55.56
L2	2.33	3.12	4.15	6.51	9.03
L3	0.76	0.75	0.99	1.31	0.79
L4	0.61	0.67	0.80	1.03	1.13
t3	0.33	0.24	0.24	0.20	0.09
t4	0.26	0.21	0.19	0.16	0.12

Parametri Gumbel P/M	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	3.23	4.30	5.81	9.00	12.44
u (mm)	10.25	17.77	24.62	34.68	48.37

Parametri GEV P/M	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.229	-0.108	-0.104	-0.049	0.133
α (l/mm)	2.59	4.02	5.39	8.97	14.52
ξ (mm)	9.88	17.45	24.24	34.24	48.88

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.097	0.072	0.050	0.066	0.066
D_GEV	0.069	0.057	0.039	0.055	0.070
D_LogNorm	0.097	0.072	0.061	0.078	0.057
D_cr	0.131	0.131	0.131	0.131	0.131

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(X)}	2.42	2.96	3.29	3.64	3.98
σ _{ln(X)}	0.381	0.311	0.284	0.292	0.283
γ(X)	1.247	0.989	0.894	0.923	0.892

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	3.73	5.03	6.32	9.29	12.52
u (mm)	9.96	17.34	24.32	34.51	48.33

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	3.08	3.77	5.44	9.70	14.32
ξ (mm)	9.92	17.31	24.24	34.59	48.83

m1 =	12.01	+/-	0.52	(mm h-n1)
		+/-	0.018	(-)
n1 =		+/-	0.019	
		+/-	13.35	(mm² h-n2)
CV=		+/-	0.014	(-)
		+/-	-0.072	
m2 =		+/-		
		+/-		
n2 =		+/-		
		+/-		
k GEV=		+/-		
		+/-		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a BOZZOLO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	30	30	30	30	30
Min	12.0	18.4	26.0	28.2	29.8
Max	69.0	117.0	123.8	124.4	124.4
Media (mm)	30.22	43.18	51.40	57.17	70.22
Dev. St. n-1 (mm)	14.10	20.06	21.51	21.04	24.42
CV	0.467	0.465	0.419	0.368	0.348
Skewness	1.19	1.89	1.83	1.53	0.38
Curtosi	1.64	5.31	4.03	3.09	-0.65
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.562	-0.495	-0.396	-0.419	-0.432

L-Moments	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	30.22	43.18	51.40	57.17	70.22
L2	7.69	10.32	10.91	10.97	14.09
L3	1.61	2.82	3.29	2.60	1.28
L4	1.30	2.26	3.06	3.09	1.08
t3	0.21	0.27	0.30	0.24	0.09
t4	0.17	0.22	0.28	0.28	0.08

Parametri Gumbel PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (1/mm)	10.30	13.83	14.35	13.91	18.91
u (mm)	24.28	35.20	43.12	49.15	59.30

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.061	-0.156	-0.196	-0.102	0.127
α (1/mm)	10.44	12.61	12.67	14.26	22.57
ξ (mm)	23.52	33.62	41.07	47.35	59.74

m ₁ =	31.29	+/-	2.67	(mm h-n1)
n ₁ =	0.257	+/-	0.030	(-)
CV=	0.410	+/-	0.052	
m ₂ =	1199	+/-	175.97	(mm ² h-n2)
n ₂ =	0.485	+/-	0.035	(-)
k _{GEV} =	-0.078	(-)		

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D _{EV1}	0.064	0.082	0.094	0.110	0.094
D _{GEV}	0.059	0.075	0.073	0.093	0.080
D _{LogNorm}	0.064	0.066	0.087	0.111	0.091
D _{cr}	0.223	0.223	0.223	0.223	0.223

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(X)}	3.31	3.67	3.86	3.98	4.19
σ _{ln(X)}	0.444	0.442	0.402	0.356	0.338
γ(X)	1.501	1.494	1.329	1.154	1.085

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (1/mm)	10.99	15.63	16.77	16.40	19.03
u (mm)	23.88	34.15	41.72	47.71	59.23

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (1/mm)	9.06	11.70	14.43	17.13	21.76
ξ (mm)	23.74	34.06	41.50	47.86	60.00

Tabelle caratteristiche principali e parametri a BRENO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	74	72	71	71	72
Min	8.4	16.3	19.7	22.8	26.3
Max	45.0	57.8	70.0	101.0	126.4
Media (mm)	21.79	30.86	37.33	46.57	61.68
Dev. St. n-1 (mm)	7.41	9.35	11.70	14.66	19.07
CV	0.340	0.303	0.314	0.315	0.309
Skewness	0.87	0.93	0.94	1.17	1.16
Curto si	0.58	0.44	0.41	1.96	2.06
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.026	0.081	0.135	0.123	0.214

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	21.79	30.86	37.33	46.57	61.68
L2	4.10	5.15	6.44	7.96	10.15
L3	0.74	1.03	1.36	1.53	1.94
L4	0.55	0.73	0.80	1.15	2.38
t3	0.18	0.20	0.21	0.19	0.19
t4	0.13	0.14	0.12	0.15	0.23

Parametri Gumbel P/M	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.76	7.83	10.37	12.56	14.68
u (mm)	18.47	26.34	31.34	39.32	53.21

Parametri GEV P/M	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.015	-0.045	-0.064	-0.035	-0.033
α (l/mm)	5.83	7.12	8.73	11.10	14.19
ξ (mm)	18.34	26.42	31.70	39.77	53.02

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.057	0.057	0.093	0.060	0.083
D_GEV	0.051	0.051	0.075	0.053	0.075
D_LogNorm	0.059	0.055	0.101	0.061	0.094
D_cr	0.142	0.144	0.145	0.145	0.144

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(X)}	3.03	3.39	3.57	3.79	4.08
σ _{ln(X)}	0.331	0.296	0.306	0.307	0.302
γ(X)	1.059	0.937	0.971	0.976	0.957

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.77	7.29	9.12	11.43	14.86
u (mm)	18.46	26.66	32.06	39.98	53.10

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	4.76	5.45	7.85	11.94	16.99
ξ (mm)	18.39	26.61	31.94	40.08	53.70

m1 =	21.54	+/-	0.93	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.020	(-)
CV=	0.315	+/-	0.022	
	m2 =	+/-	42.02	(mm² h-n2)
n2 =	0.638	+/-	0.021	(-)
	k_GEV=	-0.038		(-)

Tabelle caratteristiche principali e parametri a CALVISANO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	31	31	30	29	30
Min	8.8	16.4	20.4	25.8	30.0
Max	51.0	59.6	86.4	98.2	110.2
Media (mm)	26.73	37.48	41.82	50.94	61.27
Dev. St. n-1 (mm)	10.29	13.34	16.19	16.74	21.72
CV	0.385	0.356	0.387	0.329	0.355
Skewness	0.65	0.18	0.73	0.82	1.00
Curtosi	0.16	-1.07	0.24	0.73	0.42
Pendenza (mm a⁻¹)	0.114	0.064	0.052	-0.414	-0.220

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	26.73	37.48	41.82	50.94	61.27
L2	5.84	7.77	9.17	9.42	11.85
L3	0.78	0.36	1.38	1.40	2.60
L4	0.66	0.19	0.50	0.94	2.21
t3	0.13	0.05	0.15	0.15	0.22
t4	0.11	0.02	0.05	0.10	0.19

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (1/mm)	7.93	10.68	14.03	15.51	17.05
u (mm)	22.15	31.31	33.72	41.98	51.43

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.058	0.203	0.031	0.034	-0.076
α (1/mm)	8.86	13.10	13.60	14.01	15.85
ξ (mm)	22.10	32.14	34.37	43.30	50.84

m₁ =	27.15	+/-	1.90	(mm h-n1)
n₁ =	0.255	+/-	0.029	(-)
CV=	0.358	+/-	0.041	
m₂ =	841	+/-	105.30	(mm ² h-n2)
n₂ =	0.503	+/-	0.019	(-)
k_{GEV}=	0.050	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_{EV1}	0.072	0.096	0.112	0.104	0.125
D_{GEV}	0.057	0.086	0.100	0.088	0.094
D_{LogNorm}	0.075	0.094	0.109	0.098	0.128
D_{cr}	0.219	0.219	0.223	0.227	0.223

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
$\mu_{ln(X)}$	3.22	3.56	3.66	3.88	4.06
$\sigma_{ln(X)}$	0.372	0.345	0.374	0.320	0.344
$\gamma(X)$	1.212	1.113	1.219	1.021	1.108

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (1/mm)	8.02	10.40	12.62	13.04	16.93
u (mm)	22.10	31.47	34.54	43.41	51.50

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.098	0.222	0.078	0.061	0.024
α (1/mm)	8.97	12.89	13.83	14.04	17.45
ξ (mm)	22.35	32.41	34.83	43.63	51.60

Tabelle caratteristiche principali e parametri a CAMPO MORO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	40	40	40	40	40
Min	7.0	13.6	17.4	26.6	32.8
Max	38.6	45.6	63.0	88.0	120.2
Media (mm)	16.07	24.04	33.41	46.82	62.67
Dev. St. n-1 (mm)	7.25	8.40	10.61	15.72	22.05
CV	0.451	0.349	0.317	0.336	0.352
Skewness	1.39	1.09	1.17	1.10	1.01
Curtosi	1.55	0.39	1.09	0.43	0.32
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.186	0.174	0.270	0.479	0.404

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	16.07	24.04	33.41	46.82	62.67
L2	3.82	4.56	5.71	8.57	12.13
L3	1.16	1.20	1.41	2.37	3.10
L4	0.74	0.66	1.20	1.13	1.14
t3	0.30	0.26	0.25	0.28	0.26
t4	0.19	0.15	0.21	0.13	0.09

Parametri Gumbel PVM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.23	6.34	7.69	12.25	17.48
u (mm)	13.05	20.38	28.97	39.74	52.58

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.199	-0.142	-0.117	-0.161	-0.130
α (l/mm)	4.42	5.67	7.30	10.40	15.29
ξ (mm)	12.45	19.85	28.24	38.86	51.61

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.098	0.070	0.124	0.091	0.104
D_GEV	0.062	0.057	0.093	0.045	0.088
D_LogNorm	0.084	0.074	0.132	0.095	0.101
D_cr	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	2.68	3.12	3.46	3.79	4.08
σ _{ln(x)}	0.430	0.339	0.310	0.327	0.342
γ(X)	1.446	1.091	0.984	1.045	1.099

Parametri Gumbel	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.65	6.55	8.27	12.25	17.18
u (mm)	12.81	20.26	28.63	39.74	52.75

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.039	0.008	-0.005	0.006	0.023
α (l/mm)	5.36	6.62	8.21	12.36	17.70
ξ (mm)	12.77	20.27	28.62	39.76	52.85

m1 =	15.57	+/-	1.18	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.027	(-)
CV=	0.360	+/-	0.034	
	m2 =	+/-	41.31	(mm² h-n2)
n2 =	0.850	+/-	0.034	(-)
	k_GEV=	(-)	-0.150	(-)

Tabelle caratteristiche principali e parametri a CAMPO TARTANO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	25	25	25	24	24
Min	9.8	13.6	24.7	31.8	32.0
Max	34.6	61.0	71.6	87.0	131.8
Media (mm)	20.55	30.31	41.95	57.13	75.20
Dev. St. n-1 (mm)	6.69	12.37	13.21	14.61	22.54
CV	0.326	0.408	0.315	0.256	0.300
Skewness	0.63	1.06	0.74	0.10	0.30
Curto si	-0.14	0.30	-0.38	-0.37	0.68
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.021	-0.058	-0.099	-0.108	-0.291

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	20.55	30.31	41.95	57.13	75.20
L2	3.81	6.77	7.48	8.45	12.73
L3	0.57	1.99	1.48	0.17	0.46
L4	0.52	0.81	0.60	1.19	2.55
t3	0.15	0.29	0.20	0.02	0.04
t4	0.14	0.12	0.08	0.14	0.20

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.02	9.69	10.75	12.71	18.47
u (mm)	17.65	24.72	35.75	49.79	64.54

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.032	-0.185	-0.042	0.248	0.220
α (l/mm)	5.65	7.97	10.37	14.64	21.69
ξ (mm)	17.46	23.94	35.52	51.63	66.64

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.058	0.162	0.137	0.100	0.107
D_GEV	0.065	0.125	0.119	0.088	0.095
D_LogNorm	0.065	0.156	0.140	0.079	0.108
D_cr	0.244	0.244	0.244	0.249	0.249

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	2.97	3.33	3.69	4.01	4.28
σ _{ln(x)}	0.317	0.392	0.307	0.252	0.293
γ(X)	1.011	1.292	0.976	0.784	0.926

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.21	9.64	10.30	11.39	17.56
u (mm)	17.54	24.75	36.01	50.55	65.06

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.102	0.014	0.077	0.246	0.187
α (l/mm)	5.86	9.82	11.28	14.33	21.22
ξ (mm)	17.71	24.78	36.25	51.72	66.31

m1 = n1 = CV= m2 = n2 = k_GEV=	20.03	+/-	1.38	(mm h-n1)
	0.415	+/-	0.033	(-)
	0.320	+/-	0.035	
	452	+/-	56.93	(mm² h-n2)
	0.817	+/-	0.011	(-)
	0.055	(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a CERESARA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	37	35	35	34	37
Min	11.4	15.2	19.6	19.6	26.4
Max	90.0	131.0	143.6	144.8	145.0
Media (mm)	26.29	37.70	42.60	48.79	58.38
Dev. St. n-1 (mm)	13.10	20.12	23.41	25.14	23.83
CV	0.498	0.534	0.550	0.515	0.408
Skewness	3.32	3.15	2.91	2.52	2.01
Curtosi	15.50	13.42	10.51	7.31	5.19
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.054	0.102	0.226	0.282	0.194

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	26.29	37.70	42.60	48.79	58.38
<i>L2</i>	5.81	9.03	10.54	11.59	11.84
<i>L3</i>	1.66	3.13	3.99	4.47	3.45
<i>L4</i>	2.01	3.15	3.42	3.89	3.46
<i>t3</i>	0.28	0.35	0.38	0.39	0.29
<i>t4</i>	0.35	0.35	0.32	0.34	0.29

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	7.39	13.12	15.68	17.98	15.18
<i>u (mm)</i>	22.02	30.13	33.55	38.41	49.62

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.172	-0.259	-0.301	-0.311	-0.182
<i>α (l/mm)</i>	6.96	9.61	10.52	11.38	14.00
<i>ξ (mm)</i>	20.85	28.88	32.13	37.22	47.26

<i>m1 =</i>	27.29	+/-	2.24	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.242	+/-	0.025	(-)
<i>CV=</i>	0.497	+/-	0.065	
<i>m2 =</i>	954	+/-	133.02	(mm ² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.468	+/-	0.039	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	-0.245	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.134	0.126	0.147	0.178	0.121
<i>D_GEV</i>	0.132	0.074	0.061	0.083	0.099
<i>D LogNorm</i>	0.151	0.122	0.122	0.155	0.116
<i>D_{cr}</i>	0.201	0.206	0.206	0.209	0.201

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	3.16	3.50	3.62	3.77	3.99
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.471	0.501	0.514	0.485	0.393
<i>γ(X)</i>	1.619	1.753	1.815	1.683	1.293

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	10.21	15.68	18.25	19.60	18.58
<i>u (mm)</i>	20.39	28.65	32.07	37.47	47.66

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.192	-0.184	-0.172	-0.149	-0.109
<i>α (l/mm)</i>	7.30	11.42	13.63	15.36	15.71
<i>ξ (mm)</i>	20.38	28.60	31.96	37.28	47.42

Tabelle caratteristiche principali e parametri a CEVO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	25	25	25	25	25
Min	14.4	18.0	25.8	28.2	28.6
Max	39.2	60.2	89.8	103.8	117.2
Media (mm)	23.62	33.14	41.91	54.50	74.03
Dev. St. n-1 (mm)	8.30	11.58	13.43	15.42	20.80
CV	0.352	0.349	0.321	0.283	0.281
Skewness	0.74	0.96	2.24	1.35	0.19
Curto si	-0.67	0.42	6.24	3.24	0.13
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.190	0.511	0.689	0.967	1.303

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	23.62	33.14	41.91	54.50	74.03
L2	4.67	6.46	6.51	8.24	11.85
L3	1.04	1.36	2.34	1.76	0.69
L4	0.04	0.80	2.18	1.81	2.05
t3	0.22	0.21	0.36	0.21	0.06
t4	0.01	0.12	0.33	0.22	0.17

Parametri Gumbel PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.84	8.71	8.43	10.86	14.58
u (mm)	19.67	28.11	37.05	48.24	65.62

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.079	-0.064	-0.276	-0.066	0.183
α (l/mm)	6.23	8.75	6.75	11.15	19.71
ξ (mm)	19.49	27.50	35.51	47.29	65.72

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.148	0.077	0.141	0.082	0.092
D_GEV	0.140	0.069	0.094	0.071	0.085
D_LogNorm	0.144	0.072	0.149	0.093	0.085
D_cr	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.10	3.44	3.69	3.96	4.27
σ _{ln(x)}	0.341	0.339	0.313	0.277	0.276
γ(X)	1.098	1.091	0.994	0.871	0.865

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.47	9.02	10.47	12.02	16.21
u (mm)	19.88	27.93	35.87	47.57	64.67

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.078	0.032	-0.129	-0.033	0.220
α (l/mm)	7.09	9.39	8.54	11.49	20.06
ξ (mm)	20.03	28.01	35.74	47.49	66.11

m1 =	22.86	+/-	1.73	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.038	(-)
CV=	0.313	+/-	0.034	
	m2 =	+/-	84.48	(mm² h-n2)
n2 =	0.699	+/-	0.027	(-)
	k_GEV=	(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a CHIARI

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	68	67	68	67	68
Min	10.4	17.0	24.4	28.2	30.4
Max	68.0	80.0	120.0	144.0	160.0
Media (mm)	32.08	42.55	50.20	57.97	67.45
Dev. St. n-1 (mm)	11.13	13.86	17.06	20.36	22.29
CV	0.347	0.326	0.340	0.351	0.330
Skewness	0.69	0.87	1.40	1.43	1.16
Curto si	0.57	0.37	3.22	3.53	3.05
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.048	0.065	0.062	-0.026	-0.023

L-Moments	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	32.08	42.55	50.20	57.97	67.45
L2	6.23	7.63	9.12	10.87	12.14
L3	0.81	1.51	1.93	2.41	1.74
L4	0.77	1.14	1.45	1.49	1.47
t3	0.13	0.20	0.21	0.22	0.14
t4	0.12	0.15	0.16	0.14	0.12

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	8.68	11.02	12.67	16.09	16.87
u (mm)	27.07	36.19	42.88	48.68	57.72

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.062	-0.042	-0.065	-0.079	0.042
α (l/mm)	9.49	10.57	12.35	14.49	18.19
ξ (mm)	27.15	35.99	42.22	48.38	57.69

m1 =	32.54	+/-	1.38	(mm h-n1)
n1 =	0.233	+/-	0.017	(-)
CV=	0.337	+/-	0.027	
m2 =	1181	+/-	91.23	(mm² h-n2)
n2 =	0.465	+/-	0.011	(-)
k _{GEV} =	-0.016	(-)		

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D _{EVI}	0.058	0.072	0.045	0.073	0.055
D _{GEV}	0.054	0.060	0.049	0.063	0.055
D _{LogNorm}	0.055	0.080	0.050	0.075	0.051
D _{cr}	0.148	0.149	0.148	0.149	0.148

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.41	3.70	3.86	4.00	4.16
σ _{ln(x)}	0.337	0.317	0.331	0.341	0.322
γ(X)	1.083	1.011	1.059	1.097	1.027

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	8.68	10.80	13.30	15.87	17.37
u (mm)	27.07	36.31	42.52	48.81	57.42

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.087	0.049	-0.040	-0.044	-0.003
α (l/mm)	9.60	11.47	12.58	14.94	17.31
ξ (mm)	27.30	36.46	42.41	48.67	57.41

Tabelle caratteristiche principali e parametri a CLUSONE

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	63	61	62	61	63
Min	16.0	22.8	28.8	33.8	35.0
Max	60.8	72.2	90.0	127.4	170.0
Media (mm)	30.23	41.10	51.55	67.97	92.03
Dev. St. n-1 (mm)	10.07	12.18	13.92	17.93	25.91
CV	0.333	0.296	0.270	0.264	0.282
Skewness	0.88	0.81	0.81	0.65	0.46
Curto si	0.95	0.16	0.71	0.84	0.51
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.116	0.117	0.046	0.091	0.072

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	30.23	41.10	51.55	67.97	92.03
<i>L2</i>	5.59	6.80	7.66	10.05	14.49
<i>L3</i>	0.81	1.20	1.01	0.96	0.99
<i>L4</i>	0.70	0.68	1.38	1.29	1.78
<i>t3</i>	0.15	0.18	0.13	0.10	0.07
<i>t4</i>	0.12	0.10	0.18	0.13	0.12

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	7.76	10.48	10.86	15.62	20.21
<i>u (mm)</i>	25.75	35.05	45.28	58.96	80.37

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.039	-0.011	0.060	0.119	0.165
<i>α (l/mm)</i>	8.35	9.71	11.65	16.00	23.84
<i>ξ (mm)</i>	25.72	35.38	45.49	60.44	81.67

<i>m1 =</i>	28.91	+/-	1.50	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.349	+/-	0.027	(-)
<i>CV=</i>	0.288	+/-	0.020	
<i>m2 =</i>	921	+/-	96.61	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.688	+/-	0.040	(-)
<i>k GEV=</i>	0.075	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.070	0.114	0.080	0.060	0.105
<i>D_GEV</i>	0.061	0.100	0.087	0.039	0.090
<i>D LogNorm</i>	0.063	0.106	0.091	0.047	0.089
<i>D_cr</i>	0.154	0.156	0.155	0.156	0.154

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	3.36	3.67	3.91	4.19	4.48
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.325	0.290	0.265	0.259	0.276
<i>γ(X)</i>	1.037	0.915	0.830	0.810	0.867

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	7.85	9.50	10.85	13.97	20.20
<i>u (mm)</i>	25.69	35.62	45.29	59.91	80.37

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.047	0.062	0.061	0.097	0.143
<i>α (l/mm)</i>	8.32	10.24	11.68	15.62	23.56
<i>ξ (mm)</i>	25.80	35.79	45.48	60.34	81.39

Tabelle caratteristiche principali e parametri a CODERA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	29	29	28	29	29
Min	13.0	18.2	26.0	26.6	46.0
Max	53.2	59.4	86.0	97.6	121.0
Media (mm)	25.82	34.84	47.70	60.15	73.30
Dev. St. n-1 (mm)	9.16	10.03	13.57	18.40	19.88
CV	0.355	0.288	0.284	0.306	0.271
Skewness	1.17	1.03	0.56	0.43	0.54
Curto si	1.74	0.82	0.91	-0.19	-0.44
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.256	0.365	0.407	0.618	0.457

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	25.82	34.84	47.70	60.15	73.30
<i>L2</i>	4.94	5.48	7.66	10.51	11.42
<i>L3</i>	1.09	1.24	0.40	0.91	1.49
<i>L4</i>	1.08	1.05	1.05	1.32	0.67
<i>t3</i>	0.22	0.23	0.05	0.09	0.13
<i>t4</i>	0.22	0.19	0.14	0.13	0.06

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	6.54	7.14	11.48	13.73	16.14
<i>u (mm)</i>	22.04	30.72	41.07	52.22	63.98

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.076	-0.085	0.194	0.134	0.063
<i>α (l/mm)</i>	6.61	7.27	12.83	16.92	17.41
<i>ξ (mm)</i>	21.47	29.98	42.39	52.39	64.28

<i>m1 =</i>	25.34	+/-	1.78	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.339	+/-	0.029	(-)
<i>CV=</i>	0.298	+/-	0.031	
<i>m2 =</i>	712	+/-	96.72	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.666	+/-	0.031	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	0.046	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.095	0.069	0.099	0.098	0.096
<i>D_GEV</i>	0.097	0.074	0.090	0.071	0.074
<i>D LogNorm</i>	0.097	0.078	0.084	0.086	0.083
<i>D_{cr}</i>	0.227	0.227	0.231	0.227	0.227

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	3.19	3.51	3.83	4.05	4.26
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.344	0.282	0.279	0.299	0.266
<i>γ(X)</i>	1.108	0.887	0.876	0.946	0.834

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	7.14	7.82	10.57	14.34	15.50
<i>u (mm)</i>	21.70	30.33	41.60	51.87	64.35

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.005	0.019	0.118	0.150	0.123
<i>α (l/mm)</i>	7.09	8.01	12.05	16.83	17.76
<i>ξ (mm)</i>	21.69	30.37	42.01	52.64	65.00

Tabelle caratteristiche principali e parametri a CREMONA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	81	80	80	81	80
Min	11.0	15.8	21.0	25.6	27.0
Max	64.0	120.0	157.8	182.2	198.4
Media (mm)	27.13	37.98	46.26	54.94	64.32
Dev. St. n-1 (mm)	11.71	17.92	23.86	26.08	27.09
CV	0.432	0.472	0.516	0.475	0.421
Skewness	0.96	1.87	2.74	2.58	2.35
Curto si	0.72	5.15	10.33	9.90	9.10
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.139	0.236	0.273	0.205	0.170

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	27.13	37.98	46.26	54.94	64.32
<i>L2</i>	6.47	9.11	11.16	12.55	13.38
<i>L3</i>	1.25	2.46	3.91	3.70	3.18
<i>L4</i>	0.67	1.91	2.68	2.50	2.44
<i>t3</i>	0.19	0.27	0.35	0.30	0.24
<i>t4</i>	0.10	0.21	0.24	0.20	0.18

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	9.33	12.65	16.42	18.14	19.45
<i>u (mm)</i>	21.75	30.68	36.78	44.47	53.09

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.036	-0.151	-0.264	-0.187	-0.103
<i>α (l/mm)</i>	9.01	11.19	11.80	14.76	17.39
<i>ξ (mm)</i>	21.60	29.57	35.34	43.11	52.33

<i>m1 =</i>	27.73	+/-	1.36	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.272	+/-	0.024	(-)
<i>CV=</i>	0.462	+/-	0.036	
<i>m2 =</i>	932	+/-	84.94	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.545	+/-	0.030	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	-0.148	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.063	0.099	0.121	0.090	0.075
<i>D_GEV</i>	0.054	0.088	0.071	0.072	0.063
<i>D LogNorm</i>	0.062	0.082	0.099	0.073	0.071
<i>D_{cr}</i>	0.136	0.136	0.136	0.136	0.136

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	3.22	3.54	3.72	3.90	4.08
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.413	0.448	0.486	0.451	0.404
<i>γ(X)</i>	1.375	1.520	1.684	1.531	1.338

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	9.13	13.97	18.59	20.32	21.12
<i>u (mm)</i>	21.86	29.92	35.52	43.20	52.13

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
<i>α (l/mm)</i>	7.53	10.45	16.00	21.23	24.14
<i>ξ (mm)</i>	21.75	29.83	35.28	43.39	52.99

Tabelle caratteristiche principali e parametri a DEZZO DI SCALVE

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	36	36	36	36	36
Min	12.8	23.2	30.8	45.4	55.4
Max	70.2	90.6	92.0	129.0	195.2
Media (mm)	30.19	46.34	60.59	83.68	119.79
Dev. St. n-1 (mm)	11.92	15.45	16.99	20.29	32.93
CV	0.395	0.333	0.280	0.242	0.275
Skewness	1.41	0.88	0.42	0.00	0.03
Curtosi	2.57	1.03	-0.77	-0.58	-0.36
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.201	0.303	0.301	0.329	0.547

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	30.19	46.34	60.59	83.68	119.79
<i>L2</i>	6.34	8.54	9.71	11.70	18.98
<i>L3</i>	1.63	1.20	1.21	-0.17	-0.21
<i>L4</i>	1.32	1.58	0.63	1.02	2.07
<i>t3</i>	0.26	0.14	0.12	-0.01	-0.01
<i>t4</i>	0.21	0.18	0.06	0.09	0.11

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a</i> (1/mm)	8.70	11.15	13.43	15.73	25.51
<i>u</i> (mm)	25.17	39.91	52.84	74.60	105.06

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.133	0.047	0.072	0.311	0.304
<i>α</i> (1/mm)	7.97	12.85	14.90	20.94	33.86
<i>ξ</i> (mm)	24.40	39.50	52.99	76.67	108.31

<i>m</i> ₁ =	29.27	+/-	2.09	(mm h-n1)
<i>m</i> ₁ =	0.430	+/-	0.030	(-)
CV=	0.306	+/-	0.028	
<i>m</i> ₂ =	977	+/-	135.17	(mm ² h-n2)
<i>m</i> ₂ =	0.835	+/-	0.035	(-)
<i>k</i> _{GEV} =	0.120	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.078	0.102	0.098	0.145	0.119
<i>D_GEV</i>	0.091	0.094	0.089	0.083	0.079
<i>D</i> LogNorm	0.072	0.098	0.088	0.123	0.102
<i>D</i> _{cr}	0.203	0.203	0.203	0.203	0.203

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ</i> _{ln(x)}	3.34	3.78	4.07	4.40	4.75
<i>σ</i> _{ln(x)}	0.381	0.325	0.275	0.239	0.270
<i>γ</i> (X)	1.246	1.037	0.863	0.742	0.846

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a</i> (1/mm)	9.29	12.04	13.24	15.81	25.67
<i>u</i> (mm)	24.83	39.39	52.95	74.55	104.97

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.041	0.048	0.153	0.277	0.267
<i>α</i> (1/mm)	8.79	12.77	15.58	20.26	32.71
<i>ξ</i> (mm)	24.75	39.55	53.68	76.45	107.92

Tabelle caratteristiche principali e parametri a EDOLO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	47	46	47	47	47
Min	4.0	6.4	20.0	33.8	36.0
Max	31.4	45.0	56.2	86.6	126.4
Media (mm)	17.02	25.11	34.76	49.33	69.05
Dev. St. n-1 (mm)	5.83	7.85	8.41	12.57	20.74
CV	0.342	0.313	0.242	0.255	0.300
Skewness	0.45	0.63	0.73	1.14	1.02
Curto si	0.17	0.52	0.20	0.88	0.73
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.033	0.049	0.063	0.130	0.222

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	17.02	25.11	34.76	49.33	69.05
<i>L2</i>	3.28	4.29	4.72	6.83	11.37
<i>L3</i>	0.32	0.67	0.74	1.72	2.49
<i>L4</i>	0.50	0.78	0.57	1.04	1.88
<i>t3</i>	0.10	0.16	0.16	0.25	0.22
<i>t4</i>	0.15	0.18	0.12	0.15	0.17

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	4.35	6.17	6.49	9.56	15.51
<i>u (mm)</i>	14.50	21.55	31.01	43.81	60.09

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.117	0.020	0.021	-0.124	-0.075
<i>α (l/mm)</i>	5.22	6.31	6.95	8.67	15.23
<i>ξ (mm)</i>	14.55	21.59	30.89	43.12	59.04

<i>m1 =</i>	16.22	+/-	0.96	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.445	+/-	0.030	(-)
<i>CV=</i>	0.290	+/-	0.021	
<i>m2 =</i>	290	+/-	34.68	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.880	+/-	0.040	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	-0.008	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.054	0.074	0.052	0.088	0.048
<i>D_GEV</i>	0.062	0.075	0.038	0.068	0.039
<i>D LogNorm</i>	0.050	0.074	0.055	0.108	0.058
<i>D_{cr}</i>	0.178	0.180	0.178	0.178	0.178

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	2.78	3.18	3.52	3.87	4.19
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.333	0.305	0.238	0.251	0.294
<i>γ(X)</i>	1.067	0.969	0.740	0.781	0.928

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	4.54	6.12	6.55	9.80	16.16
<i>u (mm)</i>	14.40	21.58	30.98	43.68	59.72

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.147	0.103	0.078	0.000	0.021
<i>α (l/mm)</i>	5.32	6.88	7.18	9.80	16.61
<i>ξ (mm)</i>	14.63	21.78	31.13	43.68	59.80

Tabelle caratteristiche principali e parametri a FONTANELLA

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	34	34	34	34	34
Min	8.2	12.4	20.6	26.6	32.0
Max	42.4	63.2	75.2	95.8	110.0
Media (mm)	26.84	35.71	43.54	52.61	64.47
Dev. St. n-1 (mm)	9.17	10.74	13.93	17.04	18.48
CV	0.342	0.301	0.320	0.324	0.287
Skewness	-0.06	0.36	0.53	0.88	0.52
Curto si	-0.76	0.65	-0.26	0.40	0.23
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.118	0.157	0.196	0.364	0.437

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	26.84	35.71	43.54	52.61	64.47
L2	5.33	6.00	7.97	9.43	10.47
L3	-0.04	0.29	0.95	1.82	1.04
L4	0.38	1.13	0.88	1.67	1.63
t3	-0.01	0.05	0.12	0.19	0.10
t4	0.07	0.19	0.11	0.18	0.16

Parametri Gumbel PVM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	7.07	7.44	10.84	12.53	13.88
u (mm)	22.76	31.41	37.28	45.37	56.46

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.298	0.199	0.082	-0.036	0.114
α (l/mm)	9.47	10.08	12.32	13.15	16.61
ξ (mm)	23.59	31.57	37.35	44.54	56.58

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.105	0.159	0.081	0.090	0.063
D_GEV	0.079	0.118	0.065	0.098	0.049
D_LogNorm	0.101	0.151	0.073	0.098	0.051
D_cr	0.209	0.209	0.209	0.209	0.209

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(X)}	3.23	3.53	3.72	3.91	4.13
σ _{ln(X)}	0.332	0.294	0.312	0.316	0.281
γ(X)	1.065	0.929	0.993	1.006	0.884

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	7.15	8.37	10.86	13.28	14.41
u (mm)	22.71	30.87	37.27	44.94	56.15

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.296	0.169	0.127	0.047	0.127
α (l/mm)	9.25	9.97	12.49	14.07	16.57
ξ (mm)	23.65	31.40	37.74	45.11	56.78

m1 =	26.62	+/-	1.58	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.022	(-)
CV=	0.311	+/-	0.032	
	m2 =	+/-	87.39	(mm² h-n2)
n2 =	0.545	+/-	0.008	(-)
	k GEV=	(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a FUSINE

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	37	37	37	37	37
Min	5.6	10.0	11.0	20.6	23.8
Max	24.2	28.2	40.0	72.8	87.0
Media (mm)	11.68	18.50	25.46	36.24	50.75
Dev. St. n-1 (mm)	4.87	4.44	6.03	11.00	14.55
CV	0.417	0.240	0.237	0.304	0.287
Skewness	1.01	0.13	0.40	1.61	0.58
Curto si	0.34	-0.49	0.62	2.82	0.04
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.037	-0.046	-0.013	-0.025	0.081

L-Moments	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	11.68	18.50	25.46	36.24	50.75
L2	2.68	2.56	3.36	5.66	8.25
L3	0.64	0.11	0.30	1.78	1.00
L4	0.37	0.24	0.54	1.42	1.08
t3	0.24	0.04	0.09	0.31	0.12
t4	0.14	0.09	0.16	0.25	0.13

Parametri Gumbel PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	3.71	3.48	4.48	7.60	11.09
u (mm)	9.54	16.49	22.88	31.86	44.35

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.106	0.212	0.129	-0.215	0.078
α (l/mm)	3.47	4.33	5.38	6.42	12.73
ξ (mm)	9.28	16.76	22.97	30.83	44.33

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.079	0.088	0.113	0.116	0.083
D_GEV	0.090	0.065	0.099	0.099	0.064
D_LogNorm	0.070	0.069	0.089	0.120	0.068
D_cr	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	2.38	2.89	3.21	3.55	3.89
σ _{ln(x)}	0.400	0.237	0.233	0.297	0.281
γ(X)	1.322	0.733	0.723	0.939	0.884

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	3.79	3.46	4.70	8.58	11.34
u (mm)	9.49	16.50	22.75	31.29	44.21

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.023	0.236	0.160	-0.067	0.114
α (l/mm)	3.91	4.32	5.56	7.79	12.89
ξ (mm)	9.52	16.84	23.03	31.20	44.64

m1 =	11.38	+/-	0.82	(mm h-n1)
n1 =	0.464	+/-	0.036	(-)
CV=	0.301	+/-	0.026	
m2 =	146	+/-	20.94	(mm² h-n2)
n2 =	0.909	+/-	0.034	(-)
k GEV=	0.020	(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a GAVARDO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	30	30	30	30	30
Min	15.8	29.8	30.6	44.8	44.8
Max	60.2	72.2	94.2	94.2	110.2
Media (mm)	29.33	44.61	53.33	65.66	80.36
Dev. St. n-1 (mm)	8.99	10.60	13.24	10.85	16.73
CV	0.306	0.238	0.248	0.165	0.208
Skewness	1.52	0.68	0.80	0.47	-0.01
Curto si	3.64	0.33	1.91	0.15	-0.94
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.108	0.283	0.206	-0.174	-0.451

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	29.33	44.61	53.33	65.66	80.36
L2	4.77	5.98	7.31	6.17	9.66
L3	1.09	0.79	0.48	0.57	0.14
L4	1.01	0.85	1.32	0.50	0.13
t3	0.23	0.13	0.07	0.09	0.01
t4	0.21	0.14	0.18	0.08	0.01

Parametri Gumbel PVM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.35	7.82	9.62	8.55	13.87
u (mm)	25.66	40.10	47.78	60.73	72.35

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.091	0.060	0.170	0.126	0.258
α (l/mm)	6.28	9.09	12.06	9.88	16.82
ξ (mm)	25.08	39.87	48.13	61.07	74.15

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.060	0.104	0.104	0.109	0.148
D_GEV	0.066	0.079	0.096	0.081	0.113
D_LogNorm	0.069	0.083	0.082	0.090	0.130
D_cr	0.223	0.223	0.223	0.223	0.223

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(X)}	3.33	3.77	3.95	4.17	4.37
σ _{ln(X)}	0.300	0.234	0.245	0.164	0.206
γ(X)	0.948	0.727	0.760	0.500	0.634

Parametri Gumbel	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	7.00	8.27	10.32	8.46	13.04
u (mm)	25.28	39.84	47.37	60.78	72.83

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.056	0.089	0.065	0.141	0.280
α (l/mm)	6.48	9.17	11.16	9.85	16.74
ξ (mm)	25.21	40.07	47.57	61.20	74.42

m1 =	30.26	+/-	1.73	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.032	(-)
CV=	0.235	+/-	0.020	
	m2 =	+/-	103.66	(mm² h-n2)
n2 =	0.610	+/-	0.021	(-)
	k GEV=	(-)	0.104	(-)

Durata (h)	1	3	6	12	24
	30	30	30	30	30
Min	15.8	29.8	30.6	44.8	44.8
	60.2	72.2	94.2	94.2	110.2
Media (mm)	29.33	44.61	53.33	65.66	80.36
	8.99	10.60	13.24	10.85	16.73
CV	0.306	0.238	0.248	0.165	0.208
	1.52	0.68	0.80	0.47	-0.01
Skewness	3.64	0.33	1.91	0.15	-0.94
	0.108	0.283	0.206	-0.174	-0.451

Durata (h)	1	3	6	12	24
	29.33	44.61	53.33	65.66	80.36
L2	4.77	5.98	7.31	6.17	9.66
	1.09	0.79	0.48	0.57	0.14
L4	1.01	0.85	1.32	0.50	0.13
	0.23	0.13	0.07	0.09	0.01
t4	0.21	0.14	0.18	0.08	0.01
	0.21	0.14	0.18	0.08	0.01

Parametri Gumbel	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.35	7.82	9.62	8.55	13.87
u (mm)	25.66	40.10	47.78	60.73	72.35

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.091	0.060	0.170	0.126	0.258
α (l/mm)	6.28	9.09	12.06	9.88	16.82
ξ (mm)	25.08	39.87	48.13	61.07	74.15

Tabelle caratteristiche principali e parametri a GAVER

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	60	60	60	60	60
Min	9.0	15.8	25.5	32.8	46.0
Max	42.8	63.2	83.4	122.0	208.0
Media (mm)	21.38	34.32	47.58	68.32	96.60
Dev. St. n-1 (mm)	6.19	9.21	13.13	19.83	30.77
CV	0.290	0.268	0.276	0.290	0.319
Skewness	0.94	0.57	0.66	0.97	1.26
Curto si	1.80	0.93	0.23	0.69	2.21
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.136	0.211	0.295	0.351	0.504

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	21.38	34.32	47.58	68.32	96.60
L2	3.35	5.14	7.32	10.79	16.51
L3	0.48	0.35	0.99	2.22	3.44
L4	0.74	0.75	1.22	2.03	3.14
t3	0.14	0.07	0.13	0.21	0.21
t4	0.22	0.15	0.17	0.19	0.19

Parametri Gumbel PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	4.47	6.97	9.84	14.57	22.36
u (mm)	18.80	30.29	41.90	59.91	83.69

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.041	0.166	0.056	-0.056	-0.059
α (l/mm)	5.01	8.45	11.10	14.74	22.48
ξ (mm)	18.68	30.64	41.76	58.95	82.24

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.116	0.071	0.078	0.073	0.064
D_GEV	0.111	0.087	0.077	0.065	0.063
D_LogNorm	0.115	0.054	0.074	0.087	0.069
D_cr	0.158	0.158	0.158	0.158	0.158

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.02	3.50	3.83	4.18	4.52
σ _{ln(x)}	0.284	0.264	0.271	0.284	0.311
γ(X)	0.893	0.825	0.849	0.895	0.988

Parametri Gumbel	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	4.82	7.18	10.24	15.46	23.98
u (mm)	18.59	30.17	41.67	59.40	82.75

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.036	0.116	0.094	0.030	-0.019
α (l/mm)	5.05	8.17	11.40	16.06	23.40
ξ (mm)	18.64	30.45	41.97	59.52	82.65

m1 =	20.82	+/-	0.86	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.022	(-)
CV=	0.287	+/-	0.020	
	m2 =	+/-	38.69	(mm² h-n2)
n2 =	0.958	+/-	0.024	(-)
	k GEV=	(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a GEROLA ALTA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	21	21	21	21	20
Min	10.8	22.0	33.0	43.0	69.2
Max	34.2	62.4	77.4	130.0	200.0
Media (mm)	23.32	39.52	55.39	81.06	114.70
Dev. St. n-1 (mm)	6.11	12.00	12.89	21.04	34.86
CV	0.262	0.303	0.233	0.260	0.304
Skewness	-0.40	0.54	-0.14	0.45	0.70
Curto si	-0.38	-0.78	-1.17	-0.05	0.17
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.132	0.231	0.311	0.411	0.350

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	23.32	39.52	55.39	81.06	114.70
<i>L2</i>	3.52	6.92	7.56	12.09	19.98
<i>L3</i>	-0.36	1.06	-0.35	1.25	2.99
<i>L4</i>	0.40	0.19	-0.02	1.11	1.44
<i>t3</i>	-0.10	0.15	-0.05	0.10	0.15
<i>t4</i>	0.11	0.03	0.00	0.09	0.07

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	4.34	9.85	10.43	15.99	31.64
<i>u (mm)</i>	20.82	33.84	49.37	71.83	96.44

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.474	0.027	0.369	0.107	0.032
<i>α (l/mm)</i>	6.72	10.23	13.90	19.08	29.66
<i>ξ (mm)</i>	21.70	33.89	51.22	71.88	98.49

<i>m1 =</i>	22.99	+/-	1.35	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.503	+/-	0.023	(-)
<i>CV=</i>	0.268	+/-	0.032	
<i>m2 =</i>	563	+/-	64.60	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	1.009	+/-	0.016	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	0.202	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.166	0.104	0.146	0.093	0.103
<i>D_GEV</i>	0.141	0.126	0.100	0.085	0.093
<i>D LogNorm</i>	0.150	0.096	0.129	0.079	0.092
<i>D_{cr}</i>	0.266	0.266	0.266	0.266	0.273

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	3.12	3.63	3.99	4.36	4.70
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.257	0.297	0.230	0.255	0.297
<i>γ(X)</i>	0.803	0.938	0.711	0.796	0.940

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	4.76	9.35	10.05	16.40	27.17
<i>u (mm)</i>	20.58	34.13	49.59	71.59	99.01

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.414	0.124	0.323	0.147	0.085
<i>α (l/mm)</i>	6.46	10.72	13.17	19.19	30.01
<i>ξ (mm)</i>	21.55	34.52	51.07	72.45	99.72

Tabelle caratteristiche principali e parametri a GHEDI

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	52	51	51	52	51
Min	11.0	15.4	15.4	15.4	15.4
Max	73.0	84.0	94.0	98.6	114.4
Media (mm)	27.45	35.48	41.23	49.15	58.01
Dev. St. n-1 (mm)	11.68	13.37	15.82	15.91	20.78
CV	0.425	0.377	0.384	0.324	0.358
Skewness	1.55	1.28	1.26	0.90	1.00
Curto si	3.43	2.34	2.08	1.50	1.08
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.196	-0.303	-0.370	-0.321	-0.420

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	27.45	35.48	41.23	49.15	58.01
<i>L2</i>	6.13	7.19	8.47	8.63	11.21
<i>L3</i>	1.63	1.63	1.94	1.40	2.51
<i>L4</i>	1.08	1.09	1.41	1.66	1.99
<i>t3</i>	0.27	0.23	0.23	0.16	0.22
<i>t4</i>	0.18	0.15	0.17	0.19	0.18

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	8.42	10.83	12.36	11.60	16.11
<i>u (mm)</i>	22.59	29.23	34.09	42.45	48.71

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.145	-0.088	-0.090	0.012	-0.082
<i>α (l/mm)</i>	7.59	9.50	11.16	12.59	14.90
<i>ξ (mm)</i>	21.81	29.10	33.69	42.03	48.09

<i>m1 =</i>	27.36	+/-	1.62	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.235	+/-	0.021	(-)
<i>CV=</i>	0.372	+/-	0.034	
<i>m2 =</i>	876	+/-	93,29	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.454	+/-	0.007	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	-0.079	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.079	0.082	0.090	0.072	0.095
<i>D_GEV</i>	0.078	0.079	0.084	0.073	0.084
<i>D LogNorm</i>	0.069	0.079	0.090	0.078	0.098
<i>D_{cr}</i>	0.169	0.171	0.171	0.169	0.171

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>MM</i>	3.23	3.50	3.65	3.85	4.00
<i>μ_{m(x)}</i>	0.408	0.364	0.371	0.316	0.347
<i>σ_{m(x)}</i>	1.353	1.184	1.208	1.005	1.120

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	9.10	10.42	12.33	12.40	16.19
<i>u (mm)</i>	22.20	29.46	34.11	41.99	48.66

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.060	-0.023	-0.019	0.043	0.025
<i>α (l/mm)</i>	8.35	10.11	12.03	13.08	16.72
<i>ξ (mm)</i>	22.10	29.41	34.05	42.13	48.76

Tabelle caratteristiche principali e parametri a GORNO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	23	23	23	23	23
Min	19.4	25.4	40.8	53.2	53.8
Max	66.2	110.8	113.0	120.6	148.0
Media (mm)	37.03	54.12	65.97	84.86	108.05
Dev. St. n-1 (mm)	11.62	20.17	20.06	21.08	26.05
CV	0.314	0.373	0.304	0.248	0.241
Skewness	0.56	1.04	0.81	0.27	-0.37
Curto si	0.18	1.52	-0.18	-0.81	-0.35
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.360	0.586	0.553	0.535	0.244

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	37.03	54.12	65.97	84.86	108.05
<i>L2</i>	6.66	11.16	11.39	12.28	15.08
<i>L3</i>	0.65	2.09	2.39	0.86	-1.19
<i>L4</i>	0.63	2.28	0.79	0.75	1.70
<i>t3</i>	0.10	0.19	0.21	0.07	-0.08
<i>t4</i>	0.09	0.20	0.07	0.06	0.11

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	8.83	14.35	15.95	16.46	19.26
<i>u (mm)</i>	31.93	45.84	56.77	75.36	96.94

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.115	-0.027	-0.061	0.163	0.431
<i>α (l/mm)</i>	10.58	15.68	15.47	20.17	28.41
<i>ξ (mm)</i>	32.01	44.63	56.05	76.05	100.54

<i>m1 =</i>	36.99	+/-	2.44	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.335	+/-	0.025	(-)
<i>CV=</i>	0.295	+/-	0.035	
<i>m2 =</i>	1528	+/-	187.33	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.653	+/-	0.015	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	0.124	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.097	0.074	0.076	0.082	0.127
<i>D_GEV</i>	0.069	0.068	0.104	0.049	0.118
<i>D LogNorm</i>	0.088	0.073	0.075	0.064	0.103
<i>D_{cr}</i>	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(x)}</i>	3.56	3.93	4.15	4.41	4.65
<i>σ_{ln(x)}</i>	0.307	0.361	0.297	0.245	0.238
<i>γ(X)</i>	0.973	1.170	0.940	0.761	0.737

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	9.06	15.72	15.64	16.43	20.30
<i>u (mm)</i>	31.80	45.04	56.95	75.37	96.33

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.119	0.017	0.063	0.194	0.405
<i>α (l/mm)</i>	10.35	16.07	16.86	19.96	27.49
<i>ξ (mm)</i>	32.16	45.11	57.23	76.61	100.38

Tabelle caratteristiche principali e parametri a INTROBIO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	42	41	41	42	41
Min	9.1	15.3	21.0	36.0	50.0
Max	55.8	98.6	98.0	151.0	152.0
Media (mm)	29.90	44.29	52.03	73.00	91.75
Dev. St. n-1 (mm)	11.19	17.82	16.35	24.73	23.79
CV	0.374	0.402	0.314	0.339	0.259
Skewness	0.61	1.35	0.86	1.01	0.16
Curto si	-0.10	1.91	1.39	1.39	-0.21
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.206	-0.302	-0.213	-0.348	-0.488

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	29.90	44.29	52.03	73.00	91.75
<i>L2</i>	6.32	9.34	8.93	13.59	13.60
<i>L3</i>	0.87	2.46	1.00	2.25	0.14
<i>L4</i>	0.74	2.31	1.72	2.30	1.68
<i>t3</i>	0.14	0.26	0.11	0.17	0.01
<i>t4</i>	0.12	0.25	0.19	0.17	0.12

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	8.54	13.11	12.86	18.17	19.83
<i>u (mm)</i>	24.97	36.72	44.60	62.51	80.30

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.051	-0.141	0.092	0.007	0.266
<i>α (l/mm)</i>	9.53	11.61	13.93	19.74	23.78
<i>ξ (mm)</i>	24.85	35.71	45.16	61.75	83.10

<i>m1 =</i>	29.54	+/-	1.87	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.353	+/-	0.026	(-)
<i>CV=</i>	0.338	+/-	0.030	
<i>m2 =</i>	1006	+/-	120.29	(mm ² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.686	+/-	0.036	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	0.055	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.086	0.097	0.110	0.082	0.125
<i>D_GEV</i>	0.073	0.089	0.091	0.083	0.079
<i>D LogNorm</i>	0.087	0.098	0.100	0.077	0.107
<i>D_{cr}</i>	0.188	0.191	0.191	0.188	0.191

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>MM</i>	3.33	3.72	3.90	4.24	4.49
<i>μ_{ln(x)}</i>	0.362	0.387	0.307	0.330	0.255
<i>σ_{ln(x)}</i>	1.176	1.272	0.974	1.055	0.795

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	8.73	13.89	12.74	19.27	18.54
<i>u (mm)</i>	24.86	36.27	44.67	61.87	81.04

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.106	-0.033	0.052	0.022	0.227
<i>α (l/mm)</i>	9.84	13.28	13.58	19.83	23.05
<i>ξ (mm)</i>	25.16	36.18	44.86	61.98	82.75

Tabelle caratteristiche principali e parametri a LAGO CANCANO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	64	64	64	63	64
Min	4.2	6.8	10.4	14.6	21.2
Max	23.6	33.0	51.0	93.0	132.8
Media (mm)	11.45	19.51	28.65	42.53	58.91
Dev. St. n-1 (mm)	3.40	4.82	8.87	15.78	22.15
CV	0.297	0.247	0.310	0.371	0.376
Skewness	1.46	-0.05	0.39	0.90	0.84
Curto si	3.78	0.43	-0.11	1.02	1.18
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.007	-0.036	-0.016	0.026	0.044

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	11.45	19.51	28.65	42.53	58.91
<i>L2</i>	1.75	2.71	5.04	8.67	12.21
<i>L3</i>	0.35	-0.06	0.41	1.41	1.63
<i>L4</i>	0.46	0.35	0.57	1.54	2.10
<i>t3</i>	0.20	-0.02	0.08	0.16	0.13
<i>t4</i>	0.26	0.13	0.11	0.18	0.17

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	2.30	3.71	6.94	12.29	16.18
<i>u (mm)</i>	10.13	17.37	24.65	35.43	49.57

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.048	0.323	0.145	0.010	0.058
<i>α (l/mm)</i>	2.42	4.88	8.17	12.62	18.54
<i>ξ (mm)</i>	9.94	17.91	24.97	35.37	49.23

<i>m1 =</i>	11.29	+/-	0.45	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.523	+/-	0.025	(-)
<i>CV=</i>	0.322	+/-	0.023	
<i>m2 =</i>	136	+/-	11.20	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	1.065	+/-	0.025	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	0.098	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.093	0.133	0.069	0.045	0.062
<i>D_GEV</i>	0.089	0.130	0.047	0.042	0.072
<i>D LogNorm</i>	0.090	0.111	0.058	0.046	0.065
<i>D_{cr}</i>	0.153	0.153	0.153	0.154	0.153

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	2.40	2.94	3.31	3.69	4.01
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.291	0.243	0.302	0.359	0.364
<i>γ(X)</i>	0.918	0.756	0.958	1.164	1.181

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	2.65	3.76	6.91	12.30	17.27
<i>u (mm)</i>	9.92	17.34	24.66	35.43	48.94

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.048	0.292	0.161	0.043	0.055
<i>α (l/mm)</i>	2.48	4.85	8.19	12.98	18.47
<i>ξ (mm)</i>	9.90	17.83	25.07	35.57	49.21

Tabelle caratteristiche principali e parametri a LAGO D'ARNO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	45	45	45	44	45
Min	6.4	15.0	17.4	30.0	41.2
Max	37.2	59.0	77.8	119.0	151.4
Media (mm)	19.42	30.42	40.10	57.03	81.11
Dev. St. n-1 (mm)	6.19	10.13	12.47	16.88	23.50
CV	0.319	0.333	0.311	0.296	0.290
Skewness	0.62	0.74	0.71	1.05	0.78
Curto si	0.58	0.01	0.94	2.72	0.66
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.061	-0.129	-0.117	-0.151	0.145

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	19.42	30.42	40.10	57.03	81.11
<i>L2</i>	3.46	5.70	6.95	9.24	13.12
<i>L3</i>	0.42	0.97	0.77	0.95	1.89
<i>L4</i>	0.55	0.50	1.15	1.07	1.87
<i>t3</i>	0.12	0.17	0.11	0.10	0.14
<i>t4</i>	0.16	0.09	0.17	0.12	0.14

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	4.67	8.19	9.25	13.83	17.59
<i>u (mm)</i>	16.73	25.69	34.76	49.05	70.95

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.078	-0.001	0.095	0.107	0.041
<i>α (l/mm)</i>	5.34	8.22	10.87	14.59	19.63
<i>ξ (mm)</i>	16.73	25.67	34.77	50.02	70.54

<i>m1 =</i>	18.84	+/-	1.01	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.448	+/-	0.027	(-)
<i>CV=</i>	0.307	+/-	0.026	
<i>m2 =</i>	392	+/-	40.15	(mm ² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.890	+/-	0.027	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	0.064	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.058	0.079	0.073	0.092	0.077
<i>D_GEV</i>	0.050	0.086	0.056	0.080	0.067
<i>D LogNorm</i>	0.055	0.081	0.067	0.081	0.063
<i>D_{cr}</i>	0.182	0.182	0.182	0.184	0.182

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	2.92	3.36	3.65	4.00	4.36
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.311	0.324	0.304	0.290	0.284
<i>γ(X)</i>	0.988	1.036	0.963	0.914	0.894

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	4.82	7.90	9.72	13.16	18.32
<i>u (mm)</i>	16.64	25.86	34.49	49.43	70.53

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.104	0.077	0.083	0.015	0.067
<i>α (l/mm)</i>	5.43	8.65	10.71	13.42	19.85
<i>ξ (mm)</i>	16.80	26.04	34.74	49.48	70.89

Tabelle caratteristiche principali e parametri a LAGO DELLA VACCA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	27	27	27	27	27
Min	13.4	20.0	27.4	40.8	49.0
Max	40.0	57.8	74.8	103.4	148.4
Media (mm)	22.76	34.84	45.58	60.29	80.79
Dev. St. n-1 (mm)	7.89	10.94	11.35	16.21	25.12
CV	0.347	0.314	0.249	0.269	0.311
Skewness	1.15	0.46	0.70	0.91	1.07
Curto si	0.26	-0.99	0.36	0.32	0.71
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.367	0.454	0.481	0.416	0.225

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	22.76	34.84	45.58	60.29	80.79
<i>L2</i>	4.25	6.32	6.43	9.08	13.89
<i>L3</i>	1.27	0.87	0.91	1.98	3.43
<i>L4</i>	0.63	-0.02	0.94	0.84	1.83
<i>t3</i>	0.30	0.14	0.14	0.22	0.25
<i>t4</i>	0.15	0.00	0.15	0.09	0.13

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	5.91	9.28	8.43	12.78	19.30
<i>u (mm)</i>	19.35	29.49	40.71	52.92	69.65

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.190	0.051	0.045	-0.073	-0.117
<i>α (l/mm)</i>	4.97	9.53	9.66	12.19	17.77
<i>ξ (mm)</i>	18.75	29.80	40.42	52.31	68.22

<i>m1 =</i>	22.59	+/-	1.52	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.397	+/-	0.027	(-)
<i>CV=</i>	0.295	+/-	0.031	
<i>m2 =</i>	563	+/-	72.28	(mm ² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.786	+/-	0.014	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	-0.057	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.109	0.108	0.057	0.097	0.087
<i>D_GEV</i>	0.098	0.092	0.051	0.085	0.063
<i>D LogNorm</i>	0.113	0.104	0.045	0.107	0.096
<i>D_{cr}</i>	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	3.07	3.50	3.79	4.06	4.35
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.337	0.307	0.245	0.264	0.304
<i>γ(X)</i>	1.082	0.973	0.763	0.826	0.963

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	6.15	8.53	8.85	12.63	19.58
<i>u (mm)</i>	19.21	29.92	40.47	53.00	69.48

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.002	0.143	0.086	0.041	0.013
<i>α (l/mm)</i>	6.14	9.95	9.78	13.29	19.90
<i>ξ (mm)</i>	19.21	30.35	40.70	53.14	69.54

Tabelle caratteristiche principali e parametri a LAGO TRUZZO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	22	22	22	22	22
Min	13.0	23.0	34.2	39.0	55.4
Max	35.0	59.0	85.0	112.0	134.0
Media (mm)	21.56	34.95	51.64	71.96	97.59
Dev. St. n-1 (mm)	6.04	9.04	15.86	20.49	23.61
CV	0.280	0.259	0.307	0.285	0.242
Skewness	0.52	1.10	1.04	0.02	-0.42
Curto si	-0.44	0.86	-0.03	-0.43	-0.99
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.021	-0.264	-0.344	-0.745	-1.229

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	21.56	34.95	51.64	71.96	97.59
L2	3.49	4.97	8.73	11.71	13.54
L3	0.43	1.36	2.51	-0.15	-1.84
L4	0.26	0.66	0.94	1.60	0.70
t3	0.12	0.27	0.29	-0.01	-0.14
t4	0.08	0.13	0.11	0.14	0.05

Parametri Gumbel P/M	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	4.83	6.96	12.19	14.72	18.96
u (mm)	18.77	30.93	44.61	63.47	86.65

Parametri GEV P/M	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.073	-0.156	-0.176	0.307	0.543
α (l/mm)	5.37	6.08	10.41	20.92	26.38
ξ (mm)	18.82	30.34	43.46	64.91	92.16

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.105	0.155	0.099	0.188	0.221
D_GEV	0.086	0.135	0.137	0.116	0.158
D_LogNorm	0.089	0.159	0.104	0.174	0.199
D_cr	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.03	3.52	3.90	4.24	4.55
σ _{ln(x)}	0.275	0.255	0.300	0.279	0.239
γ(X)	0.862	0.794	0.950	0.877	0.740

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	4.70	7.05	12.36	15.97	18.41
u (mm)	18.84	30.88	44.51	62.74	86.96

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.129	0.006	0.017	0.272	0.424
α (l/mm)	5.42	7.11	12.64	20.40	25.06
ξ (mm)	19.05	30.89	44.56	64.62	90.86

m1 =	21.32	+/-	1.33	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.035	(-)
CV=	0.270	+/-	0.030	
	m2 =	+/-	59.30	(mm² h-n2)
n2 =	0.962	+/-	0.024	(-)
	k GEV=	(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a LANZADA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	65	64	65	64	65
Min	7.0	13.0	18.4	24.4	28.4
Max	31.9	44.4	58.0	78.2	106.0
Media (mm)	14.70	22.12	30.64	42.46	59.48
Dev. St. n-1 (mm)	4.38	5.03	6.61	10.22	15.19
CV	0.298	0.228	0.216	0.241	0.255
Skewness	1.28	1.73	1.11	0.98	0.80
Curto si	3.53	5.44	3.67	1.68	0.99
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.049	0.075	0.087	0.129	0.188

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	14.70	22.12	30.64	42.46	59.48
<i>L2</i>	2.32	2.60	3.55	5.60	8.40
<i>L3</i>	0.29	0.56	0.31	0.80	1.19
<i>L4</i>	0.51	0.56	0.67	0.92	1.24
<i>t3</i>	0.13	0.22	0.09	0.14	0.14
<i>t4</i>	0.22	0.22	0.19	0.16	0.15

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	3.05	3.81	4.80	8.11	11.55
<i>u (mm)</i>	12.94	19.92	27.86	37.78	52.81

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.070	-0.072	0.134	0.043	0.044
<i>α (l/mm)</i>	3.56	3.49	5.71	8.40	12.60
<i>ξ (mm)</i>	12.88	19.84	28.02	37.96	52.74

<i>m1 =</i>	14.17	+/-	0.62	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.443	+/-	0.023	(-)
<i>CV=</i>	0.248	+/-	0.015	
<i>m2 =</i>	215	+/-	19.51	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.879	+/-	0.033	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	0.044	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.089	0.083	0.064	0.054	0.054
<i>D_GEV</i>	0.071	0.068	0.094	0.044	0.056
<i>D LogNorm</i>	0.079	0.092	0.078	0.040	0.061
<i>D_{cr}</i>	0.151	0.153	0.151	0.153	0.151

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	2.65	3.07	3.40	3.72	4.05
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.292	0.225	0.213	0.237	0.251
<i>γ(X)</i>	0.921	0.694	0.657	0.736	0.783

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	3.42	3.92	5.15	7.97	11.84
<i>u (mm)</i>	12.73	19.86	27.66	37.86	52.64

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.023	-0.081	0.005	0.028	0.063
<i>α (l/mm)</i>	3.32	3.48	5.19	8.26	12.77
<i>ξ (mm)</i>	12.71	19.81	27.67	37.92	52.86

Tabelle caratteristiche principali e parametri a LECCO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	42	42	41	42	41
Min	11.2	12.0	21.6	32.0	37.2
Max	82.0	106.0	118.0	134.2	147.0
Media (mm)	35.93	48.10	58.83	68.65	83.76
Dev. St. n-1 (mm)	12.55	15.54	18.13	20.46	23.59
CV	0.349	0.323	0.308	0.298	0.282
Skewness	1.40	1.25	0.99	0.86	0.55
Curto si	3.65	3.90	1.77	1.28	0.34
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.042	0.029	0.065	0.057	0.070

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	35.93	48.10	58.83	68.65	83.76
L2	6.60	8.14	9.85	11.33	13.31
L3	1.32	1.64	1.86	1.60	1.31
L4	1.51	1.81	1.70	1.58	1.88
t3	0.20	0.20	0.19	0.14	0.10
t4	0.23	0.22	0.17	0.14	0.14

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	8.74	10.73	14.59	15.16	19.45
u (mm)	30.88	41.90	50.41	59.89	72.53

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.046	-0.048	-0.029	0.045	0.115
α (l/mm)	9.11	11.22	13.82	17.01	21.13
ξ (mm)	30.23	41.07	50.44	59.55	73.75

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.067	0.095	0.091	0.068	0.068
D_GEV	0.068	0.083	0.086	0.056	0.062
D_LogNorm	0.068	0.103	0.097	0.061	0.062
D_cr	0.188	0.188	0.191	0.188	0.191

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.52	3.82	4.03	4.19	4.39
σ _{ln(x)}	0.339	0.315	0.301	0.292	0.276
γ(X)	1.091	1.003	0.954	0.920	0.867

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	9.78	12.11	14.13	15.94	18.39
u (mm)	30.28	41.11	50.67	59.44	73.15

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.039	-0.018	0.026	0.051	0.122
α (l/mm)	9.27	11.82	14.61	16.97	21.04
ξ (mm)	30.20	41.06	50.76	59.67	73.90

m1 =	36.03	+/-	1.95	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.018	(-)
CV=	0.265	+/-	0.031	
	CV=	+/-	0.031	
m2 =	1451	+/-	144.55	(mm² h-n2)
	m2 =	+/-	0.008	(-)
k GEV=	0.007	(-)		
	k GEV=	(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a LIZZOLA ALTA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	20	19	20	20	20
Min	8.0	11.4	24.2	33.4	52.0
Max	27.0	46.0	72.4	93.4	133.0
Media (mm)	19.42	29.06	43.47	65.05	91.38
Dev. St. n-1 (mm)	4.40	8.36	10.71	15.67	23.66
CV	0.226	0.288	0.246	0.241	0.259
Skewness	-0.59	0.22	0.69	-0.33	-0.11
Curto si	0.99	0.43	1.72	-0.48	-0.92
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.156	-0.296	-0.106	-0.019	-0.240

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	19.42	29.06	43.47	65.05	91.38
<i>L2</i>	2.49	4.76	5.94	9.05	13.85
<i>L3</i>	-0.15	0.36	0.35	-0.85	-0.47
<i>L4</i>	0.34	1.01	1.38	0.93	0.83
<i>t3</i>	-0.06	0.07	0.06	-0.09	-0.03
<i>t4</i>	0.14	0.21	0.23	0.10	0.06

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	3.02	6.88	7.20	11.84	18.02
<i>u (mm)</i>	17.68	25.09	39.31	58.22	80.98

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.393	0.154	0.182	0.459	0.347
<i>α (l/mm)</i>	4.62	7.76	9.89	17.22	25.21
<i>ξ (mm)</i>	18.10	25.62	39.30	60.76	83.49

<i>m1 =</i>	18.27	+/-	1.18	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.500	+/-	0.037	(-)
<i>CV=</i>	0.247	+/-	0.029	
<i>m2 =</i>	353	+/-	45.21	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	1.001	+/-	0.043	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	0.307	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.116	0.067	0.142	0.199	0.166
<i>D_GEV</i>	0.071	0.065	#NUM!	0.098	0.080
<i>D LogNorm</i>	0.100	0.057	0.120	0.179	0.146
<i>D_{cr}</i>	0.273	0.280	0.273	0.273	0.273

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>MM</i>	2.94	3.33	3.74	4.15	4.48
<i>μ_{ln(x)}</i>	0.224	0.282	0.243	0.237	0.255
<i>σ_{ln(x)}</i>	0.691	0.887	0.754	0.736	0.794

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	3.43	6.52	8.35	12.21	18.44
<i>u (mm)</i>	17.44	25.30	38.65	58.00	80.73

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.484	0.211	0.088	0.391	0.314
<i>α (l/mm)</i>	4.73	8.01	9.25	16.45	24.09
<i>ξ (mm)</i>	18.30	25.85	38.88	60.33	83.36

Tabelle caratteristiche principali e parametri a MADONNA DI CAMPIGLIO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	32	32	32	31	32
Min	9.2	13.0	21.8	25.6	40.2
Max	55.0	61.4	110.0	121.4	136.0
Media (mm)	17.47	25.22	37.89	52.89	69.92
Dev. St. n-1 (mm)	10.10	10.82	16.44	18.83	22.83
CV	0.578	0.429	0.434	0.356	0.327
Skewness	2.56	2.45	3.01	1.89	1.06
Curto si	6.94	6.17	11.80	5.52	1.16
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.257	0.239	0.459	0.319	0.252

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	17.47	25.22	37.89	52.89	69.92
L2	4.54	4.88	7.39	9.50	12.62
L3	2.13	2.22	2.67	2.01	2.56
L4	1.50	1.87	2.59	2.67	1.38
t3	0.47	0.45	0.36	0.21	0.20
t4	0.33	0.38	0.35	0.28	0.11

Parametri Gumbel PVM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.19	6.65	9.54	13.34	17.58
u (mm)	13.90	21.38	32.38	45.19	59.77

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.420	-0.400	-0.279	-0.064	-0.051
α (l/mm)	3.67	4.10	7.64	12.88	17.34
ξ (mm)	12.78	20.19	30.61	44.59	58.99

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.214	0.182	0.161	0.109	0.070
D_GEV	0.108	0.098	0.100	0.125	0.079
D_LogNorm	0.179	0.171	0.151	0.111	0.064
D_cr	0.216	0.216	0.216	0.219	0.216

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	2.72	3.14	3.55	3.91	4.20
σ _{ln(x)}	0.537	0.411	0.415	0.345	0.318
γ(X)	1.929	1.366	1.383	1.113	1.014

Parametri Gumbel	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	7.87	8.43	12.81	14.68	17.79
u (mm)	12.92	20.35	30.49	44.42	59.64

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.152	-0.145	-0.177	-0.098	0.014
α (l/mm)	6.14	6.67	9.47	12.66	18.13
ξ (mm)	12.85	20.26	30.43	44.23	59.70

m1 =	16.72	+/-	1.86	(mm h-n1)
	m1 =	0.451	+/-	0.043
CV=	0.429	+/-	0.049	(-)
	m2 =	362	+/-	72.81
m2 =	0.846	+/-	0.050	(mm² h-n2)
	k_GEV=	-0.243	(-)	(-)

Tabelle caratteristiche principali e parametri a MALGA BISSINA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	26	26	26	26	26
Min	10.8	19.2	26.6	35.0	65.0
Max	37.4	69.0	83.0	139.6	184.0
Media (mm)	17.25	29.34	42.35	63.37	94.61
Dev. St. n-1 (mm)	5.48	10.74	12.76	20.72	29.90
CV	0.318	0.366	0.301	0.327	0.316
Skewness	1.98	2.29	1.32	2.11	2.05
Curto si	6.37	6.71	2.65	6.60	4.42
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.354	0.108	0.030	-0.346	-0.333

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	17.25	29.34	42.35	63.37	94.61
<i>L2</i>	2.79	5.25	6.94	10.41	14.67
<i>L3</i>	0.63	2.03	1.49	2.96	5.33
<i>L4</i>	0.58	1.36	0.87	2.95	4.35
<i>t3</i>	0.22	0.39	0.21	0.28	0.36
<i>t4</i>	0.21	0.26	0.13	0.28	0.30

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	3.85	7.24	9.36	13.43	19.32
<i>u (mm)</i>	15.03	25.16	36.94	55.61	83.46

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.083	-0.313	-0.068	-0.171	-0.281
<i>α (l/mm)</i>	3.70	5.14	9.37	12.49	15.11
<i>ξ (mm)</i>	14.79	24.09	36.27	53.64	80.15

<i>m1 =</i>	16.71	+/-	1.12	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.537	+/-	0.036	(-)
<i>CV=</i>	0.321	+/-	0.034	
<i>m2 =</i>	309	+/-	39.61	(mm ² h-n2)
<i>m2 =</i>	1.071	+/-	0.024	(-)
<i>k</i> GEV=	-0.183	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.105	0.130	0.079	0.068	0.126
<i>D_GEV</i>	0.120	0.068	0.088	0.070	0.075
<i>D LogNorm</i>	0.097	0.133	0.070	0.075	0.135
<i>D_{cr}</i>	0.239	0.239	0.239	0.239	0.239

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>MM</i>	2.80	3.32	3.70	4.10	4.50
<i>μ_{ln(X)}</i>	0.310	0.355	0.295	0.319	0.309
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.986	1.147	0.931	1.016	0.980

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	4.27	8.37	9.95	16.15	23.31
<i>u (mm)</i>	14.79	24.51	36.60	54.04	81.15

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.107	-0.133	-0.028	-0.119	-0.113
<i>α (l/mm)</i>	3.63	6.77	9.58	13.44	19.59
<i>ξ (mm)</i>	14.73	24.41	36.55	53.84	80.86

Tabelle caratteristiche principali e parametri a MALGA BOAZZO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	22	22	22	22	22
Min	9.4	18.0	25.6	40.6	46.8
Max	31.8	49.2	66.8	114.4	166.8
Media (mm)	18.14	29.41	42.50	62.84	93.15
Dev. St. n-1 (mm)	4.93	7.12	10.97	18.42	28.50
CV	0.272	0.242	0.258	0.293	0.306
Skewness	1.07	1.12	0.43	1.04	1.24
Curto si	2.03	1.56	-0.33	1.28	2.17
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.081	0.260	0.442	0.356	0.387

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	18.14	29.41	42.50	62.84	93.15
<i>L2</i>	2.68	3.89	6.33	10.28	15.22
<i>L3</i>	0.48	0.89	0.59	2.01	2.85
<i>L4</i>	0.69	0.82	0.73	0.95	3.79
<i>t3</i>	0.18	0.23	0.09	0.20	0.19
<i>t4</i>	0.26	0.21	0.11	0.09	0.25

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	3.31	5.05	8.10	13.90	19.05
<i>u (mm)</i>	16.23	26.49	37.82	54.81	82.16

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.018	-0.088	0.123	-0.040	-0.026
<i>α (l/mm)</i>	3.80	5.14	10.10	14.27	21.41
<i>ξ (mm)</i>	15.88	25.96	37.78	54.01	80.22

<i>m1 =</i>	17.38	+/-	1.13	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.518	+/-	0.034	(-)
<i>CV=</i>	0.270	+/-	0.029	
<i>m2 =</i>	320	+/-	42.55	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	1.042	+/-	0.036	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	-0.010	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.086	0.089	0.130	0.071	0.114
<i>D_GEV</i>	0.090	0.074	0.106	0.067	0.105
<i>D LogNorm</i>	0.082	0.105	0.114	0.063	0.123
<i>D_{cr}</i>	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	2.86	3.35	3.72	4.10	4.49
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.267	0.239	0.254	0.287	0.299
<i>γ(X)</i>	0.836	0.740	0.792	0.905	0.947

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	3.85	5.55	8.55	14.36	22.22
<i>u (mm)</i>	15.92	26.21	37.56	54.55	80.33

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.012	0.004	0.152	0.017	-0.016
<i>α (l/mm)</i>	3.91	5.57	10.06	14.68	21.76
<i>ξ (mm)</i>	15.93	26.21	38.03	54.61	80.25

Tabelle caratteristiche principali e parametri a MANTOVA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	73	72	71	71	69
Min	9.4	15.2	19.6	21.2	27.6
Max	58.2	89.0	105.0	115.0	118.2
Media (mm)	28.11	35.38	41.39	47.96	56.04
Dev. St. n-1 (mm)	11.28	15.18	16.42	19.16	21.02
CV	0.401	0.429	0.397	0.400	0.375
Skewness	0.96	1.38	1.67	1.46	1.31
Curto si	0.32	1.78	3.41	2.37	1.63
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.090	0.100	0.100	0.180	0.215

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	28.11	35.38	41.39	47.96	56.04
<i>L2</i>	6.17	8.03	8.47	10.04	11.13
<i>L3</i>	1.37	2.33	2.53	2.72	2.78
<i>L4</i>	0.88	1.33	1.72	1.98	2.29
<i>t3</i>	0.22	0.29	0.30	0.27	0.25
<i>t4</i>	0.14	0.17	0.20	0.20	0.21

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	8.49	11.88	12.78	14.94	17.43
<i>u (mm)</i>	23.21	28.52	34.02	39.33	45.98

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.079	-0.180	-0.192	-0.151	-0.121
<i>α (l/mm)</i>	8.24	9.53	9.89	12.34	14.17
<i>ξ (mm)</i>	22.66	27.84	33.40	38.68	45.95

<i>m1 =</i>	28.01	+/-	1.32	(mm h-n1)
<i>n1 =</i>	0.217	+/-	0.017	(-)
<i>CV=</i>	0.399	+/-	0.032	
<i>m2 =</i>	919	+/-	77.18	(mm² h-n2)
<i>n2 =</i>	0.428	+/-	0.001	(-)
<i>k GEV=</i>	-0.145	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.096	0.099	0.094	0.070	0.085
<i>D_GEV</i>	0.080	0.056	0.054	0.058	0.073
<i>D LogNorm</i>	0.090	0.088	0.089	0.070	0.083
<i>D_cr</i>	0.143	0.144	0.145	0.145	0.147

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>MM</i>	3.26	3.48	3.65	3.80	3.96
<i>μ_{ln(X)}</i>	0.387	0.411	0.382	0.385	0.363
<i>σ_{ln(X)}</i>	1.269	1.366	1.253	1.262	1.178

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	8.79	11.83	12.80	14.93	16.39
<i>u (mm)</i>	23.03	28.55	34.00	39.33	46.58

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.031	-0.036	-0.074	-0.048	-0.027
<i>α (l/mm)</i>	9.14	11.25	11.50	13.97	15.81
<i>ξ (mm)</i>	23.10	28.46	33.85	39.20	46.49

Tabelle caratteristiche principali e parametri a MARTINENGO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	19	19	19	19	19
Min	12.4	16.2	23.4	31.0	36.0
Max	56.6	66.0	70.6	74.2	87.4
Media (mm)	28.57	35.72	42.71	49.29	58.48
Dev. St. n-1 (mm)	10.31	11.89	11.96	12.94	15.10
CV	0.361	0.333	0.280	0.262	0.258
Skewness	1.25	0.77	0.63	0.58	0.45
Curto si	2.27	0.92	-0.06	-0.55	-0.83
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.119	-0.289	-0.240	-0.568	-0.400

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	28.57	35.72	42.71	49.29	58.48
<i>L2</i>	5.53	6.74	6.81	7.42	8.79
<i>L3</i>	1.23	0.92	0.99	1.18	1.14
<i>L4</i>	1.59	1.07	0.52	0.72	0.30
<i>t3</i>	0.22	0.14	0.15	0.16	0.13
<i>t4</i>	0.29	0.16	0.08	0.10	0.03

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	6.60	8.71	9.36	9.96	12.27
<i>u (mm)</i>	24.76	30.69	37.30	43.55	51.40

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.082	0.052	0.039	0.017	0.065
<i>α (l/mm)</i>	7.35	10.17	10.17	10.87	13.41
<i>ξ (mm)</i>	23.68	30.34	37.21	43.19	51.55

<i>m1 =</i>	28.31	+/-	2.37	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.226	+/-	0.032	(-)
<i>CV=</i>	0.295	+/-	0.040	
<i>m2 =</i>	899	+/-	139.96	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.433	+/-	0.009	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	0.018	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.112	0.086	0.117	0.097	0.099
<i>D_GEV</i>	0.113	0.068	0.099	0.086	0.071
<i>D LogNorm</i>	0.115	0.080	0.105	0.103	0.080
<i>D_{cr}</i>	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(x)}</i>	3.29	3.52	3.72	3.86	4.04
<i>σ_{ln(x)}</i>	0.350	0.324	0.275	0.258	0.254
<i>γ(X)</i>	1.129	1.036	0.862	0.805	0.792

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	8.03	9.27	9.32	10.08	11.77
<i>u (mm)</i>	23.93	30.37	37.32	43.47	51.69

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.018	0.071	0.103	0.113	0.147
<i>α (l/mm)</i>	7.84	10.08	10.48	11.44	13.77
<i>ξ (mm)</i>	23.90	30.56	37.63	43.85	52.30

Tabelle caratteristiche principali e parametri a MEMMO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	43	43	43	42	43
Min	11.6	17.1	18.0	25.7	28.9
Max	47.6	70.4	92.2	100.0	144.8
Media (mm)	24.96	35.71	47.43	63.14	86.87
Dev. St. n-1 (mm)	9.95	12.83	15.85	16.23	27.37
CV	0.399	0.359	0.334	0.257	0.315
Skewness	0.77	1.01	1.00	0.18	0.27
Curto si	-0.59	0.60	0.63	0.24	-0.33
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.110	-0.147	-0.183	-0.198	-0.211

L-Moments	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	24.96	35.71	47.43	63.14	86.87
L2	5.56	7.07	8.56	9.16	15.68
L3	1.25	1.64	2.25	0.28	1.00
L4	0.27	0.75	1.33	1.47	1.68
t3	0.22	0.23	0.26	0.03	0.06
t4	0.05	0.11	0.15	0.16	0.11

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	8.18	10.04	12.26	13.25	21.36
u (mm)	20.24	29.92	40.35	55.49	74.54

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.083	-0.095	-0.140	0.230	0.173
α (l/mm)	7.39	9.27	10.66	15.69	25.92
ξ (mm)	20.03	29.41	39.57	57.05	75.75

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.102	0.119	0.128	0.095	0.084
D_GEV	0.118	0.102	0.106	0.095	0.063
D_LogNorm	0.099	0.116	0.132	0.082	0.074
D_cr	0.186	0.186	0.186	0.188	0.186

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.14	3.51	3.81	4.11	4.42
σ _{ln(x)}	0.384	0.348	0.325	0.253	0.308
γ(X)	1.259	1.124	1.040	0.788	0.977

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	7.75	10.00	12.35	12.65	21.33
u (mm)	20.48	29.94	40.29	55.83	74.55

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	6.39	7.49	10.63	13.22	24.39
ξ (mm)	20.39	29.88	40.13	55.95	75.41

m1 =	24.05	+/-	1.60	(mm h-n1)
n1 =	0.393	+/-	0.030	(-)
CV=	0.333	+/-	0.028	
m2 =	665	+/-	85.09	(mm² h-n2)
n2 =	0.765	+/-	0.032	(-)
k GEV=	0.017	(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a MONZAMBANO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	62	62	62	62	62
Min	10.0	17.2	21.8	25.8	27.8
Max	48.0	61.0	85.8	89.8	100.0
Media (mm)	27.15	35.35	42.35	49.29	56.82
Dev. St. n-1 (mm)	9.06	10.55	12.76	15.41	16.33
CV	0.334	0.298	0.301	0.313	0.287
Skewness	0.39	0.28	0.87	0.77	0.81
Curto si	-0.48	-0.58	1.25	0.11	0.54
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.077	0.103	0.120	0.139	0.184

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	27.15	35.35	42.35	49.29	56.82
L2	5.17	6.06	7.07	8.62	8.94
L3	0.50	0.36	0.94	1.41	1.43
L4	0.44	0.48	1.07	1.10	1.80
t3	0.10	0.06	0.13	0.16	0.16
t4	0.08	0.08	0.15	0.13	0.20

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	7.32	8.35	9.65	11.89	11.82
u (mm)	22.92	30.53	36.78	42.43	50.00

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.117	0.182	0.058	0.011	0.015
α (l/mm)	8.23	10.08	10.73	12.55	13.08
ξ (mm)	23.26	31.09	36.74	42.18	49.46

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.067	0.096	0.051	0.050	0.076
D_GEV	0.059	0.070	0.036	0.058	0.076
D_LogNorm	0.060	0.085	0.039	0.046	0.091
D_cr	0.155	0.155	0.155	0.155	0.155

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.25	3.52	3.70	3.85	4.00
σ _{ln(x)}	0.325	0.292	0.295	0.305	0.282
γ(X)	1.038	0.922	0.931	0.969	0.886

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	7.06	8.22	9.94	12.01	12.73
u (mm)	23.08	30.60	36.61	42.36	49.47

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	5.82	6.15	8.56	12.55	14.55
ξ (mm)	22.99	30.55	36.48	42.47	49.99

m1 =	27.36	+/-	1.17	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.018	(-)
CV=	0.305	+/-	0.023	
	m2 =	+/-	65.47	(mm² h-n2)
n2 =	0.463	+/-	0.010	(-)
	k GEV=	(-)	0.077	(-)

Tabelle caratteristiche principali e parametri a ORZINUOVI

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	39	38	38	39	39
Min	11.0	16.0	22.0	27.6	39.6
Max	58.6	72.0	72.0	83.4	87.2
Media (mm)	26.63	34.24	42.01	50.13	59.33
Dev. St. n-1 (mm)	10.16	11.96	12.17	14.68	13.18
CV	0.381	0.349	0.290	0.293	0.222
Skewness	1.10	1.09	0.85	0.39	0.38
Curto si	1.74	1.60	0.41	-0.72	-0.62
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.042	0.032	0.026	0.085	0.033

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	26.63	34.24	42.01	50.13	59.33
<i>L2</i>	5.53	6.55	6.77	8.48	7.55
<i>L3</i>	1.02	1.26	1.25	0.84	0.72
<i>L4</i>	1.14	1.12	1.09	0.42	0.70
<i>t3</i>	0.18	0.19	0.18	0.10	0.10
<i>t4</i>	0.21	0.17	0.16	0.05	0.09

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	7.30	9.61	10.02	12.07	10.20
<i>u (mm)</i>	22.41	28.69	36.22	43.17	53.44

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.023	-0.036	-0.022	0.113	0.120
<i>α (l/mm)</i>	7.80	9.13	9.56	13.44	12.04
<i>ξ (mm)</i>	21.94	28.63	36.27	43.74	53.68

<i>m1 =</i>	26.39	+/-	1.64	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.256	+/-	0.020	(-)
<i>CV=</i>	0.309	+/-	0.030	
<i>m2 =</i>	797	+/-	90.43	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.485	+/-	0.009	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	0.030	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.070	0.076	0.077	0.093	0.085
<i>D_GEV</i>	0.075	0.065	0.087	0.064	0.086
<i>D LogNorm</i>	0.074	0.077	0.077	0.083	0.074
<i>D_{cr}</i>	0.195	0.198	0.198	0.195	0.195

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	3.21	3.48	3.70	3.87	4.06
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.369	0.339	0.284	0.287	0.219
<i>γ(X)</i>	1.200	1.091	0.894	0.904	0.677

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	7.92	9.33	9.49	11.44	10.27
<i>u (mm)</i>	22.06	28.85	36.53	43.53	53.40

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.007	0.009	0.054	0.162	0.164
<i>α (l/mm)</i>	7.99	9.43	10.14	13.56	12.19
<i>ξ (mm)</i>	22.07	28.87	36.67	44.20	54.02

Tabelle caratteristiche principali e parametri a PANTANO D'AVIO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità					
Min	27	27	27	27	27
Max	5.2	8.6	12.6	17.2	19.0
	47.8	77.6	104.2	129.4	158.4
Media (mm)					
	20.50	33.44	47.09	65.30	88.84
Dev. St. n-1 (mm)					
	8.88	14.90	20.88	29.84	39.10
CV	0.433	0.446	0.443	0.457	0.440
Skewness					
	0.86	0.89	0.63	0.47	0.19
Curtosi					
	2.29	1.97	0.63	-0.60	-0.90
Pendenza (mm a⁻¹)					
	0.243	0.594	1.031	1.307	1.588

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	20.50	33.44	47.09	65.30	88.84
<i>L2</i>	4.84	8.15	11.81	17.19	22.80
<i>L3</i>	0.42	0.88	1.21	2.14	1.32
<i>L4</i>	1.17	2.04	1.39	1.08	1.13
<i>t3</i>	0.09	0.11	0.10	0.12	0.06
<i>t4</i>	0.24	0.25	0.12	0.06	0.05

Parametri Gumbel	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>PWM</i>					
<i>a</i> (l/mm)	5,88	10,10	15,80	24,02	31,50
<i>u</i> (mm)	17,11	27,61	37,97	51,44	70,66

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.133	0.099	0.108	0.073	0.183
α (1/mm)	7.78	12.79	18.65	26.41	37.97
ξ (mm)	16.93	27.20	38.14	51.84	72.85

$m_1 =$	20.38	+/-	1.71	(mm h-1)
$n_1 =$	0.465	+/-	0.037	(-)
$CV =$	0.437	+/-	0.058	
$m_2 =$	492	+/-	73.57	(mm ² h-1)
$n_2 =$	0.932	+/-	0.009	(-)
$k_{GEV} =$	0.119	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_{EV1}	0.152	0.110	0.080	0.104	0.097
D_{GEV}	0.129	0.095	0.060	0.088	0.059
$D_{LogNorm}$	0.161	0.121	0.086	0.104	0.108
D_{cr}	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235

<i>Parametri Log-Norm</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>MM</i>					
$\mu_{ln(x)}$	2.93	3.42	3.76	4.08	4.40
$\sigma_{ln(x)}$	0.414	0.426	0.424	0.435	0.421
$\gamma(x)$	1.380	1.426	1.417	1.466	1.406

Parametri Gumbel	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>MM</i>					
<i>a (l/mm)</i>	6.92	11.62	16.27	23.26	30.48
<i>u (mm)</i>	16.51	26.73	37.69	51.87	71.25

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.051	0.046	0.102	0.141	0.218
α (1/mm)	7.37	12.30	18.27	27.09	37.65
ξ (mm)	16.61	26.88	38.23	53.03	73.92

Tabelle caratteristiche principali e parametri a PEJO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	55	55	54	54	55
Min	6.8	12.4	15.4	22.4	24.6
Max	35.2	41.4	48.4	78.8	104.8
Media (mm)	12.05	19.28	27.29	38.60	53.85
Dev. St. n-1 (mm)	5.09	5.14	6.25	11.87	19.97
CV	0.423	0.267	0.229	0.308	0.371
Skewness	2.29	1.81	0.95	0.93	0.62
Curto si	7.26	5.37	1.50	0.88	-0.47
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.066	0.064	0.070	0.148	0.264

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	12.05	19.28	27.29	38.60	53.85
L2	2.49	2.66	3.43	6.60	11.32
L3	0.88	0.64	0.53	1.22	1.76
L4	0.57	0.48	0.55	0.41	0.76
t3	0.35	0.24	0.15	0.18	0.16
t4	0.23	0.18	0.16	0.06	0.07

Parametri Gumbel PVM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	3.49	3.70	5.01	10.09	15.89
u (mm)	10.04	17.14	24.39	32.77	44.68

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.265	-0.107	0.026	-0.022	0.022
α (l/mm)	2.63	3.44	5.07	9.32	16.66
ξ (mm)	9.61	16.88	24.49	33.01	44.60

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.111	0.062	0.056	0.081	0.091
D_GEV	0.063	0.065	0.050	0.070	0.081
D_LogNorm	0.103	0.073	0.052	0.077	0.087
D_cr	0.165	0.165	0.166	0.166	0.165

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(X)}	2.41	2.92	3.28	3.61	3.92
σ _{ln(X)}	0.405	0.262	0.226	0.301	0.359
γ(X)	1.343	0.819	0.699	0.952	1.163

Parametri Gumbel	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	3.97	4.01	4.87	9.25	15.56
u (mm)	9.76	16.96	24.47	33.25	44.87

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.133	-0.089	0.034	0.037	0.103
α (l/mm)	3.22	3.51	5.08	9.69	17.49
ξ (mm)	9.72	16.91	24.52	33.35	45.39

m1 =	11.79	+/-	0.70	(mm h-n1)
		+/-	0.028	(-)
n1 =		+/-	0.024	
		+/-	19.06	(mm² h-n2)
CV=		+/-	0.034	(-)
		+/-		
m2 =		+/-		
		+/-		
n2 =		+/-		
		+/-		
k GEV=		(-)		
		(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a PESCHIERA DEL GARDA

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	55	54	51	51	52
Min	10.8	18.4	21.4	24.8	29.4
Max	79.0	67.2	84.0	84.8	114.2
Media (mm)	25.28	33.89	40.25	46.70	57.05
Dev. St. n-1 (mm)	10.66	11.41	13.40	13.07	18.49
CV	0.422	0.337	0.333	0.280	0.324
Skewness	2.55	0.98	1.13	0.93	0.97
Curto si	11.00	0.76	1.46	0.67	0.93
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.104	0.003	-0.042	-0.050	-0.158

L-Moments	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	25.28	33.89	40.25	46.70	57.05
L2	5.23	6.30	7.31	7.24	10.17
L3	1.32	1.22	1.50	1.38	1.90
L4	1.07	0.83	1.15	1.03	1.05
t3	0.25	0.19	0.20	0.19	0.19
t4	0.20	0.13	0.16	0.14	0.10

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	7.19	9.29	12.27	12.69	17.24
u (mm)	21.13	28.53	33.17	39.38	47.10

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.127	-0.037	-0.054	-0.033	-0.026
α (l/mm)	6.61	8.78	10.01	10.11	14.33
ξ (mm)	20.52	28.49	33.91	40.52	48.41

m1 =	25.43	+/-	1.45	(mm h-n1)
n1 =	0.252	+/-	0.026	(-)
CV=	0.341	+/-	0.029	
m2 =	748	+/-	77.38	(mm² h-n2)
n2 =	0.483	+/-	0.014	(-)
k _{GEV} =	-0.055	(-)		

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.083	0.056	0.048	0.040	0.107
D_GEV	0.070	0.045	0.062	0.036	0.099
D LogNorm	0.078	0.054	0.051	0.056	0.112
D _{cr}	0.165	0.166	0.171	0.171	0.169

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.15	3.47	3.64	3.81	3.99
σ _{ln(x)}	0.404	0.328	0.324	0.275	0.316
γ(X)	1.339	1.048	1.035	0.861	1.006

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	8.30	8.89	10.44	10.18	14.41
u (mm)	20.48	28.76	34.22	40.82	48.74

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.151	0.029	0.001	0.038	0.030
α (l/mm)	6.48	9.22	10.47	10.68	14.97
ξ (mm)	20.40	28.83	34.23	40.93	48.85

Tabelle caratteristiche principali e parametri a PIEVE S GIACOMO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	46	46	46	46	46
Min	13.8	15.8	18.6	24.0	29.0
Max	85.0	101.0	120.6	153.0	184.6
Media (mm)	29.90	40.13	48.23	55.95	64.40
Dev. St. n-1 (mm)	14.23	21.88	24.51	26.29	28.45
CV	0.476	0.545	0.508	0.470	0.442
Skewness	1.76	1.54	1.53	1.77	1.93
Curto si	4.06	1.83	1.59	3.62	5.95
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.004	0.007	-0.008	-0.066	-0.143

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	29.90	40.13	48.23	55.95	64.40
L2	7.34	11.27	12.52	13.34	14.60
L3	2.26	4.01	4.40	4.21	3.82
L4	1.49	1.99	2.41	3.24	2.91
t3	0.31	0.36	0.35	0.32	0.26
t4	0.20	0.18	0.19	0.24	0.20

Parametri Gumbel P/M	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	10.30	16.27	17.75	17.94	19.95
u (mm)	23.95	30.74	37.99	45.60	52.88

Parametri GEV P/M	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.206	-0.271	-0.265	-0.216	-0.138
α (l/mm)	8.41	11.78	13.20	15.09	18.22
ξ (mm)	22.92	29.07	35.97	43.20	51.02

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.100	0.105	0.109	0.113	0.083
D_GEV	0.063	0.094	0.078	0.068	0.067
D_LogNorm	0.085	0.096	0.088	0.095	0.072
D_cr	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(X)}	3.30	3.56	3.76	3.92	4.08
σ _{ln(X)}	0.452	0.510	0.479	0.447	0.422
γ(X)	1.535	1.798	1.656	1.513	1.412

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	11.09	17.05	19.10	20.49	22.18
u (mm)	23.50	30.28	37.21	44.12	51.59

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.084	-0.059	-0.057	-0.085	-0.102
α (l/mm)	9.80	15.69	17.63	18.07	19.01
ξ (mm)	23.36	30.11	37.01	43.87	51.31

m1 =	30.45	+/-	2.13	(mm h-n1)
	m1 =	0.243	+/-	0.027 (-)
CV=	0.485	+/-	0.051	
	m2 =	1.168	+/-	140.31 (mm² h-n2)
n2 =	0.473	+/-	0.026	
	k_GEV=	-0.219	(-)	

Tabelle caratteristiche principali e parametri a PINZOLO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità					
Min	45	45	45	45	45
Max	7.0	14.6	20.0	30.0	41.6
Media (mm)	40.8	48.7	60.4	96.6	163.0
Dev. St. n-1 (mm)	17.14	25.52	36.38	54.61	81.60
CV	7.21	8.03	9.19	15.19	26.40
Skewness	0.420	0.314	0.253	0.278	0.324
Curto si	1.38	0.79	1.07	0.84	1.10
Pendenza (mm a⁻¹)	2.34	0.32	0.58	0.41	1.26
	0.067	0.086	0.087	0.159	0.235

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	17.14	25.52	36.38	54.61	81.60
L2	3.83	4.52	4.95	8.45	14.44
L3	0.91	0.73	1.31	1.52	3.04
L4	0.82	0.41	0.77	1.21	2.41
t3	0.24	0.16	0.26	0.18	0.21
t4	0.21	0.09	0.16	0.14	0.17

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.17	6.38	6.94	11.70	19.69
u (mm)	14.15	21.84	32.37	47.86	70.23

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.104	0.011	-0.142	-0.016	-0.062
α (l/mm)	4.97	6.59	6.16	12.01	19.60
ξ (mm)	13.71	21.79	31.83	47.49	69.00

m1 =	15.92	+/-	1.27	(mm h-n1)
n1 =	0.496	+/-	0.040	(-)
CV=	0.320	+/-	0.026	
m2 =	289	+/-	48.57	(mm² h-n2)
n2 =	0.971	+/-	0.067	(-)
k_{GEV}=	-0.062	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_{EV1}	0.080	0.070	0.112	0.068	0.037
D_{GEV}	0.089	0.059	0.073	0.065	0.034
D_{LogNorm}	0.085	0.062	0.129	0.076	0.045
D_{cr}	0.182	0.182	0.182	0.182	0.182

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ_{ln(x)}	2.76	3.19	3.56	3.96	4.35
σ_{ln(x)}	0.403	0.307	0.249	0.273	0.316
γ(X)	1.336	0.974	0.774	0.856	1.005

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.62	6.26	7.16	11.84	20.58
u (mm)	13.90	21.91	32.24	47.77	69.71

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.037	0.066	0.013	0.056	0.006
α (l/mm)	5.34	6.77	7.28	12.67	20.75
ξ (mm)	13.85	22.03	32.27	47.96	69.74

Tabelle caratteristiche principali e parametri a PIUBEGA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	34	34	34	34	34
Min	10.4	20.0	25.0	27.6	27.6
Max	81.0	122.0	124.6	124.6	137.4
Media (mm)	27.81	38.34	45.71	52.20	60.89
Dev. St. n-1 (mm)	12.10	18.07	19.08	19.00	19.53
CV	0.435	0.471	0.417	0.364	0.321
Skewness	2.60	3.23	2.39	1.75	1.74
Curto si	10.83	13.90	8.09	5.12	6.17
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.020	0.270	0.154	0.145	-0.004

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	27.81	38.34	45.71	52.20	60.89
<i>L2</i>	5.80	8.04	9.30	9.95	10.05
<i>L3</i>	1.27	2.76	2.97	2.27	1.66
<i>L4</i>	1.65	2.52	2.38	1.83	2.47
<i>t3</i>	0.22	0.34	0.32	0.23	0.17
<i>t4</i>	0.29	0.31	0.26	0.18	0.25

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	7.37	10.72	12.67	13.47	13.04
<i>u (mm)</i>	23.56	32.16	38.40	44.43	53.36

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.077	-0.254	-0.221	-0.089	0.007
<i>α (l/mm)</i>	7.75	8.62	10.45	13.13	14.59
<i>ξ (mm)</i>	22.71	30.52	36.79	43.37	52.57

<i>m1 =</i>	28.61	+/-	2.13	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.244	+/-	0.026	(-)
<i>CV=</i>	0.400	+/-	0.048	
<i>m2 =</i>	993	+/-	129.21	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.462	+/-	0.030	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	-0.127	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.110	0.146	0.118	0.050	0.112
<i>D_GEV</i>	0.090	0.077	0.087	0.054	0.099
<i>D LogNorm</i>	0.103	0.149	0.112	0.051	0.114
<i>D_{cr}</i>	0.209	0.209	0.209	0.209	0.209

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>MM</i>	3.24	3.55	3.74	3.89	4.06
<i>μ_{ln(X)}</i>	0.416	0.448	0.401	0.353	0.313
<i>σ_{ln(X)}</i>	1.387	1.519	1.325	1.140	0.995

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	9.43	14.09	14.87	14.81	15.22
<i>u (mm)</i>	22.37	30.21	37.12	43.65	52.10

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.155	-0.188	-0.140	-0.083	-0.082
<i>α (l/mm)</i>	7.31	10.17	11.87	13.10	13.49
<i>ξ (mm)</i>	22.29	30.18	36.96	43.47	51.92

Tabelle caratteristiche principali e parametri a RIVA DEL GARDA

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	80	79	78	78	80
Min	10.0	14.0	22.8	26.0	37.2
Max	43.4	57.4	75.6	84.6	107.2
Media (mm)	21.83	29.19	37.21	48.67	63.18
Dev. St. n-1 (mm)	6.48	8.14	11.15	12.47	15.30
CV	0.297	0.279	0.300	0.256	0.242
Skewness	0.66	0.85	1.44	0.89	0.74
Curto si	0.45	0.74	2.40	0.55	0.07
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.105	0.052	0.091	0.095	0.111

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	21.83	29.19	37.21	48.67	63.18
L2	3.63	4.51	5.88	6.87	8.56
L3	0.45	0.79	1.49	1.33	1.42
L4	0.42	0.48	1.05	1.01	1.02
t3	0.12	0.18	0.25	0.19	0.17
t4	0.12	0.11	0.18	0.15	0.12

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.08	6.81	8.93	10.59	12.01
u (mm)	18.89	25.26	32.05	42.56	56.25

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.073	-0.008	-0.127	-0.037	0.007
α (l/mm)	5.59	6.45	7.44	9.56	12.42
ξ (mm)	18.98	25.41	31.85	42.78	56.10

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.05	6.34	8.69	9.72	11.93
u (mm)	18.91	25.53	32.19	43.05	56.29

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	4.17	4.75	7.48	10.15	13.63
ξ (mm)	18.85	25.49	32.08	43.14	56.78

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.059	0.079	0.062	0.048	0.053
D_GEV	0.050	0.072	0.040	0.044	0.047
D_LogNorm	0.050	0.081	0.074	0.068	0.056
D_cr	0.136	0.137	0.138	0.138	0.136

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.04	3.34	3.57	3.85	4.12
σ _{ln(x)}	0.291	0.274	0.293	0.252	0.239
γ(X)	0.917	0.858	0.926	0.786	0.741

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.05	6.34	8.69	9.72	11.93
u (mm)	18.91	25.53	32.19	43.05	56.29

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	4.17	4.75	7.48	10.15	13.63
ξ (mm)	18.85	25.49	32.08	43.14	56.78

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.059	0.079	0.062	0.048	0.053
D_GEV	0.050	0.072	0.040	0.044	0.047
D_LogNorm	0.050	0.081	0.074	0.068	0.056
D_cr	0.136	0.137	0.138	0.138	0.136

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.04	3.34	3.57	3.85	4.12
σ _{ln(x)}	0.291	0.274	0.293	0.252	0.239
γ(X)	0.917	0.858	0.926	0.786	0.741

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.05	6.34	8.69	9.72	11.93
u (mm)	18.91	25.53	32.19	43.05	56.29

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	4.17	4.75	7.48	10.15	13.63
ξ (mm)	18.85	25.49	32.08	43.14	56.78

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.059	0.079	0.062	0.048	0.053
D_GEV	0.050	0.072	0.040	0.044	0.047
D_LogNorm	0.050	0.081	0.074	0.068	0.056
D_cr	0.136	0.137	0.138	0.138	0.136

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.04	3.34	3.57	3.85	4.12
σ _{ln(x)}	0.291	0.274	0.293	0.252	0.239
γ(X)	0.917	0.858	0.926	0.786	0.741

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.05	6.34	8.69	9.72	11.93
u (mm)	18.91	25.53	32.19	43.05	56.29

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	4.17	4.75	7.48	10.15	13.63
ξ (mm)	18.85	25.49	32.08	43.14	56.78

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.059	0.079	0.062	0.048	0.053
D_GEV	0.050	0.072	0.040	0.044	0.047
D_LogNorm	0.050	0.081	0.074	0.068	0.056
D_cr	0.136	0.137	0.138	0.138	0.136

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.04	3.34	3.57	3.85	4.12
σ _{ln(x)}	0.291	0.274	0.293	0.252	0.239
γ(X)	0.917	0.858	0.926	0.786	0.741

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.05	6.34	8.69	9.72	11.93
u (mm)	18.91	25.53	32.19	43.05	56.29

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	4.17	4.75	7.48	10.15	13.63
ξ (mm)	18.85	25.49	32.08	43.14	56.78

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.059	0.079	0.062	0.048	0.053
D_GEV	0.050	0.072	0.040	0.044	0.047
D_LogNorm	0.050	0.081	0.074	0.068	0.056
D_cr	0.136	0.137	0.138	0.138	0.136

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.04	3.34	3.57	3.85	4.12
σ _{ln(x)}	0.291	0.274	0.293	0.252	0.239
γ(X)	0.917	0.858	0.926	0.786	0.741

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.05	6.34	8.69	9.72	11.93
u (mm)	18.91	25.53	32.19	43.05	56.29

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	4.17	4.75	7.48	10.15	13.63
ξ (mm)	18.85	25.49	32.08	43.14	56.78

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.059	0.079	0.062	0.048	0.053
D_GEV	0.050	0.072	0.040	0.044	0.047
D_LogNorm	0.050	0.081	0.074	0.068	0.056
D_cr	0.136	0.137	0.138	0.138	0.136

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.04	3.34	3.57	3.85	4.12
σ _{ln(x)}	0.291	0.274	0.293	0.252	0.239
γ(X)	0.917	0.858	0.926	0.786	0.741

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.05	6.34	8.69	9.72	11.93
u (mm)	18.91	25.53	32.19	43.05	56.29

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	4.17	4.75	7.48	10.15	13.63
ξ (mm)	18.85	25.49	32.08	43.14	56.78

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.059	0.079	0.062	0.048	0.053
D_GEV	0.050	0.072	0.040	0.044	0.047
D_LogNorm	0.050	0.081	0.074	0.068	0.056
D_cr	0.136	0.137	0.138	0.138	0.136

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.04	3.34	3.57	3.85	4.12
σ _{ln(x)}	0.291	0.274	0.293	0.252	0.239
γ(X)	0.917	0.858	0.926	0.786	0.741

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.05	6.34	8.69	9.72	11.93
u (mm)	18.91	25.53	32.19	43.05	56.29

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	4.17	4.75	7.48	10.15	13.63
ξ (mm)	18.85	25.49	32.08	43.14	56.78

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.059	0.079	0.062	0.048	0.053
D_GEV	0.050	0.072	0.040	0.044	0.047
D_LogNorm	0.050	0.081	0.074	0.068	0.056
D_cr	0.136	0.137	0.138	0.138	0.136

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.04	3.34	3.57	3.85	4.12
σ _{ln(x)}	0.291	0.274	0.293	0.252	0.239
γ(X)	0.917	0.858	0.926	0.786	0.741

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.05	6.34	8.69	9.72	11.93
u (mm)	18.91	25.53	32.19	43.05	56.29

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.123	-0.171	-0.100	0.035	0.121
α (l/mm)	4.17	4.75	7.48	10.15	13.63
ξ (mm)	18.85	25.49	32.08	43.14	56.78

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.059	0.079	0.062	0.048	0.053
D_GEV	0.050	0.072	0.040	0.044	0.047</

Tabelle caratteristiche principali e parametri a RONCONE

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	23	22	23	22	22
Min	10.0	14.0	22.0	23.0	24.0
Max	39.0	59.0	67.8	105.0	124.8
Media (mm)	21.50	29.65	41.47	58.96	79.52
Dev. St. n-1 (mm)	8.25	10.46	11.79	18.13	24.99
CV	0.384	0.353	0.284	0.307	0.314
Skewness	0.70	1.21	0.64	0.31	-0.35
Curto si	-0.16	1.77	0.35	0.90	-0.32
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.013	-0.005	0.094	0.148	0.203

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	21.50	29.65	41.47	58.96	79.52
L2	4.69	5.67	6.60	10.21	14.44
L3	0.77	1.46	0.77	0.14	-1.19
L4	0.58	1.15	1.26	1.85	1.34
t3	0.16	0.26	0.12	0.01	-0.08
t4	0.12	0.20	0.19	0.18	0.09

Parametri Gumbel PVM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.14	8.58	8.35	15.13	21.68
u (mm)	17.95	24.69	36.65	50.23	67.01

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.010	-0.131	0.084	0.260	0.438
α (l/mm)	6.83	7.14	10.23	17.80	27.27
ξ (mm)	17.62	24.47	36.36	52.41	72.41

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.075	0.143	0.125	0.113	0.166
D_GEV	0.072	0.123	0.105	0.096	0.121
D_LogNorm	0.075	0.141	0.110	0.109	0.156
D_cr	0.254	0.260	0.254	0.260	0.260

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.00	3.33	3.69	4.03	4.33
σ _{ln(x)}	0.371	0.342	0.279	0.301	0.307
γ(X)	1.208	1.102	0.876	0.951	0.974

Parametri Gumbel	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.43	8.15	9.19	14.13	19.48
u (mm)	17.78	24.94	36.17	50.80	68.28

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.085	-0.012	0.099	0.184	0.395
α (l/mm)	7.10	8.03	10.29	17.04	26.29
ξ (mm)	17.95	24.92	36.46	51.79	72.04

m1 =	20.19	+/-	1.87	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.039	(-)
CV=	0.325	+/-	0.040	
	m2 =	+/-	84.36	(mm² h-n2)
n2 =	0.829	+/-	0.050	(-)
	k GEV=	(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a S CATERINA VALFURLA

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	58	58	58	58	57
Min	5.2	8.4	10.4	13.8	17.4
Max	25.4	39.6	56.1	81.2	110.6
Media (mm)	12.74	22.07	31.65	46.12	62.79
Dev. St. n-1 (mm)	3.56	5.84	8.11	13.52	18.67
CV	0.279	0.264	0.256	0.293	0.297
Skewness	1.00	0.90	0.54	0.57	0.82
Curto si	2.13	1.68	1.80	0.66	0.89
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.028	0.035	0.055	0.122	0.143

L-Moments	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	12.74	22.07	31.65	46.12	62.79
L2	1.92	3.15	4.38	7.48	10.09
L3	0.27	0.45	0.24	0.83	2.05
L4	0.36	0.65	1.00	1.23	1.98
t3	0.14	0.14	0.05	0.11	0.20
t4	0.19	0.21	0.23	0.16	0.20

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	2.59	4.10	5.63	10.08	14.45
u (mm)	11.25	19.70	28.40	40.30	54.45

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.049	0.044	0.189	0.094	-0.051
α (l/mm)	2.90	4.73	7.32	11.69	13.85
ξ (mm)	11.21	19.54	28.59	40.37	54.07

m1 =	12.75	+/-	0.48	(mm h-n1)
n1 =	0.507	+/-	0.019	(-)
CV=	0.276	+/-	0.020	
m2 =	174	+/-	12.69	(mm² h-n2)
n2 =	1.018	+/-	0.014	(-)
k _{GEV} =	0.065	(-)		

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D _{EVI}	0.064	0.065	0.101	0.076	0.073
D _{GEV}	0.064	0.066	0.100	0.058	0.075
D _{LogNorm}	0.071	0.076	0.080	0.063	0.083
D _{cr}	0.160	0.160	0.160	0.160	0.162

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	2.51	3.06	3.42	3.79	4.10
σ _{ln(x)}	0.274	0.260	0.252	0.287	0.291
γ(X)	0.859	0.812	0.785	0.904	0.918

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	2.77	4.55	6.32	10.54	14.55
u (mm)	11.14	19.45	28.00	40.03	54.39

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.025	0.043	0.122	0.116	0.059
α (l/mm)	2.86	4.80	7.24	11.99	15.64
ξ (mm)	11.16	19.50	28.26	40.44	54.64

Tabelle caratteristiche principali e parametri a S FRANCESCO A MESE

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	30	30	30	29	29
Min	11.2	19.2	26.4	39.0	50.6
Max	41.0	51.0	81.0	142.0	182.0
Media (mm)	22.42	35.11	49.24	71.36	96.04
Dev. St. n-1 (mm)	7.15	9.11	13.21	23.46	31.23
CV	0.319	0.259	0.268	0.329	0.325
Skewness	0.94	-0.01	0.42	1.09	0.76
Curto si	0.82	-0.82	-0.16	1.64	0.41
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.136	-0.018	-0.191	-0.385	-0.652

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	22.42	35.11	49.24	71.36	96.04
L2	3.94	5.27	7.56	12.91	17.60
L3	0.73	-0.02	0.67	2.37	2.77
L4	0.82	0.45	0.81	2.13	1.51
t3	0.19	0.00	0.09	0.18	0.16
t4	0.21	0.09	0.11	0.16	0.09

Parametri Gumbel P/M	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.05	6.85	10.54	18.84	27.26
u (mm)	19.51	31.15	43.16	60.49	80.30

Parametri GEV P/M	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.024	0.292	0.132	-0.022	0.019
α (l/mm)	5.56	9.35	12.15	18.25	25.84
ξ (mm)	19.08	31.87	43.64	60.43	81.61

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Min	11.2	19.2	26.4	39.0	50.6
Max	41.0	51.0	81.0	142.0	182.0
Media (mm)	22.42	35.11	49.24	71.36	96.04
Dev. St. n-1 (mm)	7.15	9.11	13.21	23.46	31.23
CV	0.319	0.259	0.268	0.329	0.325
Skewness	0.94	-0.01	0.42	1.09	0.76
Curto si	0.82	-0.82	-0.16	1.64	0.41
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.136	-0.018	-0.191	-0.385	-0.652

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
m1 =	21.83	+/-	1.36	(mm h-n1)	
n1 =	0.465	+/-	0.031	(-)	
CV=	0.297	+/-	0.030		
m2 =	515	+/-	64.52	(mm² h-n2)	
n2 =	0.935	+/-	0.030	(-)	
k GEV=	0.080	(-)			

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.071	0.154	0.095	0.061	0.113
D_GEV	0.079	0.110	0.086	0.069	0.106
D LogNorm	0.073	0.135	0.079	0.061	0.113
D_cr	0.223	0.223	0.223	0.227	0.227

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	3.06	3.53	3.86	4.22	4.51
σ _{ln(x)}	0.311	0.255	0.264	0.320	0.317
γ(X)	0.989	0.796	0.824	1.022	1.010

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.57	7.10	10.30	18.29	24.34
u (mm)	19.21	31.01	43.29	60.80	81.98

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.036	0.279	0.154	0.008	0.072
α (l/mm)	5.83	9.11	12.12	18.48	26.53
ξ (mm)	19.26	31.88	43.86	60.84	82.51

Tabelle caratteristiche principali e parametri a S MARTINO DE CALVI

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	29	29	29	29	29
Min	16.0	22.0	31.8	41.4	51.6
Max	50.0	64.2	82.2	106.0	164.0
Media (mm)	29.07	41.02	52.51	72.24	100.03
Dev. St. n-1 (mm)	8.48	12.29	13.88	16.39	26.35
CV	0.292	0.300	0.264	0.227	0.263
Skewness	0.60	0.45	0.48	0.24	0.58
Curto si	-0.26	-0.89	-0.67	-0.41	0.14
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.069	0.180	0.519	0.727	1.383

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	29.07	41.02	52.51	72.24	100.03
<i>L2</i>	4.82	7.10	8.01	9.36	14.95
<i>L3</i>	0.70	0.90	1.01	0.77	1.84
<i>L4</i>	0.44	0.28	0.57	1.15	2.07
<i>t3</i>	0.15	0.13	0.13	0.08	0.12
<i>t4</i>	0.09	0.04	0.07	0.12	0.14

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	6.81	10.06	10.99	12.43	19.52
<i>u (mm)</i>	25.14	35.21	46.17	65.06	88.77

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.038	0.068	0.069	0.142	0.074
<i>α (l/mm)</i>	7.19	10.87	12.26	15.15	23.01
<i>ξ (mm)</i>	25.18	35.43	46.22	65.39	88.34

<i>m1 =</i>	27.69	+/-	1.78	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.389	+/-	0.034	(-)
<i>CV=</i>	0.267	+/-	0.025	
<i>m2 =</i>	832	+/-	106.51	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.769	+/-	0.040	(-)
<i>k GEV=</i>	0.078	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.089	0.077	0.080	0.079	0.072
<i>D_GEV</i>	0.092	0.066	0.063	0.088	0.057
<i>D LogNorm</i>	0.098	0.069	0.070	0.074	0.065
<i>D_cr</i>	0.227	0.227	0.227	0.227	0.227

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	3.33	3.67	3.93	4.25	4.57
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.286	0.293	0.260	0.224	0.259
<i>γ(X)</i>	0.900	0.926	0.811	0.692	0.809

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	6.61	9.58	10.82	12.77	20.54
<i>u (mm)</i>	25.25	35.49	46.26	64.87	88.18

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.108	0.147	0.138	0.205	0.114
<i>α (l/mm)</i>	7.47	11.21	12.56	15.63	23.33
<i>ξ (mm)</i>	25.49	35.99	46.78	65.90	88.95

Tabelle caratteristiche principali e parametri a SALO'

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	16	16	16	16	16
Min	12.4	20.8	25.4	34.6	40.0
Max	47.2	80.0	81.2	90.6	106.0
Media (mm)	26.63	37.90	45.13	62.14	78.75
Dev. St. n-1 (mm)	10.63	15.83	14.85	18.51	20.39
CV	0.399	0.418	0.329	0.298	0.259
Skewness	0.51	1.54	1.05	0.01	-0.64
Curto si	-0.97	2.40	1.24	-1.44	-0.52
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.053	-0.004	-0.119	-0.567	-0.369

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	26.63	37.90	45.13	62.14	78.75
L2	6.16	8.45	8.27	10.94	11.68
L3	0.94	2.83	1.61	-0.03	-2.01
L4	0.12	2.09	1.71	-0.62	1.34
t3	0.15	0.33	0.19	0.00	-0.17
t4	0.02	0.25	0.21	-0.06	0.11

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	8.77	11.07	10.13	15.27	14.74
u (mm)	21.57	31.51	39.28	53.32	70.24

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.028	-0.242	-0.039	0.290	0.618
α (l/mm)	9.12	9.22	11.50	19.38	23.13
ξ (mm)	21.61	29.71	38.03	55.39	74.84

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	\	\	\	\	\
D_GEV	\	\	\	\	\
D_LogNorm	\	\	\	\	\
D_cr	\	\	\	\	\

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(X)}	3.21	3.55	3.76	4.09	4.33
σ _{ln(X)}	0.385	0.401	0.321	0.292	0.255
γ(X)	1.261	1.326	1.023	0.920	0.794

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	8.29	12.34	11.57	14.43	15.89
u (mm)	21.84	30.78	38.44	53.81	69.57

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.132	-0.059	0.015	0.273	0.504
α (l/mm)	9.57	11.35	11.80	18.45	22.03
ξ (mm)	22.22	30.65	38.49	55.52	73.79

m1 = n1 = CV= m2 = n2 = k _{GEV} =	26.02	+/-	2.72	(mm h-n1)
	0.342	+/-	0.041	(-)
	0.337	+/-	0.048	
	790	+/-	151.59	(mm² h-n2)
	0.656	+/-	0.031	(-)
	0.131	(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a SCAIS

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	47	47	47	47	47
Min	10.4	15.6	24.8	34.2	45.2
Max	46.0	64.0	93.4	161.5	310.0
Media (mm)	20.71	35.66	53.33	79.89	113.99
Dev. St. n-1 (mm)	7.87	12.39	17.26	27.45	50.82
CV	0.380	0.347	0.324	0.344	0.446
Skewness	1.17	0.43	0.57	0.80	1.51
Curto si	1.50	-0.73	-0.14	0.52	3.66
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.076	-0.199	-0.183	-0.135	-0.244

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	20.71	35.66	53.33	79.89	113.99
L2	4.29	7.10	9.80	15.33	26.83
L3	0.94	0.79	1.15	2.48	6.24
L4	0.63	0.30	1.08	1.77	5.17
t3	0.22	0.11	0.12	0.16	0.23
t4	0.15	0.04	0.11	0.12	0.19

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.91	10.23	13.58	21.64	37.71
u (mm)	17.30	29.76	45.50	67.39	92.22

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.076	0.093	0.083	0.013	-0.096
α (l/mm)	5.75	11.09	15.19	22.37	35.14
ξ (mm)	16.93	30.20	45.73	67.25	90.05

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.058	0.120	0.063	0.093	0.090
D_GEV	0.056	0.103	0.040	0.086	0.076
D_LogNorm	0.056	0.116	0.055	0.091	0.081
D_cr	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	2.96	3.52	3.93	4.32	4.65
σ _{ln(x)}	0.367	0.337	0.316	0.334	0.426
γ(X)	1.195	1.084	1.005	1.072	1.426

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.14	9.65	13.45	21.40	39.61
u (mm)	17.17	30.09	45.57	67.53	91.12

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.005	0.152	0.117	0.065	-0.054
α (l/mm)	6.10	11.35	15.33	23.13	36.68
ξ (mm)	17.16	30.62	46.09	67.94	90.73

m1 =	20.30	+/-	1.18	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.021	(-)
CV=	0.367	+/-	0.034	
	m2 =	+/-	51.96	(mm² h-n2)
n2 =	1.096	+/-	0.024	(-)
	k GEV=	(-)	0.003	(-)

Tabelle caratteristiche principali e parametri a SONDRIO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	57	57	57	57	57
Min	7.0	11.4	21.0	28.8	36.9
Max	48.8	62.0	65.4	71.0	113.0
Media (mm)	16.96	25.80	34.32	46.14	62.70
Dev. St. n-1 (mm)	8.42	10.85	9.49	10.69	15.58
CV	0.497	0.421	0.277	0.232	0.248
Skewness	1.91	1.60	1.31	0.52	0.66
Curto si	4.36	2.79	2.05	-0.64	0.73
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.037	-0.059	-0.051	-0.029	-0.046

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	16.96	25.80	34.32	46.14	62.70
L2	4.24	5.60	5.08	6.10	8.72
L3	1.46	1.82	1.19	0.82	0.83
L4	0.84	0.98	0.77	0.40	1.20
t3	0.35	0.32	0.23	0.13	0.10
t4	0.20	0.18	0.15	0.07	0.14

Parametri Gumbel PVM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.06	8.18	7.22	8.63	11.90
u (mm)	13.46	21.07	30.16	41.16	55.83

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.256	-0.228	-0.099	0.056	0.120
α (l/mm)	4.53	6.24	6.64	9.24	13.90
ξ (mm)	12.83	20.41	29.78	41.29	56.17

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.124	0.146	0.062	0.089	0.106
D_GEV	0.088	0.100	0.060	0.071	0.085
D_LogNorm	0.105	0.138	0.074	0.075	0.084
D_cr	0.162	0.162	0.162	0.162	0.162

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	2.72	3.17	3.50	3.81	4.11
σ _{ln(x)}	0.469	0.404	0.272	0.229	0.245
γ(X)	1.612	1.337	0.851	0.707	0.761

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.56	8.46	7.40	8.33	12.14
u (mm)	13.17	20.91	30.05	41.33	55.69

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.100	-0.067	-0.027	0.128	0.095
α (l/mm)	5.65	7.69	7.13	9.59	13.54
ξ (mm)	13.09	20.82	30.01	41.70	56.05

m1 =	16.67	+/-	1.13	(mm h-n1)
	0.412	+/-	0.023	(-)
CV=	0.348	+/-	0.027	
	342	+/-	41.68	(mm² h-n2)
m2 =	0.767	+/-	0.022	(-)
	-0.081	(-)		
k GEV=				

Tabelle caratteristiche principali e parametri a SONICO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	7	7	7	7	7
Min	8.8	16.8	24.4	37.8	39.8
Max	25.2	31.0	52.0	73.6	120.2
Media (mm)	18.43	24.31	34.31	46.77	69.23
Dev. St. n-1 (mm)	6.18	5.88	9.17	12.34	25.87
CV	0.335	0.242	0.267	0.264	0.374
Skewness	-0.57	-0.19	1.27	2.21	1.31
Curtosi	-1.31	-1.99	1.88	5.27	2.64
Pendenza (mm a⁻¹)	0.064	0.450	2.714	3.450	9.636

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	18.43	24.31	34.31	46.77	69.23
L2	3.70	3.55	5.28	6.16	14.50
L3	-0.77	-0.29	1.60	3.53	3.66
L4	-0.20	-0.80	1.49	3.31	6.29
t3	-0.21	-0.08	0.30	0.57	0.25
t4	-0.05	-0.23	0.28	0.54	0.43

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (1/mm)	4.56	4.43	6.30	7.72	15.20
u (mm)	15.80	21.76	30.68	42.31	60.46

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.693	0.437	-0.198	-0.543	-0.125
α (1/mm)	7.42	6.71	6.11	3.77	18.38
ξ (mm)	17.44	22.56	29.31	40.25	56.05

m₁ =	16.89	+/-	2.49	(mm h-n1)
n₁ =	0.420	+/-	0.056	(-)
CV=	0.282	+/-	0.060	
m₂ =	305	+/-	95.56	(mm ² h-n2)
n₂ =	0.844	+/-	0.076	(-)
k_{GEV}=	0.053	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_{EV1}	\	\	\	\	\
D_{GEV}	\	\	\	\	\
D_{LogNorm}	\	\	\	\	\
D_{cr}	\	\	\	\	\

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
$\mu_{ln(X)}$	2.86	3.16	3.50	3.81	4.17
$\sigma_{ln(X)}$	0.327	0.238	0.263	0.259	0.361
$\gamma(X)$	1.044	0.740	0.821	0.810	1.173

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (1/mm)	4.82	4.58	7.15	9.62	20.16
u (mm)	15.65	21.67	30.19	41.22	57.59

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.479	0.341	-0.021	-0.127	-0.027
α (1/mm)	6.65	6.06	6.95	7.88	19.45
ξ (mm)	16.84	22.40	30.15	41.10	57.48

Tabelle caratteristiche principali e parametri a STUETTA

<i>Parametri</i>	Durata (h)			
	1	3	6	12
Numerosità	24	23	24	24
Min	9.0	19.0	24.0	26.0
Max	31.0	53.2	64.0	90.4
Media (mm)	17.65	29.78	42.51	63.37
Dev. St. n-1 (mm)	6.22	9.03	11.74	17.29
CV	0.352	0.303	0.276	0.273
Skewness	0.64	0.92	0.05	-0.38
Curto si	-0.56	0.68	-1.06	-0.68
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.045	0.113	0.117	-0.097

<i>L-Moments</i>	Durata (h)			
	1	3	6	12
L1	17.65	29.78	42.51	63.37
L2	3.55	5.06	6.89	10.01
L3	0.62	0.94	0.08	-0.96
L4	0.26	0.44	0.15	0.57
t3	0.18	0.19	0.01	-0.10
t4	0.07	0.09	0.02	0.06

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)			
	1	3	6	12
a (l/mm)	4.82	8.08	9.40	13.44
u (mm)	14.87	25.11	37.08	55.61

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)			
	1	3	6	12
k	-0.009	-0.024	0.263	0.464
α (l/mm)	5.08	7.13	12.03	19.06
ξ (mm)	14.68	25.49	38.11	58.67

m1 =	17.27	+/-	1.29	(mm h-n1)
m1 =	0.516	+/-	0.032	(-)
CV=	0.306	+/-	0.036	
m2 =	328	+/-	47.64	(mm² h-n2)
m2 =	1.029	+/-	0.024	(-)
k _{GEV} =	0.151	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)			
	1	3	6	12
D _{EV1}	\	\	\	\
D _{GEV}	\	\	\	\
D _{LogNorm}	\	\	\	\
D _{cr}	\	\	\	\

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)			
	1	3	6	12
μ _{ln(X)}	2.81	3.35	3.71	4.11
σ _{ln(X)}	0.342	0.297	0.271	0.268
γ(X)	1.100	0.937	0.850	0.839

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)			
	1	3	6	12
a (l/mm)	4.84	7.04	9.15	13.48
u (mm)	14.86	25.72	37.22	55.59

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)			
	1	3	6	12
k	0.099	0.040	0.260	0.407
α (l/mm)	5.42	7.40	11.61	18.26
ξ (mm)	15.01	25.79	38.24	58.30

Tabelle caratteristiche principali e parametri a TEMU'

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	22	22	22	22	22
Min	10.0	16.0	21.6	25.0	38.6
Max	30.2	38.0	65.8	91.2	124.0
Media (mm)	15.25	23.46	33.19	45.55	63.35
Dev. St. n-1 (mm)	4.70	5.94	11.72	16.89	21.00
CV	0.308	0.253	0.353	0.371	0.332
Skewness	1.68	1.05	1.46	1.20	1.51
Curto si	3.74	0.91	1.98	1.33	2.55
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.059	0.171	0.017	-0.134	-0.129

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	15.25	23.46	33.19	45.55	63.35
L2	2.48	3.30	6.22	9.26	11.18
L3	0.74	0.70	1.98	2.40	3.19
L4	0.53	0.56	1.19	1.45	2.41
t3	0.30	0.21	0.32	0.26	0.29
t4	0.21	0.17	0.19	0.16	0.22

Parametri Gumbel PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	3.29	4.27	8.46	12.78	14.77
u (mm)	13.36	21.00	28.31	38.17	54.82

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.191	-0.066	-0.219	-0.135	-0.173
α (l/mm)	2.90	4.46	7.01	11.59	13.37
ξ (mm)	12.92	20.58	27.23	37.08	52.89

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	\	\	\	\	\
D_GEV	\	\	\	\	\
D_LogNorm	\	\	\	\	\
D_cr	\	\	\	\	\

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
MM	2.68	3.12	3.44	3.75	4.10
μ _{ln(x)}	0.301	0.249	0.343	0.359	0.323
σ _{ln(x)}	0.954	0.776	1.104	1.164	1.031
γ(X)					

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
MM	3.66	4.63	9.14	13.17	16.37
a (l/mm)	13.14	20.79	27.92	37.94	53.89
u (mm)					

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.076	0.016	-0.049	-0.010	-0.054
α (l/mm)	3.28	4.73	8.53	13.00	15.17
ξ (mm)	13.10	20.81	27.83	37.91	53.73

m1 =	14.85	+/-	1.03	(mm h-n1)
	0.451	+/-	0.039	(-)
n1 =	0.320	+/-	0.035	
	238	+/-	32.71	(mm² h-n2)
m2 =	0.914	+/-	0.026	(-)
	-0.157	(-)		
n2 =				
k GEV=				

Tabelle caratteristiche principali e parametri a TIONE DI TRENTO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	83	83	82	83	83
Min	9.6	16.6	24.6	29.0	49.0
Max	44.8	56.8	80.4	122.0	158.8
Media (mm)	19.29	28.35	39.76	57.26	81.32
Dev. St. n-1 (mm)	6.57	8.26	10.45	16.23	23.57
CV	0.341	0.292	0.263	0.284	0.290
Skewness	1.21	1.19	1.41	1.66	1.24
Curto si	2.01	1.56	2.69	3.63	1.41
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.089	0.095	0.081	0.071	0.192

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	19.29	28.35	39.76	57.26	81.32
L2	3.56	4.45	5.54	8.34	12.66
L3	0.75	0.97	1.32	2.27	3.07
L4	0.49	0.80	0.94	1.74	1.91
t3	0.21	0.22	0.24	0.27	0.24
t4	0.14	0.18	0.17	0.21	0.15

Parametri Gumbel PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.02	6.20	8.10	11.62	17.84
u (mm)	16.39	24.77	35.08	50.55	71.02

Parametri GEV PwM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.063	-0.075	-0.105	-0.155	-0.111
α (l/mm)	4.83	5.96	7.18	10.20	16.31
ξ (mm)	16.18	24.44	34.78	49.54	69.91

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.046	0.067	0.085	0.081	0.056
D_GEV	0.044	0.054	0.057	0.044	0.057
D_LogNorm	0.044	0.081	0.104	0.093	0.067
D_cr	0.134	0.134	0.135	0.134	0.134

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	2.90	3.30	3.65	4.01	4.36
σ _{ln(x)}	0.331	0.286	0.258	0.278	0.284
γ(X)	1.061	0.899	0.807	0.873	0.894

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.12	6.44	8.14	12.65	18.37
u (mm)	16.33	24.63	35.06	49.95	70.71

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.012	-0.008	-0.042	-0.074	-0.015
α (l/mm)	5.04	6.37	7.69	11.37	18.00
ξ (mm)	16.32	24.62	34.99	49.80	70.65

m1 =	18.22	+/-	0.93	(mm h-n1)
		+/-	0.028	(-)
n1 =	0.458	+/-	0.018	(-)
		+/-	0.018	(-)
CV=	0.293	+/-	38.61	(mm² h-n2)
		+/-	0.046	(-)
m2 =	366	+/-		
		+/-		
n2 =	0.908	+/-		
		(-)		
k GEV=	-0.102	(-)		
		(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a TIRANO

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	61	61	59	61	61
Min	6.2	12.0	15.8	23.4	30.6
Max	53.4	56.8	58.2	67.4	109.0
Media (mm)	17.83	25.01	31.42	41.98	55.14
Dev. St. n-1 (mm)	9.44	9.22	9.23	11.62	18.27
CV	0.529	0.369	0.294	0.277	0.331
Skewness	1.96	1.44	0.87	0.56	1.07
Curto si	4.40	2.65	1.13	-0.62	0.79
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.001	0.029	0.058	0.116	0.204

L-Moments	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	17.83	25.01	31.42	41.98	55.14
L2	4.69	4.88	5.08	6.61	9.99
L3	1.60	1.21	0.66	0.98	2.25
L4	1.08	0.86	0.85	0.48	1.37
t3	0.34	0.25	0.13	0.15	0.23
t4	0.23	0.18	0.17	0.07	0.14

Parametri Gumbel PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	6.57	6.83	7.79	9.53	14.20
u (mm)	14.04	21.07	26.92	36.49	46.94

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.250	-0.117	0.065	0.034	-0.085
α (l/mm)	5.06	6.25	7.75	9.82	13.24
ξ (mm)	13.27	20.60	27.42	36.63	46.30

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.099	0.068	0.069	0.060	0.087
D_GEV	0.060	0.058	0.077	0.066	0.069
D_LogNorm	0.089	0.066	0.056	0.073	0.088
D_cr	0.156	0.156	0.159	0.156	0.156

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
μ _{ln(x)}	2.76	3.16	3.41	3.70	3.96
σ _{ln(x)}	0.497	0.357	0.288	0.272	0.323
γ(X)	1.737	1.156	0.906	0.851	1.030

Parametri Gumbel MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	7.36	7.19	7.19	9.06	14.24
u (mm)	13.58	20.86	27.27	36.76	46.92

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.105	-0.046	0.049	0.119	0.013
α (l/mm)	6.28	6.74	7.64	10.34	14.48
ξ (mm)	13.49	20.80	27.37	37.12	46.97

m1 =	17.28	+/-	1.26	(mm h-n1)
n1 =	0.356	+/-	0.030	(-)
CV=	0.369	+/-	0.027	
m2 =	366	+/-	51.60	(mm² h-n2)
n2 =	0.666	+/-	0.042	(-)
k GEV=	-0.071	(-)		

Tabelle caratteristiche principali e parametri a TREPALLE

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	15	15	15	15	15
Min	7.0	12.8	17.6	19.2	24.0
Max	24.6	28.4	41.1	70.1	77.5
Media (mm)	11.43	18.43	26.65	36.59	46.13
Dev. St. n-1 (mm)	4.22	4.53	6.09	13.07	15.34
CV	0.369	0.246	0.229	0.357	0.333
Skewness	2.32	0.81	0.75	1.17	0.73
Curto si	7.03	0.06	0.96	1.78	-0.44
Pendenza (mm a ⁻¹)	-0.040	0.128	0.366	0.794	0.868

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	11.43	18.43	26.65	36.59	46.13
<i>L2</i>	2.06	2.60	3.46	7.28	8.71
<i>L3</i>	0.71	0.54	0.44	1.64	2.01
<i>L4</i>	0.80	0.27	0.69	1.28	0.72
<i>t3</i>	0.35	0.21	0.13	0.23	0.23
<i>t4</i>	0.39	0.10	0.20	0.18	0.08

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	2.58	3.49	4.21	9.55	11.87
<i>u (mm)</i>	9.94	16.41	24.22	31.08	39.28

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.258	-0.057	0.070	-0.085	-0.094
<i>α (l/mm)</i>	2.19	3.55	5.31	9.66	11.43
<i>ξ (mm)</i>	9.42	16.17	23.93	30.14	38.37

<i>m1 =</i>	11.51	+/-	1.12	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.450	+/-	0.052	(-)
<i>CV=</i>	0.304	+/-	0.041	
<i>m2 =</i>	145	+/-	26.64	(mm ² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.899	+/-	0.032	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	-0.085	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	\	\	\	\	\
<i>D_GEV</i>	\	\	\	\	\
<i>D LogNorm</i>	\	\	\	\	\
<i>D_{cr}</i>	\	\	\	\	\

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{m(x)}</i>	2.37	2.88	3.26	3.54	3.78
<i>σ_{m(x)}</i>	0.357	0.242	0.226	0.347	0.324
<i>γ(X)</i>	1.157	0.753	0.698	1.117	1.034

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	3.29	3.53	4.75	10.19	11.95
<i>u (mm)</i>	9.53	16.39	23.91	30.71	39.22

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.135	0.062	0.076	-0.005	0.078
<i>α (l/mm)</i>	2.65	3.81	5.19	10.13	13.11
<i>ξ (mm)</i>	9.49	16.45	24.01	30.70	39.51

Tabelle caratteristiche principali e parametri a TREVIGLIO

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	55	55	55	55	55
Min	10.0	14.4	19.6	24.6	28.2
Max	68.0	108.0	121.4	121.8	122.0
Media (mm)	27.85	38.05	46.30	54.19	64.23
Dev. St. n-1 (mm)	11.95	16.29	17.93	18.54	19.66
CV	0.429	0.428	0.387	0.342	0.306
Skewness	1.28	1.99	1.54	1.10	0.83
Curto si	2.25	6.02	4.89	2.29	0.75
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.020	0.095	0.119	0.143	0.066

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	27.85	38.05	46.30	54.19	64.23
<i>L2</i>	6.32	8.10	9.38	10.07	10.85
<i>L3</i>	1.20	2.06	1.35	1.41	1.67
<i>L4</i>	1.50	2.43	1.95	1.75	1.93
<i>t3</i>	0.19	0.25	0.14	0.14	0.15
<i>t4</i>	0.24	0.30	0.21	0.17	0.18

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	8.11	10.48	12.46	13.56	14.34
<i>u (mm)</i>	23.17	32.00	39.11	46.36	55.95

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.031	-0.128	0.040	0.047	0.025
<i>α (l/mm)</i>	8.85	10.23	14.03	15.15	16.01
<i>ξ (mm)</i>	22.46	30.68	38.75	46.12	55.37

<i>m1 =</i>	28.27	+/-	1.64	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.263	+/-	0.019	(-)
<i>CV=</i>	0.379	+/-	0.034	
<i>m2 =</i>	956	+/-	97.04	(mm ² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.499	+/-	0.017	(-)
<i>k_{GEV}=</i>	-0.009	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.095	0.100	0.092	0.081	0.063
<i>D_GEV</i>	0.102	0.093	0.094	0.084	0.064
<i>D LogNorm</i>	0.106	0.102	0.096	0.077	0.064
<i>D_{cr}</i>	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(x)}</i>	3.24	3.55	3.77	3.94	4.12
<i>σ_{ln(x)}</i>	0.411	0.410	0.374	0.333	0.299
<i>γ(X)</i>	1.366	1.363	1.220	1.066	0.947

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	9.31	12.70	13.98	14.45	15.33
<i>u (mm)</i>	22.47	30.72	38.24	45.84	55.38

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	-0.023	-0.108	-0.059	0.006	0.057
<i>α (l/mm)</i>	9.03	10.78	12.85	14.57	16.42
<i>ξ (mm)</i>	22.43	30.56	38.09	45.86	55.63

Tabelle caratteristiche principali e parametri a VAL MORTA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	29	29	29	29	29
Min	10.4	18.0	27.8	44.4	58.8
Max	29.2	41.0	52.4	87.2	132.0
Media (mm)	18.44	29.01	39.99	59.90	85.68
Dev. St. n-1 (mm)	4.12	6.20	6.97	10.12	18.64
CV	0.223	0.214	0.174	0.169	0.217
Skewness	0.41	0.11	-0.03	0.94	0.64
Curto si	0.75	-0.93	-0.86	1.23	-0.03
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.074	0.048	0.121	0.357	0.740

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	18.44	29.01	39.99	59.90	85.68
<i>L2</i>	2.31	3.62	4.07	5.55	10.64
<i>L3</i>	0.11	0.11	-0.01	0.87	1.42
<i>L4</i>	0.49	0.15	0.24	1.12	1.01
<i>t3</i>	0.05	0.03	0.00	0.16	0.13
<i>t4</i>	0.21	0.04	0.06	0.20	0.09

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	2.84	5.00	5.51	7.45	14.75
<i>u (mm)</i>	16.81	26.12	36.81	55.60	77.17

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.204	0.232	0.288	0.021	0.057
<i>α (l/mm)</i>	3.90	6.21	7.20	8.16	16.14
<i>ξ (mm)</i>	16.86	26.61	37.47	55.36	77.24

<i>m1 =</i>	17.63	+/-	0.90	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.487	+/-	0.031	(-)
<i>CV=</i>	0.198	+/-	0.017	
<i>m2 =</i>	325	+/-	34.23	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.971	+/-	0.038	(-)
<i>k GEV=</i>	0.160	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	0.128	0.111	0.093	0.111	0.063
<i>D_GEV</i>	0.085	0.059	0.058	0.110	0.057
<i>D LogNorm</i>	0.103	0.091	0.066	0.130	0.062
<i>D_cr</i>	0.227	0.227	0.227	0.227	0.227

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	2.89	3.35	3.67	4.08	4.43
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.221	0.211	0.173	0.168	0.215
<i>γ(X)</i>	0.681	0.651	0.528	0.512	0.663

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	3.21	4.83	5.43	7.89	14.52
<i>u (mm)</i>	16.59	26.22	36.85	55.35	77.30

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.156	0.243	0.287	0.036	0.100
<i>α (l/mm)</i>	3.79	6.07	7.00	8.25	16.29
<i>ξ (mm)</i>	16.77	26.70	37.53	55.42	77.76

Tabelle caratteristiche principali e parametri a VALLE RATTI

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	42	42	41	42	41
Min	10.4	19.0	25.0	30.6	43.6
Max	41.0	55.6	78.8	109.0	110.0
Media (mm)	23.34	32.95	43.34	58.33	74.17
Dev. St. n-1 (mm)	6.99	8.24	11.94	18.08	18.02
CV	0.299	0.250	0.276	0.310	0.243
Skewness	0.56	0.80	1.03	1.25	0.33
Curto si	0.30	0.61	1.14	1.10	-0.60
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.004	0.034	0.161	0.202	-0.088

Parametri	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Min	10.4	19.0	25.0	30.6	43.6
Max	41.0	55.6	78.8	109.0	110.0
Media (mm)	23.34	32.95	43.34	58.33	74.17
Dev. St. n-1 (mm)	6.99	8.24	11.94	18.08	18.02
CV	0.299	0.250	0.276	0.310	0.243
Skewness	0.56	0.80	1.03	1.25	0.33
Curto si	0.30	0.61	1.14	1.10	-0.60
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.004	0.034	0.161	0.202	-0.088

L-Moments	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	23.34	32.95	43.34	58.33	74.17
L2	3.92	4.56	6.54	9.61	10.38
L3	0.47	0.72	1.32	2.83	0.80
L4	0.57	0.86	1.08	1.64	0.92
t3	0.12	0.16	0.20	0.29	0.08
t4	0.14	0.19	0.17	0.17	0.09

Parametri Gumbel PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (l/mm)	5.36	6.04	9.85	13.31	15.69
u (mm)	20.25	29.46	37.66	50.65	65.11

Parametri GEV PWM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.078	0.019	-0.050	-0.187	0.150
α (l/mm)	6.04	6.70	9.00	11.30	16.90
ξ (mm)	20.29	29.21	37.68	49.28	66.63

Test di Kolmogorov	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_EVI	0.068	0.104	0.064	0.110	0.093
D_GEV	0.077	0.106	0.068	0.113	0.062
D_LogNorm	0.074	0.096	0.075	0.120	0.071
D_cr	0.188	0.188	0.191	0.188	0.191

Parametri Log-Norm MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
MM	3.11	3.46	3.73	4.02	4.28
μ _{ln(X)}	0.293	0.246	0.271	0.303	0.240
σ _{ln(X)}	0.925	0.766	0.847	0.960	0.743

Parametri Gumbel	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
MM	5.44	6.43	9.31	14.09	14.05
a (l/mm)	20.19	29.24	37.97	50.20	66.06

Parametri GEV MM	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	0.119	0.064	0.018	-0.018	0.178
α (l/mm)	6.21	6.94	9.53	13.75	16.86
ξ (mm)	20.41	29.36	38.01	50.14	67.00

m1 =	22.73	+/-	1.14	(mm h-n1)
	m1 =	+/-	0.025	(-)
CV=	0.274	+/-	0.023	
	m2 =	+/-	56.14	(mm² h-n2)
n2 =	0.737	+/-	0.027	(-)
	k GEV=	(-)	0.002	(-)

Durata (h)	1	3	6	12	24
	0.068	0.104	0.064	0.110	0.093
Durata (h)	1	3	6	12	24
	0.077	0.106	0.068	0.113	0.062
Durata (h)	1	3	6	12	24
	0.074	0.096	0.075	0.120	0.071
Durata (h)	1	3	6	12	24
	0.188	0.188	0.191	0.188	0.191

Tabelle caratteristiche principali e parametri a VEROLANUOVA

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	20	19	18	16	18
Min	16.0	18.8	28.0	22.7	35.8
Max	45.5	57.4	65.2	99.6	102.0
Media (mm)	28.29	36.60	44.73	51.37	59.47
Dev. St. n-1 (mm)	8.96	10.00	11.90	19.77	18.54
CV	0.317	0.273	0.266	0.385	0.312
Skewness	0.53	0.18	0.23	0.91	0.84
Curto si	-0.91	0.23	-0.99	0.98	0.31
Pendenza (mm a ⁻¹)	0.158	0.166	0.075	0.198	0.086

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>L1</i>	28.29	36.60	44.73	51.37	59.47
<i>L2</i>	5.17	5.70	6.95	11.20	10.47
<i>L3</i>	0.81	0.26	0.46	1.98	1.92
<i>L4</i>	0.19	1.12	0.15	1.96	1.46
<i>t3</i>	0.16	0.05	0.07	0.18	0.18
<i>t4</i>	0.04	0.20	0.02	0.18	0.14

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	7.17	8.65	13.08	21.95	18.24
<i>u (mm)</i>	24.15	31.61	37.18	38.70	48.94

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.020	0.203	0.170	-0.011	-0.021
<i>α (l/mm)</i>	7.60	9.61	11.47	16.00	14.80
<i>ξ (mm)</i>	24.05	32.69	39.78	41.97	50.60

<i>m1 =</i>	28.49	+/-	2.03	(mm h-n1)
<i>m1 =</i>	0.236	+/-	0.028	(-)
<i>CV=</i>	0.304	+/-	0.042	
<i>m2 =</i>	877	+/-	117.93	(mm² h-n2)
<i>m2 =</i>	0.479	+/-	0.015	(-)
<i>k GEV=</i>	0.072	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>D_EVI</i>	\	\	\	\	\
<i>D_GEV</i>	\	\	\	\	\
<i>D LogNorm</i>	\	\	\	\	\
<i>D_cr</i>	\	\	\	\	\

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>μ_{ln(X)}</i>	3.29	3.56	3.77	3.87	4.04
<i>σ_{ln(X)}</i>	0.309	0.268	0.262	0.372	0.305
<i>γ(X)</i>	0.982	0.840	0.817	1.211	0.966

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>a (l/mm)</i>	6.98	7.80	9.28	15.41	14.45
<i>u (mm)</i>	24.26	32.10	39.37	42.47	51.12

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
<i>k</i>	0.126	0.221	0.206	0.042	0.055
<i>α (l/mm)</i>	8.02	9.65	11.37	16.23	15.45
<i>ξ (mm)</i>	24.56	32.79	40.12	42.65	51.35

Tabelle caratteristiche principali e parametri a VILMINORE DI SCALVE

<i>Parametri</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
Numerosità	36	36	36	36	36
Min	9.8	22.8	29.8	36.4	36.8
Max	57.0	83.0	125.0	168.0	292.8
Media (mm)	25.53	41.15	61.74	90.14	123.61
Dev. St. n-1 (mm)	10.49	15.21	23.13	34.56	52.29
CV	0.411	0.370	0.375	0.383	0.423
Skewness	1.35	1.18	0.92	0.92	1.21
Curtosi	2.36	0.62	0.53	0.10	2.19
Pendenza (mm a⁻¹)	0.196	0.165	0.093	0.174	0.258

<i>L-Moments</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
L1	25.53	41.15	61.74	90.14	123.61
L2	5.56	8.20	12.83	19.06	28.26
L3	1.29	2.46	2.49	4.20	5.72
L4	1.31	1.16	1.90	2.68	5.84
t3	0.23	0.30	0.19	0.22	0.20
t4	0.24	0.14	0.15	0.14	0.21

<i>Parametri Gumbel PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (1/mm)	7.29	11.66	17.20	25.99	37.08
u (mm)	21.32	34.42	51.82	75.14	102.20

<i>Parametri GEV PWM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.093	-0.194	-0.038	-0.077	-0.050
α (1/mm)	7.31	9.55	17.85	25.47	38.85
ξ (mm)	20.57	33.40	50.75	73.34	99.17

m₁ =	24.85	+/-	1.82	(mm h-n1)
n₁ =	0.507	+/-	0.030	(-)
CV=	0.388	+/-	0.042	
m₂ =	708	+/-	98.56	(mm ² h-n2)
n₂ =	1.015	+/-	0.030	(-)
k_{GEV}=	-0.090	(-)		

<i>Test di Kolmogorov</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
D_{EV1}	0.097	0.106	0.074	0.073	0.075
D_{GEV}	0.097	0.102	0.067	0.065	0.083
D_{LogNorm}	0.100	0.104	0.072	0.073	0.082
D_{cr}	0.203	0.203	0.203	0.203	0.203

<i>Parametri Log-Norm MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
$\mu_{ln(X)}$	3.16	3.65	4.06	4.43	4.73
$\sigma_{ln(X)}$	0.395	0.358	0.362	0.370	0.406
$\gamma(X)$	1.302	1.160	1.176	1.207	1.345

<i>Parametri Gumbel MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
a (1/mm)	8.18	11.86	18.03	26.94	40.75
u (mm)	20.81	34.30	51.34	74.59	100.08

<i>Parametri GEV MM</i>	Durata (h)				
	1	3	6	12	24
k	-0.033	-0.007	0.040	0.040	-0.012
α (1/mm)	7.81	11.76	18.93	28.30	40.12
ξ (mm)	20.75	34.29	51.53	74.87	99.97

Allegato C

Si allegano di seguito le tabelle delle LSPP ottenute con la distribuzione GEV scala invariante, per quelle stazioni che accettano l'ipotesi, mentre per le restanti si sono determinate con il metodo dei quantili regolarizzati; per le stazioni con numerosità inferiore a 25 dati si è utilizzata la distribuzione di Gumbel:

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a APRICA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	31.6	51.3	69.8	94.8	128.8	31.58
20	35.0	56.9	77.3	105.0	142.7	34.98
30	36.8	59.8	81.3	110.4	150.0	36.79
100	41.5	67.5	91.7	124.6	169.4	41.53
200	43.9	71.4	97.0	131.8	179.0	43.90
500	46.7	75.9	103.2	140.2	190.5	46.70

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.80	4.99	7.69	12.03	18.83	1.338
20	3.22	5.72	8.74	13.59	21.16	1.793
30	3.45	6.11	9.31	14.43	22.42	2.034
100	4.08	7.16	10.83	16.68	25.77	2.668
200	4.40	7.70	11.61	17.82	27.47	2.986
500	4.78	8.34	12.53	19.18	29.49	3.361

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	37.1	61.1	84.8	118.4	165.7
20	41.3	68.1	94.4	131.6	184.1
30	43.6	71.8	99.5	138.7	194.0
100	49.5	81.6	113.0	157.3	219.9
200	52.5	86.5	119.7	166.7	232.9
500	56.1	92.3	127.7	177.8	248.3

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	26.1	41.6	54.7	71.2	91.9
20	28.7	45.7	60.1	78.4	101.2
30	30.0	47.8	63.0	82.1	106.1
100	33.5	53.5	70.5	92.0	118.8
200	35.3	56.3	74.2	96.8	125.2
500	37.3	59.6	78.6	102.6	132.7

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a BERGAMO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	45.5	61.5	74.3	89.8	108.6	45.51
20	51.8	70.0	84.6	102.3	123.6	51.81
30	55.5	75.0	90.6	109.6	132.4	55.51
100	66.7	90.1	108.9	131.7	159.2	66.70
200	73.3	99.1	119.7	144.8	175.0	73.34
500	82.4	111.2	134.5	162.5	196.5	82.35

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.13	3.05	4.02	5.40	7.30	1.283
20	2.58	3.68	4.81	6.40	8.58	1.870
30	2.86	4.06	5.28	7.00	9.35	2.215
100	3.73	5.26	6.78	8.89	11.76	3.259
200	4.26	5.99	7.68	10.03	13.22	3.877
500	4.98	6.98	8.92	11.59	15.21	4.717

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	49.7	67.4	82.2	100.4	122.9
20	56.9	77.2	94.0	114.8	140.4
30	61.1	82.9	101.0	123.3	150.8
100	74.0	100.4	122.2	149.1	182.2
200	81.7	110.8	134.8	164.4	200.9
500	92.1	124.9	152.0	185.3	226.3

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	41.3	55.5	66.4	79.2	94.3
20	46.7	62.8	75.2	89.7	106.8
30	49.9	67.0	80.3	95.8	114.1
100	59.4	79.8	95.6	114.2	136.1
200	65.0	87.3	104.7	125.1	149.1
500	72.6	97.5	117.0	139.8	166.7

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a BEZZECCA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	35.6	50.7	63.4	79.3	99.1	35.6	0.322
20	41.4	57.3	70.4	86.4	106.1	41.4	0.296
30	44.9	61.1	74.3	90.3	109.7	44.9	0.281
100	55.7	72.4	85.3	100.6	118.6	55.7	0.238
200	62.4	78.8	91.4	105.9	122.8	62.4	0.213
500	71.7	87.4	99.1	112.4	127.4	71.7	0.181

T (anni)	standard error s.e.				
10	3.14	3.56	3.63	4.02	5.55
20	4.10	4.84	4.50	4.79	6.61
30	4.81	5.83	5.11	5.31	7.31
100	7.80	10.27	7.53	7.29	9.99
200	10.41	14.38	9.49	8.81	12.03
500	15.40	22.62	13.02	11.42	15.52

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	41.8	57.7	70.5	87.1	110.0
20	49.5	66.8	79.2	95.8	119.0
30	54.3	72.6	84.3	100.7	124.0
100	71.0	92.5	100.1	114.9	138.2
200	82.8	107.0	110.0	123.2	146.3
500	101.8	131.7	124.6	134.7	157.8

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	29.5	43.8	56.3	71.4	88.2
20	33.4	47.8	61.6	77.0	93.1
30	35.5	49.7	64.3	79.8	95.3
100	40.4	52.2	70.6	86.3	99.0
200	42.0	50.6	72.8	88.6	99.2
500	41.5	43.1	73.6	90.0	97.0

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a BORGONATO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	41.8	56.3	67.9	82.0	98.9	41.79
20	48.1	64.7	78.1	94.3	113.7	48.07
30	51.8	69.8	84.2	101.6	122.7	51.84
100	63.6	85.7	103.4	124.7	150.5	63.60
200	70.8	95.4	115.1	138.9	167.6	70.83
500	81.0	109.0	131.6	158.8	191.6	80.97

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.27	3.24	4.24	5.65	7.59	1.254
20	2.80	3.96	5.14	6.79	9.04	1.866
30	3.13	4.42	5.70	7.50	9.95	2.234
100	4.20	5.87	7.51	9.77	12.84	3.381
200	4.86	6.79	8.65	11.20	14.65	4.086
500	5.81	8.09	10.26	13.22	17.21	5.075

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	46.3	62.6	76.2	93.0	113.8
20	53.6	72.5	88.2	107.6	131.5
30	58.0	78.5	95.4	116.3	142.2
100	71.8	97.2	118.1	143.9	175.6
200	80.4	108.7	132.1	160.8	196.3
500	92.4	124.9	151.7	184.7	225.3

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	37.3	49.9	59.6	70.9	84.0
20	42.6	57.0	68.0	81.0	96.0
30	45.7	61.2	73.1	87.0	103.2
100	55.4	74.1	88.6	105.6	125.3
200	61.3	82.1	98.2	116.9	138.9
500	69.6	93.2	111.5	132.9	157.8

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a BORMIO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	17.0	28.5	39.4	54.6	75.7	17.0	0.471
20	20.1	32.9	44.8	61.1	83.3	20.1	0.447
30	22.2	35.6	48.0	64.8	87.5	22.2	0.432
100	29.4	44.7	58.2	75.8	98.8	29.4	0.381
200	34.5	50.7	64.5	82.2	104.7	34.5	0.349
500	42.6	59.5	73.5	90.7	112.1	42.6	0.305

T (anni)	standard error s.e.				
10	1.40	1.67	2.18	3.26	4.07
20	2.08	2.27	2.97	4.31	4.94
30	2.64	2.74	3.58	5.09	5.53
100	5.53	4.86	6.36	8.51	7.83
200	8.55	6.84	8.95	11.55	9.63
500	15.30	10.85	14.16	17.42	12.79

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	19.7	31.7	43.7	61.0	83.7
20	24.2	37.3	50.6	69.5	93.0
30	27.3	41.0	55.1	74.8	98.3
100	40.2	54.2	70.7	92.5	114.1
200	51.3	64.1	82.1	104.8	123.6
500	72.6	80.7	101.2	124.9	137.1

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	14.2	25.2	35.2	48.3	67.8
20	16.0	28.4	39.0	52.7	73.6
30	17.0	30.2	41.0	54.8	76.6
100	18.6	35.2	45.8	59.2	83.5
200	17.8	37.2	47.0	59.6	85.9
500	12.6	38.2	45.7	56.6	87.0

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a BOZZOLO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	47.4	62.8	75.0	89.6	107.1	47.36
20	55.2	73.2	87.5	104.5	124.9	55.24
30	60.0	79.5	95.0	113.5	135.6	59.97
100	74.8	99.1	118.4	141.5	169.1	74.79
200	83.9	111.2	132.9	158.8	189.7	83.91
500	96.7	128.2	153.2	183.0	218.7	96.73

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	4.53	6.34	8.20	10.81	14.35	1.252
20	5.61	7.80	10.02	13.10	17.27	1.866
30	6.27	8.71	11.14	14.51	19.07	2.234
100	8.42	11.62	14.74	19.03	24.80	3.388
200	9.77	13.45	17.00	21.86	28.39	4.099
500	11.68	16.04	20.21	25.88	33.46	5.098

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	56.2	75.2	91.1	110.8	135.2
20	66.2	88.5	107.1	130.2	158.7
30	72.3	96.6	116.8	141.9	172.9
100	91.3	121.9	147.3	178.8	217.7
200	103.1	137.6	166.2	201.6	245.3
500	119.6	159.7	192.8	233.7	284.3

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	38.5	50.4	58.9	68.4	78.9
20	44.3	57.9	67.9	78.9	91.0
30	47.7	62.4	73.2	85.0	98.2
100	58.3	76.4	89.5	104.2	120.4
200	64.8	84.9	99.6	115.9	134.0
500	73.8	96.8	113.6	132.3	153.1

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a BRENO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	30.2	43.0	53.7	67.1	83.8	30.22
20	34.2	48.7	60.8	76.0	94.9	34.21
30	36.6	52.0	65.0	81.2	101.4	36.56
100	43.7	62.1	77.6	96.9	121.1	43.66
200	47.9	68.1	85.1	106.3	132.8	47.87
500	53.6	76.3	95.3	119.0	148.7	53.61

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.43	2.25	3.20	4.63	6.68	1.282
20	1.72	2.67	3.76	5.38	7.72	1.870
30	1.89	2.92	4.09	5.84	8.34	2.216
100	2.43	3.72	5.14	7.25	10.27	3.264
200	2.76	4.20	5.78	8.11	11.44	3.886
500	3.21	4.87	6.66	9.29	13.03	4.733

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	33.0	47.4	60.0	76.2	96.9
20	37.6	53.9	68.2	86.5	110.0
30	40.3	57.7	73.0	92.6	117.7
100	48.4	69.4	87.7	111.1	141.2
200	53.3	76.3	96.4	122.2	155.2
500	59.9	85.8	108.3	137.2	174.2

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	27.4	38.6	47.4	58.0	70.7
20	30.8	43.4	53.4	65.4	79.8
30	32.9	46.3	56.9	69.7	85.0
100	38.9	54.8	67.5	82.7	101.0
200	42.5	59.9	73.8	90.4	110.4
500	47.3	66.7	82.2	100.8	123.1

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a CALVISANO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	40.0	53.0	63.2	75.5	90.1	40.04
20	45.1	59.7	71.3	85.1	101.5	45.13
30	48.0	63.5	75.8	90.4	107.9	47.98
100	56.0	74.1	88.5	105.6	126.0	56.02
200	60.4	79.9	95.4	113.9	135.9	60.40
500	66.0	87.3	104.2	124.3	148.4	65.96

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	3.16	4.52	6.00	8.12	11.02	1.325
20	3.76	5.34	7.03	9.43	12.71	1.848
30	4.11	5.81	7.62	10.18	13.68	2.141
100	5.11	7.17	9.32	12.34	16.46	2.967
200	5.66	7.93	10.26	13.54	17.99	3.418
500	6.38	8.90	11.47	15.07	19.95	3.989

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	46.2	61.8	75.0	91.4	111.7
20	52.5	70.2	85.1	103.6	126.5
30	56.0	74.9	90.7	110.4	134.8
100	66.0	88.2	106.7	129.8	158.3
200	71.5	95.5	115.5	140.4	171.1
500	78.5	104.7	126.7	153.9	187.5

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	33.8	44.1	51.5	59.6	68.5
20	37.8	49.3	57.5	66.6	76.6
30	39.9	52.1	60.9	70.5	81.1
100	46.0	60.1	70.2	81.4	93.8
200	49.3	64.4	75.3	87.3	100.6
500	53.5	69.9	81.7	94.8	109.3

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a CAMPO MORO

T (anni)	Durata (h)					a _T (mm h ⁻ⁿ¹)	n _T
	1	3	6	12	24		
10	23.5	37.1	49.5	66.1	88.1	23.5	0.415
20	28.2	43.9	58.1	76.9	101.8	28.2	0.404
30	31.1	48.2	63.5	83.7	110.3	31.1	0.398
100	41.1	62.5	81.4	105.9	137.9	41.1	0.381
200	47.9	72.0	93.1	120.4	155.7	47.9	0.371
500	58.3	86.4	110.7	141.8	181.7	58.3	0.358

T (anni)	standard error s.e.				
10	3.29	3.64	4.44	6.91	9.58
20	4.80	5.11	6.13	9.84	13.35
30	6.01	6.26	7.43	12.16	16.27
100	12.00	11.65	13.43	23.26	29.84
200	18.05	16.83	19.06	34.11	42.73
500	31.21	27.55	30.51	56.92	69.16

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	30.0	44.3	58.2	79.6	106.9
20	37.6	53.9	70.1	96.2	128.0
30	42.9	60.5	78.1	107.5	142.2
100	64.6	85.3	107.7	151.5	196.4
200	83.3	105.0	130.5	187.3	239.5
500	119.5	140.3	170.4	253.4	317.2

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	17.1	30.0	40.8	52.5	69.3
20	18.8	33.9	46.1	57.7	75.7
30	19.3	35.9	48.9	59.9	78.4
100	17.6	39.7	55.1	60.4	79.5
200	12.5	39.0	55.8	53.6	72.0
500	-2.9	32.4	50.9	30.2	46.2

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a CAMPO TARTANO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	28.5	45.0	60.0	80.0	106.7	28.53
20	31.9	50.3	67.0	89.4	119.2	31.86
30	33.7	53.2	70.9	94.6	126.1	33.72
100	38.9	61.4	81.9	109.2	145.6	38.94
200	41.8	65.9	87.9	117.2	156.2	41.77
500	45.4	71.6	95.4	127.2	169.6	45.35

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.18	3.80	5.77	8.92	13.75	1.326
20	2.55	4.42	6.65	10.20	15.64	1.846
30	2.77	4.77	7.16	10.93	16.71	2.136
100	3.40	5.80	8.62	13.03	19.77	2.950
200	3.75	6.37	9.42	14.19	21.45	3.393
500	4.20	7.10	10.45	15.66	23.60	3.951

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	32.8	52.4	71.3	97.5	133.7
20	36.9	58.9	80.1	109.4	149.8
30	39.2	62.6	85.0	116.0	158.9
100	45.6	72.8	98.8	134.8	184.4
200	49.1	78.4	106.3	145.0	198.3
500	53.6	85.5	115.9	157.9	215.9

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	24.3	37.6	48.7	62.5	79.7
20	26.9	41.6	54.0	69.4	88.5
30	28.3	43.8	56.9	73.2	93.4
100	32.3	50.1	65.0	83.7	106.9
200	34.4	53.4	69.4	89.4	114.2
500	37.1	57.6	74.9	96.5	123.4

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a CERESARA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	41.2	53.8	63.6	75.3	89.0	41.22
20	50.2	65.6	77.5	91.7	108.5	50.24
30	56.2	73.3	86.7	102.6	121.4	56.20
100	77.6	101.3	119.8	141.7	167.6	77.63
200	93.1	121.5	143.7	170.0	201.0	93.09
500	118.0	153.9	182.1	215.4	254.8	117.97

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	3.85	5.24	6.61	8.47	10.97	1.027
20	5.12	6.92	8.64	10.98	14.08	1.693
30	5.99	8.07	10.04	12.69	16.19	2.133
100	9.20	12.33	15.21	19.02	24.01	3.714
200	11.56	15.46	19.00	23.66	29.74	4.855
500	15.39	20.53	25.14	31.18	39.03	6.690

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	48.8	64.1	76.6	91.9	110.5
20	60.3	79.1	94.5	113.2	136.1
30	67.9	89.2	106.4	127.5	153.1
100	95.7	125.5	149.6	179.0	214.7
200	115.8	151.8	180.9	216.3	259.3
500	148.1	194.2	231.4	276.5	331.3

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	33.7	43.5	50.7	58.6	67.5
20	40.2	52.0	60.6	70.2	80.9
30	44.5	57.5	67.1	77.7	89.6
100	59.6	77.1	90.0	104.5	120.6
200	70.4	91.2	106.5	123.6	142.7
500	87.8	113.7	132.8	154.3	178.3

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a CEVO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	31.9	47.3	60.5	77.5	99.3	31.93
20	36.3	53.7	68.7	88.0	112.7	36.25
30	38.8	57.5	73.6	94.3	120.7	38.83
100	46.8	69.2	88.6	113.5	145.4	46.76
200	51.6	76.3	97.8	125.2	160.4	51.57
500	58.2	86.2	110.4	141.4	181.1	58.24

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.61	4.34	6.43	9.67	14.45	1.266
20	3.11	5.12	7.52	11.21	16.66	1.869
30	3.42	5.60	8.18	12.15	18.00	2.228
100	4.40	7.12	10.28	15.11	22.21	3.336
200	5.01	8.07	11.58	16.93	24.80	4.007
500	5.87	9.39	13.41	19.49	28.41	4.937

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	37.1	55.8	73.1	96.5	127.6
20	42.4	63.7	83.5	110.0	145.4
30	45.5	68.4	89.6	118.1	156.0
100	55.4	83.2	108.8	143.1	188.9
200	61.4	92.1	120.5	158.4	209.0
500	69.7	104.6	136.7	179.6	236.8

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	26.8	38.8	47.9	58.6	71.0
20	30.2	43.6	54.0	66.1	80.1
30	32.1	46.5	57.6	70.5	85.5
100	38.1	55.3	68.5	83.9	101.9
200	41.8	60.5	75.1	92.0	111.8
500	46.7	67.8	84.1	103.2	125.4

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a CHIARI

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	46.8	60.4	71.0	83.4	98.0	46.75
20	53.0	68.5	80.5	94.6	111.2	53.03
30	56.7	73.2	86.1	101.1	118.9	56.68
100	67.5	87.2	102.5	120.5	141.6	67.54
200	73.8	95.4	112.1	131.8	154.9	73.85
500	82.3	106.3	124.9	146.8	172.6	82.28

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.27	3.15	4.09	5.41	7.19	1.296
20	2.77	3.80	4.88	6.39	8.42	1.869
30	3.06	4.19	5.36	6.98	9.15	2.202
100	3.97	5.39	6.81	8.77	11.39	3.192
200	4.51	6.10	7.68	9.84	12.72	3.767
500	5.24	7.07	8.85	11.28	14.51	4.536

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	51.2	66.6	79.0	94.0	112.1
20	58.5	76.0	90.1	107.2	127.7
30	62.7	81.4	96.6	114.8	136.8
100	75.3	97.8	115.9	137.7	164.0
200	82.7	107.4	127.2	151.1	179.8
500	92.6	120.1	142.3	168.9	201.0

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	42.3	54.2	63.0	72.8	84.0
20	47.6	61.1	71.0	82.1	94.7
30	50.7	65.0	75.6	87.5	100.9
100	59.8	76.7	89.2	103.3	119.3
200	65.0	83.4	97.1	112.5	130.0
500	72.0	92.4	107.6	124.7	144.1

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a CLUSONE

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	40.0	58.7	74.8	95.3	121.4	40.01
20	44.2	64.9	82.7	105.3	134.2	44.22
30	46.5	68.3	87.0	110.8	141.2	46.54
100	52.9	77.7	99.0	126.1	160.6	52.95
200	56.4	82.7	105.4	134.2	171.0	56.36
500	60.6	88.9	113.3	144.3	183.9	60.60

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.21	3.68	5.50	8.29	12.40	1.331
20	2.52	4.17	6.19	9.28	13.83	1.836
30	2.70	4.45	6.58	9.84	14.63	2.114
100	3.20	5.24	7.67	11.40	16.88	2.882
200	3.48	5.66	8.26	12.24	18.08	3.292
500	3.82	6.20	9.01	13.30	19.59	3.801

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	44.3	65.9	85.6	111.5	145.7
20	49.2	73.1	94.8	123.5	161.3
30	51.8	77.0	99.9	130.1	169.9
100	59.2	88.0	114.0	148.4	193.7
200	63.2	93.8	121.6	158.2	206.4
500	68.1	101.1	131.0	170.4	222.3

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	35.7	51.5	64.0	79.1	97.1
20	39.3	56.7	70.5	87.1	107.0
30	41.2	59.6	74.1	91.6	112.5
100	46.7	67.4	84.0	103.8	127.6
200	49.5	71.6	89.2	110.2	135.6
500	53.1	76.8	95.6	118.3	145.5

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a CODERA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	35.3	51.3	64.8	82.0	103.7	35.34
20	39.3	57.0	72.1	91.2	115.3	39.31
30	41.5	60.3	76.2	96.4	121.9	41.54
100	47.8	69.4	87.8	111.0	140.3	47.85
200	51.3	74.4	94.1	119.0	150.5	51.30
500	55.7	80.8	102.1	129.2	163.3	55.68

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.70	4.24	5.98	8.59	12.37	1.323
20	3.14	4.89	6.85	9.78	14.01	1.850
30	3.39	5.27	7.36	10.46	14.94	2.145
100	4.12	6.37	8.81	12.43	17.65	2.980
200	4.53	6.98	9.63	13.53	19.15	3.437
500	5.06	7.77	10.68	14.95	21.08	4.017

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	40.6	59.6	76.5	98.8	127.9
20	45.5	66.6	85.5	110.4	142.8
30	48.2	70.6	90.6	116.9	151.1
100	55.9	81.9	105.0	135.4	174.9
200	60.2	88.1	113.0	145.5	188.0
500	65.6	96.0	123.1	158.5	204.6

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	30.0	42.9	53.1	65.1	79.4
20	33.2	47.4	58.7	72.0	87.9
30	34.9	49.9	61.8	75.9	92.6
100	39.8	56.9	70.5	86.6	105.8
200	42.4	60.7	75.2	92.5	112.9
500	45.8	65.5	81.2	99.9	122.0

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a CREMONA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	42.8	57.8	69.8	84.2	101.7	42.82
20	51.1	69.0	83.3	100.6	121.5	51.14
30	56.3	76.0	91.8	110.8	133.9	56.34
100	73.6	99.3	119.9	144.8	174.8	73.59
200	85.0	114.6	138.4	167.1	201.8	84.95
500	101.8	137.4	165.9	200.4	242.0	101.85

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.40	3.57	4.90	6.84	9.53	1.178
20	3.10	4.55	6.16	8.49	11.72	1.827
30	3.55	5.18	6.97	9.54	13.12	2.234
100	5.09	7.33	9.71	13.12	17.84	3.580
200	6.11	8.76	11.55	15.52	20.98	4.467
500	7.65	10.92	14.30	19.10	25.69	5.786

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	47.5	64.8	79.4	97.7	120.4
20	57.2	77.9	95.4	117.2	144.5
30	63.3	86.1	105.4	129.5	159.6
100	83.6	113.6	138.9	170.5	209.8
200	96.9	131.8	161.0	197.5	243.0
500	116.8	158.8	193.9	237.8	292.3

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	38.1	50.8	60.1	70.8	83.1
20	45.1	60.1	71.2	84.0	98.5
30	49.4	65.8	78.1	92.1	108.1
100	63.6	84.9	100.8	119.0	139.9
200	73.0	97.4	115.7	136.7	160.7
500	86.9	116.0	137.9	162.9	191.6

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a DEZZO DI SCALVE

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	43.7	67.3	88.4	116.1	152.5	43.7	0.394
20	51.2	76.0	97.5	125.2	160.7	51.2	0.360
30	55.7	81.0	102.5	129.8	164.3	55.7	0.340
100	70.4	95.8	116.3	141.2	171.5	70.4	0.280
200	79.7	104.3	123.7	146.6	173.8	79.7	0.246
500	92.9	115.7	132.9	152.7	175.4	92.9	0.200

T (anni)	standard error s.e.				
10	5.39	6.35	6.95	7.48	12.31
20	7.49	7.99	8.67	8.57	14.12
30	9.13	9.15	9.87	9.27	15.29
100	16.70	13.85	14.70	11.76	19.42
200	23.90	17.74	18.65	13.56	22.41
500	38.71	24.83	25.75	16.48	27.27

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	54.2	79.7	102.0	130.8	176.7
20	65.8	91.6	114.5	142.0	188.3
30	73.6	98.9	121.9	147.9	194.3
100	103.1	122.9	145.1	164.3	209.6
200	126.5	139.1	160.2	173.2	217.7
500	168.8	164.4	183.4	185.0	228.8

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	33.1	54.8	74.8	101.5	128.4
20	36.5	60.3	80.5	108.4	133.0
30	37.8	63.1	83.2	111.6	134.3
100	37.7	68.6	87.5	118.2	133.5
200	32.8	69.6	87.1	120.0	129.9
500	17.0	67.1	82.5	120.4	121.9

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a EDOLO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	22.3	36.4	49.6	67.5	92.0	22.34
20	25.0	40.8	55.5	75.6	103.0	25.00
30	26.5	43.3	59.0	80.3	109.3	26.55
100	31.1	50.7	69.1	94.1	128.1	31.10
200	33.7	55.0	74.9	102.0	138.9	33.73
500	37.2	60.7	82.7	112.6	153.3	37.22

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.39	2.57	4.09	6.58	10.52	1.300
20	1.61	2.95	4.67	7.47	11.89	1.867
30	1.74	3.18	5.01	7.99	12.69	2.195
100	2.13	3.86	6.03	9.56	15.10	3.164
200	2.36	4.27	6.63	10.47	16.50	3.722
500	2.68	4.81	7.44	11.70	18.37	4.464

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	25.1	41.5	57.6	80.5	112.6
20	28.2	46.6	64.7	90.3	126.3
30	30.0	49.5	68.8	95.9	134.2
100	35.3	58.3	80.9	112.8	157.7
200	38.4	63.4	87.9	122.5	171.2
500	42.5	70.1	97.3	135.5	189.3

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	19.6	31.4	41.6	54.6	71.4
20	21.9	35.0	46.4	61.0	79.7
30	23.1	37.1	49.1	64.6	84.4
100	26.9	43.2	57.3	75.3	98.5
200	29.1	46.7	61.9	81.5	106.6
500	32.0	51.3	68.1	89.6	117.3

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a FONTANELLA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	37.7	51.1	61.8	74.8	90.6	37.72
20	41.5	56.2	68.1	82.4	99.8	41.53
30	43.6	59.0	71.4	86.5	104.7	43.57
100	48.9	66.3	80.2	97.1	117.6	48.94
200	51.7	69.9	84.7	102.5	124.1	51.65
500	54.9	74.3	89.9	108.9	131.8	54.87

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.51	3.62	4.78	6.45	8.75	1.338
20	2.90	4.16	5.46	7.31	9.86	1.798
30	3.12	4.46	5.84	7.78	10.47	2.044
100	3.70	5.27	6.85	9.07	12.11	2.692
200	4.01	5.68	7.36	9.72	12.95	3.019
500	4.37	6.18	7.99	10.51	13.96	3.407

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	42.6	58.2	71.2	87.5	107.8
20	47.2	64.4	78.8	96.7	119.1
30	49.7	67.7	82.8	101.7	125.2
100	56.2	76.6	93.6	114.9	141.3
200	59.5	81.1	99.1	121.6	149.5
500	63.4	86.4	105.6	129.5	159.2

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	32.8	44.0	52.4	62.2	73.5
20	35.8	48.1	57.4	68.1	80.5
30	37.5	50.2	60.0	71.2	84.1
100	41.7	55.9	66.8	79.3	93.8
200	43.8	58.8	70.2	83.4	98.7
500	46.3	62.2	74.3	88.3	104.5

ree segnalatrici GEV quantili regolarizzati a FUSINE

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	16.6	26.7	36.2	48.9	66.1	16.6	0.435
20	18.9	30.1	40.5	54.4	73.1	18.9	0.426
30	20.2	32.1	43.0	57.6	77.1	20.2	0.421
100	24.2	38.0	50.5	67.1	89.1	24.2	0.410
200	26.6	41.5	54.9	72.7	96.2	26.6	0.405
500	29.8	46.2	60.9	80.3	105.8	29.8	0.399

T (anni)	standard error s.e.				
10	2.20	1.67	2.29	4.98	5.83
20	3.02	1.97	2.78	7.38	7.24
30	3.64	2.17	3.12	9.35	8.23
100	6.43	2.93	4.45	19.32	12.18
200	9.03	3.49	5.50	29.59	15.40
500	14.25	4.45	7.33	52.25	21.15

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	20.9	30.0	40.6	58.7	77.6
20	24.8	34.0	45.9	68.9	87.3
30	27.3	36.4	49.1	75.9	93.2
100	36.8	43.8	59.2	105.0	113.0
200	44.3	48.3	65.7	130.7	126.4
500	57.7	54.9	75.2	182.7	147.3

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	12.3	23.5	31.7	39.1	54.7
20	13.0	26.3	35.0	39.9	58.9
30	13.1	27.9	36.9	39.2	61.0
100	11.6	32.3	41.8	29.2	65.3
200	8.9	34.6	44.1	14.7	66.0
500	1.9	37.4	46.5	-22.2	64.3

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a GAVARDO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	41.8	56.9	69.1	84.0	102.0	41.8	0.281
20	47.3	62.7	75.0	89.7	107.2	47.3	0.258
30	50.5	66.1	78.2	92.6	109.7	50.5	0.244
100	60.6	75.7	87.1	100.2	115.2	60.6	0.202
200	66.7	81.1	91.8	103.8	117.4	66.7	0.178
500	75.1	88.2	97.6	108.0	119.5	75.1	0.146

T (anni)	standard error s.e.				
10	4.21	4.67	5.48	4.55	6.81
20	5.71	5.86	6.54	5.55	7.92
30	6.85	6.70	7.27	6.24	8.65
100	11.98	10.11	10.03	8.98	11.33
200	16.70	12.93	12.16	11.16	13.33
500	26.11	18.04	15.83	14.98	16.63

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	50.0	66.0	79.8	92.9	115.4
20	58.5	74.2	87.8	100.5	122.7
30	64.0	79.2	92.5	104.9	126.6
100	84.1	95.5	106.7	117.8	137.4
200	99.4	106.5	115.6	125.7	143.5
500	126.3	123.6	128.6	137.3	152.0

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	33.5	47.7	58.4	75.0	88.7
20	36.1	51.3	62.2	78.8	91.7
30	37.1	52.9	64.0	80.4	92.7
100	37.1	55.9	67.4	82.5	93.0
200	34.0	55.8	67.9	81.9	91.3
500	24.0	52.8	66.6	78.6	86.9

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a GAVER

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	28.7	48.4	67.4	93.8	130.5	28.69
20	31.9	53.9	75.0	104.3	145.1	31.92
30	33.7	57.0	79.2	110.3	153.4	33.74
100	39.0	65.8	91.5	127.3	177.2	38.97
200	41.9	70.7	98.3	136.8	190.4	41.87
500	45.6	77.0	107.1	149.1	207.4	45.62

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.31	2.49	4.03	6.61	10.76	1.318
20	1.53	2.89	4.63	7.51	12.16	1.857
30	1.67	3.12	4.97	8.04	12.97	2.162
100	2.06	3.81	5.99	9.58	15.34	3.036
200	2.28	4.20	6.57	10.46	16.68	3.522
500	2.57	4.71	7.32	11.60	18.42	4.149

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	31.3	53.3	75.3	106.7	151.6
20	34.9	59.5	84.0	119.0	169.0
30	37.0	63.1	89.0	126.0	178.8
100	43.0	73.2	103.3	146.1	207.2
200	46.3	78.9	111.2	157.3	223.1
500	50.7	86.2	121.5	171.8	243.5

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	26.1	43.5	59.5	80.8	109.4
20	28.9	48.2	65.9	89.6	121.3
30	30.5	50.8	69.5	94.5	128.0
100	34.9	58.3	79.8	108.6	147.1
200	37.4	62.5	85.5	116.3	157.7
500	40.6	67.8	92.8	126.3	171.3

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a GEROLA ALTA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	31.0	53.9	76.4	108.3	153.5	31.03
20	34.5	59.9	84.9	120.4	170.6	34.48
30	36.5	63.4	89.8	127.3	180.5	36.47
100	42.3	73.5	104.2	147.7	209.4	42.31
200	45.7	79.3	112.5	159.4	225.9	45.65
500	50.1	87.0	123.3	174.8	247.7	50.06

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.06	3.83	5.95	9.43	15.04	1.305
20	2.45	4.51	6.95	10.91	17.25	1.866
30	2.68	4.92	7.55	11.79	18.57	2.189
100	3.40	6.18	9.37	14.48	22.56	3.137
200	3.81	6.92	10.44	16.05	24.91	3.679
500	4.38	7.91	11.88	18.17	28.04	4.395

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	35.1	61.4	88.1	126.8	183.0
20	39.3	68.8	98.6	141.8	204.4
30	41.7	73.0	104.6	150.4	216.9
100	49.0	85.6	122.6	176.1	253.6
200	53.1	92.9	132.9	190.9	274.7
500	58.6	102.5	146.6	210.4	302.7

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	27.0	46.4	64.8	89.8	124.0
20	29.7	51.1	71.3	99.0	136.8
30	31.2	53.7	75.0	104.2	144.1
100	35.7	61.4	85.9	119.3	165.1
200	38.2	65.8	92.0	127.9	177.1
500	41.5	71.5	100.0	139.2	192.8

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a GHEDI

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	40.1	51.9	61.1	71.9	84.6	40.10
20	46.3	60.0	70.6	83.1	97.8	46.35
30	50.1	64.9	76.4	89.9	105.8	50.11
100	61.9	80.1	94.3	111.0	130.6	61.89
200	69.2	89.5	105.4	124.0	146.0	69.15
500	79.4	102.8	120.9	142.3	167.5	79.37

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.65	3.64	4.66	6.09	8.02	1.251
20	3.25	4.44	5.64	7.31	9.55	1.865
30	3.62	4.93	6.25	8.06	10.50	2.235
100	4.83	6.54	8.20	10.49	13.53	3.392
200	5.60	7.54	9.43	12.01	15.43	4.105
500	6.68	8.98	11.18	14.17	18.12	5.108

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	45.3	59.0	70.2	83.9	100.4
20	52.7	68.7	81.7	97.5	116.6
30	57.2	74.5	88.6	105.7	126.4
100	71.4	92.9	110.4	131.6	157.2
200	80.1	104.3	123.9	147.6	176.2
500	92.5	120.4	142.9	170.1	203.1

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	34.9	44.8	52.0	60.0	68.9
20	40.0	51.3	59.6	68.8	79.1
30	43.0	55.2	64.1	74.1	85.2
100	52.4	67.3	78.2	90.4	104.1
200	58.2	74.7	86.9	100.5	115.7
500	66.3	85.2	99.0	114.6	132.0

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a GORNO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	51.2	74.0	93.3	117.6	148.3	51.21
20	57.3	82.8	104.4	131.7	166.1	57.32
30	60.8	87.9	110.8	139.8	176.2	60.84
100	71.2	102.8	129.6	163.5	206.2	71.17
200	77.1	111.3	140.4	177.1	223.3	77.08
500	84.9	122.6	154.6	195.0	245.9	84.88

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	3.79	5.84	8.08	11.40	16.18	1.305
20	4.50	6.89	9.46	13.23	18.64	1.866
30	4.93	7.52	10.28	14.32	20.09	2.189
100	6.23	9.44	12.77	17.61	24.48	3.137
200	6.99	10.56	14.24	19.53	27.05	3.679
500	8.02	12.07	16.19	22.11	30.47	4.395

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	58.6	85.4	109.1	140.0	180.1
20	66.1	96.3	123.0	157.6	202.6
30	70.5	102.6	131.0	167.8	215.6
100	83.4	121.3	154.7	198.0	254.2
200	90.8	132.0	168.3	215.4	276.3
500	100.6	146.3	186.3	238.3	305.6

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	43.8	62.5	77.4	95.3	116.6
20	48.5	69.3	85.9	105.7	129.5
30	51.2	73.1	90.7	111.7	136.9
100	59.0	84.3	104.6	129.0	158.2
200	63.4	90.6	112.5	138.8	170.3
500	69.2	99.0	122.9	151.7	186.2

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a INTROBIO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	42.8	63.1	80.6	102.9	131.5	42.78
20	48.0	70.7	90.3	115.4	147.4	47.98
30	50.9	75.0	95.8	122.4	156.3	50.87
100	59.0	87.0	111.1	141.9	181.3	59.00
200	63.4	93.5	119.4	152.5	194.9	63.41
500	69.0	101.7	129.9	165.9	212.0	68.98

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.94	4.70	6.70	9.73	14.16	1.326
20	3.44	5.46	7.73	11.15	16.16	1.846
30	3.72	5.89	8.32	11.96	17.29	2.136
100	4.54	7.14	10.01	14.28	20.51	2.949
200	5.00	7.84	10.94	15.56	22.28	3.391
500	5.57	8.72	12.13	17.19	24.54	3.948

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	48.6	72.3	93.7	122.0	159.2
20	54.7	81.4	105.5	137.3	179.1
30	58.2	86.5	112.1	145.8	190.2
100	67.9	101.0	130.7	169.9	221.5
200	73.2	108.8	140.9	183.0	238.5
500	79.9	118.8	153.7	199.6	260.1

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	37.0	53.9	67.4	83.9	103.7
20	41.2	60.0	75.2	93.6	115.8
30	43.6	63.4	79.5	98.9	122.5
100	50.1	73.0	91.5	113.9	141.1
200	53.6	78.1	98.0	122.0	151.2
500	58.1	84.6	106.1	132.2	163.9

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a LAGO CANCANO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	15.0	27.8	41.0	60.4	89.0	15.0	0.560
20	16.4	30.7	45.5	67.5	100.0	16.4	0.568
30	17.2	32.3	48.0	71.4	106.1	17.2	0.572
100	19.5	36.8	54.9	82.1	122.5	19.5	0.578
200	20.7	39.2	58.7	87.7	131.2	20.7	0.580
500	22.4	42.3	63.4	94.8	141.8	22.4	0.581

T (anni)	standard error s.e.				
10	1.04	1.30	2.65	5.03	6.87
20	1.36	1.49	3.20	6.44	8.59
30	1.61	1.60	3.57	7.44	9.79
100	2.67	2.02	5.00	11.61	14.61
200	3.62	2.32	6.12	15.15	18.55
500	5.45	2.80	8.06	21.74	25.70

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	17.1	30.3	46.1	70.2	102.5
20	19.1	33.6	51.8	80.1	116.9
30	20.4	35.4	55.0	85.9	125.2
100	24.7	40.8	64.8	104.8	151.2
200	27.8	43.8	70.7	117.4	167.6
500	33.0	47.8	79.1	137.4	192.2

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	13.0	25.2	35.8	50.5	75.6
20	13.8	27.8	39.2	54.9	83.2
30	14.1	29.2	41.0	56.8	86.9
100	14.3	32.8	45.1	59.3	93.9
200	13.6	34.7	46.7	58.0	94.8
500	11.7	36.9	47.6	52.2	91.5

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a LAGO D'ARNO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	26.5	43.4	59.2	80.8	110.2	26.53
20	29.5	48.3	65.8	89.8	122.5	29.50
30	31.1	51.0	69.5	94.8	129.4	31.15
100	35.7	58.5	79.8	108.8	148.4	35.73
200	38.2	62.5	85.3	116.3	158.7	38.20
500	41.3	67.6	92.2	125.8	171.6	41.30

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.56	2.86	4.51	7.21	11.47	1.329
20	1.81	3.30	5.15	8.18	12.94	1.841
30	1.96	3.55	5.52	8.73	13.77	2.126
100	2.38	4.27	6.57	10.29	16.13	2.918
200	2.61	4.66	7.14	11.15	17.42	3.345
500	2.91	5.16	7.87	12.23	19.05	3.879

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	29.6	49.0	68.1	94.9	132.7
20	33.1	54.7	75.9	105.9	147.9
30	35.0	57.9	80.3	111.9	156.4
100	40.4	66.8	92.6	129.0	180.1
200	43.3	71.6	99.3	138.2	192.8
500	47.0	77.7	107.6	149.7	208.9

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	23.5	37.8	50.4	66.7	87.7
20	25.9	41.8	55.7	73.8	97.2
30	27.3	44.0	58.7	77.7	102.4
100	31.1	50.1	66.9	88.6	116.8
200	33.1	53.4	71.3	94.5	124.6
500	35.6	57.5	76.7	101.8	134.2

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a LAGO DELLA VACCIA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	31.1	48.1	63.3	83.4	109.8	31.05
20	35.1	54.3	71.5	94.1	124.0	35.06
30	37.4	57.9	76.3	100.5	132.4	37.45
100	44.8	69.3	91.3	120.2	158.3	44.77
200	49.2	76.1	100.3	132.1	174.0	49.20
500	55.3	85.6	112.7	148.5	195.6	55.31

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.28	3.80	5.55	8.27	12.35	1.269
20	2.71	4.48	6.50	9.60	14.27	1.869
30	2.97	4.91	7.08	10.42	15.43	2.226
100	3.82	6.25	8.94	13.02	19.10	3.324
200	4.34	7.09	10.08	14.62	21.36	3.987
500	5.08	8.26	11.69	16.86	24.52	4.904

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	35.5	55.5	74.2	99.6	134.0
20	40.4	63.0	84.2	113.0	152.0
30	43.3	67.6	90.2	121.0	162.7
100	52.3	81.5	108.8	145.7	195.8
200	57.7	90.0	120.0	160.7	215.8
500	65.3	101.8	135.7	181.5	243.6

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	26.6	40.6	52.4	67.2	85.6
20	29.8	45.5	58.7	75.3	96.0
30	31.6	48.3	62.4	80.1	102.2
100	37.3	57.0	73.7	94.7	120.9
200	40.7	62.2	80.5	103.4	132.1
500	45.4	69.4	89.8	115.5	147.5

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a LAGO TRUZZO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	28.8	49.0	68.5	95.7	133.7	28.84
20	32.1	54.5	76.1	106.4	148.6	32.08
30	33.9	57.7	80.6	112.6	157.3	33.94
100	39.4	66.9	93.5	130.7	182.6	39.40
200	42.5	72.3	101.0	141.1	197.1	42.53
500	46.7	79.3	110.8	154.7	216.2	46.65

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.98	3.85	6.35	10.55	17.38	1.305
20	2.33	4.47	7.28	12.00	19.65	1.866
30	2.54	4.84	7.84	12.86	20.98	2.189
100	3.17	5.97	9.52	15.44	24.96	3.137
200	3.55	6.63	10.51	16.94	27.28	3.679
500	4.05	7.52	11.83	18.95	30.38	4.395

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	32.7	56.6	80.9	116.3	167.7
20	36.6	63.3	90.4	129.9	187.2
30	38.9	67.2	95.9	137.8	198.4
100	45.6	78.6	112.2	160.9	231.5
200	49.5	85.3	121.6	174.3	250.6
500	54.6	94.0	133.9	191.9	275.7

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	25.0	41.5	56.0	75.0	99.6
20	27.5	45.7	61.9	82.9	110.1
30	29.0	48.2	65.2	87.4	116.2
100	33.2	55.2	74.9	100.4	133.7
200	35.6	59.3	80.4	107.9	143.6
500	38.7	64.5	87.6	117.6	156.7

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a LANZADA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	18.9	30.5	41.3	55.8	75.5	18.9	0.436
20	20.8	33.5	45.3	61.1	82.6	20.8	0.434
30	21.9	35.2	47.5	64.1	86.5	21.9	0.432
100	25.0	40.0	53.9	72.5	97.6	25.0	0.429
200	26.7	42.7	57.4	77.1	103.7	26.7	0.426
500	29.0	46.2	61.9	83.1	111.4	29.0	0.423

T (anni)	standard error s.e.				
10	1.27	1.53	1.83	3.05	4.54
20	1.57	2.04	2.21	3.84	5.72
30	1.79	2.43	2.47	4.41	6.56
100	2.65	4.18	3.50	6.74	10.01
200	3.35	5.78	4.32	8.69	12.89
500	4.62	8.91	5.74	12.25	18.15

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	21.4	33.5	44.9	61.8	84.4
20	23.9	37.5	49.6	68.7	93.8
30	25.4	40.0	52.3	72.7	99.4
100	30.2	48.2	60.7	85.7	117.2
200	33.3	54.0	65.9	94.2	128.9
500	38.1	63.6	73.2	107.1	147.0

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	16.4	27.5	37.7	49.9	66.7
20	17.7	29.5	40.9	53.6	71.4
30	18.4	30.4	42.7	55.5	73.6
100	19.8	31.8	47.0	59.3	78.0
200	20.2	31.4	48.9	60.1	78.4
500	19.9	28.7	50.7	59.1	75.8

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a LECCO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	50.6	67.7	81.4	97.8	117.5	50.64
20	56.8	76.0	91.4	109.8	131.9	56.85
30	60.4	80.8	97.1	116.6	140.1	60.41
100	70.8	94.7	113.8	136.7	164.2	70.79
200	76.7	102.6	123.2	148.1	177.9	76.68
500	84.4	112.9	135.7	163.0	195.9	84.42

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	3.11	4.36	5.62	7.38	9.77	1.308
20	3.71	5.18	6.63	8.64	11.36	1.864
30	4.08	5.67	7.24	9.39	12.30	2.182
100	5.17	7.15	9.05	11.64	15.12	3.112
200	5.80	8.01	10.11	12.95	16.76	3.640
500	6.65	9.16	11.51	14.69	18.94	4.332

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	56.7	76.3	92.4	112.2	136.6
20	64.1	86.2	104.4	126.7	154.2
30	68.4	91.9	111.3	135.0	164.2
100	80.9	108.7	131.5	159.5	193.9
200	88.1	118.3	143.1	173.5	210.8
500	97.4	130.9	158.2	191.8	233.0

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	44.6	59.2	70.4	83.3	98.3
20	49.6	65.9	78.4	92.8	109.6
30	52.4	69.7	82.9	98.2	116.0
100	60.7	80.7	96.0	113.9	134.6
200	65.3	86.9	103.4	122.7	145.0
500	71.4	95.0	113.1	134.2	158.7

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a LIZZOLA ALTA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	24.2	41.8	59.1	83.6	118.2	24.16
20	26.7	46.2	65.3	92.4	130.6	26.70
30	28.2	48.7	68.9	97.4	137.7	28.16
100	32.4	56.2	79.4	112.2	158.7	32.44
200	34.9	60.4	85.4	120.7	170.6	34.89
500	38.1	66.0	93.3	131.9	186.5	38.12

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.71	3.41	5.73	9.70	16.22	1.305
20	1.98	3.91	6.51	10.92	18.18	1.866
30	2.15	4.22	6.97	11.65	19.32	2.189
100	2.66	5.14	8.38	13.84	22.77	3.137
200	2.96	5.69	9.20	15.12	24.77	3.679
500	3.37	6.42	10.31	16.83	27.45	4.395

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	27.5	48.5	70.4	102.6	150.0
20	30.6	53.9	78.1	113.8	166.2
30	32.4	57.0	82.6	120.2	175.6
100	37.7	66.2	95.8	139.4	203.3
200	40.7	71.5	103.4	150.3	219.2
500	44.7	78.6	113.5	164.9	240.3

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	20.8	35.1	47.9	64.6	86.4
20	22.8	38.5	52.6	71.0	95.0
30	23.9	40.5	55.2	74.6	99.8
100	27.2	46.1	63.0	85.1	114.0
200	29.1	49.2	67.3	91.1	122.1
500	31.5	53.4	73.1	98.9	132.7

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a MADONNA DI CAMPIGLIO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	24.7	39.9	54.1	73.2	99.1	24.7	0.437
20	32.1	49.4	64.9	85.3	112.1	32.1	0.394
30	37.5	56.0	72.2	92.9	119.7	37.5	0.365
100	61.0	81.8	98.4	118.4	142.4	61.0	0.267
200	81.6	102.0	117.5	135.3	155.8	81.6	0.204
500	120.9	137.1	148.4	160.6	173.9	120.9	0.114

T (anni)	standard error s.e.				
10	5.75	5.90	7.83	8.33	10.49
20	10.40	10.45	12.10	11.04	13.90
30	14.86	14.76	15.76	13.06	16.43
100	43.79	41.98	35.55	21.97	27.46
200	82.12	77.04	57.41	29.99	37.26
500	189.05	172.24	108.83	45.66	56.25

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	36.0	51.5	69.4	89.5	119.7
20	52.5	69.9	88.6	106.9	139.3
30	66.7	85.0	103.1	118.5	151.9
100	146.8	164.0	168.1	161.4	196.2
200	242.5	253.0	230.0	194.1	228.8
500	491.4	474.7	361.7	250.1	284.1

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	13.4	28.4	38.7	56.9	78.6
20	11.7	28.9	41.2	63.7	84.9
30	8.4	27.1	41.3	67.3	87.5
100	-24.8	-0.5	28.7	75.3	88.6
200	-79.4	-49.0	5.0	76.5	82.7
500	-249.6	-200.5	-64.9	71.1	63.6

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a MALGA BISSINA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	22.8	41.1	59.6	86.5	125.4	22.79
20	26.3	47.5	68.9	99.9	144.9	26.33
30	28.6	51.6	74.8	108.5	157.4	28.60
100	36.3	65.5	95.0	137.8	199.9	36.33
200	41.6	75.0	108.8	157.8	228.9	41.59
500	49.6	89.5	129.8	188.3	273.2	49.64

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.65	3.40	5.79	9.96	16.99	1.131
20	2.03	4.12	6.93	11.80	19.99	1.791
30	2.28	4.60	7.68	13.01	21.96	2.213
100	3.18	6.30	10.34	17.26	28.81	3.652
200	3.81	7.49	12.20	20.21	33.55	4.631
500	4.79	9.33	15.07	24.78	40.88	6.131

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	26.0	47.7	70.9	106.0	158.7
20	30.3	55.6	82.5	123.0	184.1
30	33.1	60.6	89.9	134.0	200.4
100	42.6	77.8	115.3	171.7	256.4
200	49.1	89.7	132.7	197.4	294.7
500	59.0	107.8	159.4	236.9	353.3

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	19.5	34.4	48.3	66.9	92.1
20	22.4	39.4	55.3	76.8	105.8
30	24.1	42.6	59.7	83.0	114.4
100	30.1	53.2	74.8	104.0	143.5
200	34.1	60.3	84.9	118.2	163.1
500	40.2	71.2	100.3	139.8	193.1

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a MALGA BOAZZO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	23.5	41.5	59.4	85.1	121.8	23.51
20	26.1	46.2	66.1	94.6	135.4	26.14
30	27.7	48.8	69.9	100.1	143.3	27.66
100	32.1	56.7	81.2	116.2	166.3	32.11
200	34.7	61.2	87.6	125.4	179.5	34.66
500	38.0	67.1	96.1	137.6	196.9	38.02

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.66	3.33	5.57	9.42	15.82	1.305
20	1.94	3.84	6.37	10.69	17.85	1.866
30	2.11	4.15	6.84	11.44	19.05	2.189
100	2.61	5.08	8.27	13.68	22.61	3.137
200	2.91	5.63	9.11	15.00	24.69	3.679
500	3.30	6.36	10.23	16.74	27.45	4.395

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	26.8	48.0	70.3	103.5	152.8
20	29.9	53.7	78.6	115.5	170.4
30	31.8	57.0	83.3	122.5	180.6
100	37.2	66.7	97.4	143.0	210.6
200	40.4	72.2	105.5	154.8	227.9
500	44.5	79.6	116.1	170.4	250.7

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	20.2	35.0	48.5	66.6	90.7
20	22.3	38.6	53.6	73.6	100.4
30	23.5	40.7	56.5	77.7	105.9
100	27.0	46.7	65.0	89.4	122.0
200	29.0	50.2	69.7	96.0	131.1
500	31.5	54.7	76.0	104.7	143.1

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a MANTOVA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	41.2	52.3	60.8	70.7	82.2	41.22
20	48.5	61.5	71.5	83.1	96.7	48.45
30	53.0	67.2	78.2	90.9	105.7	52.97
100	67.9	86.2	100.2	116.5	135.5	67.90
200	77.7	98.7	114.7	133.3	155.0	77.71
500	92.2	117.1	136.2	158.3	184.0	92.24

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.21	2.96	3.73	4.78	6.17	1.182
20	2.81	3.73	4.65	5.90	7.55	1.830
30	3.19	4.23	5.25	6.63	8.45	2.235
100	4.51	5.94	7.29	9.10	11.47	3.572
200	5.39	7.08	8.66	10.75	13.49	4.450
500	6.72	8.79	10.70	13.23	16.51	5.752

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	45.5	58.1	68.1	80.1	94.3
20	54.0	68.8	80.6	94.7	111.5
30	59.2	75.5	88.5	103.9	122.2
100	76.7	97.9	114.5	134.4	157.9
200	88.3	112.5	131.7	154.4	181.5
500	105.4	134.3	157.1	184.2	216.4

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	36.9	46.5	53.5	61.4	70.1
20	43.0	54.2	62.4	71.6	81.9
30	46.7	59.0	67.9	77.9	89.1
100	59.1	74.6	85.9	98.7	113.0
200	67.1	84.8	97.7	112.3	128.6
500	79.1	99.9	115.2	132.4	151.7

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a MARTINENGO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	39.2	50.3	58.8	68.8	80.4	39.21
20	43.9	56.3	65.8	77.0	90.0	43.90
30	46.6	59.7	69.9	81.7	95.6	46.60
100	54.5	69.9	81.7	95.6	111.8	54.52
200	59.0	75.7	88.5	103.5	121.1	59.05
500	65.0	83.4	97.5	114.0	133.4	65.03

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	3.60	4.95	6.38	8.39	11.08	1.305
20	4.24	5.79	7.41	9.67	12.69	1.866
30	4.62	6.30	8.03	10.43	13.65	2.189
100	5.79	7.82	9.88	12.72	16.51	3.137
200	6.47	8.71	10.97	14.06	18.18	3.679
500	7.38	9.91	12.42	15.85	20.41	4.395

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	46.3	60.0	71.3	85.2	102.1
20	52.2	67.6	80.3	95.9	114.9
30	55.7	72.1	85.6	102.1	122.3
100	65.9	85.2	101.1	120.5	144.2
200	71.7	92.8	110.0	131.1	156.7
500	79.5	102.8	121.8	145.1	173.4

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	32.1	40.6	46.3	52.3	58.7
20	35.6	44.9	51.3	58.0	65.1
30	37.5	47.4	54.1	61.3	68.8
100	43.2	54.6	62.4	70.7	79.4
200	46.4	58.6	67.0	76.0	85.5
500	50.6	63.9	73.2	83.0	93.4

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a MEMMO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	34.6	53.2	69.9	91.8	120.5	34.57
20	39.0	60.0	78.8	103.5	135.9	38.97
30	41.5	63.9	83.9	110.1	144.6	41.47
100	48.7	75.0	98.5	129.4	169.9	48.73
200	52.8	81.3	106.8	140.2	184.2	52.82
500	58.1	89.5	117.6	154.4	202.7	58.13

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.47	4.18	6.22	9.40	14.22	1.312
20	2.89	4.86	7.18	10.80	16.25	1.861
30	3.14	5.26	7.74	11.60	17.43	2.174
100	3.87	6.44	9.40	13.99	20.88	3.079
200	4.29	7.12	10.35	15.35	22.85	3.589
500	4.84	8.00	11.60	17.13	25.43	4.253

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	39.4	61.4	82.1	110.2	148.4
20	44.6	69.5	92.9	124.6	167.7
30	47.6	74.2	99.0	132.9	178.8
100	56.3	87.7	117.0	156.8	210.8
200	61.2	95.3	127.1	170.3	228.9
500	67.6	105.2	140.3	187.9	252.5

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	29.7	45.0	57.7	73.4	92.7
20	33.3	50.5	64.7	82.3	104.0
30	35.3	53.6	68.7	87.4	110.4
100	41.1	62.4	80.1	102.0	129.0
200	44.4	67.4	86.5	110.2	139.4
500	48.6	73.8	94.8	120.8	152.9

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a MONZAMBANO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	38.5	49.8	58.6	68.9	81.0	38.48
20	42.7	55.2	64.9	76.4	89.9	42.68
30	45.0	58.2	68.5	80.5	94.7	44.99
100	51.4	66.5	78.2	92.0	108.2	51.37
200	54.8	70.8	83.3	98.0	115.3	54.76
500	59.0	76.3	89.7	105.6	124.2	58.97

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.85	2.57	3.36	4.47	5.97	1.332
20	2.16	2.99	3.87	5.11	6.78	1.834
30	2.34	3.23	4.16	5.47	7.23	2.112
100	2.85	3.90	4.98	6.49	8.52	2.876
200	3.12	4.27	5.43	7.05	9.21	3.283
500	3.47	4.73	5.99	7.74	10.08	3.787

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	42.1	54.8	65.1	77.6	92.7
20	46.9	61.1	72.5	86.4	103.2
30	49.6	64.5	76.6	91.3	108.9
100	56.9	74.1	87.9	104.7	124.9
200	60.9	79.2	94.0	111.8	133.4
500	65.8	85.5	101.5	120.7	143.9

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	34.9	44.7	52.0	60.1	69.3
20	38.4	49.3	57.4	66.4	76.6
30	40.4	51.9	60.3	69.8	80.6
100	45.8	58.8	68.4	79.2	91.5
200	48.6	62.5	72.7	84.2	97.3
500	52.2	67.0	78.0	90.4	104.4

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a ORZINUOVI

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	39.9	50.5	58.6	68.1	79.0	39.9	0.215
20	46.2	57.3	65.6	75.1	86.0	46.2	0.195
30	50.0	61.2	69.5	79.0	89.7	50.0	0.184
100	61.5	72.7	80.8	89.9	99.9	61.5	0.153
200	68.4	79.4	87.2	95.7	105.1	68.4	0.135
500	77.9	88.2	95.3	103.1	111.5	77.9	0.113

T (anni)	standard error s.e.				
10	4.17	4.99	5.01	5.73	4.98
20	5.43	6.55	6.54	7.02	6.08
30	6.35	7.69	7.66	7.91	6.85
100	10.24	12.61	12.46	11.38	9.85
200	13.62	16.93	16.64	14.14	12.25
500	20.04	25.21	24.58	19.00	16.45

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	48.1	60.3	68.5	79.3	88.8
20	56.9	70.1	78.4	88.8	97.9
30	62.5	76.3	84.5	94.5	103.2
100	81.6	97.5	105.3	112.2	119.2
200	95.1	112.6	119.8	123.4	129.1
500	117.2	137.6	143.5	140.3	143.7

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	31.7	40.7	48.8	56.8	69.2
20	35.6	44.5	52.8	61.3	74.0
30	37.6	46.1	54.5	63.5	76.3
100	41.4	48.0	56.4	67.6	80.6
200	41.7	46.2	54.6	68.0	81.1
500	38.6	38.8	47.2	65.9	79.2

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a PANTANO D'AVIO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	32.3	53.8	74.3	102.5	141.5	32.30
20	36.5	60.8	83.9	115.8	159.8	36.48
30	38.7	64.5	89.1	122.9	169.6	38.73
100	44.7	74.5	102.9	141.9	195.9	44.73
200	47.8	79.6	109.9	151.7	209.3	47.79
500	51.5	85.7	118.3	163.3	225.4	51.45

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	3.14	5.67	8.73	13.69	21.52	1.338
20	3.74	6.70	10.23	15.90	24.84	1.807
30	4.07	7.27	11.05	17.12	26.66	2.059
100	4.96	8.80	13.28	20.41	31.57	2.732
200	5.43	9.60	14.43	22.10	34.11	3.076
500	5.98	10.56	15.82	24.15	37.16	3.487

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	38.5	64.9	91.4	129.3	183.6
20	43.8	73.9	103.9	147.0	208.5
30	46.7	78.8	110.7	156.5	221.9
100	54.5	91.8	128.9	181.9	257.8
200	58.4	98.4	138.2	195.0	276.1
500	63.2	106.4	149.3	210.6	298.2

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	26.1	42.7	57.2	75.7	99.3
20	29.1	47.7	63.9	84.6	111.1
30	30.8	50.3	67.4	89.4	117.4
100	35.0	57.3	76.8	102.0	134.0
200	37.2	60.8	81.6	108.3	142.5
500	39.7	65.0	87.3	116.0	152.5

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a PEJO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	16.3	27.7	38.7	54.2	75.8	16.3	0.484
20	19.1	31.9	44.1	60.9	84.1	19.1	0.466
30	21.0	34.6	47.3	64.8	88.7	21.0	0.453
100	27.7	43.3	57.4	76.2	101.0	27.7	0.407
200	32.4	49.0	63.7	82.7	107.4	32.4	0.377
500	39.9	57.5	72.4	91.3	115.0	39.9	0.333

T (anni)	standard error s.e.				
10	1.95	1.74	2.04	4.12	6.93
20	3.00	2.38	2.60	5.37	8.84
30	3.89	2.88	3.00	6.29	10.20
100	8.61	5.14	4.67	10.22	15.77
200	13.74	7.26	6.08	13.63	20.45
500	25.64	11.52	8.68	20.13	29.10

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	20.1	31.1	42.7	62.2	89.3
20	25.0	36.6	49.2	71.4	101.5
30	28.6	40.2	53.2	77.1	108.7
100	44.6	53.4	66.6	96.2	131.9
200	59.3	63.3	75.6	109.4	147.5
500	90.1	80.1	89.5	130.7	172.0

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	12.4	24.3	34.7	46.1	62.2
20	13.3	27.3	39.0	50.4	66.8
30	13.4	28.9	41.5	52.5	68.7
100	10.8	33.2	48.3	56.2	70.1
200	5.5	34.8	51.8	56.0	67.3
500	-10.4	34.9	55.4	51.8	58.0

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a PESCHIERA DEL GARDA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	37.7	48.7	57.3	67.4	79.2	37.7	0.234
20	44.0	56.1	65.5	76.4	89.1	44.0	0.222
30	47.8	60.6	70.3	81.6	94.8	47.8	0.215
100	60.1	74.4	85.2	97.5	111.6	60.1	0.195
200	67.9	83.0	94.2	106.9	121.4	67.9	0.183
500	79.0	94.9	106.6	119.6	134.3	79.0	0.167

T (anni)	standard error s.e.				
10	3.66	4.01	4.84	4.64	6.53
20	5.04	5.27	6.42	6.09	8.53
30	6.10	6.20	7.59	7.17	9.99
100	10.99	10.20	12.72	11.80	16.24
200	15.62	13.72	17.29	15.87	21.70
500	25.09	20.47	26.15	23.66	32.10

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	44.9	56.6	66.8	76.5	92.0
20	53.8	66.5	78.0	88.3	105.8
30	59.8	72.7	85.2	95.7	114.3
100	81.6	94.4	110.1	120.6	143.5
200	98.5	109.9	128.1	138.0	163.9
500	128.2	135.1	157.8	166.0	197.2

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	30.5	40.9	47.8	58.3	66.4
20	34.1	45.8	52.9	64.4	72.3
30	35.9	48.4	55.4	67.6	75.2
100	38.6	54.5	60.3	74.4	79.8
200	37.3	56.1	60.3	75.8	78.8
500	29.9	54.8	55.3	73.3	71.4

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a PIEVE S GIACOMO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	46.3	60.5	71.5	84.6	100.1	46.32
20	56.2	73.3	86.7	102.6	121.4	56.16
30	62.6	81.7	96.6	114.3	135.2	62.57
100	85.1	111.1	131.5	155.5	184.0	85.12
200	101.0	131.8	156.0	184.5	218.3	101.00
500	126.0	164.5	194.6	230.3	272.4	126.03

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	3.65	5.09	6.61	8.75	11.65	1.074
20	4.78	6.60	8.48	11.11	14.66	1.740
30	5.54	7.62	9.74	12.69	16.66	2.174
100	8.30	11.32	14.30	18.39	23.87	3.700
200	10.27	13.96	17.56	22.47	29.03	4.775
500	13.40	18.16	22.73	28.94	37.20	6.469

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	53.5	70.4	84.5	101.8	123.0
20	65.5	86.2	103.4	124.4	150.1
30	73.4	96.6	115.7	139.2	167.9
100	101.4	133.3	159.5	191.6	230.8
200	121.1	159.2	190.4	228.6	275.2
500	152.3	200.1	239.2	287.0	345.3

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	39.2	50.5	58.6	67.5	77.3
20	46.8	60.4	70.1	80.8	92.7
30	51.7	66.7	77.5	89.4	102.6
100	68.9	88.9	103.4	119.5	137.2
200	80.9	104.5	121.6	140.5	161.4
500	99.8	128.9	150.1	173.5	199.5

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a PINZOLO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	23.6	39.5	54.6	75.6	104.7	23.6	0.469
20	27.3	45.3	62.2	85.6	117.6	27.3	0.459
30	29.6	48.7	66.8	91.5	125.3	29.6	0.454
100	36.7	59.5	80.8	109.6	148.8	36.7	0.440
200	41.1	66.1	89.3	120.6	162.9	41.1	0.433
500	47.3	75.4	101.2	135.8	182.3	47.3	0.425

T (anni)	standard error s.e.				
10	2.87	3.03	3.64	5.70	10.20
20	3.91	3.88	5.12	7.41	13.60
30	4.70	4.50	6.28	8.67	16.14
100	8.27	7.06	11.78	14.02	27.31
200	11.58	9.24	17.07	18.66	37.35
500	18.23	13.29	28.02	27.44	56.93

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	29.2	45.4	61.8	86.8	124.7
20	35.0	52.9	72.3	100.1	144.3
30	38.8	57.6	79.1	108.4	156.9
100	52.9	73.4	103.9	137.1	202.3
200	63.8	84.2	122.8	157.2	236.1
500	83.0	101.4	156.1	189.6	293.9

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	17.9	33.5	47.5	64.4	84.7
20	19.7	37.7	52.2	71.0	91.0
30	20.4	39.9	54.4	74.5	93.7
100	20.5	45.7	57.7	82.1	95.2
200	18.4	48.0	55.8	84.0	89.7
500	11.5	49.3	46.3	82.0	70.7

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a PIUBEGA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	42.4	55.4	65.7	77.8	92.2	42.39
20	49.7	65.0	77.0	91.3	108.1	49.72
30	54.3	71.0	84.1	99.6	117.9	54.25
100	69.0	90.3	106.9	126.7	150.0	69.01
200	78.5	102.7	121.7	144.1	170.7	78.53
500	92.4	120.9	143.2	169.7	201.0	92.45

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	3.57	4.93	6.33	8.28	10.91	1.204
20	4.50	6.17	7.85	10.17	13.29	1.844
30	5.09	6.97	8.82	11.37	14.80	2.239
100	7.09	9.63	12.08	15.41	19.84	3.527
200	8.41	11.39	14.22	18.06	23.15	4.359
500	10.35	13.98	17.39	21.97	28.04	5.574

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	49.4	65.1	78.1	94.0	113.5
20	58.5	77.1	92.4	111.2	134.1
30	64.2	84.6	101.3	121.9	147.0
100	82.9	109.1	130.6	156.9	188.9
200	95.0	125.0	149.6	179.5	216.1
500	112.7	148.3	177.3	212.7	255.9

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	35.4	45.8	53.3	61.6	70.8
20	40.9	52.9	61.7	71.3	82.1
30	44.3	57.3	66.8	77.3	88.9
100	55.1	71.4	83.2	96.5	111.1
200	62.0	80.4	93.8	108.7	125.3
500	72.2	93.5	109.2	126.6	146.0

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a RIVA DEL GARDA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	28.4	41.2	52.0	65.8	83.1	28.42
20	31.7	46.0	58.1	73.4	92.8	31.73
30	33.7	48.8	61.6	77.9	98.4	33.65
100	39.4	57.1	72.1	91.1	115.1	39.38
200	42.7	61.9	78.2	98.8	124.9	42.71
500	47.2	68.4	86.4	109.2	137.9	47.18

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.25	2.07	3.10	4.68	6.98	1.295
20	1.44	2.38	3.53	5.30	7.87	1.869
30	1.56	2.57	3.79	5.67	8.40	2.203
100	1.93	3.13	4.58	6.78	9.99	3.199
200	2.15	3.47	5.05	7.44	10.94	3.779
500	2.45	3.93	5.68	8.34	12.20	4.555

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	30.9	45.2	58.1	74.9	96.8
20	34.6	50.6	65.0	83.8	108.2
30	36.7	53.8	69.0	89.0	114.9
100	43.2	63.2	81.1	104.4	134.7
200	46.9	68.7	88.1	113.4	146.3
500	52.0	76.1	97.5	125.5	161.9

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	26.0	37.1	46.0	56.6	69.4
20	28.9	41.3	51.2	63.0	77.3
30	30.6	43.7	54.2	66.8	81.9
100	35.6	50.9	63.1	77.8	95.5
200	38.5	55.1	68.3	84.2	103.5
500	42.4	60.7	75.3	92.8	114.0

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a RONCONE

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	28.7	45.7	61.2	82.0	109.9	28.74
20	32.4	51.5	69.0	92.5	123.9	32.41
30	34.5	54.9	73.5	98.5	132.0	34.53
100	40.7	64.8	86.8	116.3	155.8	40.74
200	44.3	70.4	94.3	126.4	169.4	44.30
500	49.0	77.9	104.3	139.8	187.3	48.98

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.86	4.95	7.42	11.33	17.35	1.305
20	3.36	5.77	8.60	13.06	19.90	1.866
30	3.66	6.26	9.30	14.08	21.39	2.189
100	4.56	7.74	11.41	17.12	25.84	3.137
200	5.08	8.61	12.63	18.89	28.42	3.679
500	5.78	9.76	14.26	21.24	31.85	4.395

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	34.3	55.4	75.8	104.2	143.9
20	39.0	62.8	85.9	118.1	162.9
30	41.7	67.2	91.8	126.1	173.9
100	49.7	79.9	109.1	149.8	206.4
200	54.3	87.3	119.1	163.4	225.1
500	60.3	97.0	132.3	181.4	249.7

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	23.1	36.0	46.7	59.8	75.9
20	25.8	40.2	52.2	66.9	84.9
30	27.4	42.6	55.3	70.9	90.1
100	31.8	49.6	64.4	82.7	105.1
200	34.3	53.5	69.6	89.4	113.7
500	37.7	58.7	76.4	98.2	124.8

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a S CATERINA VALFURLA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	17.4	30.4	43.3	61.5	87.4	17.43
20	19.2	33.6	47.7	67.8	96.4	19.24
30	20.2	35.3	50.2	71.4	101.4	20.24
100	23.0	40.2	57.1	81.2	115.4	23.03
200	24.5	42.8	60.9	86.5	122.9	24.53
500	26.4	46.1	65.5	93.1	132.3	26.40

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	0.74	1.44	2.36	3.92	6.49	1.329
20	0.87	1.67	2.70	4.44	7.30	1.841
30	0.94	1.80	2.89	4.74	7.75	2.125
100	1.14	2.17	3.45	5.58	9.06	2.916
200	1.26	2.37	3.75	6.04	9.77	3.341
500	1.40	2.63	4.14	6.63	10.68	3.874

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	18.9	33.3	47.9	69.2	100.1
20	20.9	36.9	53.0	76.5	110.7
30	22.1	38.9	55.9	80.7	116.6
100	25.3	44.4	63.9	92.1	133.2
200	27.0	47.5	68.2	98.3	142.1
500	29.1	51.2	73.6	106.1	153.3

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	16.0	27.6	38.6	53.8	74.7
20	17.5	30.3	42.4	59.1	82.1
30	18.4	31.8	44.5	62.1	86.2
100	20.8	36.0	50.4	70.3	97.7
200	22.1	38.2	53.5	74.6	103.8
500	23.7	40.9	57.4	80.1	111.4

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a S FRANCESCO A MESE

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	30.5	50.8	70.2	96.9	133.7	30.48
20	33.7	56.2	77.6	107.2	148.0	33.72
30	35.5	59.2	81.7	112.9	155.8	35.51
100	40.4	67.4	93.1	128.5	177.4	40.42
200	43.0	71.7	99.1	136.8	188.8	43.03
500	46.3	77.1	106.5	147.0	203.0	46.25

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.09	3.89	6.18	9.96	15.98	1.332
20	2.43	4.47	7.04	11.25	17.96	1.833
30	2.62	4.80	7.52	11.98	19.07	2.108
100	3.15	5.73	8.88	14.03	22.18	2.866
200	3.44	6.23	9.62	15.13	23.85	3.267
500	3.81	6.86	10.54	16.51	25.93	3.764

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	34.6	58.4	82.3	116.4	165.1
20	38.5	65.0	91.4	129.2	183.2
30	40.6	68.6	96.5	136.3	193.2
100	46.6	78.6	110.5	156.0	220.9
200	49.8	84.0	117.9	166.4	235.6
500	53.7	90.6	127.1	179.4	253.8

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	26.4	43.2	58.0	77.4	102.4
20	29.0	47.5	63.8	85.1	112.8
30	30.4	49.8	67.0	89.4	118.4
100	34.2	56.2	75.6	101.0	133.9
200	36.3	59.5	80.2	107.1	142.1
500	38.8	63.7	85.8	114.7	152.1

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a S MARTINO DE CALVI

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	37.5	57.5	75.3	98.6	129.1	37.53
20	41.2	63.2	82.7	108.3	141.8	41.23
30	43.3	66.3	86.8	113.7	148.8	43.27
100	48.9	74.9	98.1	128.4	168.1	48.88
200	51.9	79.5	104.1	136.2	178.4	51.86
500	55.6	85.1	111.5	145.9	191.1	55.55

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.59	4.51	6.93	10.75	16.55	1.332
20	2.95	5.09	7.77	11.99	18.37	1.833
30	3.15	5.43	8.24	12.68	19.39	2.109
100	3.73	6.36	9.58	14.62	22.24	2.870
200	4.04	6.87	10.30	15.67	23.77	3.274
500	4.44	7.51	11.20	16.97	25.68	3.774

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	42.6	66.4	88.9	119.7	161.5
20	47.0	73.2	98.0	131.8	177.8
30	49.4	76.9	103.0	138.5	186.8
100	56.2	87.4	116.9	157.1	211.7
200	59.8	93.0	124.2	166.9	225.0
500	64.3	99.9	133.4	179.2	241.4

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	32.5	48.7	61.7	77.5	96.6
20	35.5	53.2	67.5	84.8	105.8
30	37.1	55.7	70.7	88.8	110.8
100	41.6	62.4	79.3	99.8	124.5
200	43.9	66.0	83.9	105.5	131.8
500	46.9	70.4	89.5	112.7	140.7

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a SALO'

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	37.5	54.6	69.2	87.7	111.2	37.46
20	42.4	61.7	78.2	99.2	125.8	42.38
30	45.2	65.8	83.5	105.8	134.2	45.21
100	53.5	78.0	98.8	125.3	158.8	53.52
200	58.3	84.9	107.6	136.4	172.9	58.28
500	64.6	94.0	119.2	151.1	191.6	64.55

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	4.25	6.67	9.37	13.43	19.31	1.305
20	5.01	7.82	10.93	15.55	22.25	1.866
30	5.47	8.51	11.85	16.81	23.98	2.189
100	6.84	10.58	14.61	20.56	29.14	3.137
200	7.65	11.79	16.22	22.75	32.14	3.679
500	8.72	13.40	18.37	25.65	36.12	4.395

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	45.8	67.6	87.5	114.0	149.0
20	52.2	77.1	99.7	129.7	169.4
30	55.9	82.5	106.7	138.8	181.2
100	66.9	98.7	127.5	165.6	215.9
200	73.3	108.0	139.4	181.0	235.9
500	81.6	120.3	155.2	201.4	262.3

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	29.1	41.5	50.8	61.4	73.3
20	32.6	46.4	56.8	68.7	82.1
30	34.5	49.2	60.3	72.9	87.2
100	40.1	57.2	70.2	85.0	101.7
200	43.3	61.8	75.8	91.8	109.9
500	47.5	67.8	83.2	100.8	120.8

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a SCAIS

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	30.0	54.6	79.5	115.8	168.8	30.04
20	34.2	62.1	90.5	131.9	192.2	34.20
30	36.6	66.5	96.8	141.1	205.6	36.59
100	43.6	79.2	115.4	168.1	245.0	43.60
200	47.6	86.4	126.0	183.5	267.4	47.59
500	52.8	96.0	139.9	203.8	297.0	52.85

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.96	3.78	6.00	9.69	15.78	1.306
20	2.36	4.53	7.12	11.43	18.47	1.865
30	2.60	4.97	7.79	12.45	20.06	2.186
100	3.32	6.29	9.79	15.51	24.80	3.125
200	3.73	7.06	10.95	17.29	27.54	3.660
500	4.28	8.09	12.50	19.65	31.18	4.365

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	33.9	62.0	91.2	134.8	199.7
20	38.8	71.0	104.5	154.3	228.4
30	41.7	76.2	112.1	165.5	245.0
100	50.1	91.5	134.6	198.5	293.6
200	54.9	100.3	147.4	217.4	321.4
500	61.2	111.8	164.4	242.3	358.1

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	26.2	47.1	67.7	96.8	137.9
20	29.6	53.2	76.6	109.5	156.0
30	31.5	56.7	81.6	116.7	166.3
100	37.1	66.8	96.2	137.7	196.4
200	40.3	72.6	104.5	149.7	213.5
500	44.5	80.1	115.4	165.3	235.9

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a SONDRIO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	26.0	38.4	49.0	62.5	79.8	26.0	0.352
20	32.5	45.4	56.2	69.4	85.8	32.5	0.306
30	36.8	49.9	60.5	73.4	89.0	36.8	0.278
100	52.8	65.2	74.5	85.1	97.3	52.8	0.193
200	64.6	75.5	83.3	91.9	101.4	64.6	0.142
500	84.3	91.3	96.0	100.9	106.1	84.3	0.073

T (anni)	standard error s.e.				
10	3.26	4.12	3.24	3.45	4.83
20	4.98	6.15	4.42	4.33	5.88
30	6.42	7.83	5.32	4.96	6.62
100	13.95	16.34	9.43	7.52	9.49
200	22.04	25.23	13.23	9.65	11.77
500	40.62	45.06	20.85	13.50	15.78

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	32.4	46.4	55.3	69.2	89.2
20	42.2	57.5	64.8	77.9	97.3
30	49.4	65.3	71.0	83.1	102.0
100	80.1	97.2	93.0	99.9	115.9
200	107.8	125.0	109.2	110.8	124.5
500	163.9	179.6	136.8	127.4	137.1

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	19.6	30.3	42.6	55.7	70.3
20	22.7	33.4	47.5	60.9	74.3
30	24.2	34.6	50.1	63.7	76.0
100	25.4	33.2	56.0	70.4	78.7
200	21.4	26.1	57.4	73.0	78.3
500	4.6	2.9	55.1	74.5	75.2

_inee segnalatrici EV1 scala-invarianti a SONICO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	23.1	36.6	49.0	65.6	87.7	23.11
20	25.8	40.9	54.7	73.2	97.9	25.78
30	27.3	43.3	58.0	77.5	103.7	27.32
100	31.8	50.5	67.6	90.4	120.9	31.84
200	34.4	54.6	73.0	97.7	130.7	34.43
500	37.8	60.0	80.3	107.4	143.7	37.84

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	3.65	6.21	9.18	13.83	20.93	1.305
20	4.23	7.18	10.54	15.79	23.77	1.866
30	4.59	7.75	11.35	16.94	25.45	2.189
100	5.65	9.49	13.79	20.42	30.47	3.137
200	6.28	10.51	15.22	22.45	33.39	3.679
500	7.11	11.88	17.13	25.16	37.28	4.395

T (anni)	$T(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	30.3	48.8	67.0	92.7	128.7
20	34.1	55.0	75.4	104.1	144.5
30	36.3	58.5	80.2	110.7	153.6
100	42.9	69.1	94.6	130.4	180.6
200	46.7	75.2	102.9	141.7	196.1
500	51.8	83.3	113.8	156.7	216.7

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	16.0	24.5	31.0	38.5	46.7
20	17.5	26.8	34.0	42.2	51.3
30	18.3	28.1	35.7	44.3	53.9
100	20.8	31.9	40.5	50.3	61.2
200	22.1	34.0	43.2	53.7	65.3
500	23.9	36.7	46.7	58.1	70.6

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a STUETTA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	24.2	42.6	61.0	87.2	124.8	24.17
20	27.1	47.9	68.5	97.9	140.1	27.13
30	28.8	50.9	72.8	104.1	148.9	28.84
100	33.9	59.7	85.4	122.2	174.8	33.85
200	36.7	64.8	92.6	132.5	189.6	36.72
500	40.5	71.4	102.2	146.2	209.1	40.50

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.98	3.80	6.10	9.97	16.33	1.305
20	2.34	4.45	7.09	11.50	18.70	1.866
30	2.55	4.84	7.67	12.39	20.10	2.189
100	3.19	6.01	9.44	15.10	24.29	3.137
200	3.57	6.70	10.47	16.67	26.72	3.679
500	4.08	7.62	11.85	18.78	29.97	4.395

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	28.0	50.1	72.9	106.8	156.8
20	31.7	56.6	82.4	120.5	176.7
30	33.8	60.4	87.8	128.4	188.3
100	40.1	71.5	103.9	151.8	222.4
200	43.7	77.9	113.2	165.2	242.0
500	48.5	86.4	125.4	183.0	267.8

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	20.3	35.2	49.0	67.7	92.8
20	22.6	39.1	54.6	75.4	103.4
30	23.8	41.4	57.7	79.8	109.5
100	27.6	47.9	66.9	92.6	127.2
200	29.7	51.6	72.1	99.8	137.2
500	32.5	56.5	79.0	109.4	150.4

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a TEMU'

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	21.0	34.6	47.2	64.6	88.3	21.04
20	23.7	38.9	53.2	72.8	99.5	23.71
30	25.2	41.5	56.7	77.5	106.0	25.24
100	29.7	48.8	66.8	91.3	124.9	29.75
200	32.3	53.1	72.6	99.2	135.7	32.32
500	35.7	58.7	80.2	109.7	150.0	35.72

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.61	3.03	4.91	8.00	12.90	1.305
20	1.91	3.56	5.69	9.20	14.76	1.866
30	2.09	3.87	6.16	9.91	15.84	2.189
100	2.64	4.82	7.56	12.03	19.08	3.137
200	2.96	5.37	8.37	13.26	20.96	3.679
500	3.39	6.11	9.46	14.90	23.46	4.395

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	24.2	40.5	56.9	80.3	113.6
20	27.5	45.9	64.4	90.8	128.5
30	29.3	49.0	68.7	96.9	137.0
100	34.9	58.3	81.6	114.9	162.3
200	38.1	63.6	89.0	125.2	176.8
500	42.4	70.6	98.7	138.9	195.9

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	17.9	28.6	37.6	48.9	63.1
20	20.0	32.0	42.1	54.8	70.6
30	21.1	33.9	44.6	58.1	74.9
100	24.6	39.4	52.0	67.8	87.5
200	26.5	42.5	56.2	73.2	94.6
500	29.1	46.7	61.7	80.5	104.0

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a TIONE DI TRENTO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	24.8	41.0	56.4	77.4	106.4	24.80
20	28.2	46.6	64.0	87.9	120.8	28.15
30	30.2	50.0	68.6	94.3	129.5	30.20
100	36.7	60.8	83.5	114.7	157.5	36.72
200	40.8	67.6	92.8	127.5	175.2	40.84
500	46.7	77.3	106.2	145.9	200.4	46.73

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.33	2.53	4.12	6.77	10.99	1.230
20	1.56	2.95	4.77	7.79	12.60	1.857
30	1.71	3.21	5.17	8.42	13.59	2.239
100	2.20	4.08	6.50	10.48	16.81	3.460
200	2.51	4.64	7.35	11.80	18.86	4.229
500	2.97	5.45	8.58	13.70	21.82	5.330

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	27.4	46.0	64.4	90.7	127.9
20	31.2	52.4	73.3	103.2	145.5
30	33.5	56.3	78.8	110.8	156.2
100	41.0	68.7	96.2	135.2	190.5
200	45.8	76.6	107.2	150.6	212.1
500	52.5	88.0	123.0	172.7	243.2

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	22.2	36.1	48.3	64.2	84.8
20	25.1	40.8	54.6	72.6	96.1
30	26.9	43.7	58.5	77.8	102.9
100	32.4	52.8	70.7	94.1	124.6
200	35.9	58.5	78.4	104.4	138.2
500	40.9	66.6	89.4	119.0	157.7

Linee segnalatrici GEV quantili regolarizzati a TIRANO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)	n_T
	1	3	6	12	24		
10	26.8	38.0	47.4	59.0	73.5	26.8	0.318
20	32.5	44.7	54.6	66.7	81.5	32.5	0.289
30	36.2	48.8	58.9	71.2	85.9	36.2	0.272
100	48.9	62.3	72.6	84.6	98.5	48.9	0.220
200	57.7	71.1	81.1	92.4	105.4	57.7	0.190
500	71.3	83.9	93.0	103.1	114.2	71.3	0.148

T (anni)	standard error s.e.				
10	3.51	3.13	2.89	3.71	6.16
20	5.31	4.31	3.60	4.70	8.33
30	6.81	5.21	4.11	5.42	9.97
100	14.60	9.36	6.13	8.35	17.31
200	22.91	13.26	7.80	10.81	24.01
500	41.88	21.16	10.80	15.33	37.32

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	33.7	44.1	53.0	66.3	85.6
20	42.9	53.1	61.6	75.9	97.8
30	49.6	59.0	67.0	81.8	105.5
100	77.5	80.7	84.6	100.9	132.5
200	102.6	97.0	96.3	113.6	152.5
500	153.4	125.4	114.2	133.1	187.4

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	19.9	31.9	41.7	51.8	61.5
20	22.1	36.2	47.5	57.5	65.2
30	22.9	38.6	50.9	60.5	66.4
100	20.3	44.0	60.6	68.2	64.6
200	12.8	45.1	65.8	71.3	58.4
500	-10.8	42.4	71.8	73.0	41.1

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a TREPALLE

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	16.1	26.3	36.0	49.1	67.1	16.07
20	18.0	29.6	40.4	55.1	75.3	18.04
30	19.2	31.4	42.9	58.6	80.0	19.16
100	22.5	36.8	50.3	68.7	93.8	22.48
200	24.4	39.9	54.6	74.5	101.7	24.37
500	26.9	44.0	60.2	82.1	112.2	26.87

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.68	3.13	5.02	8.12	13.04	1.305
20	1.96	3.62	5.76	9.26	14.81	1.866
30	2.12	3.91	6.19	9.93	15.84	2.189
100	2.63	4.79	7.51	11.93	18.91	3.137
200	2.93	5.31	8.27	13.09	20.69	3.679
500	3.32	5.99	9.29	14.64	23.05	4.395

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	19.4	32.5	45.8	65.1	92.7
20	21.9	36.7	51.6	73.3	104.3
30	23.3	39.1	55.0	78.0	111.0
100	27.6	46.2	65.0	92.1	130.9
200	30.1	50.3	70.8	100.2	142.3
500	33.4	55.8	78.4	110.8	157.4

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	12.8	20.2	26.1	33.2	41.5
20	14.2	22.5	29.1	37.0	46.3
30	15.0	23.7	30.8	39.1	49.0
100	17.3	27.4	35.6	45.3	56.8
200	18.6	29.5	38.3	48.8	61.2
500	20.4	32.3	41.9	53.5	67.0

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a TREVIGLIO

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	42.2	56.3	67.5	81.0	97.2	42.19
20	48.3	64.4	77.3	92.7	111.2	48.28
30	51.8	69.1	82.9	99.5	119.3	51.80
100	62.2	83.0	99.6	119.5	143.3	62.20
200	68.2	91.0	109.2	131.0	157.2	68.21
500	76.2	101.7	122.0	146.3	175.6	76.20

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	2.74	3.84	4.96	6.53	8.67	1.300
20	3.31	4.62	5.93	7.75	10.22	1.868
30	3.65	5.09	6.51	8.48	11.14	2.196
100	4.69	6.50	8.26	10.67	13.92	3.168
200	5.30	7.33	9.29	11.96	15.55	3.729
500	6.12	8.45	10.67	13.69	17.73	4.474

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	47.6	63.8	77.3	93.8	114.2
20	54.8	73.5	88.9	107.9	131.3
30	59.0	79.1	95.7	116.1	141.2
100	71.4	95.7	115.8	140.4	170.6
200	78.6	105.4	127.4	154.4	187.6
500	88.2	118.2	142.9	173.2	210.3

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	36.8	48.8	57.8	68.2	80.2
20	41.8	55.4	65.7	77.5	91.2
30	44.6	59.2	70.2	82.9	97.5
100	53.0	70.3	83.4	98.6	116.0
200	57.8	76.7	91.0	107.6	126.7
500	64.2	85.1	101.1	119.5	140.8

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a VAL MORTA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	22.3	38.1	53.4	74.8	104.9	22.31
20	23.8	40.7	57.0	79.9	112.0	23.83
30	24.6	42.1	59.0	82.6	115.8	24.64
100	26.7	45.6	63.9	89.6	125.5	26.70
200	27.7	47.3	66.3	93.0	130.3	27.72
500	28.9	49.3	69.1	96.9	135.8	28.89

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.21	2.43	4.12	6.98	11.66	1.338
20	1.33	2.66	4.46	7.53	12.54	1.775
30	1.40	2.78	4.65	7.83	13.01	2.005
100	1.58	3.10	5.14	8.61	14.25	2.597
200	1.67	3.26	5.39	8.99	14.86	2.887
500	1.77	3.45	5.68	9.45	15.58	3.223

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	24.7	42.9	61.5	88.5	127.7
20	26.4	45.9	65.8	94.7	136.6
30	27.4	47.5	68.1	98.0	141.3
100	29.8	51.7	74.0	106.4	153.5
200	31.0	53.7	76.9	110.6	159.4
500	32.4	56.1	80.3	115.4	166.4

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	19.9	33.3	45.3	61.1	82.0
20	21.2	35.5	48.3	65.2	87.5
30	21.9	36.6	49.8	67.3	90.3
100	23.6	39.5	53.8	72.7	97.6
200	24.5	40.9	55.8	75.3	101.2
500	25.4	42.6	58.0	78.4	105.3

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a VALLE RATTI

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	30.9	46.4	59.9	77.5	100.2	30.87
20	34.4	51.6	66.7	86.3	111.5	34.36
30	36.4	54.6	70.6	91.3	118.0	36.36
100	42.2	63.4	82.0	106.0	137.1	42.24
200	45.6	68.5	88.5	114.5	148.0	45.59
500	50.0	75.1	97.1	125.5	162.3	50.01

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	1.69	2.85	4.27	6.48	9.78	1.306
20	1.98	3.30	4.90	7.37	11.06	1.865
30	2.15	3.57	5.27	7.89	11.81	2.187
100	2.67	4.38	6.39	9.47	14.05	3.129
200	2.97	4.86	7.04	10.39	15.36	3.667
500	3.38	5.49	7.91	11.61	17.09	4.375

T (anni)	hT(d)+K _α s.e.				
10	34.2	52.0	68.3	90.2	119.4
20	38.2	58.1	76.3	100.7	133.2
30	40.6	61.6	80.9	106.8	141.2
100	47.5	72.0	94.5	124.6	164.6
200	51.4	78.0	102.3	134.8	178.1
500	56.6	85.9	112.6	148.3	195.8

T (anni)	hT(d)-K _α s.e.				
10	27.6	40.8	51.6	64.8	81.0
20	30.5	45.1	57.1	71.8	89.8
30	32.2	47.6	60.3	75.8	94.9
100	37.0	54.9	69.5	87.5	109.5
200	39.8	59.0	74.7	94.1	117.9
500	43.4	64.4	81.6	102.8	128.8

Linee segnalatrici EV1 scala-invarianti a VEROLANUOVA

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	39.8	51.6	60.8	71.6	84.3	39.79
20	44.7	57.9	68.2	80.3	94.6	44.65
30	47.5	61.5	72.5	85.3	100.5	47.45
100	55.7	72.2	85.0	100.1	117.9	55.67
200	60.4	78.3	92.2	108.6	127.9	60.37
500	66.6	86.3	101.6	119.7	141.0	66.57

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	3.23	4.47	5.78	7.61	10.09	1.305
20	3.88	5.33	6.82	8.90	11.69	1.866
30	4.27	5.85	7.45	9.67	12.65	2.189
100	5.46	7.41	9.34	11.99	15.53	3.137
200	6.15	8.32	10.45	13.35	17.21	3.679
500	7.08	9.54	11.93	15.16	19.46	4.395

T (anni)	hT(d)+ K_α s.e.				
10	46.1	60.3	72.1	86.5	104.1
20	52.3	68.3	81.6	97.8	117.5
30	55.8	73.0	87.1	104.3	125.3
100	66.4	86.7	103.3	123.6	148.4
200	72.4	94.6	112.6	134.7	161.6
500	80.4	105.0	125.0	149.4	179.2

T (anni)	hT(d)- K_α s.e.				
10	33.5	42.8	49.4	56.6	64.5
20	37.0	47.4	54.8	62.9	71.7
30	39.1	50.1	57.9	66.4	75.7
100	45.0	57.6	66.7	76.6	87.5
200	48.3	61.9	71.7	82.4	94.2
500	52.7	67.6	78.3	90.0	102.9

Linee segnalatrici GEV scala-invarianti a VILMINORE DI SCALVE

T (anni)	Durata (h)					a_T (mm h ⁻ⁿ¹)
	1	3	6	12	24	
10	36.8	64.3	91.3	129.7	184.3	36.83
20	42.8	74.7	106.2	150.8	214.3	42.83
30	46.5	81.1	115.2	163.6	232.5	46.46
100	57.9	101.1	143.6	204.1	289.9	57.94
200	65.1	113.6	161.4	229.3	325.7	65.10
500	75.3	131.3	186.6	265.1	376.6	75.26

T (anni)	standard error s.e.					K_T
10	3.00	5.64	8.89	14.29	23.04	1.241
20	3.70	6.91	10.79	17.17	27.49	1.862
30	4.14	7.70	11.97	18.97	30.25	2.238
100	5.57	10.27	15.80	24.77	39.15	3.427
200	6.48	11.90	18.23	28.45	44.78	4.169
500	7.78	14.24	21.72	33.73	52.84	5.221

T (anni)	$hT(d)+K_\alpha$ s.e.				
10	42.7	75.3	108.7	157.7	229.4
20	50.1	88.3	127.3	184.5	268.2
30	54.6	96.1	138.6	200.8	291.8
100	68.9	121.2	174.6	252.6	366.6
200	77.8	136.9	197.1	285.0	413.5
500	90.5	159.2	229.1	331.2	480.2

T (anni)	$hT(d)-K_\alpha$ s.e.				
10	31.0	53.2	73.9	101.7	139.1
20	35.6	61.2	85.0	117.2	160.4
30	38.3	66.0	91.7	126.4	173.2
100	47.0	81.0	112.7	155.5	213.2
200	52.4	90.3	125.6	173.5	238.0
500	60.0	103.4	144.0	199.0	273.0

Allegato D

Infine, si riportano i grafici delle LSPP per le singole stazioni determinati sia con il k calcolato nella stazione sia con il parametro medio regionale:



































































































































